

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIMI VAZIRLIGI

**M.Z.MURTAZAYEV, J.HAMIDOV, G.M.AXMEDOVA,
M.E.ESHONKULOVA**

SERVIS BO‘YICHA

**KENG ASSORTIMENTDAGI KIYIMLARNI LOYIHALASH VA
MODELLASHTIRISH**

KASB-HUNAR KOLLEJLARI UCHUN DARSLIK

*Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi tavsiya qilgan o‘quv dasturlariga binoan
kengaytirib tayyorlangan.*

Oliy va O‘rta maxsus ta’limi vazirligi nashrga tavsiya etadi

**«Fan va texnologiya» nashriyoti
TOSHKENT – 2012**

UDK__ 372.862(07

BBK 74.200. 52. M.88 Ya.72.

Ushbu darslik servis bo'yicha kasb ta'limini gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi yo'nalishidagi keng assortimentdagi kiyimlarni lohalash va modellashtirish faniga oid bylib, yengil sanoat ishlab chiqarishlariga ta'lluqli kasb xynar kollejlariga mo'ljalllangandir.

Darsilikda milliylikka asoslangan keng keng assortimentdagi kiyimlarni loyihalash va modellashtirish texnologiyasi va ular asosidagi xalq hunarmandchiliklariga oid dars materiallariga tegishli kengaytirilgan manbalar mavjud darsliklardan, ensiklopediyalardan tarixiy va ilmiy uslubiy manbalardan foydalanib keltirishga harakat qilingan. Darslik kasb-hunar kollejlarining o'qitvchilari tomonidan ko'rib chiqilgan.

A.Qodiriy nomli Jizzax Davlat Pedagogika instituti ilmiy kengashda (2011 yil 29 dekabr, № 4) va Jizzax viloyat hokimligi kasb-hunar kollejlar boshqarmasi o'quv uslubiy kengashida (2012yil 14.05 № 4) nashr etishga tavsiya qilingan.

TAQRIZCHILAR:

1.Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti "Amaliy san'at" kafedrası mudiri p.f.d. professor S.S. Bulatov.

2. Jizzax Davlat Pedagogika instituti professori X.A.Turaqulov.

3. Jizzax viloyat hokimligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi o'quv metodik ta'mbnlash bulim boshlig'i A.S.Tolipov.

4. Jizzax viloyat hokimligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi bosh maslahatchi uslubchisi S.R. Alimqulov.

5. Respublika Ta'lim Markazi "Musiqqa, san'at, mehnat ta'limi, Jismoniy kamolat va salomatlik" bo'limi boshlig'i Z.S. Shamsiyeva.

6.Jizzax tumani kasb-hunar kolleji o'qituvchisi M.X.Xudaynazarova

7.Toshkent shahar xalq ta'limi bo'limiga qarashli 62-son umum o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi T.P.Poshshaxo'jayeva.

8.Jizzax shahar № 36-son umum o'rta ta'lim maktabi mehnat ta'limi o'qituvchisi Z.Turopova.

Oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirligi nashrga tavsiya etadi

ISBN: 978-9943-10-760-1

© «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2012

KIRISH

Mustaqillika erishgan O'zbekiston rivojining asosiy tayanchi hisoblanmish ta'limning amaliy samarasini oshirish uchun o'quv jarayonini muvofiq tashkil qilish, o'qitish mobaynida ta'limni usul va formalaridan oqilona foydalanish, o'quv ustaxona va kabinetlarni talab darajasida jihozlash va ulardan unumli foydalanish, o'quv dasturlarini milliylikni e'tiborga olgan holda tuzish, milliylik asosida o'quv darsliklarini yaratish kabi ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi.

Jumladan, kasb ta'limini barcha yo'nalishlari kabi "Gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi" bo'yicha o'qitishni samarali tashkil qilishga oid bo'lgan muammolar qatoriga milliylik va halq xunarmandchiligi g'oyalari asosida o'quv jarayonini tashkil qilishga qaratilgan o'quv dasturlari tuzish va shu asosida o'quv darsliklari yaratish muammolarini hal qilish lozim bo'ladi.

Hozirgi kunga qadar servisning kasb ta'limini "Gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi" yo'nalishi bo'yicha mavjud darsliklarda milliylik va halq hunarmandchiligi texnologiyalariga oid dars materiallar juda kam berilgan. Shu boisdan ham ushbu darslikda tuzuvchilar o'quvchilar o'zlashtirish qobiliyatini hisobga olgan holda milliylik ruhidagi dars materiallarini va ularni o'rgatishga oid uslubiy tavsiya hamda manbalarni aniq bir tizimga keltirishga harakat qilishgan.

Ushbu darslik Oliy va o'rta maxsus ta'limi Vazirligining 2011 yil 11 maydagi 192-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan va ro'yxatga olingan, Oliy va O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tayyorlov yo'nalishlari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashning 2011 yil 29 martdagi 1-son majlis bayoni bilan ma'qullangan. Keng assortimentdagi kiyimlarni loyihalash va modellashtirish fanining o'quv dasturi asosida tayyorlandi.

Demak, ushbu darslikning ahamiyati o'rgatishga mo'ljallangan milliylik va halq hunarmandchiligi texnologiyalariga oid manbalarni umumlashtirib ma'lum didaktik tamoyil asosida bir tizimga solishga harakat qilishganligidandir.

Shu boisdan servis kasb ta'limining "Gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi" bo'yicha keng assortimentdagi kiyimlarni lohalash va modellashtirish fanida keltirilgan o'rgatishga mo'ljallangan yengil sanoat kollejlari uchun kiyimlarni lohalash va modellashtirish texnologiyasi va ular asosidagi xalq hunarmandchiliklariga ta'lluqli dars materiallariga oid manbalariga uslubiy fikrlar, mulohazalar, tuzatishlar, ko'rsatmalar, tavsiyalar bildirishlarni tuzuvchilar o'rinli deb hisoblab, e'tibor qilganlari uchun minnatdorchilik bildirishadi.

BOB.I. KIYIMNI KONSTRUKSIYALASHGA DOIR MA'LUMOTLAR

1.1.KIYIM TO'GRISIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Har qanday gazlamani buyum yoki kiyim, qo'lda yoki mashinada yaratilgan mahsulot hisoblanmish matodan tayyorlanadi. Bu matolar texnik gazmol, triko, trikotaj va boshqalar hisoblanadi.

Triko (frants. tricoter - to'qimoq) 1) *paxta, jun* va sintetik tolalar aralashmasidan zich to'qilgan matolar. Yo'l - yo'l, katak va mayda gul hosil qilib to'qiladi. Bunday to'qima, asosan, erkaklar kostumlari va yengil paltolar tikish uchun foydalaniladi. Shuningdek, sportchilar, teatr sahnasida o'ynovchilar kiyadigan, badanga yaxshi yopishib turadigan kiyim hisoblanadi.

Trikotaj (frants. tricoter - to'qimoq) trikotaj mashinasida bir yoki bir necha iplardan halqa hosil qilib, ularning o'zaro o'rilishi natijasida olinadigan mato yoki buyum. Trikotaj iplarning tarkibiga, ishlatilish pardoqlash usuliga va strukturasiga qarab klassifikasiyalanadi.

Tarkibiga qarab paxta ipidan, jundan, ipakdan va kimyoviy tola aralashgan iplardan to'qilgan xillarga bo'linadi.

Ishlatilishiga qarab trikotaj buyumga yoki matoga bo'linadi.

Trikotaj buyumlariga kostum, jemfer, kofta, palto, qo'lqop, ko'ylak, ichki kiyim, paypoq va boshqalar.

Trikotaj matolariga sun'iy mo'yna, sun'iy charm kiradi; bular texnik maqsadlarda va turli xil kiyimlar tayyorlashda ishlatiladi.

Pardoqlash usuliga qarab dag'al, oqartirilgan, tekis va rangli bo'yalgan xillarga bo'linadi.

Trikotajning asosiy fizik-mexanik xossalari uning tuzilishiga, halqalarining shakli va o'lchamiga, ipning yo'g'on va ingichkaligiga, qalinligiga va pishiqligiga bog'liq.

Strukturasiga qarab, ko'ndalang to'qilgan, tanda o'rilish, bir qavatli va ikki qavatli bo'ladi. Trikotaj yumshoqligi, elastikligi, g'ijimlanmasligi, yengilligi, oson yuvilishi bilan boshqa to'zima matolardan farq qiladi.

Kiyim deganda - ich kiyim, ko'ylak va ust kiyim, bosh kiyim, poyafzal, qo'lqop, paypoq kabilarning keng kompleksi tushuniladi.

Kiyim ma'lum davr va ijtimoiy sharoitda kishilarning go'zallik, haqidagi qarashlari mujassamlanadigan moda bilan bog'liq. Kishilik jamiyati rivoji jarayonida bu qarashlar o'zgara boradi, shu munosabat bilan moda ham uzluksiz o'zgarib turadi.

Yaxshi kiyinish - o'ziga xos san'at. Kishi bu san'atni egallashi uchun moda talablariga rioya qilibgina qolmay (moda bilan moda jurnallari, vaqtli matbuotning modaga bag'ishlangan sahifalarida bosiladigan materiallar orqali tanishib turish mumkin), o'z estetik didini ham uzluksiz tarbiyalashi kerak. Didni tarbiyalash uchun qonunlarni me'yor va garmoniya tushunchalariga asoslangan san'atning barcha turlari bilan tanishib borish lozim. Yaxshi did avvalo orastalik namoyon bo'ladi. Orastalik birinchi navbatda ansambilning, ya'ni kiyim bilan poyabzal, bosh

kiyimi, sumka, qo'ldoplar rangi va shakllari uyg'unligi demakdir. Kostyum orastaligi uning bezaklari, detallari, qismlaridagi uyg'unlashgan ranglar me'yori bilan ham bog'liq. Zamonaviy modadagi kiyimda ranglar majmui bir yoki ikki rangdangina iborat bo'la olmaydi. Kiyimlarda ko'pgina ranglarning och, to'q va murakkab birikmasi mavjud bo'ladi. Bir rangning och, to'q xillaridan yoki bir-biriga yaqin ranglar (zangori bilan ko'k, to'q sariq bilan jigar rang)dan, shuningdek, mayin ranglar oqish, sarg'ish, pushti rang, moviy va shu kabilar) dan foydalanib orastalikni ta'minlash oson. Oq bilan qora, ko'k bilan oq ranglarni ham muvofiqlashtirib orastalikka erishish mumkin. Lekin, umuman, kontrast muvofiqlikdir. Bu ranglarning o'zaro muvofiqligini - me'yori bir modelda saqlay bilish kerak. Orastalik bilan kiyilgan kiyim uning aniq sharoitda munosibligi, kishining mashg'uloti, voqea, muhit va shuning kabilar bilan muvofiqligi hamdir. Kiyinishda orastalikning tosktrisi didsizlik belgisi sifatida namoyon bo'luvchi bachkanalikdir. Ish joyida katta isirg'a, serhasham taqinchoqlar taqish, bashang kiyinish bir-biriga rangi nomunosib kiyimlar kiyish, tor yoki o'ta keng yubka, shim kiyish bachkanalikdir hamda modani buzish demakdir, agar buni moda deb da'vo qilinsa, bu didsizlikdir. Zamonaviy modalarni inkor etuvchi ayrim kishilar «bizlar modaga asoslanib kiynamiz» deb o'ylashadi. Lekin ular yanglishadilar. Modasiz kiyim yo'q. So'nggi modada kiyinish mumkin, juda eskirgan, vaqti sal o'tgan modalarda ham kiyinish mumkin. Kiyim atrofdagilar ko'z o'ngida kishi gavdasini kulgili ko'rinmasligi kerak. Birnichi navbatda, yaxshi kiyinish yaxshi didga bog'liq.

O'ta modadagi kiyim ham juda eskirgan modadagi kiyim kabi g'ayritabiiy, noo'xshov, xunuk ko'rinadi. Kiyim kishining qiyofasini chiroyli (yoki xunuk) qilibgina qolmay, kishining o'z muhitiga munosabatani ham ifodalaydi. Ish paytida ayol kishi juda ham serhasham kiyinsa, o'zini ko'z-ko'z qilayotgan bo'ladi, aksincha, tantanali daqiqalarda kundalik oddiy ish kiyimida yursa, atrofdagilarning kayfiyatiga e'tiborsizlik bilan qarayotganini ko'rsatadi.

Did bilan kiyinish kishining o'ziga tanqid bilan qaray olishini ham ifodalaydi. Kishi o'z tabiiy nuqsonlarini sezib, uni boshqalari sezilmaydigan qilib kiyinmog'i kerak. Kiyim tanlanayotganda yoshni ham unutmashlik lozim. Yoshlar sport kiyimlari bichig'ida kiyinadilar, ochiq rangli, guldor kiyimlar ularga ko'proq yarashadi. O'ttiz yoshdagi ayollar (shartli ravishda) didi modaga asos deb qabul qilingan. Bu yoshda ayol o'z qiyofasini yaxshi bilmog'i, husniga husn qo'shadigan kiyimlarni tanlay olmog'i lozim. Qirq yoshdan keyin esa o'tgan yillar oqibatida vujudga keladigan ayrim nuqsonlarni (kiyim va pardoz bilan) yashirish kerakligini unutmashlik lozim. Semiz yosh ayollar juda ham odmi kiyimlar bilan kifoyalanmasliklari, semizlikni sezdirmaslik uchun ayniqsa, qoramtir kiyim bilan qanoatlanmasliklari kerak, chunki odmi kiyim semizlik bilan birga yoshlikni ham, latofatni ham yashirishi mumkin. Muhimi kiyimning shakli va rangi me'yorida bo'lsin. Semiz keksa ayollar ham rangdor kiyimlardan voz kechmasliklari, faqat juda guldor matolardan tikilgan kiyimlarnigina kiymasliklari kerak. Did bilan yaxshi va toza kiyinishni bolalikdan o'rganish zarur. Kiyimni yoshlikdan to'g'ri tanlashda ota-onalarning shaxsiy namunasi muhim rol o'ynaydi. Bolalarning gavdasiga munosib va qulay kiyim tanlash kerak. Bola tez o'sadi, kiyimi kattaroq

bo'lgani ma'qul degan tushuncha noto'g'ri bunga rioya qilib bolani xunuk kiyintirishadi, bolaga katta va keng kiyim yarashmaydi. Katta kiyim bolaga to'g'ri kelguncha eskirishi, yirtilishi ham mumkin. Bunday kiyim bolani o'z qiyofasiga loqayd qarashga odatlantiradi. Odatda bolalarning kiyimlarida yeng va etakda ko'proq mato qoldirib astarga qo'shib qaytarib qo'yadiga joylarni uzaytirib tikib bergan ma'qul. Kiyimning shakli va ko'rinishi u kiyiladigan sharoitga, mavsumga, kiyinadigan kishining yoshi, gavdasi, mashg'uloti, ish turiga bog'liq.

Ishlatilishiga ko'ra kiyim bir necha guruhga bo'linadi:

Kundalik kiyim

- uyda va ishda har kuni kiyiladigan kiyimlar;

-bayram, tantanalarda-kiyiladigan kiyim;

-sport kiyimi;

-shahardan tashqarida dam olish paytlarida kiyiladigan kiyim.

Bulardan tashqari, mehnat jarayonidagina kiyiladigan maxsus ish kiyimlari ham bor. Har bir guruhga mansub kiyimlar mavsumiy va yosh kategoriyalari bo'yicha xillarga bo'linadi. Kundalik kiyim sipo rangli turli-tuman matolardan tikiladi.

Uy kiyimi paxta ipidan to'qilgan matolardan, shtapel, jun aralashtirib yigirilgan, kimyoviy mayin tolalardan to'qilgan matolardan tikiladi. Ayollarga uy ichida kiyishga ko'ylak bilan lozim, yubka bilan bluzka, xalat ko'ylak tavsiya qilinadi. Ustki kiyimlarda tugmacha gulli, yo'l-yo'l yoki katak gulli matolar ko'p ishlatiladi. Uy kiyimlari bezagida rangli jiyak, mag'iz kabi oddiy bezak elementlari ko'p ishlatiladi, ortiqcha bezak uy kiyimlariga nomunosib. Ayollarda uy ishlari uchun fartugi ham bo'lgan, oilada dam olish soatlarida ham kiyiladigan kiyimlar komplekti bo'lgani ma'qul. Uy kiyimlari erkin harakat qilishga qulay qilib tikiladi.

Dam olish kiyimi ham ortiqcha hashamsiz, lekin ixcham va nafis bo'lishi kerak. Uyda erkaklarga ko'rtka qulay. Ba'zi ko'rtkalar sidirg'a rangli yoki yo'l-yo'l, katak gulli yengil matolardan tikiladi. Shim sidirg'a rangli, paxga tolasidan yoki shtapeldan tayyorlangan matodan, rangi esa ko'rtkaning rangiga o'xshash bo'lishi kerak.

Qishki kurtka velvet, jun qo'shib to'qilgan issiq matolardan tikiladi. Kiyim erkaklar jigar rang, kul rang, ko'k, qo'ng'ir rangli matolardan yosh erkaklar esa bu matolardan tashqari yana to'q yashil, to'q qizil, binafsha rangli matolardai tikilgan kiyim kiyganlari ma'qul. O'zbekiston sharoitida bahor va kuzning salqin kunlarida, qishda uyda, hovlida chapon kiygan yaxshi.

Kundalik kiyim har bir xalq madaniyati taraqqiyotining mahsuli bo'lib, turli *modada*, kishilarning didiga qarab turli matolardan tikiladi.

Dam olish paytida kiyiladigan kiyim odmi, yumshoq matodan, erkin harakat uchui qulay qilib tikiladi.

Bayram marosim kiyimlari milliy uslubda, qimmatbaho matolardan tayyorlanadi.

Ish kiyimi (jomakor) oddiy matodan mehnat jarayoniga moslab, ixcham qilib tikiladi. Masalan, po'lat quyuvchining ish kiyimi o'tga chidamli brezentdan, baliqchining kiyimi nam o'tmaydigan matolardan tikiladi. Tibbiyot xodimi,

sartarosh, oziq-ovqat bilan savdo qiluvchi, oshpazlarning ish kiyimi oq xalatdan iborat.

Sport kiyimi - fizkultura va sportniig turli xillari bilan shug'ullanuvchilarga mo'ljallangan kiyimlar.

Rasmiy kiyim - formadir: harbiy kiyim, matros, militsioner, aloqachi va rasmiy kishilar (prokuror va boshqalar)ning maxsus nizom bilan belgilangan kiyimlari.

Maxsus kiyim - homilador ayollar, bemorlar va boshqalar kiyadigan kiyimlar. Kiyim kishilarning mehnati, ijtimoiy munosabatlari, madaniyati, gyeografik muhit, moddiy sharoiti bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlangan.

Eng qadimgi odamlar issiq o'lkalarda avvalo bezak uchun, hasharot va issiqdan saqlanish uchun, ov paytlarida o'rmon va chakalakzorlarda tikanaklardan badanlarini himoya qilib ibtidoiy kiyim kiygan. Keyinchalik iqlim o'zgarishi va odamlar issiq o'lkalardan sovuq yerlarga ko'cha boshlaganlarida sovuqdan saqlanish uchun kiyim kiygan. Dastlabki kiyimlar hayvon terisidan, daraxtlar bargi va po'stlog'idan tayyorlangan. Keyingi palyeolit davriga oid arxeologiya materiallari (suyak va hayvon shoxidan ishlangan ignalar) kishilar shu davrlardayoq hayvon terisidan kiyim tikkanini ko'rsatadi. Nyeolit davrida odamlar yovvoyi o'simlik tolasidan ip yigirish, mato to'qish, undan kiyim tikishni o'rgangan. Dehqonchilik va chorvachilikka o'tish jun, paxta kabi madaniy ekinlar tolasidan, uy hayvonlarining juni, terisi, mo'ynasidan keng foydalanish imkonini bergan. Gyeografik muhit kiyim materiali, modasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Kiyim madaniyatning muhim belgilaridan biriga, xalq amaliy bezak san'atining bir turiga aylandi. Hunarmandlik va sanoatning rivoji natijasida turlicha mehnat jarayonlari har xil kiyimlarni vujudga keltirdi.

Kiyim turlari murakkablashdi. Faqat ayrim xalqlar (qadimgi misrliklar, yunonlar, rimliklar, hindilar)dagina kiyimning sodda shakllari (masalan, gavgani mato bilan o'rash) saqlanib qoldi.

Kashtado'zlik kiyimning badiiyligini oshirdi. Hamma xalqlarda ham bezatiladigan kiyim turlari bor. Xalq va millatning shakllanishi bilan xalq kiyimi - milliy kiyim ham vujudga kelib, uzoq davr mobaynida mehnatkash xalqning asosiy qismida saqlanadi. Turli davrlarda turli davlatlarning e'tibori oshishi munosabati bilan shu davlatlar hukmron sinflarining modalari ommalashadi.

Yengil sanoat, xususan, to'qimachilik sanoatining betinim o'sishi modaning tez-tez o'zgarib turishini taqozo etadi, ayniqsa ayollar kiyimlari modasi o'zgarib turadi. Geografik muhit, turmush sharoiti, urf-odatlar yaqin bo'lgan xalqlarning kiyimlari o'xshash. Masalan, slavyan xalqlari kiyimlarida anchagina umumiylik bo'lganidek, turkiy xalqlar kiyimlarida ham o'xshashliklar mavjud. Turkiy xalqlar ayollarida asosiy bosh kiyim-do'ppi, ro'mol; oyoq kiyim-mahsi, kavush; ich kiyim-ko'ylak, ust kiyim-kaltacha, chopon; erkaklarida: bosh kiyim-do'ppi, salla, telpak; ich kiyim-ko'ylak; ust kiyim-yaktak, to'n, chakmom; oyoq kiyim esa mahsi, kavush, etik. 19- asrning 2- yarmidai boshlab kavush o'rniga kalish rasm bo'ldi.

Kavkaz xalqlari (guzin, osetin, lazgin, cherkas, arman va boshqalar)da erkaklarning asosiy kiyimi cherkaskasi uzun chakmon, tik yoqali movut ko'ylak,

beshmat, papaxa. Ayollar gavdaga yopishib turadigan uzun ko'ylak kiyadilar. O'tmishda o'zbek kiyimlarida ham ijtimoiy tengsizlik o'z ifodasini topgan. Amir amaldor, ruhoniy, boy - feodallar bilan, kosib, kambag'al dehqonlarning kiyimlari bir-biridan keskin farq qilgan. Badavlat kishilar kundal, kimxob, zardo'zi kiyim kiyganda, kambag'allar bo'z va qalamidan faqirona kiyinishgan, adras yoki shoyidan hayit, to'ylardagina kiygan kiyimlarini avlodidan-avlodga saqlaganlar. Oq yoki malla bo'zdan ko'ylak, qalami yaktak yoki to'n, olacha chopon, do'ppi, salla erkaklarning, pochasi uzun lozim, keng ko'ylak, nimcha, kaltacha apyollarning asosiy kiyimi bo'lgan.

Hozirgi vaqtda mamlakatlarda umumevropa kiyimi (erkaklar uchun- kamzul, shim, ayollar uchun - ko'ylak, yubka, jaket va boshqa komponentlar) qabul qilingan bo'lib, uning asosida turli ijtimoiy jug'rofiy va iqtisodiy xususiyatlardan kelib chiqadigan turli-tuman shakllar paydo bo'lgan. Umumevropa kiyimidan tashqari, milliy kiyimlarga ham talab katta.

Tikuvchilik buyumlari deganda maishiy va ishlab chiqarish kiyimlari, uy-ro'zg'or buyumlari (salfetkalar, dasturxonlar, sochiqlar, ko'rpa-yostiq jildlari), texnik buyum va anjomlar (avtomobil yopqichlari, chodirlar, qop, pogonlar va hokazolar) tushuniladi.

Tikuvchilik kiyimlari. Turli maishiy va ijtimoiy sharoitlarda kiyiladigan kiyimlardir.

Maishiy kiyim vazifasiga ko'ra kundalik kiyim, tantanalik kiyim, uy kiyim, sport kiyimi bo'lishi mumkin.

Maishiy ust kiyimlariga kiradigan tikuvchilik buyumlari assortiment har xil bo'ladi kiyimlarni quyidagicha nazarda tutilgan kiyilish sharoitlarini belgilaydigan kichik sinflarga: kiyimdagi predmetlarni sanalish tartibiga binoan turkumlarga: tikuvchilik buyumlarini jins – yosh alomatlariga binoan belgilovchi kichik turkumlarga kiyimni mavsum alomatlariga binoan bo'ladigan turlarga: kiyimni ijtimoiy funksiyalarga binoan bo'ladigan tiplarga bo'linadi.

Ust kiyim – korset ich kiyim va kostum – ko'ylak turkumidagi kiyimlar ustidan kiyiladigan kiyimlar.

Ust kiyimga nima ekanini aytish kerak. Polto kalta polto plashlar pidjaklar nimchalar jaketlar yubkalar ko'ylaklar halatlar bluzkalar erkaklar ko'ylaklari kombenzonlar va kalta kombenzonlar.

Ichi kiyim bu korset ustidan yoki bevosita odam badanidagi kiyiladigan kiyimlardir. Ichki kiyim – ich ko'ylaklar ostki yubkalar tungi ko'ylaklar yaktakchalar bolalar ko'ylakchlari ishtonlar kolsonlar (kalta erkaklar uzun ishtoni) polzunkalar pijamalardir.

Korset nima ekanini yoritish kerak buyumlari – tananing ba'zi bir qismlarini tutib turishga va shakllantirish uchun bevosita odam tanasiga kiyiladigan shuningdek paypoqni tutib turadigan kiyimlardir. Korset nima ekanini yoritish kerak bu siynaband korset grakiya nima ekanini aytish kerak Polugraqiya nima ekanini aytish kerak Paypoq belbog'idir.

Plyaj kiyimlari – cho'milish va quyoshda qorayish uchun badanga to'g'ridan to'g'ri kiyiladigan kiyimdir. Plyaj kiyimlari bu plavkalar kiyimlaridir.

Bosh kiyimlar – odam boshini yopib turadigan kiyimlardir. Bosh kiyimlarga quloqchin – qalpoqlar furajkalar nima ekanini tushuntirish kerak, Kaporlar nima ekanini tushuntirish kerak, chepchiklar nima ekanini tushuntirish kerak do'ppilar.

Kiyimga tegishli bo'lmagan tikuvchilik kiyimlari – ko'rpa yostiq jildlari, choyshablar yostiq jildlari ko'rpa jildlari yo'rgaklar bolalarga kerak chaqaloq konvertlari.

Ishlab chiqarish kiyimlari-turli xalq xo'jaliklari soxasi ho'jaliklar sharoitlarida kiyiladigan kiyimlardir. Ishlab chiqarish kiyimlari maxsus sanitariya rasmiy kiyimlarga ajraladi

Ishlab chiqarish kiyimi sanoatning barcha yuzalaridagi ommaviy kasb ishchilari ishlatadigan ishchi xonasini ifloslanishda asraydigan kiyimlardir. Ishlab chiqarish kiyimlarining asosiy xillariga halatlar va peshbandlar kiradi.

Maxsus kiyim – ishlab chiqarish kiyimi bo'lib ishlayotgan kishini hafli va zararli atrof muxit tasiridan asraydi.

Maxsus kiyimning asosiy turlari:plashlar kurtkalar kambinzonlar paxtali kurtkalar paxtali shimlar.

Maxsus kiyimlar: namdan radiaktiv moddalardan kislotalardan neft moydan asraydigan maxsus kiyimlarga umumiy maxsus kiyimlar changdan organik erutuvchilardan issiqdan kimyoviy zararli moddalardan ishqorlardan elektir to'kidan asraydigan kiyimlarga ajraladi.

Sanitariya kiyimlari – mehnat buyumlarini ishlovchidan va ishchini ishlab chiqarishdan umumiy ifloslanishdan asraydi. Mehnat buyumlarini asraydigan texnologik kiyim sanitariya kiyimining bir turi hisoblanadi.

Rasmiy kiyim (forma kiyim) – harbiylar maxsus maxkamalar ishchilarning transport (temir yo'l aviyatsiya taksi daryo va dengiz floti) ishchilarining va forma kiyish mo'ljallangan o'quvchilarning (o'quv yurtlari) kiyimidir. Maxkama kiyimlarining nima ekanini yoritish kerak Asosiy turlari shinel palto kostum kitel ko'ylak bosh kiyimlaridir.

Yil fasliga qarab ishlab chiqarish kiyimlari mavsumdan tashqari va qishki kiyim kichik guruhlariga bo'linadi.

Kiyim tikiladigan gazlamaning tolasiga qarab (jun shoyi ipgazlama zig'ir tolali suniny va sintetik materiallardir) ham kilassifikasiyalash mumkin ko'plab ishlab chiqarishda kiyim o'lcham va polali o'lchamlari bo'yicha tikiladi.

O'lcham ko'ylak aylanasiidan ba'zi kiyimlar masalan erkaklar ko'ylaklari uchun esa bo'ron aylanasiining o'lchami bo'yicha aniqlanadi. Kiyim uzunligi gavda bo'yidan aniqlanadi kattalar kiyimi quidagi o'lchamlarda ichlab chiqariladi. Erkaklar uchun 84, 88, 92, ... 128, ayollar uchun 84, 88, 92, kiyim yilning qaysi faslida kiyilishiga qarab bahorgi, kuzgi, yozgi, qishki kiyimlarga bo'linadi. Mayishiy kiyimlar turli maqsadlarda va xar hil sharoitda kiyilishi mumkin. Ya'niy ko'chalik kastum uy kiyim tantanali kiyim va sport bilan shug'ullanishga mo'ljallangan kiyim.

Jins yosh alomatlarini bo'yicha kiyim erkaklar ayollar va bolalar kiyimlariga ajratiladi. Bolalar kiyimini o'z navbatida chaqaloqlar (9 oylikgacha) yasli yoshdagi bolalar (9 oylikdan 3 yoshgacha) maktabgacha bolgan guruhdagi bolalar (3 yoshdan

7 yoshgacha) kichik maktab guruhidagi bolalar (o'gil bolalar 7 dan 12 yoshgacha va qiz bolalar 7 dan 11,5 yoshgacha) kiyimlariga bo'linadi. Yuqori sinf guruhidagi bolalar (o'gil bolalar 12,5 dan 15,5 yoshgacha va qiz bolalar 11,5 dan 14,5 dan 18 yoshgacha) kiyimlariga bo'linadi.

Erkaklar va ayollar yoshiga qarab uch xil guruhda - kichik o'rta katta yoshdagilar uchun kiyim ishlab chiqariladi. Ayollar gavdasining bo'ksa aylanasing o'lchamiga binoan va qorin qanchalik chiqanini hisobiga olib va erkaklar gavdasining bel aylanasi ko'ra (ko'krak aylanasi bir xil bo'lgan) kattalar kiyimi xil: 1-, 2-, 3-, 4- to'ralikda ishlab chiqariladi.

Davlatlararo katta miqdorda kiyim tovarlari almashtirilishi munosabati bilan UIEK nima ekanini tushuntirish kerak a'zolari erkaklar, ayollar qiz bolalar va o'gil bolalarning o'lchamlariga binoan YIEK ning standarti ishlab chiqariladi.

Ayollar va erkaklar kiyimining tovar yorlig'ida o'lcham ko'rsatkichlari ayyollar kiyimi uchun bu ko'krak aylanasi bo'ksa aylanasi o'lcham larining to'liq miqdordagi va erkaklar kiyimi uchun ko'krak aylanasi bel aylanasi o'lchamlarining to'liq miqdorida ko'rsatadi. Masalan bo'yi 158 sm ko'krak aylanasi 100 sm bo'ksa aylanasi 108 sm bo'lgan tipik gavdaga tiqilgan ayollar kiyimi uchun tovar yorlig'idagi "o'lcham" qatorida: 158 -, 100-, 108-, deb yozilgan bo'ladi erkaklar ko'ylagi uchun bu va ko'krak alanasidan tappiri bo'yin aylanasi ham o'lcham belgisi bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib bo'yi 150 sm va 164 sm ko'krak aylanasi 100 sm bel aylanasi 88 sm bo'yin aylanasi 41 sm bo'lgan erkaklar uchun tikilgan kiyimning tovar yorlig'idagi "o'lcham" qatorida: 158 – 164 – 100 – 88 – 41 – deb yozilgan bo'ladi.

1.2. KIYIMLARNI BICHISH VA TIKISH HAQIDA

Bichish va tikish. Kiyim uchun fason tanlaganda kiyimning qulay, xushbichim, yosh va jussaga munosib, shu bilan birga, modaga mos bo'lishi hisobga olinishi lozim. Kiyim nam ta'siridai ham, yuvganda ham kirishmasligi uchun, tanlangan gazlamaga bug' yoki qaynoq suvda ishlov beriladi, ya'ni gazlama dekatirovka qilinadi. Gazlamalarning ba'zi turlari (kren, baxmal, chiy duxoba) ip dekatirovka qilish tavsiya etilmaydi.

Uy sharoitida kiyim bichish va tikish uchun quyidagi narsalar kerak bo'ladi: santimetrli tasma, qog'oz, qalam, chizg'ich va go'niya (ugolnik), lekalo, qaychi, igna-to'g'nag'ichlar, bo'r, angishvona, har yo'g'onlikdagi (har xil nomerli) igna va iplar. Andazaning konturlarini qog'ozga (bu maqsadda gazetadan yoki chaqaloqlarga mo'ljallangan kleyonkadan foydalansa ham bo'ladi) chizg'ich, lekalo yordamida rangli qalam bilan chizish kerak. Kiyim bichishda andazaning konturlari gazlamaga bo'r yoki sovun parchasi bilan chiziladi. Gazlamani bichish uchun oddiy qaychidan foydalaniladi, qalin materiallarni bichish uchun tikuvchilar ishlatadigan maxsus katta qaychi ishlatiladi. Bir taxta qog'ozga bir necha andaza chizilgan va har andazaga muayyan shartli chiziq – belgi (punktir chiziq, nuqtalar va hokazo) ishlatilgan bo'ladi. Andazani boshqa qog'ozga maxsus keskich yordamida ko'chirgan ma'qul. Buning uchun andaza tagiga unnnng hamma chiziqlari sig'adigan

bir taxta qog'oz qo'yiladi. So'ngra andazadagi chiziqlar va belgilar izidan keskich yurgizib chiqiladi, andaza yupqa qog'oz (xitoy qog'oz yoki kalka)ga ko'chirilsa ham bo'ladi. Andazalar shu tarzda ko'chirilib kontur bo'ylab kesiladi. Shundan keyin har bir andazani belgilangan model rasmi yonida belgilab kichkina chizmaga solishtirib tekshirish lozim, andazaning chiziq va belgilaridan birontasi tushib qolgan - qolmaganligini aniqlash maqsadida shunday qilinadi. O'zingiz chizgan andaza ancha aniq chiqishi uchun, chizmada ko'rsatilganidek, gavdaning zarur o'lchovlarini olish kerak.

Bichishga qo'yiladigan talablar: Bichishdan oldin gazlama yaxshilab dazmollanadi va taxlab qo'yiladi. Gazlamaning bo'ylama ipini, gullarini, sirtidagi nuqsonlarini hisobga olib andaza qismlarini gazlamaga ketma-ket joylashtiriladi. Andaza qismlarining atrofini bur, sovun yoki oddiy qalam bilan chizib chiqiladi. Gazlamadagi qoldirilgan chok haqi andaza qismlarida qoldirilgan chok haqi bilan bir xil bo'lishi kerak. Andaza qismlarini aniq chizilgani bo'yicha qirqiladi. Bichish vaqtida andazani gazlamaga tejamkorlik bilan joylashtirish, mumkin qadar chiqindini kam chiqarish kerak.

Tikilayotgan kiyim qismlarining sifatiga qo'yiladigan talablar: Qo'l choklari bir xil uzunlikda tikiladi. Mashina choklari belgilangan joydan va chetidan bir xil masofada o'tishi, burchaklari tekis chiqishi kerak. Salqi qaviqqator va tug'nag'ich, ko'klangan qaviqqatordan keyin olib tashlanadi, bu ko'klash choki solingandan keyin esa baxyaqatordan keyin olib tashlanadi. Xamma moklari va qismlari dazmollanadi.


1.3. KIYIMLARNI MODELLASHTIRISH ASOSLARI.

Moda yaratish uchun asosiy andaza chizmasiga har xil chiziqlar kiritiladi. Ishni bajarishda avval tanlangan bo'yicha asosiy chizma chiziladi. Shu chizmaga biror chiziqni qo'shib yoki undan biror chiziqni olib tashlab, qismlar shaklini o'zgartirishni **modellashtirish** deyiladi (147-rasm). Kiyimning qismlari sha klini o'zgartirmay, ularni bezatish yo'li bilan ham modellashtirish mumkin (1-2-rasm). Bir xil andaza bilan tikilgan uy fartugi 3-rasmda berilgan. Bu fartuklar turli ko'rinishda va har xil bezaklar bilan tikilgan. Bezak materiallariga jiyak, tur, kashta, bulardan tashqari applikatsiyalar kiradi.

Model yasash – ayollar ko'ylagining har xil fasondagi andazasini tayyorlash. Ko'ylakning asosiy andaza chizmasi oddiy fasondagi kiyimlar (bluzka, yubka, jaket, ko'ylak va shu kabilar)ni bichish uchungina yaraydi. Murakkab fasondagi kiyimlarni tikish uchun andaza detallaridagi chiziqlar yo'nalishini o'zgartira bilish kerak. Masalan, yelka vitachkasi ayollar ko'ylagi, bluzka va shu kabi kiyimlarning zarur chizig'i hisoblanadi. Asosiy andaza chizmasida bu vitachka yelka chizig'ida joylashgan bo'ladi; tanlangan fason bo'yicha model yasashda yelka vitachkasi bel chizig'i, yoqa o'mizi, kiyimning oldingi o'rta chizig'i, yon chizig'i, koketka tagiga, shuningdek, bo'rtma chizig'i va boshqa joylarga ko'chirilishi mumkin.



Vitachka quyidagicha ko‘chiriladi: asosiy andazadagi yelka vitachkasi bekitiladi; vitachka qaysi yerga ko‘chiriladigan bo‘lsa, ko‘krakning eng baland qismidan (ya’ni yelka vitachkasining uchidan) shu tomonga chiziq tortiladi. Andaza chiziq izidan kesiladi. Shunday qilib, yelka vitachkasi kesik joyga ko‘chiriladi.




4-rasm. Bluzkalar modeleni yasash sxemasi.

Bluzka, jaket, yubka, ko‘ylak va shu kabi kiyimlarning bel chizig‘idagi vitachkalarni ham tanlangan fasondagi chiziqlarga (masalan, bo‘rtma chiziqlariga) ko‘chirish mumkin. Bluzka, yubka yoki ko‘ylakni bichayotgan vaqtda skladka, burma yoki klyosh uchun en qo‘shish talab qilinsa, bu holda andazani kesib, kesikni kerish yoki gazlama ustiga qo‘yilgan andazani gazlamaning eni bo‘yicha zarur kenglikda surish lozim. (4-rasm.)

Yelka vitachkasini yoqa o‘mizidan tushiriladigan bo‘rtma chiziqqa ko‘chirish (5-rasm). Bluzka orqasi va oldining andazalariga fasonning chiziqlari chiziladi.

Bluzkaning orqasi (6-rasm, a). T nuqtadan o‘ngga bel chizig‘i bo‘yicha 1 sm o‘lchab, 1 nuqtasi qo‘yiladi.

A, 1, B nuqtalar orqali pastki chiziqqacha to‘g‘ri chiziq tushiriladi; bu bluzka orqasining o‘rta chizig‘i bo‘ladi.




5-rasm. Elka vitachkasini yoqa o' mizidan tushiriladigan bo'rtma chiziqqa ko'chirish.

Bluzkaning oldi (6-rasm, b). Yelka vitachkasi bekitiladi. Yelkadan pastga yeng o'mizi bo'yicha 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 9 nuqtasidan o'ngga yelka vitachkasining uchi (V nuqta) gacha rasmdagidek bo'rtma chizig'i chiziladi, bu chiziq bel chizig'idagi vitachka orqali bluzkaning etagigacha davom ettiriladi. Andaza shu chiziq izidan kesiladi. Bel chizig'idagi vitachka o'yib olinadi.

Andazani ustiga gazlama qo'yish

Andazaning o'rta chizig'i gazlama taxiga to'g'ri kelishi lozim. Choklar haqi chizmada ko'rsatilgan. Vitachka yon tomondan oldinga qarab tikiladi, baxyaning uchi V nuqtaga 3 sm yetkazilmaydi (rasmda punktir chiziq bilan ko'rsatilgan).

Yelka vitachkasini koketka tagiga ko'chirish. Bluzka oldi va orqasining asosiy andazasiga fasonning chiziqlari chiziladi.



6-rasm. Bluzka orqasi va oldining andazalari.

Bluzkaning orqasi A nuqtadan pastga 10 sm o'lchab, 10 raqami qo'yiladi. 10 nuqtasidan o'ngga yeng o'mizigacha gorizontaal chiziq tortiladi, chiziqlar kesishgan nuqta K bilan belgilanadi. K nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi 10 nuqtasiga yordamchi chiziq vositasida tutashtiriladi. T nuqtadan pastga ham o'rta chiziq, ham yon chiziq bo'yicha 15 sm dan o'lchab, 15 raqamlari qo'yiladi, 15 nuqtasi 15 nuqtasiga tutashtiriladi. Andazaning shtrixlangan qismi kesib tashlanadi.

Bluzkaning oldi yelka vitachkasi bekitiladi. So'ngra SH₃ nuqtadan pastga yoqa


o‘mizi bo‘yicha 4 sm o‘lchab, 4 raqami qo‘yiladi; yelkadan pastga yeng o‘mizi bo‘yicha 5 sm o‘lchab, 5 raqami qo‘yiladi. 5 nuqtasi 4 nuqtasiga tutashtiriladi. Bel chizig‘idan pastga o‘rta chiziq va yon chiziq bo‘yicha 15 sm o‘lchab, 15 raqami qo‘yiladi. 15 nuqtasi 15 nuqtasiga tutashtiriladi. Oldiigi o‘rta chiziq, yoqa o‘mizidagi SH₄ nuqta va 15 nuqtasiniig har birndan o‘ngga 2 sm dan o‘lchab, 2 raqamlari qo‘yiladi. 2 nuq-tasi 2 nuqtasiga tutashtiriladi. Andazaning shtrixlangan qismi kesib tashlanadi.

1.4.ODAM GAVDASIDAN O‘LCHOV OLISH

Tayyor kiyimning sifatiga qo‘yiladigan talablar: 1.Tayyor kiyimning tashqi ko‘rinishi tanlangan moda bilan bir xil bo‘lishi kerak. 2. Kiyimning o‘xshash qismlari o‘zaro teng va simmetrik joylashgan bulishi shart. 3. Tayyorlangan kiyim yaxshi dazmollanishi lozim.

O‘lchov olish tartibi (7-rasm). Kiyimni to‘g‘ri tikish uchun o‘lchovlarni to‘g‘ri olish lozim. O‘lchovi olinayotgan kishi qo‘llarini tushirib; to‘g‘ri turishi va o‘zviy erkin tutishi lozim. O‘lchov olishda kiyimning to‘g‘ri va fasoni nazarda tutilishi kerak. O‘lchov santimetrli lenta yordamida olinadi, bunda lentani tarang tortish ham, juda bo‘shatib yuborish ham yaramaydi. O‘lchov olishga kirishishdan oldin bel chizig‘ini aniq belgilab olish kerak, buning uchun belga santimetrli tasma yoki belbog‘ bog‘lanadi. Uzunlikni (bo‘yni) ko‘rsatuvchi o‘lchovlarning hammasi to‘la (yaxlitlab, ya’ni butun santimترلar hisobida) yoziladi, andazalarni ko‘rsatuvchi o‘lchovlar esa yarmi yoziladi.

Bichish va tikishni tuliq bajarish uchun konstruktsiyalash ishini amalgan oshirish kerak.



Konstruktsiyalash – tikilayotgan kiyim qismlarining chizmasini, ya’ni loyixasini tayyorlashdir. Chizmani chizish uchun avval o‘lchov olinadi. O‘lchov kishining gavdasidan olinadi va shu o‘lchov bo‘yicha asosiy chizma chizilib, andaza tayyorlanadi. Konstruktsiyalash uchun asbob va moslamalar: masshtabli chizg‘ich,

burchakli chizg'ich, 3° sm li chizg'ich, qora va rangli qalam, albom.

Bichish va tikish uchun o'lchov olishda o'lchash asoslari qo'yidagicha bo'ladi.

Orqaning belgacha uzunligi – bo'yining yettinchi umurtqasidan boshlab belgacha (umurtqa pog'onasi bo'ylab) o'lchanadi.

Kiyimning umumiy uzunligi – bo'yining ko'pincha umurtqasidan boshlab zarur uzunlikkacha o'lchanadi.

Yelka kengligi (uzunligi) – bo'yinning asosidan o'mrov suyagining uchigacha yelka bo'yicha o'lchanadi.

Bo'yinning aylanasi – bo'yin asosi bo'yicha bo'yin chuqurchasining o'rtasigacha o'lchanadi. Bunda boshni orqaga salgina tashlab turish kerak.

Ko'krak aylanasi – santimetrli lenta ikkala qo'ltiq tagidan o'tkazilib, ko'krak gir aylantirilib o'lchanadi, bunda lenta orqada kuraklarning turtib chiqib turgan joyidan, oldinda esa ko'krakning baland qismidan o'tishi lozim.

Ko'krak markaz oralig'i – ko'krakning baland nuqtalari orasi o'lchab aniqlanadi.

Ko'krak osti aylanasi – ko'krak osti gir aylantirib o'lchanadi.

Bel aylanasi – bel gir aylantirib o'lchanadi.

Son aylanasi – ikkala sonning eng baland joyidan, beldan 18-20 sm pastroqdan gir aylantirib o'lchanadi.

Tirsak aylanasi – tirsak chizig'i bo'yicha o'lchanadi.

Bilak aylanasi – kaftining asosidan o'lchanadi.

Yengning uzunligi. Bu o'lchovni olishda qo'l pastga tushirilgan bo'lishi ham, tirsakdan sal bukilgan bo'lishi ham mumkin. Qo'l pastga tushirilgan bo'lsa – qo'lning yelka bug'inidan bosh barmoqning katta bo'g'inigacha o'lchanadi, uni tirsakdan bukib turganda esa – yelka bug'inidan kaftning asosigacha o'lchanadi.

Yengning tirsakkacha uzunligi – qo'lning yelka bo'g'inidan tirsakkacha o'lchanadi.

Yubkaning uzunligi – bel chizig'idan boshlab zarur uzunlikkacha o'lchanadi.

Shimning umumiy uzunligi – beldan zarur uzunlikkacha (yon tomondan) o'lchanadi.


Shimning tizzagacha uzunligi – beldan oyoq bo'yicha tizzagacha o'lchanadi.

Og' chizig'ini (qadamining uzunligi) pochaning pastki chizig'idan (poshnadan) chovgacha oyoqning ichki tomoni bo'yicha o'lchanadi.

O'tirish chizig'i. O'lchovi olinadigan kishi stulga o'tqaziladida, beldan stulgacha bo'lgan uzunlik o'lchanadi. Zarur o'lchovlar olinib bo'lgach, andaza chizishga kirishiladi. Kiyimning har bir qismi (detali) alohida chiziladi, shu bilan birga, ko'krak aylanasi chizmani chizish uchun asosiy o'lchov bo'lib xizmat qiladi. Ko'krak aylanasi yarim o'lchovi kiyimning o'lcham qilib qabul etilgan (masalan, ko'krak aylanasi 104 sm ni tashkil etsa, kiyimning o'lchami 52 bo'ladi). Kiyimning orqasi, oldi va boshqa simmetrni detallari chizmasining kengligi kiyimning yarim kengligiga teng bo'ladi, lekin andazaning bo'yi (uzunligi) buyumning o'lchab aniqlangan to'la uzunligi bilan baravar qilib olinadi. Yeng va boshqa nosimmetrik detallar andazasi shu detallarning to'la kengligi (eni) va uzunligiga teng qilib chiziladi.

1.5 KIYIMNI LOUIHALASHDA UNING KONSTRUKSIYASIDA ISHLATILADIGAN DETALLARI (YENGI, YOQA, CHO'NTAK VA BOSHQALAR)

Yeng. Kiyimning qulayligi, umuman ko'rinishi, shuningdek kiyim shaklining xarakteri yengning shakli, bichimi va tikilishiga bog'liq. Yengning shakli va bichimi modaga qarab o'zgaradi.



8-rasm. Bir chokli engning andaza chizmasi.

Bir chokli yeng (8-rasm). Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Ko'krakning yarim aylanasi – 46 sm.

2. Yengning uzunligi – 60 sm.

3. Bilak aylanasi – 10 sm.

Andaza chizmasini chizish.

To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi.

Yengning kengligi. A nuqtadan o'ngga 36,7 sm ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi va 2 ga ko'paytiriladi, ya'ni $(46:3+3) \times 2 = 36,7$ sm) uzunlikda chiziqli chizib, uchiga R nuqta qo'yiladi. R

nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda vertikal chiziqli tushiriladi.

Yordamchi chiziqlar. AR chiziqli teng to'rt qismga bo'linadi; bo'lish nuqtalari R_1, R_2, R_3 bilan belgilanadi. Bu nuqtalar orqali ixtiyoriy uzunlikda vertikal chiziqlar chiziladi.

Yeng boshi (okat)ning balandligi. R_2 nuqtadan yuqoriga 14,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $46:3-1 = 14,3$ sm) o'lchab, O nuqta qo'yiladi.

Yengning uzunligi. O nuqtadan pastga R_2 nuqta orqali 60 sm uzunlikda (yengning uzunligi) to'g'ri chiziqli chizib, uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqta orqali gorizontali chiziqli tortiladi va bu chiziqli vertikal chiziqlar bilan kesishgan nuqtalari H_1, N_2, N_3 va N_4 harflari bilan belgilanadi.

Yeng boshi (okat). A nuqta O nuqtaga punktir chiziqli yordamida tutashtiriladi, punktir chiziqli yordamchi chiziqli bilan kesishgan nuqtasi O_1 bilan belgilanadi. R_3 nuqtadan yuqoriga 5,5 sm o'lchab, O_2 nuqta qo'yiladi. O nuqta O_2 nuqtaga punktir chiziqli yordamida tutashtiriladi, punktir chiziqli, AR chiziqli bilan kesishguncha davom ettirilib, chiziqlar kesishgan nuqtadan 1 sm yuqoriga o'lchab 1 raqami qo'yiladi. AO_1, O_1O va OO_2 punktir chiziqlarining har biri teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtalari O_3, O_4, O_5 bilan belgilanadi. O_3 nuqtadan pastga, punktir chiziqli nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib 1,5 sm o'lchanadi va 1,5 raqami

qo'yiladi. O_4 nuqtadan 2 sm yuqoriga o'lchab 2-raqami qo'yiladi; O_5 nuqtadan yuqoriga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 2,5 sm o'lchab, 2,5 raqami qo'yiladi. A nuqta R nuqtaga 1,5, O_1 , 2, O, 2,5 va O_2 , 1 nuqtalari orqali tutashtiriladi, natijada yeng boshi (okat) hosil bo'ladi. Bu chiziqdagi O nuqta yenging eng baland nuqtasi hisoblanadi.


Yon chiziqlar. N_2 nuqtadan o'ngga, H_1 nuqtadan esa chapga 3 sm dan o'lchab, 3 raqamlari qo'yiladi. 3 nuqtalaridan yuqoriga 1,5 sm dan o'lchab, N_5 va N_6 nuqtalar qo'yiladi. A va N_5 nuqtalar, shuningdek R va N_6 nuqtalar ham o'zaro tutashtiriladi.

Kalta yengniig uchi. O nuqtadan pastga 25 sm o'lchab, K harfi qo'yiladi. K nuqta orqali gorizontaal chiziq chizilib, uning yon chiziqlar bilan kesishgan nuqtalari K_1 va K_2 harflar bilan, yordamchi chiziqlar bilan kesishgan nuqtalari esa K_3 va K_4 bilan belgilanadi. K_3 nuqtadan 1 sm pastga, K_4 nuqtadan esa 1 sm yuqoriga o'lchab, 1 raqami qo'yiladi, K_1 , 1, K, 1 va K_2 nuqtalar orqali chiziq tortiladi, natijada yeng uchi hosil bo'ladi. Agar yeng boshi o'mizdan katta bo'lsa, o'mizni chuqurroq o'yish yoki yengni choki bo'yicha toraytirish kerak.

Chok haqi (sm hisobida): yon chiziqlarda – 2; yeng uchida 0,5-1 tashlanadi; yeng boshida esa chok haqi tashlab ketilmaydi.

Bir chokli tor yeng. Andazani chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Ko'krakning yarim aylanasi – 46 sm.
2. Yengning uzunligi – 60 sm.
3. Yengning tirsakkacha uzunligi – 34 sm.
4. Bilakning yarim aylanasi – 9 sm.



9-rasm. Yeng boshi burilgan yoki skladkalar solingan yengning andaza chizmasi.

Yeng boshi burilgan yoki skladkalar solingan yeng (9-rasm). Bir chokli yengning asosiy andazasiga kesish chiziqlari chizilib (9-rasm, a), andaza shu chiziqlar izidan rasmdagidek kesiladi, har kesik izidan 2 sm kerilib (9-rasm, b), yeng boshi yuqoriga 2 sm ko'tariladi. Chok haqi rasmda ko'rsatilgan. Yengni o'mizga o'tkazishda burmalar yeng boshida bir tekis taqsimlanishi uchun yengni sirma qaviqlar orasidan tepchib chiqish kerak.

Yeng o'mizga avvalo ko'klab qo'yiladi, so'ngra mashinada baxyalanadi, bunda yeng ustda, o'miz ostki tomonda bo'lishi, baxya esa sirma qaviqdan sal teparoqdan yoki pastroqdan o'tishi lozim, shunda qaviqni so'kish paytida baxya ipiga putur yetmaydi. Yeng boshining qirqilgan chetlari gazlamaning sitiluvchanligiga yoki qalinligiga, shuningdek kiyimning bajaradigan vazifasiga qarab yo yo'rmab, yoki bostirib, yo bo'lmasa ko'rinmaydigan qaviq solib tikiladi. Ko'rinmaydigan chok hosil bo'lishi uchun yeng chokining va o'mizning qirqilgan chetlari 0,5 sm qayriladi, so'ngra ko'rinmaydigan qaviq solib tikiladi.

Magʻizni oʻmizga oʻng tomoni bilan qoʻyib, avvalo koʻklab chiqish va mashinada baxyalab tikish, soʻngra oʻmiz va yeng boshining qirqilgan cheti ustiga qayirib, chetini bukish va baxyaning qaviqlaridan qoʻlda nina bilan ilib olib tikish kerak, shunda koʻrinmaydigan qaviq hosil boʻladi va chokning qirqilgan chetlari magʻiz ichida qoladi.


Quyida turli shakldagi yoqalarning andaza chizmalari berilgan. Bundan yoqalarning andazasni chizish uchun bo'yin aylanasi yarim o'lchovi kerak

10-rasm.

To'g'ri to'rt burchakning eni (kengligi). AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 13 sm ga teng (barcha o'lchamlar uchun).

Yoqaning ilgagi va uchi (misik). B nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, D nuqta qo'yiladi. B nuqta D nuqtaga tutashtiriladi. So'ngra 5 nuqtasidan pastga 3 sm o'lchab, Ye nuqta qo'yiladi. BV chizig'idagi D nuqtadan 3 sm pastga 3 raqami qo'yiladi. Ye nuqta 3 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yoqaning pastki chizig‘i (cheti). G nuqtadan 3 sm yuqoriga 3 raqami qo‘yiladi. 3 nuqtasi 2 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi; punktir chiziq teng ikki qismga bo‘linadi; bo‘lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqami ko‘yiladi. 3, 1 va 2 nuqtalari o‘zaro tutashtiriladi.



11-rasm.

11-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi, AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 22 sm (bo'yining yarim aylanasi plyus 2 sm – barcha o'lchamlar uchun, ya'ni $20 + 2 = 22$ sm) ga teng.

To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 14 sm ga teng (barcha o'lchamlar uchun).

Yoqaning taxi va uchi. AG va BV chiziqlarining har biri teng ikki qismga bo'linadi; bo'lish nuqtalari punktir chiziq yordamida o'zaro tutashtiriladi. So'ngra A va G nuqtalarning har biridan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. AG chizig'idagi bo'lish nuqtasi 1 nuqtalariga o'zaro tutashtiriladi.

12-rasm. ABGD to'g'ri to'rtburchak chiziladi.


Yoqaning uzunligi. AB va DG gorizontal chiziqlarining uzunligi 26 sm (bo'yinning yarim aylanasi plyus 6 sm barcha o'lchamlar uchun, ya'ni $20 + 6 = 26$ sm) ga teng.

Yoqaning eni. AD va G vertikal chiziqlarining uzunligi 9 sm ga teng (barcha o'lchamlar uchun).

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan o'ngga 7,2 sm (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismi plyus 0,5 sm barcha o'lchamlar uchun, ya'ni $20:3+0,5=7,2$ sm) uzunligida chiziq tortib, uchiga 7,2 raqami qo'yiladi.

B nuqtadan 2 sm chapga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasidan pastga 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi. 7,2 nuqtasi 4 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. Yoqani o'mizga tikish chizig'i A, 7, 2, 1 va 4 nuqtalari orqali chiziladi.

Yoqaning uchi va pastki chizig'i. 4 nuqtasi G nuqtaga tutashtiriladi. D nuqtadan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasi G nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi, o'ng tomondagi bo'lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi.



13-rasm.

2, 1 va G nuqtalari rasmdagidek bir-biri bilan tutashtiriladi, na-tijada yoqaning cheti (pastki chizig'i) hosil bo'ladi.

13-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 18 sm (bo'yin yarim aylanasi uzunligi) ga teng.

To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi barcha o'lchamlar uchun 4 sm ga teng.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. GV chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. V

nuqtadan 1,5 sm yuqoriga 1,5 raqami qo'yiladi. Tikish chizig'i GV chizig'i o'rtasiga urinib o'tib, G nuqtani 1,5 nuqtasiga tutashtiradi. Bu chiziq 1,5 nuqtasidan o'ngga 0,5 sm uzaytiriladi.

Yoqaning ustki chizig'i. 0,5 nuqtasidan yuqoriga B nuqta orqali 3,5 sm uzunlikda chiziq chiqariladi va uchiga 3,5 raqami qo'yiladi. AB chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. Yoqaning ustki chizig'i AB chizig'i o'rtasiga urinib o'tib, A nuqtani 3,5 nuqtasiga tutashtiradi.

Yoqa o'mizining chuqurligi $VV_3=3,5$ sm o'lchab qo'yiladi.

Yoqa o'mizining egriligini chiqarish uchun V_2V_3 kesmani ikkiga bo'lamiz va O_1 nuqtadan 1,5 sm li pyerpyendikulyar chiziq chizib O_2 nuqta qo'yamiz. V_2O_2 V_3 nuqtalar birlashtiriladi.

Yelka qiyaligini chizish. A_1G_2 kesmaning yuqoridagi turtdan bir bo'lagini A_1 deb belgilaymiz. V_2 nuqtani A_4 nuqta bilan birlashtiramiz. V_2 nuqtadan chapga doimiy ulchov 4 sm ni o'lchab V_4 harfi bilan belgilaymiz.


Ko'krak vitochkasini chizish. G_1 nuqtadan chapga ko'krak chizig'i ustiga $KO=9$ sm o'lchab G_5 nuqtani qo'yamiz. G_5 va V_4 nuqtalarni birlashtiramiz. G_5V_4 kesma vitochkaning bir tomoni bo'ladi.

Yoqa o'mizi kengligi.


A nuqtadan o'ngga bo'yin aylanasing uchdan bir qismiga 0,5 sm tekislik haki qo'shib chiziladi.

$AR=BA_{yar}:3+0,5=17,5:3+0,5=6$ sm. Yoqa o'mizining balandligi doimiy o'lchov 2 sm: $RR=2$ sm. Yelka qiyaligi 1,5 sm dan 2,5 sm gacha yelka tuzilishiga qarab olinadi: $A_1A_3=2$ sm.

Yelkaning uzunligi. R_1 nuqtadan yelka qiyaligi. A_3 nuqta orqali P_1 $P=YeU+1,5$ sm vitochka chuqurligi qo'shib R_1 $11=13+1,5=14$ sm o'lchab qo'yiladi. Bu vitochkaning uzunligi 7 yoki 8 sm qilib olinadi.



15-rasm. Qoplama cho'ntak.




14-rasm. Ichdan tikiladigan cho'ntak.

Yeng o'mizini chizish uchun yordamchi nuqtalardan foydalaniladi. Buning uchun A_1G_2 kesma turt bo'lakka bo'linadi. $A_1G_2=AG$; $A_1G_2=19,7:4=5$ sm. Pastki bir bo'lagini X nuqta, yuqoridagi bo'lagini A nuqta bilan belgilaymiz. G_2 nuqtadan doimiy o'lchov $G_2O=3$ sm ulab O nuqta bilan belgilaymiz. P nuqtani X nuqta bilan O va G_4 nuqtalar bilan birlashtirsak, ort bo'lagining yeng o'mizi chizig'i hosil bo'ladi.

Kiyimlarni cho'ntaklari va ularni hamda loyhalash asjslari. Cho'ntak.

Cho'ntaklar o'yma va qoplama xillarga ajratiladi (14-15-rasmlar). Kiyimning yuqori qismi va yon tomonlaridagi o'yma cho'ntaklarning shakli turlicha bo'ladi; ular to'g'ri yoki shakldor qilib o'yilishi, qopqoqlari to'g'ri yoki shakldor qilib va boshqacha bichilishi mumkin. Kiyimning fasoniga qarab, o'yma cho'ntaklar relyef chizig'ida, skladkalar tagida yoki choklarda bo'ladi. Sport kiyimlarining cho'ntaklariga ko'pincha «molniya» tikiladi.



17-rasm. Yengil kiyimdagi cho'ntak qopqoqlarni ishlash.

bo'lishiga qarab, ustki va ichki cho'ntaklarga, ko'krak cho'ntak, qavatli (birining ichiga biri joylashtirilgan) cho'ntakka ajratiladi. Qoplama cho'ntaklar xilma-xil: oddiy shaklda, listochkali to'g'ri shaklda, qopqoqli, shakldor listochkali, kesik va qopqoqli, kesik, chetlariga mag'iz tutilgan, qarama-qarshi skladkali, sirti shakldor baxiyali yoki relefli qilib va hokazo tikiladi. Qoplama cho'ntaklarning qopqoqlari tugmalanadigan (teshikli) va tugmasiz, to'g'ri burchak va boshqacha shakllarda bo'ladi. Qoplama cho'ntaklarni skladkalar, zashchiplar, bo'rtma choklar, kashta gullar bilan bezash mumkin.

Cho'ntakni bichayotganda gazlamaning guliga, yo'l va

kataklariga e'tibor berish, ularni bir-biriga to'g'ri keltirib bichish kerak. Buning uchun cho'ntakning tanda ipi kiyimning tanda ipiga mos tushmog'i lozim.

Yengil kiyimdagi cho'ntakqopqoqlar.

Qotirmasiz cho'ntakqopqoq yoki listochkalar. Cho'ntakqopqoq ikki qismli qilib (qopqoq va ostki qopqoq) yoki yaxlit bichilishi mumkin.

Cho'ntakqopqoqning ustki qismi yon va past tomonlari bo'yicha ostki qopqoqqa nisbatan 0,2-0,3 sm kengroq bichiladi. Cho'ntak qopqoq va ostki qopqoq o'ngini ichkariga qaratib qo'yiladi, qirqimlari tekislanadi. Kiyimlarni yakka tartibda tikishda cho'ntakqopqoq burchaklari va yumaloqlangan joylarida yedirib ko'klanadi; ag'darma chok solish cho'ntakqopqoq tomondan shunday bajariladiki, mashinada tikilgan baxyaqatorlar ko'klash chokiga to'g'ri kelib qolmaydigan bo'lsin. Chokning eni 0,5-0,7 sm.

Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. 0,2-0,3 sm chok haqi qoldirib, cho'ntakqopqoq burchaklaridagi chok kesiladi (17-rasm, a). Cho'ntakqopqoqni o'ngiga ag'darib, chetlari tekislanadi va 1,0-1,5 sm uzunlikdagi to'g'ri qaviqlar

bilan ziylari ko'klanadi. Qaviqlar qopqoq chetidan 0,5-0,7 sm ichkaridan tushiriladi. Ko'klash ostki qopqoq tomondan bajariladi. Shunda eni 0,1-0,2 sm li kant hosil bo'ladi. (17-rasm, b). Agar modelda nazarda tutilgan bo'lsa, gazlama o'ngidan qopqoq cheti bo'ylab yo'naltiruvchi linyeyka yoki yo'naltirgachli tepki yordamida bezak baxyaqator tikiladi. So'ngra tayyor cho'ntak qopqoqning enini bildiradigan chiziq belgilab olinadi. Kiyimlarni ko'plab tikishda cho'ntakqopqoq

chetlari ostki qopqoq tomondan, qo'lda ko'klamasdan, mashinada ag'darma chok bilan tikiladi.

Sintetik tolali gazlamalardan tikiladigan kiyimlar dazmollangandan va iplar so'kib olingandan keyin ularda qaviq ipining izlari qoladi. Bu izlarni ketkazish qiyin, shuning uchun cho'ntakqopqoqlarning ziyini ko'klashda ipak ip ishlatiladi yoki ziy ko'klanmasdan ziy hosil bo'ladigan qilib dazmollanadi. Cho'ntak qopqoqni ziy ko'klanmay ishlashda vaqt tejaladi. Agar cho'ntakqopqoq ostki qopqoq bilan birga bichilgan bo'lsa, u ikki buklanadi, yuqori qirqimi tekislanadi va ikki tomondan mashinada ag'darma chok bilan tikiladi. So'ngra o'ngiga ag'dariladi, chetlari go'g'rilanadi va ag'darma choklarini ziyga to'g'ri keltirib, choklar yotqizilib dazmollanadi.

Agar modelda cho'ntakqopqoqda ag'darma chokli halqalar bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lsa, cho'ntakqopqoq chetlarini tikiydan oldin halqalar cho'ntakqopqoqning yuqori tomonida ishlanadi.

Halqalar maxsus mashinada yo'rmaladi. Listochkalar cho'ntakqopqoqlarga o'xshab ishlanadi. Bezak cho'ntakqopqoq yoki listochkaning ichki cheti ham maxsus mashinada yo'rmaladi. Shundan keyin cho'ntakqopqoq va listochkaning teskarisida ularning tayyor holdagi enini bildiradigan chiziq belgilanadi. Bu chiziq cho'ntakqopqoq yoki listochkani asosiy detalga ulash uchun yordamchi belgi vazifasini ham o'taydi.

Qotirmali cho'ntak qopqoq yoki listochka. Pishiq chiqishi va shaklini uzoq saqlashi uchun yengil kiyimdagi cho'ntakqopqoqlar ko'pincha qotirmali qilinadi. Qotirma bir tomoniga yelim qoplangan gazlamadan, xom surp yoki kolenkor tipidagi ip gazlamadan, flizelin tipidagi noto'qima materiallardan bichilishi mumkin (17-rasm, v).


Bir tomoniga yelim qoplangan gazlamadan tayyorlangan qotirma qopqoqning teskarisiga qo'yiladi va dazmol yoki pressda bir yo'la bir nechta yopishtiriladi. Agar qotirma xom surp, kolyenkor yoki flizyelindan tayyorlangan bo'lsa, cho'ntakqopqoq ostki qopqoq bilan birga o'ngini ichkariga qaratib qo'yiladi. Qotirma cho'ntakqopqoqning teskarisiga qo'yiladi va ostki qopqoq tomondan mashinada ag'darma chok bilan tikiladi.

Namlab-isitib ishlash qiyin bo'lgan gazlamalar; lavsanli jun va shoyi gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda qotirma cho'ntakqopqoq yoki listochka teskarisiga qo'yiladi va chetidan 0,6 sm ichkaridan ko'klab, cho'ntakqopqoq yoki listochkaning burchaklarida solqi hosil qilib ketiladi. Shundan so'ng qotirmali cho'ntakqopqoq ostki qopqoq bilan birga, listochka esa ostki listochka bilan birga o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi va yo'naltiruvchi tepki yordamida qotirma tomondan mashinada ag'darma chok bilan tikiladi. Chokning eni 0,5 sm. Chokning

burchaklari kesiladi, chokdan chiqib qolgan qotirma kesib tashlanadi, cho'ntakqopqoq yoki listochka o'ngiga ag'dariladi va xuddi qotirmasiz cho'ntakqopqoq hamda listochka kabi ishlanadi (17-rasm, g).

Qo'yma burmali qopqoq. Oldin qo'yma burma tayyorlab olinadi, so'ngra ostki qopqoqning o'ngiga o'ngini yuqoriga qilib qo'yiladi, chetlari tekislanadi va universal mashinada ulanadi. Baxyaqator ikki baxyaqator orasiga yoki burmani hosil qiladigan ikkinchi baxyaqator bo'yicha tikiladi. Bunda burma detalning butun uzunligi bo'yicha bir tekis taqsimlanadi (cho'ntakqopqoq burchaklari bundan mustasno, chunki bu yerda burmalar boshqa joylarga qaraganda ko'proq bo'ladi). Yakka tartibda tikiladigan kiyimlarda qo'yma burma mashinada tikilmaydi, balki 0,3-0,5 sm uzunlikdagi sirma qaviqlar bilan ko'klanadi. Bunda cho'ntakqopqoq burchaklaridagi qo'yma burmaning terilgan joylari qaytma qaviq bilan puxtalanadi.

Mashinada tikilgan yoki ko'klangan qo'yma burmali ostki qopqoq cho'ntakqopqoq bilan birga o'ngini ichkariga karatib qo'yiladi, qirqimlari tekislanadi va qo'yma burmani tikish baxyaqatori yoki ko'klash qaviqqatori bo'yicha ostki qopqoq tomondan mashinada ag'darma chok solinadi. Yakka tartibda



18-rasm. Yengil kiyimdagi ramkali qirqma cho'ntak.

tikiladigan buyumlarning ostki qopqog'i oldin cho'ntak qopqoqqa ko'klab olinadi. Bunda qopqoqning burchaklarida bir oz solqi hosil qilib ketiladi. Keyin ko'klash iplari so'kib tashlanadi, choklar kesiladi, cho'ntakqopqoq o'ngiga ag'dariladi va xuddi oddiy cho'ntakqopqoq kabi ishlanadi. (17-rasm, l).

Yengil kiyimdagi ramkali qirqma cho'ntak.

Bunday cho'ntakni (18-rasm, a) ishlash uchun quyidagi detallar zarur: asosiy material yoki bezak gazlamadan bichilgan mag'iz (2); asosiy materialdan bichilgan

cho'ntakxalta (1 ta, ikki qismdan iborat bo'lishi mumkin); bo'ylama (umuman kerak bo'lsa - 1 ta).


Cho'ntak mag'zi cho'ntakxalta bilan yaxlit bichilishi mumkin. Bunday cho'ntakni turli usullarda ishlash mumkin.

Asosiy detalda qo'shimcha andaza yordamida yoki bichiqchi belgilagan chiziqlar bo'yicha uchta chiziq: cho'ntak yo'nalishini bildiradigan bitta bo'ylama chiziq va cho'ntak o'lchamini cheklaydigan ikkita ko'ndalang chiziq bilan cho'ntak o'rni belgilab olinadi (18-rasm, b). So'ngra belgilangan o'rta chiziqdan yuqoriga va pastga har bir kant yoki ramka enidan ikki marta katta masofada ikkita qo'shimcha

chiziq chiziladi. Kiyimlarni ko'plab tikishda cho'ntak detal o'ngiga qo'shimcha andaza bo'yicha to'rtta chiziq bilan belgilab olinadi. Ikkita bo'ylama chiziq orasidagi masofa cho'ntakning ikkita kanti yoki ramkasi enidan ikki marta katta bo'lishi lozim.

Cho'ziluvchan gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda asosiy detalning teskarisidan cho'ntak chizig'i tagaga ip gazlamadan 4...5 sm kenglikdagi bo'ylama qo'yiladi. Uning o'rtasi cho'ntak chizig'iga to'g'ri kelishi lozim.

Cho'ntak yuqori chetining mag'zi o'rtasidan bukiladi va teskarisini ichkariga qaratib qo'yiladi, pastki mag'zining bitta bo'ylama cheti teskarisita 1...1,5 sm qayriladi va bukilgan joylari dazmollanadi. Tayyorlangan mag'izlarning bukiklari asosiy detaldagi belgilangan qo'shimcha chiziqlar ustiga qo'yiladi, qirqimlari esa cho'ntak og'zi tomonga qaratiladi. Yakka tartibda tikiladigan kiyimlarda mag'izlar oldin ko'klab olinadi, bunda ularning uchlari cho'ntak o'lchamini belgilaydigan ko'ndalang chiziqlardan har ikki tomonga 1,5...2 sm chiqib turishi kerak.



19-rasm. Shimdagi qopqoqli qirqma cho'ntak.

Ko'plab ishlab chiqariladigan kiyimlarda mag'izlarni oldin ko'klamay turib bukilgan ziylaridan 0,3-0,5 sm ichkaridan mashinada ulanaveradi (19-rasm, v, g). Baxyaqatorlarning uchlari ko'ndalang chiziqlarda tugashi kerak. Mag'izlarning asosiy detalga to'g'ri ulanganligi asosiy detalning teskarisidan tekshiriladi. Mag'izlarning baxyaqatorlari parallel bo'lishi va ko'ndalang chiziqlarga yetganda bir joyda tugashi kerak. Cho'ntaklarning og'zi teskarisidan (baxya qatorlar o'rtasidan) qirqiladi. Bunda ish uning o'rtasidan boshlanib, ikki tomonga davom ettiriladi (19-rasm, d) Cho'ntakning oxiriga 1...1,5 sm qolganda, baxyaqatorlarga nisbatan

qiya qirqimlar qilinadi. Qirqimlar baxyaqatorlarning uchiga 0,1...0,15 sm qolganda to'xtatiladi. Hosil bo'lgan teshik orqali mag'izlar teskarisiga ag'dariladi, chetlari to'g'rilanadi, mag'izlarning uchlari cho'zib, ziylari bir-biriga taqaladi va cho'ntakning uchlari teskarisidan burchaklarning tagi bo'yicha mashinada qaytma baxyaqator bilan puxtalanadi.

Yupqa gazlamalardan tikiladigan shimlardagi orqa cho'ntak.

Yupqa hamda sintetik tolalari ko'p gazlamalardan tikiladigan shimlardagi orqa cho'ntak konstruksiyasi va cho'ntakxaltani ishlash texnologiyasi boshqacharoq bo'ladi. Bunday cho'ntak ikki qismdan: ustki (kichik) va pastki (katta) qismdan iborat qilib bichiladi.

Maxsus mashinada cho'ntakning pastki cheti, mag'zining qirqimlari yo'rmaladi, so'ngra o'rtasidan bo'ylamasiga so'kiladi va bukilgan joyi dazmollanadi. Bukik ichiga cho'ntak xalta ustki (kichik) qismining qirqimi qo'yiladi va cho'ntakxaltaning ishlangan chetlaridan 0,2...0,3 sm masofada bitta baxyaqator bilan mashinada qayirib tikiladi (19-rasm, v, g).

Cho'ntakxaltaning pastki (katta) qismiga, cho'ntak qirqimi uchastkasiga, astarli gazlamadan bichilgan ko'rinma qo'yiladi. Uning cheti qayriladi va qayrilgan ziyidan 0,1...0,2 sm ichkaridan bostirib tikiladi. So'ngra cho'ntakxalta qo'yilib, pastki va yon qirqimlari to'g'rilanadi va eni 1 sm li chok bilan mashinada tikiladi. Tikilgan qirqimlari maxsus mashinada yo'rmaladi, kiyimlarni ko'plab ishlab chiqarishda esa tikish bilan bir vaqtda maxsus mashinada yo'rmas ketiladi.

Shimlarning ort bo'lagida, cho'ntak o'rnini bildiradigan asosiy chiziqlardan tashqari, mag'izni tikish uchun qo'shimcha chiziq ham belgilab olinadi. Ramkaning eni 0,5 sm bo'lganda bu chiziq, cho'ntak qopqoqni ulash chokidan 1,0 sm ichkaridan chiziladi.

Cho'ntakqopqoq tikilgandan so'ng tayyorlangan cho'ntakxalta ort bo'lakning o'ngiga kichik qismini ichkariga qilib qo'yiladi, mag'izning bukigi qo'shimcha chiziqqa to'g'ri keltiriladi va chetidan 0,5 sm ichkaridan mashinada ulanadi. Cho'ntak qirqimi teskarisidan cho'ntakqopqoqli yon cho'ntak kabi qirqiladi. Cho'ntak qirqimi orqali cho'ntakxalta teskarisiga ag'dariladi, ramka, cho'ntak qopqoqni ulash choki va ko'rinmali cho'ntakxalta to'g'rilanadi. Ko'rinmali cho'ntak xaltaning uchi cho'ntakqopqoqni ulash chokiga qo'yiladi va mashinada teskarisidan shu chokka tikiladi yoki o'ngidan qopqoqni tikish chokidan modelda ko'zda tutilgan masofada yuqoridan bezak baxyaqator bilan tikiladi. Cho'ntak qopqoqning uchlari teskarisidan mashinada puxtalanadi, o'ngidan esa maxsus mashinada puxtalamlar qo'yiladi.


BOB.II .BOLALAR UCHUN TRIKOTAJ KIYIMLARNI LOYIHALASH

2.1. YASLI YOSHIDAGI BOLALAR ICHKI KIYIMLARINI BICHISH VA TIKISH TEXNOLOGIYASI

Bolalar ichkiyiimi (kunduzi va kechasi kiyiladigan ko‘ylak, trusik, pijama va boshqalar) yengil, qulay, havoni yaxshi o‘tkazadigan, issiq tutadigan, gigroskopik bo‘lishi lozim. Ichki kiyim bolaning erknn pafas olishiga, badanda qonning harakatlanishiga xalaqit bermaydigan bo‘lishi kerak. Chaqaloqlar kiyimini – yaktakcha, ya’ni raspashonka, ko‘ylak, kofta, chepchik (qalpoqcha)ni mumkin qadar kamroq chok solib tikish kerak. Raspashonkaning yoqa o‘miziga adip tutiladi, adip kiyimniit o‘ng tomoniga qayirib tikiladi. Chaqaloqlar raspashonkasining yo oldi, yo orqasi ochiq bo‘ladi. Raspashonkaga mutlaqo tugma qadalmaydi, uning barlari tasma yoki lentalar bilan boylanadi.

Bolalar kiyimi kunduzi yoki kechasi kiyilishiga, mavsumga hamda bolaning yoshiga qarab, turli gazlamalardan (batist, paxmoq gazlama, bumazeya, surp va shu kabi mayin gazlamalardan) tikiladi. Bolalar kiyimiga ishlatiladigan gazlama miqdori kiyimning kengligi va uzunligiga qarab belgilanadi, bunda gazlamaning ikki buklangan holda bichilishini va chok haqi tashlab ketish zarurligini ham hisobga olish kerak. Trusik, plavka (cho‘milganda kiyiladigan kalta trusik), uzun pochali ishton va pijama shimi uchun gazlama buyum orqa yarmining uzunligiga qarab ikki baravar ko‘proq olinadi. Bichish vaqtida gazlama bo‘yiga ikki buklanishi va andaza detallari gazlamaning taxiga to‘g‘rilab qo‘yilishi lozim.

Bolalar kiyimi, chunonchi: chaqaloqlar uchun konvert shaklida tikilgan yo‘rgak, chepchik, raspashonka, paypoq ishton (polzunki), yubka-trusik, yoqa o‘mizi dumaloq qilib o‘yilgan qizlar ichko‘ylagi, kechasi kiyiladigan qizlar ichko‘ylagi va kechasi kiyiladigan o‘g‘il bolalar ichko‘ylagining chizmalari quyida berilgan.



20-rasm. Chaqaloqlar yo‘rgakning andaza chizmasi.

Chaqaloqlar uchun konvert shaklida tikilgan yo‘rgak (konvert).

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o‘lchovlar kerak:

1. Konvertning uzunligi – 130 sm.
2. Konvertning kengligi – 75 sm.

Andaza chizmasini chizish. To‘g‘ri burchak chizib, burchak uchiga K harfi

qo'yiladi (20-rasm).

Konvertning uzunligi. K nuqtadan o'ngga 130 sm uzunlikda (konvertning uzunligi) chiziq tortib, uchiga K_1 nuqta qo'yiladi. K_1 nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda tik chiziq tushiriladi.

Konvertning kengligi. K nuqtadan pastga 37,5 sm uzunlikda (konvert kengligining $\frac{1}{3}$ qismi, ya'ni $75:2 = 37,5$ sm) chiziq tushirib, uchiga K_2 belgisi qo'yiladi. K_2 nuqtadan o'ngga gorizontal chiziq chiziladi, uning vertikal chiziq bilan kesishgan nuqtasiga K_3 harfi qo'yiladi.

Yordamchi chiziqlar. K_2 nuqtadan yuqoriga 20 sm o'lchab, K_4 nuqta qo'yiladi. K_4 nuqtadan o'ngga gorizontal chiziq chiziladi, bu chiziqning K_1 K_3 chiziqni kesib o'tgan nuqtasi K_5 bilan belgilanadi. K nuqtadan o'ngga 25 sm o'lchab, K_6 nuqta qo'yiladi. K_6 nuqtadan pastga tik chiziq tushirilib, uning K_2 K_3 chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi K_7 harfi bilan, K_6 K_5 chizig'ini kesib o'tgan nuqtasp K_8 bilan belgilanadi. K_6 K_1 chizig'i teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasi K_9 bilan belgilanadi. K_9 nuqtadan pastga tik chiziq tushirilib, uning K_2 K_3 chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi K_{10} bilan, K_4 K_5 chizig'ini kesib o'ttan nuqtasi esa K_{11} bilan belgilanadi.

Konvertning ustki qismi (qopqog'i). K_4 nuqtadan burchakni teng o'rtasidan bo'ladigan qilib 6 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, chiziq uchiga K_{12} harfi qo'yiladi. K_4 K_8 chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. K, K_{12} nuqtalar va K_4 K_8 chizig'idagi bo'lish nuqtasi orqali chiziq o'tkaziladi, bu ustki chiziq bo'ladi. Andazaning shtrixlangan qismi kesib tashlanadi.

1- chepchik:

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Chepchikning uzunligi (pyeshananing o'rtasidan bo'yin umurtqasigacha bo'lgan oraliq o'lchanadi) – 20 sm.

2. Boshning pyeshana ustidan o'lchangan yarim aylanasi – 18 sm.

Andaza chizmasini chizish. Chepchikning tepa qismi ABVG kvadrati chiziladi (198-rasm, v). Kvadrat tomonlari 12 sm ga teng (bosh yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $18:2 + 3 = 12$ sm).

Chok tushadigan chiziq. A va B nuqtalardan burchakni teng o'rtasidan bo'ladigan qilib 2 sm uzunlikda chiziqlar chizilib, chiziqlar uchiga CH hamda CH_1 harflari yoziladi; G nuqtadan o'ngga, V nuqtadan esa chapga 2 sm dan o'lchab, CH_2 va CH_3 nuqtalar qo'yiladi. AG, AB va BV chiziqlarining har biri teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalari CH_4 , CH_5 va CH_6 harflari bilan belgilanadi. CH_2 , CH_4 , CH, CH_5 , CH_1 , CH_6 va CH_3 nuqtalar orqali chiziq tortiladi, bu tikish chizig'i, ya'ni chok tushadigan chiziq bo'ladi.

Ensa chizig'i. GV chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan yuqoriga to'g'ri burchak hosil qilib 0,5 sm o'lchab, CH_7 nuqta qo'yiladi. CH_2 nuqta CH_7 nuqta orqali CH_3 nuqtaga chiziq yordamida tutashtiriladi.

Chepchikning yon qismi. ABVG to'g'ri burchagi chiziladi (198-rasm, g).

Chepchikning uzunligi. AB va GV gorizontal chiziqlarining uzunligi 16 sm ga teng (chepchik tepa qismining o'lchangan uzunligi).

Chepchikning kengligi. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 9 sm ga teng

(bosh yarim aylanasining $\frac{1}{2}$ qismi, ya'ni $18:2 = 9$ sm).

Chok tushadigan chiziq. A nuqtadan burchakni teng o'rtasidan bo'ladigan qilib 1 sm uzunlikda chiziq chiqarib, uchiga CH harfi qo'yiladi.

AB chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. B nuqtadan CH nuqtaga AB chizig'idagi bo'lish nuqtasi orqali chiziq, tortiladi, bu chok tushadigan chiziq, bo'ladi.

Ensa chizig'i. G nuqtadan yuqoriga 1 sm o'lchab, CH₁ nuqta qo'yiladi; CH₁ nuqta V hamda CH nuqtalarga tutashtiriladi.

Raspashonka (yaktakcha).

Andaza chizmasinn chizish vaqtida quyidagi jadvaldan foydalanish kerak.

Raspashonkaning taxminiy o'lchovlari (sm) 1-jadval

Bolaning yoshi	Raspashonkaning uzunligi	Raspashonkaning kengligi
1 – 2 oylik	24	26
2 – 6 oylik	26	28
6 oylikdan 1 yoshgacha	28	32

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Raspashonkaning uzunligi – 26 sm.

2. Raspashonkaning kengligi – 28 sm.


Andaza chizmasini chizish.

ABVG to'rtburchagi chiziladi (21-rasm, a).

Raspashonkaning uzunligi. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 26 sm ga teng (raspashonkaning o'lchab olingan uzunligi).

Raspashonkaning kengligi. AB va VG gorizontaal chiziqlarining uzunligi 14 sm ga teng (raspashonka kengligining $\frac{1}{2}$ qismi, ya'ni $28:2=14$ sm).

Yoqaning orqa o'mizi. B nuqtadan chapga 4 sm o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. B nuqtadan pastga 1 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun) 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi SH nuqtara botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.




21-rasm. Raspashonkaning andaza chizmasi.

Yoqaning oldingi umizi. B nuqtadan pastga 5 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), SH₁ nuqta qo'yiladi. SH₁ nuqta SH nuqtaga botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yengning uzunligi. Gorizontaal chiziq A nuqtadan chapga 8-10 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzaytirilib, P nuqta qo'yiladi.

Yengning kengligi. P nuqtadan pastga 10-12 sm uzunlikda tik chiziqliq tushirib, uchiga P₁ harfi qo'yiladi. P₁ nuqtadan o'ngga gorizontal chiziqliq chizilib, uning AG chiziqliq bilan kesishgan nuqtasi P₂ bilan belgilanadi.



22-rasm. Trusikning andaza chizmasi

Qo'ltiq choki tushadigan chiziqliq. P₁ nuqtadan yuqoriga 1 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, P₃ nuqta qo'yiladi. P₂ nuqtadan chapga 2 sm o'lchab, 2 raqami, pastga 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. P₃, 2 va 3 nuqtalar egri chiziqliq yordamida tutashtiriladi. Bu qo'ltiq osti chiziqliq'i bo'ladi.

Yon chok va raspashonkaning etagi. Gorizontal chiziqliq G nuqtadan chapga 2 sm uzaytirilib, chiziqliq uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqta 3 nuqtasiga chiziqliq

yordamida tutashtiriladi.

Trusik. (30-o'lcham)

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Trusikning uzunligi – 56 sm.
2. Sonning yarim aylanasi – 32 sm.

Trusikning uzunligi orqadagi bel chiziqliq'idan boshlab, chov orqali oldingi bel chiziqliq'igacha o'lchanadi.

Andaza chizmasini chizish. ABVG to'rt burchagi chiziladi (22-rasm).

Trusikning uzunligi. AG va BV vertikal chiziqliqlarining uzunligi 28 sm (trusik uzunligining $\frac{1}{2}$ qismi, ya'ni $56:2=28$ sm) ga teng.

Trusikning kengligi. AB va GV gorizontal chiziqliqlarining uzunligi 26 sm (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 10 sm qo'shiladi, ya'ni $32:2+10=26$ sm) ga teng.

Etak chiziqliq'i. V nuqtadan yuqoriga 6 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, N nuqta qo'yiladi. V nuqtadan chapga 6 sm o'lchab, H₁ nuqta qo'yiladi. N va H₁ nuqtalar chiziqliq yordamida o'zaro tutashtiriladi. G nuqtadan yuqoriga 6 sm o'lchab, N₂ nuqta qo'yiladi. H₁ va N₂ nuqtalar punktir chiziqliq yordamida o'zaro tutashtiriladi, punktir chiziqliq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan yuqoriga H₁ N₂ chiziqliq'iga nisbatan burchak hosil qilib, 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqta orqali N₂ nuqtadan H₁ nuqttagacha chiziqliq tortiladi, bu etak chiziqliq'i bo'ladi.

Trusikning orqa choki tushadigan chiziqliq. B nuqtadan chapga 6 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziqliq chizib, chiziqliq uchiga T harfi qo'yiladi. N nuqtadan yuqoriga T nuqttagacha chiziqliq chiqariladi, bu chiziqliq T dan yuqoriga 4 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzaytirilib, T₁ nuqta qo'yiladi.

Trusikning orqa bel chiziqliq'i. T₁ va A nuqtalar chiziqliq yordamida o'zaro tutashtiriladi.

Trusikning oldingi choki tushadigan chiziqliq. T nuqtadan chapga 2 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), T₂ nuqta qo'yiladi. T₂ nuqta bilan N nuqta punktir chiziqliq yordamida o'zaro tutashtiriladi. Punktir chiziqliq teng uch qismga bo'linadi. T₂N

chizig'iga nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib chapga, yuqori bo'lish nuqtasidan 1,5 sm o'lchab 1,5 raqami, pastki bo'lish nuqtasidan 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. T_2 nuqtadan N nuqtaga 1,5 va 2 nuqtalari orqali chiziq tortiladi.

Trusikning oldingi bel chizig'i A va T_2 nuqtalar orqali o'tadi.

Qizchalarning kechasi kiyadigan ko'ylagi. (32-o'lcham)

Andaza chizmasini chizish uchun qo'yidagi o'lchovlar kerak:

1. Kechasi kiyiladigan ko'ylakning uzunligi – 100 sm.
2. Bo'yinning yarim aylanasi – 14 sm.
3. Ko'krakning yarim aylanasi – 32 sm.


Andaza chizmasini chizish. ABVD to'g'ri burchagi chiziladi (23-rasm, a).

Ko'ylakniig uzunligi. AD va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 100 sm (ko'ylakning o'lchangan uzunligi) ga teng.

Ko'ylakning kengligi. AB va DV gorizontal chiziqlarining uzunligi 19 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $32:2+3=19$ sm) ga teng.

Yoqa o'mizining chuqurligi. B nuqtadan pastga 17 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $32:2+1=17$ o'lchab, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan chapga gorizontal chiziq chiziladi, uning AD chiziqni kesib o'tgan nuqtasi G_1 bilan belgilanadi.

Orqa yoqa o'mizi. B nuqtadan chapga 6,7 sm (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $14:3+2=6,7$ sm) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. B nuqtadan pastga 6,7 sm o'lchab. SH nuqta qo'yiladi. SH_1 nuqta SH nuqtaga botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.



23-rasm. Qizchalar kechasi kiyadigan ko'ylagining andaza chizmasi.

Old yoqa o'mizi. SH_1 nuqtadan pastga 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, SH_2 nuqta qo'yiladi. SH_2 nuqta orqa o'miz chizig'ining o'rta qismiga ravon tutashtiriladi.

Yeng chizig'i. A va G nuqtalardan chapga gorizontal chiziqlar 6-10 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzaytiriladi va N hamda H_1 nuqtalar qo'yiladi, bu nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi. H_1 nuqtadan yuqoriga 1 sm o'lchab, N_2 nuqta qo'yiladi. G_1 nuqtadan chapga va pastga 2 sm dan o'lchab, N_3 va N_4 nuqtalar qo'yiladi, N_2 nuqta N_3 nuqta orqali N_4 nuqtaga tutashtiriladi; bu yengning ostki chizig'i bo'ladi.

Yon chiziq. D nuqtadan chapga gorizontal chiziq 10 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzaytirilib, N_5 nuqta qo'yiladi. H_5 nuqtadan yuqoriga 2 sm o'lchab, N_6 nuqta qo'yiladi. N_4 nuqta N_6 nuqtaga tutashtiriladi.

Etak chizig'i. DV chizig'i teng uch qismga bo'linadi. Etak chizig'i N_6 nuqtadan boshlanadi va DV chizig'idagi birinchi bo'lish nuqtasiga urinib o'tib, V nuqtaga tutashadi.

Koketka chizig'i. N nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, K nuqta qo'yiladi. SH_2 nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, K_1 nuqta qo'yiladi. Koketka chizig'i K nuqtadan boshlanadi va yelka chizig'iga hamda yoqa o'mizi chizig'iga parallel chizilib K_1 nuqtaga tutashadi. Kesish chizig'i quyidagicha belgilanadi: DV chizig'idagi bo'lish nuqtalaridan yuqoriga pyerpyendikulyar tik chiziq chiqariladi, pyerpyendikulyarlar koketka chizig'i bilan kesishadi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (23-rasm, b). Andaza koketka chizig'i hamda kesish chiziqlari izidan kesiladi; so'ngra andaza detallari bo'yicha ikki buklangan gazlama ustiga qo'yiladi. Ko'ylakning orqa yarmi, oldingi yarmi va koketka andazalarining o'rta chizig'i buklangan gazlamaning taxiga to'g'ri keltiriladi. Kechasi kiyiladigan ko'ylakni orqasidan yoki oldidan tutmalanadigan qilish mumkin. Koketkani yelkasiga chok tushmayditan qilib bichilsa ham bo'ladi. Chok haqlari rasmda ko'rsatilgan. Ko'ylakning oldi va orqasi alohida-alohida bichiladi. Kechasi kiyiladigan ko'ylakni 23-rasm, a da berilgan chizma bo'yicha koketkasiz va kesish chizish izidan kermasdan bichish ham mumkin.

2.2. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KIYIMLARINI LOYIHALASH

Bolalar kiyimi. Barcha yoshdagi bolalar kiyimi gigiyena qoidalariga mos va qulay bichimda bo'lishi lozim. Maktabgacha bolalarni chiroyli kiyina bilishga, kiyimni avaylab kiyish va toza tutishga yoshligidan o'rgatish kerak.

Bolalar kiyimining andaza chizmalari quyida berilgan.


Maktabgacha yoshdagi qizchalar ko'ylagi. (32-o'lcham)

Maktabgacha yoshdagi qizchalar ko'ylagining asosiy andaza chizmasidan foydalanib, turli fasondagi ko'ylaklar bichish va tikish mumkin; buning uchun asosiy andaza chizmasiga fasonning chiziqlari chiziladi, xolos.

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Bo'yinning yarim aylanasi – 14 sm.
2. Ko'krakning yarim aylanasi – 32 sm.
3. Orqaning belgacha uzunligi – 28 sm.
4. Ko'ylakning uzunligi – 55 sm.
5. Yelka kengligi – 9 sm.

6. Yeng uzunligi – 40 sm.



24-rasm. Maktabgacha yoshdagi qizchalar ko'ylagining andaza chizmasi: a - orqa va old qismlari, b - bir chokli eng; v - yoqa.

Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (24-rasm, a).

Ko'ylakning uzunligi. A nuqtadan pastga 55 sm uzunlikda (ko'ylakning o'lchab olingan uzunligi) chiziq tushirib, uchiga N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Yeng o'mizining chuqurligi (uzunligi). A nuqtadan pastga 15,7 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $32:3+5=15,7$ sm) o'lchab, G nuqta qo'yiladi va G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Bel chizig'i. A nuqtadan pastga 28 sm (orqanipg belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qo'yiladi va T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 14,7 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $32:3+4=14,7$ sm) o'lchab, G₁ nuqta qo'yiladi. G₁ nuqtadan yuqoriga to'g'ri chiziq, chiqarilib, uning yuqori gorizontaal chiziq bilan kesishgan nuqtasi P harfi bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining kengligi. G nuqtadan o'ngga 10 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $32:4+2=10$ sm) o'lchab, G₂ nuqta qo'yiladi. G₂ nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq chiqariladi.

Ko'ylakning ko'krak chizig'i bo'yicha kengligi. G nuqtadan o'ngga 40 sm (ko'krakning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 8 sm qo'shiladi, ya'ni $32+8=40$ sm) o'lchab, G₃ nuqta qo'yiladi. G₃ nuqta orqali yuqoriga va pastga tik chiziq chizilib, bu chiziqning bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T₁ bilan, etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N₁ bilan belgilanadi.

Ko'ylak oldingi lifi (polochkasi)ning balandligi. G₃ nuqtadan yuqoriga

17,7 sm (yeng o'mizining chuqurligiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $15,7+2=17,7$ sm) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. SH nuqtadan chapga, G_2 nuqtadan chiqqan tik chiziq, bilan kesishadigan qilib, gorizontall chiziq chiziladi va ularning kesishgan nuqtasi P_1 bilan belgilanadi.

Yon chok tushadigan chiziq. G_1 nuqtadan o'ngga 3 sm o'lchab, G_4 nuqta qo'yiladi. G_4 nuqtadan pastga yordamchi chiziq tushirilib, yordamchi chiziqning etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N_2 bilan bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T_2 bilan belgilanadi.

Ko'ylakning orqasini chizish.

Yoqa o'mizi. A nuqtadan o'ngga 5,2 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $14,3+0,5=5,2$ sm) o'lchab, 5,2 nuqta qo'yiladi. Bu nuqtadan 1,5 sm yuqoriga SH_1 nuqta qo'yiladi. A nuqta SH_1 nuqtaga botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yelka qiyaligi. P nuqtadan pastga 2 sm o'lchab 2 raqami qo'yiladi.

Yelka chizig'i. SH_1 nuqtadan o'ngga yelka qiyaligidagi 2 nuqta tomon 10 sm (yelkaning kengligiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $9+1=10$ sm) uzunlikda chiziq, tortib, uchiga P_2 nuqta qo'yiladi.

Yeng o'mizi. G_1 nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 2 sm uzunlikda chiziq chiqariladi. O'miz chizig'i P_2 nuqtani G_4 nuqtaga tutashtiradi, bu chiziq PG_1 chizig'iga urinib 2 nuqtasi orqali o'tadi.

Yon chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. G_4 va 1 nuqtalari orqali pastga HH_1 chizig'igacha to'g'ri chiziq tushirilib, uning HH_1 chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N_3 bilan belgilanadi.

Etak chizig'i. N_3 nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yilib, N nuqta 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldini chizish.

Yoqa umizi. SH nuqtadan chapga 5,2 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $14,3+0,5=5,2$ sm) o'lchab, SH_2 nuqta qo'yiladi.

SH nuqtadan pastga 6,2 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1,5 sm ko'shiladi, ya'ni $14,3+1,5=6,2$ sm) o'lchab, SH_3 nuqta qo'yiladi. SH_2 nuqta SH_3 nuqtaga punktir chiziq, yordamida tutashtirilib, punktir chiziq, teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtasidan 1,5 sm pastga 1,5 nuqtasi qo'yiladi. Umiz chizig'i SH_2 nuqtani 1,5 nuqtasi orqali SH_3 nuqtaga tutashtiradi.

Yelka chizig'i va vitachka. SH_2 nuqtadan 3 sm chapga P_3 nuqta qo'yiladi. G_3 nuqtadan chapga 7,2 sm (SH nuqta bilan P_3 nuqta orasidagi chiziq uzunligidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $5,2+3-1=7,2$ sm) o'lchab, G_5 nuqta qo'yiladi.

P_3 nuqta G_5 nuqtaga tutashtiriladi. G_5 nuqtadan yuqoriga 4 sm o'lchab, V nuqta qo'yiladi. P_3 nuqtadan 1 sm pastga B_1 nuqta qo'yilib, B_1 nuqta SH_2 nuqtaga tutashtiriladi va P_1 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab. P_4 nuqta qo'yiladi. P_4 nuqta V nuqtaga tutashtirilib, V nuqtadan yuqoriga P_4 nuqta tomon BB_1 chiziq uzunligiga teng chiziq chiqariladi va uchiga V_2 nuqta

qo'yiladi. Vitachkannng ikkala chizig'i o'zaro teng bo'lishi lozim.

V_2 nuqta G nuqtaga chiziq, yordamida tutashtiriladi. V_2 nuqtadan chapga 6 sm (yelkaning kengligidan barcha o'lchamlar uchun 3 sm ayiriladi, ya'ni $9-3=6$ sm) o'lchab, 6 raqami qo'yiladi. Bu nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi V_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Yeng o'mizi. G_2 nuqtadan 3 sm yuqoriga 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi yelka chizig'idagi 1 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtasidan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi.

G_2 nuqtadan, burchakning o'rtasidan bo'ladigan qilib, 1,5 sm uzunlikda chiziq, chiqarilib, uchiga 1,5 raqami qo'yiladi. Yeng o'mizi chizig'i 1, 1, 3, 1,5 va G_4 nuqtalarini o'zaro tutashtiradi.

Yen chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 2 sm chapga 2 raqami qo'yilib, yon chiziq G_4 nuqtani 2 nuqtasi orqali HH_1 chizig'iga tutashtiriladi, bu chiziqlar kesishgan nuqta N_4 belan belgilanadi.

Bel chizig'i. T_1 nuqtadan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasi yon chiziqdagi 2 nuqtasiga tutashtiriladi.

Etak chizig'i. Vertikal chiziq H_1 nuqtadan pastga 2 sm uzaytirilib, 2 raqami qo'yiladi. N_4 nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yilib, 1 2 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Yengni chizish.

To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi (24-rasm, b).

Yongning uzunligi. A nuqtadan pastga 40 sm uzunlikda (yengning o'lchab olingan uzunligi) chiziq tushirilib, uchiga N harfi qo'yiladi N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq, tortiladi.

Yeng boshi (okat)ning balandligi. A nuqtadan pastga 10,7 sm (ko'krak yarim aylanasinng $\frac{1}{3}$ qismi, ya'ni $32:3=10,7$ sm) o'lchab, R nuqta qo'yiladi. R nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.

Yengning kengligi. R nuqtadan o'ngga 31,3 sm ko'krak yarim aylanmasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shib ikkiga ko'paytiriladi, ya'ni $(32:3+5)\times 2=31,3$ sm] o'lchab, P_1 nuqta qo'yiladi. P_1 nuqta opqali yuqoriga va pastga vertikal chiziq chizilib, uning yuqori gorizontal chiziq bilan kesishgan nuqtasi R_2 bilan, etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi H_1 bilan belgilanadi.

Yordamchi chiziqlar. AR_2 chizig'i teng to'rt qismga bo'linib, bo'lish nuqtalari O (yeng boshining eng baland nuqtasi), O_1 va O_2 harflari bilan belgilanadi. Bu nuqtalardan pastga etak chizig'iga yetkazib to'g'ri chiziqlar tushirilib, ularning etak chizig'i bilan uchrashgan nuqtalari N_2 , N_3 va N_4 bilan belgilanadi. O nuqta R va P_1 nuqtalarga punktir chiziqlar bilap tutashtiriladi. Bu chiziqlarning O_1 2 chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi O_3 harfi bilan, O_2 N_4 chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi O_4 bilan belgilaladi.

Yeng boshi. Yordamchi chiziqlar orasidagi har bir punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, RO_3 punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 1 sm pastga, O_3O punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga,

shuningdek OO_4 punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqamlari, $O_4 P_1$ punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 1,5 sm pastga 1,5 raqami qo'yiladi. Keyin R nuqta P_1 nuqtaga 1, O_3 , 1, O, 1, O_4 va 1,5 nuqtalari orqali o'tgan chiziq yordamida tutashtirilib, ana shunda yeng boshini ko'rsatib turuvchi chiziq hosil bo'ladi.

Yengning quyi chizig'i. N nuqtasidan yuqoriga 2 sm, N_3 nuqtasidan 1 sm, N_4 nuqtasidan 3 sm, N_1 nuqtasidan 2 sm o'lchanadi. Quyi chiziq 2, N_2 , 1, 3, 2 nuqtalar bilan tutashtiriladi.


Qisqa yeng. O nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, 15 raqami qo'yilib, 15 nuqtasi orqali o'ng va chapga yon chiziqlarga yetkazib gorizontal chiziq tortiladi. Gorizontal chiziqning chap tomondagi yon chiziq, bilan kesishgan nuqtasidan 2 sm o'ngga, o'ng tomondagi yon chiziq bilan kesishgan nuqtasidan esa 2 sm chapga 2 raqamlari qo'yilib, chapdagi 2 nuqtasi R nuqtaga, o'ngdagi 2 nuqtasi P_1 nuqtaga tutashtiriladi.

Yoqani chizish.

To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (24-rasm, v).

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi. A nuqtadan o'ngga 14 sm (bo'yinning yarim aylana uzunligi) o'lchab, V nuqta qo'yiladi. V nuqta 2 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq teng ikki qimsga bo'linadi va bo'lish nuqtasidan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. Tikish chizig'i 2, 1 va V nuqtalari orqali chiziladi.

Yoqaning eni. 2 nuqtadan pastga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yilib, 5 nuqtasidan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.



25-rasm. Maktabgacha yoshdagi qizchalar sarafani.

Yoqaning uchi va pastki chizig'i (cheti). 5 nuqtasidan o'ngga 17 sm (bo'yinning yarim aylanasi uzunligiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $14+3=17$ sm) o'lchab, B_1 nuqta qo'yiladi. B_1 nuqta V nuqtaga tutashtiriladi. V nuqtadan 5 sm pastga V_2 nuqta qo'yiladi. 5 nuqtasi V_2 nuqtaga rasmda ko'rsatilganidek tutashtiriladi.

Maktabgacha yoshdagi qizchalar sarafani.

Ko'ylak andazasining asosiy chizmasiga (24-rasm, a) sarafan fasonining chiziqlari chiziladi.

Sarafanning orqasi (25-rasm, a). A nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi va 6 nuqtasidan o'ngga gorizontal chiziq tortiladi. SH_1 nuqtadan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 nuqtasi qo'yiladi, bu nuqtadan pastga etak chizig'iga yetkazib to'g'ri chiziq tushirilib, andazaning shtrixlangan qismi kesib tashlanadi.

Sarafanning oldi (25-rasm, b). Yelka vitachkasi qiyib olinib, SH_3 nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, 6 nuqtasi qo'yiladi; bu nuqtadan chapga, vitachka chizig'igacha gorizontal chiziq chizilib yoqa o'mizi shu chiziq izidan o'yib olinadi.

Cho'ntak. Bel chizig'idan pastga oldingi o'rta chiziq bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 nuqtasi qo'yiladi, bu nuqtadan chapga 8 sm o'lchab 8 raqami qo'yiladi, 8 nuqtasidan chapga 10 sm, pastga esa 11 sm o'lchab, bu nuqtalar 10 va 11 raqamlari bilan belgilanadi. Cho'ntakning belgilangan barcha nuqtalari rasmdagidek, o'zaro tutashtiriladi.

Cho'ntak qopqog'i. 8 va 10 nuqtalaridan 4 sm pastga 4 raqamlari qo'yiladi. Chap tomondagi 4 nuqtasidan 2 sm o'ngga, o'ng tomondagi 4 nuqtasidan esa 2 sm chapga 2 raqamlari qo'yiladi 10, 2, 2 va 8 nuqtalari o'zaro birin-ketin tutashtiriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (25-pasm, v, g). Asosiy andaza belgilangan chiziqlar izidan kesilib, gazlama ustiga joylanadi. Bo'yiga ikki buklangan gazlama taxiga andazaning orqadagi o'rta chizig'i to'g'ri keltiriladi. Choklar xaqi rasmda ko'rsatilgan. Andazaning oldingi o'rta chizig'i ham gazlama taxiga to'g'ri keltiriladi.

Aylanma skladkali yubka

Aylanma skladkali yubkaning kengligini hisoblab chiqarish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Belning yarim aylanasi – 30 sm.
2. Sonning yarim aylanasi – 32 sm.
3. Yubkaning uzunligi – 25 sm.

Gazlamaning eni o'lchab olingan son aylanasi 3 ga ko'paytirib, unga 4 sm qo'shgandan keyin hosil bo'lgan songa $[(32 \times 2 + 4) \times 3 = 204$ sm ga] teng bo'lishi lozim.

Yubkaning uzunligi 31 sm (yubkaning o'lchab olingan uzunligiga etakni qayirib bukish uchun 5 sm va belbog'dagi chok haki 1 sm qo'shiladi, ya'ni $25 + 5 + 1 = 31$ sm) ga teng. Gazlamaning $\frac{2}{3}$ qismini skladkalar chuqurligi tashkil etadi.

Yubkani tikish enlarni bir-biriga ko'klab ulashdan boshlanadi (eng oxirgi chok vaqtincha ulanmay turishi kerak, shunda yubkani butun eni bo'yicha yoyib qo'yish, skladkalar chuqurligi, ya'ni kengligini belgilab chiqish oson bo'ladi). Keyin yubkaning zarur uzunligi o'lchanib, etagi qayirib bukiladi. Yubka etagi ko'rinmaydigan qaviq yoki baxmal qaviq solib tikiladi.

Shundan keyin yubka dazmollanadi va skladkalar solinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning kalta shimi.

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Belning yarim aylanasi - 28 sm.
2. Sonning yarim aylanasi - 28 sm.
3. Shim uzunligi - 30 sm.


Andaza chizmasini chizish. Shimning oldingi yarmini chizish.

To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (26-rasm, a).

Shimning uzunligi. A nuqtadan pastga uzunligi 30 sm (shimning o'lchangan uzunligi) chiziq tushirib uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizantal chiziq chiziladi.

Og' chizig'i. A nuqtadan pastga 20 sm (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 6 sm qo'shiladi, ya'ni $28:2+6 = 20$ sm) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. SH nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizantal chiziq chiziladi.

Shimning og' chizig'i bo'yicha kengligi (qadam kengligi). SH nuqtadan o'ngga gorizantal chiziq bo'yicha 19 sm (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $28:2+5=19$ sm) o'lchab, SH₁ nuqta qo'yiladi. SH₁ nuqta orqali yuqoriga va pastga vertikal chiziq chizilib, vertikal chiziqning yuqori gorizantal chiziqni kesib o'tgan nuqtasi T bilan, pastki gorizantal chiziqni kesib o'tgan nuqtasi H₁ bilan belgilanadi. SH₁ nuqtadan o'ngga 2,8 sm (son yarim aylanasi $\frac{1}{10}$ qismi, ya'ni $28:10=2,8$ sm) o'lchab, SH₂ nuqta qo'yiladi.



26-rasm. Maktabgacha yoshdagi bolalar kalta shimining andaza chizmasi: a—oldingi yarimi; b—orqa yarimi.

Bant (tugma qadaladigan qopqoq) chizig'i. SH₁ nuqtadan yuqoriga 2,8 sm (SH₁ va SH₂ nuqtalar oralig'iga teng masofa) o'lchab, SH₃ nuqta qo'yiladi. SH₁ nuqtadan burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 2 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2 nuqtasi qo'yiladi. T, SH₃, 2 va SH₂ nuqtalar o'zaro tutashtirilsa, shunda bant chizig'i hosil bo'ladi T va SH₃ nuqtalardan o'ngga 3 sm dan o'lchab, P va P₁ nuqtalar qo'yiladi. T, P, P₁, SH₃ nuqtalar chiziq yordamida o'zaro birin-ketin tutashtiriladi.

Bel chizig'i. T nuqtadan chapga 17,5 sm (bel yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3,5 sm qo'shiladi, ya'ni $28:2+3,5=17,5$ sm) o'lchab, T₁ nuqta qo'yiladi.

Yon chiziq va planka. A nuqtadan pastga 12 sm o'lchab P_2 nuqta ko'yiladi. T_1 va P_2 nuqtalardan chapga to'g'ri burchak hosil qilib 3 sm dan o'lchab, P_3 va P_4 nuqtalar qo'yiladi. T_1 , P_3 , P_4 va P_2 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Og' choki tushadigan chiziq va shim pochchasi. SH_2 nuqtadan H_1 nuqtaga chiziq tushirilib, bu chiziq pastga 2 sm uzaytirilib, uchiga N_2 nuqta qo'yiladi. N nuqta N_2 nuqtaga tutashtiriladi, natijada og' chizig'i va pocha chizig'i hosil bo'ladi.

Shimning taxi (dazmollash chizig'i). SH SH_1 chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasi orqali yuqoriga va pastga gorizontal chiziq bilan kesishguncha to'g'ri chiziq chizilib, bu chiziqning yuqori gorizontal chiziq bilan kesishgan nuqtasi T_2 bilan belgilanadi.

Beldagi vitachka. T_2 nuqtadan 2 sm o'ngga 2 nuqtasi qo'yiladi. Vitachkaning uzunligi kerak bo'lishiga qarab belgilanadi.

Shimning orqa yarmini chizish (26-rasm, b).

Shimning oldingi yarmini chizib, zarur nuqtalarni joy-joyiga qo'yish va shu chizmaga asoslanib shimning orqa yarminn chizish kerak. Lekin shimning oldingi yarim andazasini chizganda vitachka va planka chiziqlari ko'rsatilmaydi.

Shimning og' chizig'i bo'yicha kengligi va o'tirish chizig'i. Gorizontal chiziq SH_2 nuqtadan o'ngga 5 sm (son yarim aylanasing $\frac{1}{4}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 2 sm ayiriladi, ya'ni $28:4-2=5$ sm) uzaytirilib, chiziq uchiga SH_4 nuqta qo'yiladi.

Og' choki tushadigan chiziq. Pocha chizig'i N_2 nuqtadan o'ngga 3 sm uzaytirilib, chiziq uchiga N_3 nuqta qo'yiladi. N_3 nuqta SH_4 nuqtaga tutashtiriladi. N_3 nuqtadan yuqoriga SH_2 N_2 chizig'i (oldingi og' chizig'i) ga teng masofani o'lchab, SH_5 nuqta qo'yiladi. SH_5 nuqta SH_2 nuqtaga tutashtiriladi.

T nuqtadan 4 sm chapga T_3 nuqta qo'yiladi. SH_3 nuqta T_3 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq T_3 nuqtadan yuqoriga 4 sm uzaytirilib, T_4 nuqta qo'yiladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan 0,5 sm o'ngga 0,5 nuqtasi qo'yiladi. O'tirish chizig'i T_4 , T_3 , 0,5, SH_3 , 2 va SH_2 nuqtalarini o'zaro tutashtiradi.

Bel chizig'i. Yuqori gorizontal chiziq A nuqtadan chapga istagancha uzaytiriladi. T_3 nuqtadan chapga 19,5 sm o'lchab, T_5 nuqta qo'yiladi. T_5 nuqta T_4 nuqtaga tutashtiriladi.

Yon chiziq va planka. Pastki gorizontal chiziq N nuqtadan chapga 2 sm uzaytirilib, N_4 nuqta qo'yiladi. N_4 nuqta T_5 nuqtaga tutashtiriladi. T_5 nuqtadan pastga 12 sm o'lchab, P_5 nuqta qo'yiladi. T_5 va P_5 nuqtalardan chapga to'g'ri burchak hosil qilib 3 sm dan o'lchab, P_6 va P_7 nuqtalar qo'yiladi. T_5 , P_6 , P_7 va P_5 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Pocha chizig'i. N_4 va N_3 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.


Beldagi vitachka. Bel chizig'ining T_5 va T_4 nuqtalar oralig'i teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasi T_6 bilan belgilanadi. T_6 nuqtadan bel

chizig'i bo'yicha 1,5 sm o'ngga va 1,5 sm chapga 1,5 nuqtalari qo'yiladi. T₆ nuqtadan pastga 7 sm uzunlikda punktir chiziq tushiriladi. 1, 5, 7 va 1,5 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi.

2.3.BOLALAR KIYIMLARINI TEXNIK MODELLATIRISH (BOSH KIYIM, FARTUK, RO'MOL VA BOSHQALAR)

BOLALAR QOLPOQCHALARINI BICHISH VA TIKISH.

Oshpazlar qalpoqchasi tikish.



27-rasm.

Oshpazlik qalpoqchasi oq sidirg'a gazlamadan tikiladi (27-rasm). U doimo toza va kraxmallangan, dazmollangan bo'lishi kerak. Qalpoqchanning asosiy o'lchovlari 2-jadvalda, hisoblash formulasi 3-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

№	O'lchov belgisi	O'lchov nomi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1	AA BTA	Bosh aylanasi Boshning to'liq aylanasi	54	

Har bir o'quvchi orqa miya orqali peshonasi bilan santimetr lentasini o'rab o'z boshining o'lchovini olishi hamda jadvaldagi mening o'lchovim bo'limiga yozib qo'yishi kerak.

3 - jadval.

№	Chizmadagi kesmalar	Hisoblash formulasi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1	NN1	(BA:2+1) to'kislik xaqi BTA:2+1	28	
2	NV	Qalpoqcha balandligi	20	20
3	VV1	Doimiy o'lchov		
4	N1V1	-NN1 -NV		

Qalpoqcha andazasini chizish

1. Daftarga M 1 : 4 kilib chiziladi
2. Andazani bichishga tayyorlash
3. Buyumning nomini andazaga yozib qo'yish (qalpoqcha).
4. Andaza necha qismdan iborat (1 dona).
5. Andaza o'lchamini yozib chiqish (BA - 54 sm) BTA - 54 sm.
6. Andazada gazlamaning buklangan joyini aniqlash. (VV chizig'i bo'ylab).
7. Andazada gazlamaning bo'ylama ip yo'nalishini aniqlash (bo'ylama ip yo'nalishi strelka bilan ifodalanadi).
8. Andazada gazlamadan qoldirib bichiladigan chok xaqini yozib chiqish, kalpoqchanning ikkala yonidan 1 sm, pastki qismidan 2,5-3 sm qoldirib bichiladi.

Tepasi buklanadi.

Qalpoqchani tikish ishining tartibi:

1. 1 sm chok kengligidan yon qirqimini ko'klab chiqish.
2. Ko'klangan chokdan 0,1 sm kenglikda mashinada baxyaqator tikib chiqish.
3. Qirqimini yo'rmab tikish. Ko'klangan qaviqqatorni so'kib olish.
4. Qalpoqchanning pastki qismini 2,5 sm kenglikda ichiga qayirib 0,1 sm mashinada baxyaqator yurg'izish. Yuqori qismi buklangan xolicha, ya'ni yaxlitligicha qoladi. Ichiga buki 0,1 sm mashinada baxyaqator tikiladi.

Kashshof qalpoqchasi.

Bunday qalpoqchaning asosiy oʻlchovlari 4-jadvalda; uning andazasi berilgan.


4-jadval.

№	O'lchovning belgisi	O'lchovning nomi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1	BA	Bosh aylanasi	54	
	BTA	Boshning to'liq aylanasi.		

Har bir o‘quvchi bir-birining boshini o‘lchab, o‘z boshi aylanasi qanchaligini asosiy o‘lchovlar jadvalidan mening o‘lchovim bo‘limiga yozib qo‘yadi.

Xisoblash formulasi jadvalidagi formulaga qo'yib, o'zining qiymatini xisoblab chiqaradi va xisoblash jadvalidagi mening o'lchovim bo'limini to'ldiradi.

Kashshof qalpoqchasining andazasini chizish. Daftaringizga M 1:4 qilib xisoblash jadvalidagi qiymat masshtabidan foydalanib chiziladi.




28-rasm. Fartukning andaza chizmasi: a–yuqori qismi; b–pastki qismi.

Fartuk va andoza tayyorlash. Fartuk. Andaza chizmasini chizish uchun bel yarim aylanasi o'lchovini olish kerak (misolimizda bu o'lchov 38 sm ga teng); fartuk bog'ichlarining uzunligini aniqlash uchun ham shu o'lchov kerak bo'ladi.

Andaza chizmasini chizish. *Fartukning yuqori qismi*. To'g'ri burchak chizilib,

burchak uchiga A harfi qo'yiladi (28-rasm, a). A nuqtadan o'ngga 29 sm uzunlikda chiziq tortib, P nuqta qo'yiladi. Undan pastga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq tushiriladi va A nuqtadan pastga shu chiziq bo'yicha 41 sm o'lchab, P₁ nuqta qo'yiladi. P₁ nuqtadan o'ngga gorizontaal chiziq chizilib, uning vertikal chiziq bilan kesishgan nuqtasi P₂ bilan belgilanadi. So'ngra A nuqtadan pastga 11 sm o'lchab, P₃ nuqta qo'yiladi. P₂ nuqtadan chapga 8 sm o'lchab, G₄ nuqta qo'yilib, P₃ nuqta P₄ nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi va punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi; yuqori bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 3,5 sm o'lchab, 3,5 raqami, pastki bo'lish nuqtasidan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. P₃ nuqta P₄ nuqtaga 3,5 va 2 nuqtalari orqali egri chiziq chiziladi.

P₂ nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab. P₅ nuqtasi qo'yiladi. P₄ nuqta P₅ nuqtaga tutashtirilib, P nuqtadan chapga 8 sm o'lchanadi va P₆ nuqtasi qo'yiladi. P₆ nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, P₇ nuqta qo'yiladi. A nuqta P₇ nuqtaga rasmdagidek, egri chiziq yordamida tutashtiriladi. P₇ nuqta P₅ nuqtaga punktir chiziq bilan tutashtirilib, punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi, yuqori bo'lish nuqtasidan



29-rasm.

chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 2,5 sm o'lchanadi va 2,5 raqami qo'yiladi, pastki bo'lish nuqtasidan chapga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. P₇ nuqta P₅ nuqtaga 2,5 va 2 nuqtalari orqali botiq egri chiziq yordamida rasmdagidek tutashtiriladi.

Fartukning pastki (etak) qismi. To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A harfi qo'yiladi (28-rasm, b). A nuqtadan o'ngga 39 sm uzunlikda gorizontaal chiziq chizib, chiziq uchiga P nuqta qo'yiladi. P nuqtadan pastga nxyoriy uzunlikda va A nuqtadan pastga 55 sm uzunlikda to'g'ri chiziq tushirilib, chiziq uchiga P₁ nuqta qo'yiladi. P₁ nuqtadan o'ngga gorizontaal chiziq chizilib, uning vertikal chiziq bilan kesishgan nuqtasi P₂ bilan belgilanadi.

A nuqtadan o'ngga chiziq bo'yicha 12 sm o'lchab, P₃ nuqta qo'yiladi. P nuqtadan pastga 12 sm o'lchab, P₄ nuqta, P₄ nuqtadan chapga 11 sm o'lchab, P₅ nuqta qo'yiladi. P₃ nuqta P₅ nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi, yuqori bo'lish nuqtasidan pastga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib 5 sm o'lchanadi va 5 raqami bilan belgilanadi. Pastki bo'lish nuqtasidan pastga esa 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi. P₃ nuqta P₅ nuqtaga 5 va 4 nuqtalari orqali botiq egri chiziq yordamida ulanadi.

P₂ nuqtadan yuqoriga 10 sm o'lchangach, P₆ nuqta qo'yilib, P₅ nuqta P₆ nuqtaga tutashtiriladi. P₁ nuqta bilan P₆ nuqta ham egri chiziq yordamida o'zaro tutashtiriladi.

Cho'ntak. P₆ nuqtadan yuqoriga P₅P₆ chizig'i bo'yicha 15 sm o'lchab, 15 raqami qo'yiladi va P₆ nuqtadan chapga P₆P₁ chizig'i bo'yicha 19 sm o'lchab, 19 raqami yoziladi; 19 nuqtasidan yuqoriga 15 sm o'lchab, 15 raqami yoziladi, 15 va 15 nuqtalari o'zaro, ulanadi. Ikkala cho'ntakni ham rasmda ko'rsatilganidek, jiyak (tesyomka) bilan bezash mumkin.

Andazani bichish va tayyorlash.

1. Kiyim nomini andazaga yozib qo'yish.
2. Andazaga kiyim o'lchamini yozib chiqish.
3. Andazagi qismlar sonini ko'rsatish.
4. Andazada gazlamaning bo'ylama ip yo'nalishini aniqlash.
5. Andazaga fason chiziqlarini tushirish.
6. Andazada gazlamadan qoldirib bichiladigan chok miqdorini yozib chiqish.

Fartuk chizmasi uchun o'lchov olish (5-jadval, 29-rasm).

5-jadval.


O'lchov nomi	O'lchov belgisi	O'lchov olish	O'lchovni belgilash
Ko'krak qismning uzunligi	KQU	Beldan yuqoriga xohlagancha uzunlikda	Fartuk ko'krak qismining uzunligini aniqlash
Fartuk (kiyim) uzunligi	KU	Beldan pastga xohlagancha uzunlikda	Fartuk etagining uzunligini aniqlash
Bel aylanasi	Bel A yarmi	Belning eng ixcham joyi	Belbog' uzunligini aniqlash
Bo'ksa aylanasi	BA yarmi	Bo'ksa aylanasi gorizontalda	Fartukning etak qismi kengligini aniqlash

O'lchovni to'g'ri olish uchun gavdaning asosiy chiziqlari o'rinlari, bo'yin chizig'i, ko'krak chizig'i, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i, etak chizig'i aniqlanadi. Bu chiziqlarning ustiga kenglik va aylana o'lchovlarining yarmi qo'yiladi. Chunki andazaning yarmi chiziladi. Bu chiziqlar gorizontal yo'nalishda bo'ladi uzunlik o'lchovlari vertikal ko'rinishdagi chiziqlar ustiga qo'yiladi.


Bu o'lchovlar esa to'liq o'lchab qo'yiladi.

1. O'lchov olishda quyidagilarga amal qilinadi.
2. O'lchov gavdaning o'ng tomonidan belgilanadi.
3. Belning ixcham joyidan bolbog' bilan bog'lanadi.

4. O'lchov olinayotganda gavdani to'g'ri bush tutib turish kerak, aks holda o'lchov noto'g'ri chiqadi.



30-rasm.



31-rasm.

O'lchov santimetr lentasi bilan amalga oshiriladi, uni tortib yoki bo'sh qilib o'lchash mumkin emas. Uzunlikda o'lchovlari to'liq yoziladi. Kenglik va aylana o'lchovlarining esa yarmi yoziladi. O'lchov olish 30-rasmida ko'rsatilgan.

Fartuk chizmasini

chizish.

Fartuk bir necha kislardan, ya'ni ko'krak qismi, bog'ichi, belbog'i, etagi va cho'ntagidan iborat bo'lib, bular alohida-alohida tayyorlanib, so'ngra o'zaro biriktiriladi. Quyida ko'krak qismli va ko'krak qimsiz, fartuk chizmalarini chizish bilai tanishasiz. Har ikkala fartukning ham o'lchami 36, bo'yi 134 sm.

Ko'krak qismli fartuk chizmasini chizish.

Asbob va moslamalar: masshtabli chizg'ich, burchakli chizg'ich, qalam – TM va 2 M, o'chirg'ich, albom.

Fartukning chizmasi 31-rasmda, o'lchovi 6-javdalda, fartuk qismlarining o'lchovlari 7-javdalda berilgan.

6-jadval.


№	O'lchovlar belgisi	O'lchov nomlari	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1	KQU	Ko'krak qismining uzunligi	15 sm	
2	KU	Fartukning uzunligi	35 sm	
3	Bel A yarmi	Bel aylanasi yarmi	31 sm	
4	BA yarmi	Bo'ksa aylanasi yarmi	40 sm	

7-jadval.

№	Chizmadagi kesma	Chizish tartibi kesmaning nomi	Hisoblash formulasi	Sonli
To'rtinchi o'lchovlari				
1	V	Nuqta V da burchak chizish	-	-
2	VT	Ko'krak qismining uzunligi KQU	15	
3	TN	Fartukning etagining uzunligi - KU	35	
4	-	T va N nuqtasidan yotiq chiziqlar o'tkaziladi		
5	VV1	Fartukning kengligi	BA yar:2+6	40:2+6-26
6	V1N1	Nuqta V dan etakkacha tik chiziq tushiramiz	-	-
Ko'krak qismining o'lchovlari				
7	VV2	Yuqorisining kengligi		7
8	TT2	Pastining kengligi	VV2+1,5	7+1,5-8,5
9	V2T2	Nuqta V2 va T2 birlashtiriladi	-	-
Cho'ntakning o'lchovlari				
10	TK	Bel chizig'idan cho'ntakkacha	-	7
11	-	Nuqta K dan yotiq chiziq o'tkaziladi	-	-
12	KK1	Oldi o'rtasidan cho'ntakkacha		-
13	K1K2-K1K3	Cho'ntakning kengligi		7
14	K3K4-K2K4	Cho'ntakni chizib tugatish		14
15	-	Chizmaning asosiy chiziqlarini ustidan yurgizish		—
Belbog' chizmasini chizish				
16	PP1	Belbog' kengligi		5
17	PP2	Belbog' uzunligi		31+30-61
18	PP2P3P1	Chizmani tugatish va ustidan asosiy chiziq o'tkazish		
Bog'ich chizmasini chizish				
19	BB1	Bog'ichning eni		5

20	BB2	Bog'ichning uzunligi		50
21	BB2B3B1	Chizmani tugatish va ustidan asosiy chiziq o'tkazish		

Ko'krak qisimsiz fartuk chizmasini chizish.



Asbob va moslamalar: masshtabli chizg'ich, burchakli chizg'ich, qalam – TM va 2 M, o'chirg'ich, albom.

Ko'krak qisimsiz fartukning o'lchovlari: 1. KU – 35 sm. 2. Bel A yarmi – 31 sm. 3. BAyarmi – 40 sm.

Bu fartukning chizmasi 32-rasmda, fartuk qismlarining o'lchovlari 8-jadvalda berilgan.

8-jadval

No	Chizmadagi kesma	Chizish tartibi kesmaning nomi	Hisoblash formulasi	Sonli
Turning o'lchovlari				
1	T	Nuqta T da burchak chizish	-	-
2	TN	Fartukning uzunligi - KU		35
3	TT1	Fartukning kengligi		40:2+6-26
4	THH1T1	To'g'ri to'rtburchak chizish		-
Cho'ntak chizmasining o'lchamlari				
5	TK	Bel chizig'idan cho'ntakkacha		7
6	-	Nuqta K dan yotiq chiziq o'tkazish		7
7	KK1	Old o'rtasidan cho'ntakkacha		7
8	K1K2-K1K3	Cho'ntakni chizib tugatish, ustidan asosiy chiziq o'tkazish		
		Belbog' chizmasining o'lchovlari		
9	PP1	Belbog'ning eni		5
10	PP2	Belbog'ning uzunligi	Bel Ayar+30	31+30-61
11	PP2P3P1	Chizib tugatish va ustidan asosiy chiziq o'tkazish		

Fartuk uchun gazlama tanlash. Kiyimlar qaysi vaqtda kiyilishiga qarab har xil gazlamardan tikiladi. Umuman fartuk va ro'molni tikishda ochiq rangli yoki mayda gulli zig'ir yoki paxta tolasidan to'qilgan gazlamalar tanlanadi. Bunday gazlamalarning tashqi ko'rinishi bo'lishidan tashqari, ular oson yuviladi, yaxshi dazmollanadi. Shuning uchun gazlamani tanlashda uning texnologik xususiyatlariga ham e'tibor berish kerak. To'qimachilik sanoatida eni har xil (eni 60 santimetrdan bo'yi 60 santimetrgacha) gazlamalar ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun kiyimga ketadigan gazlama miqdorini aniqlashda uning eni hisobga olinadi.

Fartuk uchun fason tanlash. Fason gazlamaga, uning bajaradigan ishiga, rangiga faslga, yoshga qarab tanlanadi. Fartuk va ro'molni tayyorlashda ularga turli

usulda ishlov berish va tikish mumkin.

Fartuk 1. Ko'krak qismli, jiyak bilan bezatilgan. Ko'krak qismiga cho'ntak va etak qismiga jiyak tikilgan.

Fartuk 2. Ko'krak qismli, kashta bilan bezatilgan. Yon qismi, etagi, yopiq buklov chokida tikilib, ustidan bezak baxya qatori berilgan.

Fartuk 3. Ko'krak qimsiz, katta cho'ntagi applikatsiya bilan bezatilgan. Cho'ntak usti, yoni, etak qismi yopiq buklov baxyaqatorda tikiladi, ustidan bezak baxyaqator beriladi.

Fartukni tayyorlash texnologiyasi (ish rejasi): Bichish. Bichilgan buyumning qismlarini tikishga tayyorlash. Fartukning qismlarini tikish. Fartukning qismlarini birlashtirish va bezash. Fartukka oxirgi ishlov berish.

Fartukni bichish. Asbob va moslamalar: ish qutichasi, bur, to'g'nag'ich, fartuk va ro'mol andazasi, gazlama, sm lenta, dazmol, qaychi.

Gazlamani bichishga tayyorlash. Gazlamaning sifatini: dog'lari, ipi uzilgan (yirtiq teshik) joylari va boshqa kamchiliklari bor - yo'qligini tekshirish; gazlamaning enini va bo'yini o'lchash (andazani tejamkorlik bilan joylashtirish uchun; gazlamaning guliga, bo'ylama ipining yunalishiga qarab o'ngi va teskarisini aniqlash; gazlamani dazmollash; uzunligi bo'yicha milkini qirqib olib tashlash; belbog'ning kengligini qo'yib (7 sm) bo'ylama ipi bo'yicha va gazlamani o'ng tomonidan bur bilan chizib chiqish; gazlamaning o'ngini o'ngiga qaratib, bur bilan chizilgan joyiga tushiriladi va tug'nag'ich bilan qadab qo'yish; gazlamaning ko'ndalang (en) tomonini tekislab qirqish chizg'ich yordamida bur bilan chizish va ortiqchasini qirqib tashlash).

Bichish.

1. Fartukning etak qismi andazasini gazlamaning buklangan joyiga ko'rsatilgan chok haqini hisobga olib joylashtirish. Andaza atrofini chizib chiqish.

2. Etak qismidan, yon choki va bel qismiga ishlov berish (tikish) uchun chok xakini qoldirib bur bilan chizib chiqish.

3. Fartuk andazasining qolgan hamma qismlarini gazlamaga ketma-ket joylashtiriladi. Ularning chetidan chiziladi va chok hakini qoldirib bur bilan chizib chiqish.

4. Andaza qismlarining gazlamaga to'g'ri joylashtirilganini tekshirish: bo'ylama ipning yo'nalishi, gullari va andaza qismidagi chok hakini to'g'ri tushirish.

5. Gazlamaning bir qavatini buklangan joyigacha qirqish va to'g'rilab, ustiga ro'mol andazasini qo'yish. Chok xaqlarini qoldirib andazaning atrofidan chizib chiqish.

6. Qoldirilgan chok haqi bo'yicha andazaning qismlarini qirqish, ya'ni bichish, fartukning etagi, ko'krak qismi, chuntak, boshchi ikki qavatli, belbog'i bilan ro'mol esa bir qavatli.

7. Andazani bichiq bilan birlashtirib turgan tug'nag'ichlarni sug'urib andazani ajratib olish va to'g'nag'ichlarni bichilgan ikki qavatli qismlarga qadab qo'yish.

Fartukning qismlarini tikishga tayyorlash:

Asbob va moslamalar: ish qutichasi, bichiq.

Ishni bajarish tartibi: Hamma qismlarning o'rtasiga ko'klab, qaviqqator solish. Fartukning etak qismiga cho'ntak o'rnini belgilash uchun salqi qaviqqator solish. Salqi chokning o'rtasini qirqish - cho'ntak o'rnini belgilash. Belbog'ning o'rtasidan ikki tomonga nazorat chiziq o'tkazish. Belgi va salqi choklarining to'g'riligini tekshirish.

Nazorat chiziq aniqligini tekshirish.

O'g'il bolalar fartugi. O'g'il bolalar taxta va temirlar bilan ishlaydilar. Shuni hisobga olib, fartuk zich to'qilgan (qalin), to'q rangli gazlamadan tikilsa, yaxshiroq bo'ladi. Uning asosiy o'lchovlari 9-jadvalda, hisoblash formulasi 10-jadvalda va andazasi 33-rasmda berilgan.


9-jadval.

№	O'lchov belgisi	O'lchovning nomi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1.	KKU	Fartukning ko'krakdan etakkacha uzunligi	60	
2.	KB	Ko'krakdan belgacha uzunligi	25	
3.	KAyar	Ko'krak aylanasing yarmi	42	


10-jadval

Chizmadagi kesmalar	Hisoblash formulasi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
AN	KU	60	
AT	KB ko'krakdan belgacha uzunligi	25	
AV	Doimiy o'lchov	9	9
NN1-N2N3	Doimiy o'lchov (cho'ntak uzunligi)	18	18
TT1-NN2 V1O	KA yarmi: 4+20 Doimiy o'lchov (burchak bissektressasi)	30,5 42	8


Andazani bichishga tayyorlash:



33-rasm.



34-rasm.



35-rasm.

1. Andazaning nomini yozish (ish fartugi).

2. Andaza necha qismdan iboratligini yozish (1 dona).
3. Andazada gazlamaning buklangan joyini belgilash (buklovi).
4. Andazada gazlamadagi bo'y iplar yo'nalishini aniqlash.
5. Andazada gazlamadan qoldirib bichiladigan chok haqini yozib (etagi, yon chizig'i, ko'krak qismidan 2,5 sm, ko'krakdan belgacha bo'lgani yig'indisida 1sm) (34-rasm).

Ish fartugini bichish.

Bog'ich va ko'krakdan o'yig'igacha jiyak qo'yib tikiladi, 2,5 metr jiyak (35-rasm). 11-jadvalda o'g'il bolalar fartugini tikish bo'yicha bajariladigan ishlar qoidasi ifodalangan.

11-jadval

№	Bajarilgan ishlar	Qo'llanadigan choklar	Bajariladigan ishga qo'yidagi talablar
1.	Ko'klab tikish	Ko'klash qaviqqatorlari	Uzunligi 0,7....1sm
2.	Tepasini tikish	Bostirma chok	Tepa qismi qiyqimining o'ng tomonini 2,5 sm kenglikda qayirib ko'klab chiqish. Ichiga 1sm qayirib 0,1...0,2sm kenglikda baxyaqator bilan bostirib chiqish
3.	Etagini ishlash	Bostirma chok	Fartukning etagini qiyqimini teskarisiga 2,5sm qayirib ko'klab chiqish Ichiga1sm qayirib 0,1....0,2 sm kenglikda mashinada bostirib tikish 18sm kenglikda cho'ntakni o'ng tomonga qayirib ko'klangan qaviqqatorni ustiga to'g'irlab qo'yish. Markazdan o'ng va chap tomonga 10 sm dan belgilab mashinada bahyaqator tikib chiqish chokni tepa va pastki qismini puxtalash.
4.	Yon tomonini ishlash	Bostirma chok	Yon tomonlarini qiyvimini 2,5 sm kenglikda teskari tomonga qayirib ko'klab chiqish 1 sm ichiga qayirib 0,1 -0,2 sm kenglikda mashinada bostirib tikish. Pastki burchagini puxtalash.
5.	Belgacha yon tomonida ishlash	Ustidan brstirib tikish	Qiyqimini o'ng tomonga 0,5 - 0,7 sm qayirib tikish ustiga jiyak bog'ichini bostirib chiqish 0,1 – 0,2 sm kengligida mashinada bostirib tikish. Jiyak uchini boylash uchun 40 sm qoldirib tikish.
6.	Pardozlash		Qo'l chokidan qolgan iplarni olib tashlash va dazmollash.


O'zingiz bajaring.

Sidirg'a gazlamadan tikilgan fartukka gulli gazlamadan bezaklar tiking. Gulli gazlamadan cho'ntak, belbog', bog'ich tayyorlang. Ko'krak qismiga ikki qavatli baxyaqator tiking. Cho'ntakni gulli gazlamadan fartukning etak qismiga tikiladi. Etakning teskari tomoniga cho'ntakning o'ng tomonini qo'yib 1 sm li chokda tikiladi, chokning etak tomoniga qaratib dazmollanadi va o'ng tomonga aylantiriladi. Gulli gazlamaning ikkinchi tomoniga 1sm kenglikda yopiq buklov choklari tikiladi. Etakning kengligi teng 3 qismga bo'lib, mashina chokida ikki qayta tikiladi. Choklari tikilib dazmollanadi. Bel qismiga bo'rmalar o'rniga mayda tahlama qilinadi.

Bezak jiyak bilan tikiladigan fartuklar. Variant yon choki, ko'krakpechi, etak qismi bostirma choki bilan tikiladi. Ko'krak qismining yuqorisi va cho'ntagi bezak jiyak bilan tikiladi. Fartuk etak qismi yuqorisi ko'krak qismining pasti jiyak yordamida birlashtiriladi. Belbog' ham jiyakdan olinadi. Bog'ichi ham shu jiyakdan qilinadi. 36-rasm.

Variant ko'krak qismining ustki tomoni yopiq buklov choki bilan tikiladi. 2,5 sm teskari tomonga qaytariladi. Ko'krak qismini yon tomoni bog'ich bilan birgalikda bezak jiyagiga tikiladi. Belbog'i ham bezak jiyagidan tikilib tayyorlanadi. 37-rasm


Variant ko'krak qismi butun bichilgan, cho'ntakli, bog'ichi belbog'i bezak jiyagidan 38-rasm.



36-rasm.



37-rasm.



38-rasm.

Fartuk tikish. (Amaliy ish)

Asbob va moslamalar: ish qutichasi, bog'ichning bichig'i, nina, ip, qaychi, angishvona.

Ishni bajarish tartibi:

1. Gazlamaning o'ngini o'ngiga qaratib, bo'ylamasiga ikkita buklanadi va to'g'nag'ichlar qadab qo'yiladi.

2. Bog'ichning ikki tomoni chetlaridan 0,8 sm qoldirib ko'klab chiqiladi va to'g'nag'ichlar olinadi.

3. Bog'ichning chetidan 0,7 sm qoldirib baxyaqator tikiladi. Burchagini chokdan 0,2 sm qoldirib qirqib tashlanadi va ko'klash qaviqqatori olib tashlanadi.

4. Bog'ichni o'ng tomonga ag'dariladi, choklari tekislanadi va chetidan 0,2 sm qoldirib ko'klab chiqiladi.

5. Bog'ichni dazmollanadi, qo'l choklari so'kib tashlanadi.

O'z-o'zini tekshirish:

1. Bog'ichning bo'yi barobar enini tekshirish.

2. Burchaklarining yaxshi o'chirilganini aniqlash.

3. Bog'ichning yaxshi dazmol qilinganini ko'zdan kechirish.

Belbog'ni tikish (39-40-rasm).

Asbob va moslamalar: ish qutichasi, belbog'ning bichig'i.

Ishni bajarish tartibi:

Gazlamaning o'ngini o'ngiga qaratib, bo'ylamasiga bukiladi va ikki tomoni bo'yiga 35 sm dan ko'klab tikiladi.


Belbog'ning ikki tomoni chetidan 1 sm qoldirib baxyaqator tikiladi.

Burchagini chokdan 0,2 sm qoldirib qirqib tashlanadi va ko'klangan choki so'kib olinadi.


Belbog'i o'ngiga ag'darilib, choklari tekislanadi va chetdan 0,2sm qoldirib

ko'klab qaviqator tikib chiqiladi.

Iplarni sukib bostirib dazmollanadi.



39-rasm.



40-rasm.

O'z-o'zini tekshirish.

1. Belbog'ni ikki tomonini ening bir xilligi aniqlanadi.
2. Burchaklarning to'g'ri chiqarilganligi tekshiriladi.
3. Sifati, dazmollanganligi ko'riladi.


Amaliy ish.

Fartuk ko'krak qismini tikish. Ko'krak qismini tikish.


Asbob va moslamalar: ish qutichasi, ko'krak qismining bichig'i, tayyor bog'ich, bezash uchun jiyak.

Ishni bajarish tartibi: Ko'krak qismining yonlari bukilash - ichiga 0,5 sm buklab va yana 1 sm ichiga qayirib, qo'lda ko'klanadi va baxyaqatorda tikiladi. Ko'klash qaviqqatori so'kib olinib, bostirib dazmollanadi. Teskari tomoni chetidan 1sm qoldirib bur bilan chiziladi. Tayyorlangan bog'ichni ko'krak qismning teskari tomoniga qo'yib to'g'nag'ich bilan qadab qo'yiladi va tikiladi (41-rasm).

Teskari tomondan belgalangan chiziqning ustiga jiyakning chetini quyib, to'g'nag'ich qadaladi va ko'klab qaviqqator tikiladi. To'g'nag'ichni olib, tasmaning chetidan 0,1-0,2 sm qoldirib mashinada baxyaqator bostirib tikiladi. Chokning oxiri mustahkamlanadi. Ko'klangan qaviqqatorni so'kib, jiyakning chetlari to'g'rilinadi. Jiyakni o'ng tomoniga ag'darib, ko'klab qaviqqator qo'yiladi mustahkamlanadi. Ko'klangan choki so'kib tashlanadi. Jiyakning oxirini mayda qiyalama chok bilan tikib chiqiladi va tayyor ko'krak qismni bostirib dazmollanadi (42-rasm).



41-rasm.



42-rasm.

Fartukning etagini tikish.


Asbob va moslamalar: ish qutichasi, fartukning etak qismi, bezash jiyagi, igna, ip, angishvona, tikuv mashinasi.

Ishni bajarish tartibi:

1. Fartukning yon qiyqimlarini bukib tikiladi. Chokning kengligi 1 sm.
2. Fartuk etagining pastiga teskari tomondan bezak jiyak qo'yiladi.
3. Fartuk etak qismining yuqori tomoniga qo'lda qaviqqator yoki mashinada baxyaqator chokida burma uchun ikki qator parallel choklar solinadi. (43-rasm)

Qoplama cho‘ntakni tikish.


Asbob va moslamalar: ish qutichasi, cho‘ntakning bichig‘i, bezash jiyagi.




43-rasm.

Ishni bajarish tartibi:

1. Chuntak teskarisining yuqori tomoniga 1sm qoldirib bur bilan chiziladi.
2. Belgilangan joyga jiyakni to‘g‘nag‘ich bilan qadab qo‘yiladi va ko‘klab qaviqqator tikiladi.
3. To‘g‘nag‘ichni olib, chetidan 0,1-0,2 qoldirib mashinada baxyaqator bostirib tikiladi.
4. Ko‘klash qaviqqatori so‘kib tashlanadi. Jiyakni o‘ng tomonga o‘giriladi va ko‘klab chiqiladi (44-rasm).
5. Jiyakni chetidan 0,1-0,2 sm qoldirib mashinada baxyaqator bostirib tikiladi. Ko‘klash qavikkatori sukib tashlanadi. Dazmollanadi.
6. Cho‘ntakning qiyqimlaridan 1 sm teskari tomonga buklanadi. Bostirib dazmollanadi va ochib qo‘yiladi.
7. Burchaklariga rasmda ko‘rsatilgandek ishlov beriladi. Chetlari qayiriladi va ko‘klab qaviqqator tikib chiqiladi.
8. Cho‘ntak dazmollanadi (45-rasm).



44-rasm.



45-rasm.

O‘z-o‘zini tekshirish:

1. Kengligi va buklov chokining sifatini ko'rib chiqish.
2. Choklarning tekisligini aniqlash.
3. Burma choki tekis, to'g'ri solinganini aniqlash.
4. Dazmollash sifatini tekshirish.

Savol va topshiriqlar:

1. Fartukning qaysi qismlariga buklov choki solish mumkin?
2. Yon choklari qanday bajariladi?
3. Nima uchun xamma chokdan keyin dazmollanadi?


Amaliy ish.

Fartuka oxirgi ishlov berish.


Fartukning qismlarini birlashtirish.

Asbob va moslamalar: ish qutichasi, fartukning tayyor bo'lgan qismlari. ***Ishni bajarish tartibi:***

1. Tayyor cho'ntakni belgilangan joyiga qo'yib, to'g'nag'ich bilan qadab qo'yiladi.
2. Cho'ntakni ko'klab chiqib, to'g'nag'ichni va salqi qaviqqatorni so'kib olinadi.
3. Cho'ntakning chetidan 0,1-0,2 sm qoldirib mashinada baxyaqator bostirib tikiladi, yuqori burchagini uchburchak shaklida mustahkamlab tikiladi.
4. Cho'ntakning ustidan bostirib dazmollanadi (46-rasm).
5. Fartukning etak qismini teskari tomoniga, ko'krak qismining teskari tomonini o'rtadagi qo'l choklarini bir-biriga tushirib, chetlarini tekislab to'g'nag'ich qadaladi (47-rasm).
6. Ko'krak qismining ustiga belbog'ni o'ng tomonining o'rtadagi qo'l choklarini bir-biriga tushirib, chetlarini to'g'rilab qo'yiladi.
7. Etak qismining yon tomonini, belbog'iga belgilangan joyiga to'g'nag'ich bilan hamma qismlarini qo'shib qadab qo'yiladi. Etak qismini belgilangan joyiga qarab qilinadi va hamma qismlarini qo'shib, burmaga solingan chokni o'rtasidan ko'klab qaviqqator tikib chiqiladi va to'g'nag'ichlar olinadi.
8. Ko'klash qaviqqatori ustidan fartukning etak tomoni chetidan 1sm qoldirib, bostirma baxyaqator tikiladi.
9. Ko'klash qaviqqatori so'kib tashlanadi. Belbog'ni aylantirib, o'ng tomondan choklari tekislanadi.
10. Belbog'ning ochiq tomoni chetidan 1sm ichiga buklanadi, to'g'nag'ich qadab chiqiladi. Buklangan joyining chetidan 0,1-0,2 sm qoldirib ko'klab chiqiladi va mashina baxyaqatorida bostirib tikiladi. Ko'klash qaviqqatori olib tashlanadi.



46-rasm.



47-rasm.

Fartukka oxirgi ishlov berish


1. Vaqtinchalik ko'klash qaviqqatori so'kib tashlanadi.
2. Tayyor fartuk yaxshilab dazmollanadi va taxlanadi.

O'z-o'zini tekshirish:

1. Tayyor fartukning tashqi ko'rinishi tanlangan modaga mosligi.
2. Bir xil qismlarining simmetrik tushishi.
3. Bezak jiyaklarining bir xil bo'lishi.
4. Dazmollashning sifati.

Savol va topshiriqlar:

1. Fartukning qaysi qismlariga bir xil ishlov beriladi?
2. Qaysi choklar qismlarni vaqtincha birlashtirish uchun ishlatiladi?



48-rasm.

3. Fartukning qismlari qaysi chok bilan tikiladi?

4. Fartukning maketini rangli qog'ozdan yasang.

5. Fartuk uchun ishlatiladigan bezak turlarini yozing.

Ro'mol andazasini tayyorlash.

Ro'mol chizmasini chizish.

Asbob va moslamalar: masshtabli

chizg'ich, burchakli chizg'ich, kalam TM va 2 M, o'chirg'ich, albom.

Ro'molning chizmasi 48-rasmida ko'rsatilgan, uning o'lchamlari 12-jadvalda berilgan.

12-jadval

No	Chizmadagi belgi harflari	Chizish tartibi, kesmaning nomi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1.	V	Nuqta V da burchak	35-40	40
2.	BB1 - VV2	Ro'molning to'g'ri tomoni		
3.	B1 VV2	Uchburchak chizish		
4.	-	Ustidan chizish		

Savol va topshiriqlar:


1. Ro‘molning ikki tomoni nima uchun bir xil bo‘ladi?
2. Ro‘molning to‘g‘ri tomoni nimaga asoslangan?
3. Ro‘mol andazasini tayyorlang.

Ro‘mol tikish. (Amaliy ish)


Ro‘molni tikish.

Asbob va moslamalar: ish qutichasi, ro‘molning bichig‘i, bir metr jiyak.

Ishni bajarish tartibi: Ro‘molning to‘g‘ri tomonini 0,5 sm ichiga olib, keyin 1sm teskarisiga qayirib, bostirib dazmollanadi va ochib qo‘yiladi. Ro‘molning burchagiga 49-rasmda ko‘rsatilgandek ishlov beriladi. Bukib ko‘klash va chetidan 0,1sm da bostirib baxyaqator tikiladi va ko‘klash ipi olib tashlanadi. Choklari dazmollanadi. Burchaklaridagi ortiqcha qismlari qirqib tashlanadi. Teskari tomonining chetidan 1sm qoldirib bur bilan chiziladi, jiyakning o‘rtasidan buklab qalam bilan belgilanadi. Ro‘molning teskari tomonidagi belgilangan chiziq ustiga jiyakning o‘rtasini, ro‘mol o‘rtasiga tushirib ko‘klab qaviqqator tikiladi. Jiyakning chetidan 0,1sm qoldirib, baxyaqator tikiladi, chokning oxiri puxtalanadi. Ko‘klangan ip olib tashlanadi. Jiyakni o‘ng tomonga bukib, ko‘klab chiqiladi, bostirib tikiladi va mustahkamlanadi. Ko‘klangan ipi olinadi. Choklarning usti dazmollanadi. Jiyakning oxirini bukib, baxyaqator tikiladi.



49-rasm.



50-rasm.

Ro‘molga oxirgi ishlov beriladi: ko‘klash iplari olinadi, ortiqcha iplari olib tashlanadi, so‘ng dazmollanadi.

Tayyor ro‘molning sifati tekshiriladi: Ro‘molning ko‘rinishi tanlangan modelga mos bo‘lishi, choklari to‘g‘ri, chetlari bir-biriga simmetrik holda turishi, sifatli dazmollanishi, yaxshi taxlanishi kerak (50- rasm).

Savol va topshiriqlar:

1. Jiyak qanday tikiladi?
2. Ro‘molni tikishda qanday qo‘l choklari ishlatiladi?
3. Nima uchun qiyiq tomonining oxiri tikiladi?

2.4. MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR KIYIMLARINI MODAELLASHTIRISH VA TAYYORLASH (KO'YLAK, SHIM VA BOSHQALAR)

Maktab yoshidagi qizlar ko'ylagi (34-o'lcham)

Maktab yoshidagi qizlar ko'ylagining andazasiga asoslanib har xil fasondagi ko'ylaklar chizmasini chizish mumkin. Bu andazadan foydalanib tik yoqali yoki qaytarma yoqali maktab formasidagi ko'ylak, shuningdek, bluzka tiksa ham bo'ladi, bluzka chizmasini hosil qilish uchun ko'ylak asosiy andazasining bel chizig'idan 15 sm pastroqdagi qismini kesib tashlash kerak.

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:


1. Bo'yinning yarim aylanasi - 15 sm
2. Ko'krakning yarim aylanasi - 34 sm
3. Belning yarim aylanasi - 32 sm
4. Sonning yarim aylanasi - 36 sm
5. Orqaning belgacha uzunligi - 30 sm
6. Ko'ylakning uzunligi - 70 sm
7. Yengning uzunligi - 45 sm
8. Yelka kengligi - 10 sm

Andaza chizmasini chizish.



51- rasm. Maktab yoshidagi qizlar ko'ylagining andaza chizmasi:

a- orqa va old qismlari, b- yengi, v- uchi dumaloq qaytarma yoqa, g- uchli qaytarma yoqa, e- yelka qismi



To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (51-rasm, a).

Ko'ylakning uzunligi. A nuqtadan pastga 70 sm uzunlikda (ko'ylakning o'lchab olingan uzunligi) chiziq chizilib, uchiga N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Yeng o'mizining chuqurligi (uzunligi). A nuqtadan pastga 15,3 sm (ko'krak yarim aylanasi^{1/3} qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $34:3+4=15,3$ sm) o'lchab, chiziq uchiga G nuqta qo'yiladi, G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq chiziladi.

Bel chizig'i. A nuqtadan pastga 30 sm (orqaning belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qo'yiladi. T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Soy chizig'i. T nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 15,3 sm (ko'krak yarim aylanasi^{1/3} qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $34:3+4=15,3$ sm) o'lchab, G₁ nuqta qo'yiladi. G₁ nuqtadan yuqoriga gorizontaal chiziq bilan kesishguncha vertikal chiziq chiqarilib, chiziqlar kesishgan nuqta P bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining kengligi. G₁ nuqtadan o'ngga 9,5 sm (ko'krak yarim aylanasi^{1/4} qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $34:4+1=9,5$ sm) o'lchab, G₂ nuqta qo'yiladi. G₂ nuqtadan yuqoriga istagan uzunlikda tik chiziq chiqariladi.

Ko'ylakning ko'krak chizig'i bo'yicha kengligi. G nuqtadan o'ngga 40 sm (ko'krakning yarim aylanasi^{1/2} qismiga barcha o'lchamlar uchun 6 sm qo'shiladi, ya'ni $34+6=40$ sm) o'lchab, G₃ nuqta qo'yiladi.

G₃ nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda tik chiziq chiqarilib, pastga esa gorizontaal chiziq bilan kesishguncha tik chiziq tushiriladi va uning pastki gorizontaal chiziq bilan kesishgan nuqtasi H₁ bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T₁ bilan, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi esa B₁ bilan belgilanadi.

Ko'ylak oldi (polochka)ning balandligi. G₃ nuqtadan yuqoriga 18 sm (ko'krak yarim aylanasi^{1/2} qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $34:2+1=18$ sm) o'lchab, Sh nuqta qo'yiladi. Sh nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Yordamchi yon chiziqlar. G₁ nuqtadan 3 sm o'ngga G₄ nuqta qo'yiladi. G₄ nuqtadan pastga etak chizig'igacha to'g'ri chiziq tushirilib, uning etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N₂ bilan, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi B₂ bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T₂ bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining tubi. Vertikal chiziqlar G₁ va G₂ nuqtalardan pastga 1 sm dan uzaytirilib, S va C₁ nuqtalar qo'yiladi. Bu nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi.

Yelka va yeng o'mizining yordamchi chiziqlari. PG₁ chizig'i teng to'rt qismga bo'linadi.

Ko'ylakning orqasini chizish

Orqadagi yoqa nuqtadan o'ngga 5,5 sm yarim aylanasi^{1/2} qismiga barcha uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $15:3+0,5=5,5$ sm) o'lchab, 5,5 nuqtasi qo'yiladi. Bu nuqtadan 1,5 sm yuqoriga 1,5 nuqtasi, 1,5 nuqtasidan 0,5 yuqoriga Sh₁ nuqta qo'yiladi. A va SH₁ nuqtalar botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yelka qiyaligi. P nuqtadan 2 sm pastga 2 nuqtasi qo'yiladi.

Yelka chizig'i. SH_1 nuqtadan o'ngga yelka qiyaligidagi 2 nuqtasi orqali 11,5 sm (yelka kengligiga 1,5 sm qo'shiladi - yelka chokiga vitachka solish yoki uni salgina burib tikish uchun - ya'ni $10+1,5=11,5$ sm) uzunligida chiziq chizib, chiziq uchiga P_1 nuqta qo'yiladi.

Yelka chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasi Sh_1 nuqtaga tutashtiriladi. P_1 nuqtadan 1 sm pastga P_2 nuqta qo'yiladi. Sh_1 nuqtadan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 nuqtasi qo'yilib, bu nuqtadan 1,5 sm o'ngga 1,5 nuqtasi qo'yiladi. 3 nuqtasidan pastga 5 sm uzunlikda chiziq tushirib, uchiga 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasidan yuqoriga 1,5 nuqtasi orqali 5 sm uzunlikda chiziq chiqarib, uning uchiga ham 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi P_2 nuqtaga tutashtiriladi. Vitachkaning ikkala chizig'i o'zaro teng bo'lishi lozim.

Orqadagi yeng o'mizi. S nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 2,5 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2,5 nuqtasi qo'yiladi. G_4 nuqtadan 0,5 sm pastga 0,5 nuqtasi qo'yiladi. P_2 nuqtadan chiqib, PG_1 chizig'iga urinib 2,5 nuqtasi orqali o'tgan va 0,5 nuqtasiga kelib tutashgan chiziq yeng o'mizi bo'ladi.

Yon chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 1 sm chapga 1 nuqtasi qo'yiladi. 0,5 nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. Yon chiziq 1 nuqtasidan pastga B_1 nuqta orqali pastki gorizontaal chiziqqacha uzaytirilib, pastda chiziqlar kesishgan nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi.

Etak chizig'i. N nuqta yon chokdagi 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

Orqadagi o'rta chiziq. T nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi G, B nuqtalariga tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldingi yarmini chizish

Oldingi yoqa o'mizi. Sh nuqtadan chapga 5,5 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $15:3+0,5=5,5$ sm) o'lchab, Sh_2 nuqta qo'yiladi. Sh nuqtadan pastga 6,5 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $15:3+1,5=6,5$ sm) o'lchab, Sh_3 nuqta qo'yiladi.

Sh_2 nuqta Sh_3 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi. Sh_2 , 2 va Sh_3 nuqtalar botiq egri chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi.

Yoqa o'mizi bilan yelka vitachkasi oralig'idagi yordamchi yelka chizig'i. Sh_2 nuqtadan 3 sm chapga P_3 nuqtasi qo'yiladi.

Yelka vitachkasi va yoqa o'mizi bilan vitachka oralig'idagi yelka chizig'i. G_3 nuqtadan chapga 7,5 sm (ShP_3 chizig'i uzunligidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $5,5+3-1=7,5$ sm) o'lchab, V nuqta qo'yiladi. V nuqta P_3 nuqtaga tutashtiriladi. P_3 nuqta PG_1 chizig'idagi yuqori bo'lish nuqtasiga tutashtiriladi. P_3 nuqtadan punktir chiziq bo'yicha 3 sm chapga B_1 nuqta qo'yiladi. B_1 nuqta V nuqtaga tutashtiriladi. V nuqtadan yuqoriga P_3 nuqta yo'nalishida B_1 V chizig'i uzunligida chiziq chiqarilib, chiziq uchiga V_2 nuqta qo'yiladi. V_2 nuqta Sh_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Yelka vitachkasi bilan yeng o'mizi oralig'idagi yelka chizig'i. B_1 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 7 sm (yelka kengligidan 3 sm ayiriladi, ya'ni $10-3=7$ sm) o'lchab, 7 raqami qo'yiladi. G_2 nuqtadan yuqoriga 3,8 sm (yeng o'mizining $\frac{1}{4}$

chuqurligi, ya'ni $15,3:4=3,8$ sm) o'lchab, P_4 nuqta qo'yiladi.

7 nuqtasi P_4 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. 7 nuqtasidan pastga punktir chiziq bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi V_1 nuqtaga tutashtiriladi. B_1 nuqtadan chapga qiya chiziq bo'yicha 7 sm o'lchab, 7 nuqtasi qo'yiladi.

Yeng o'mizi. 3 nuqtasi bilan P nuqta oralig'idagi punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. S_1 nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 2 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2 raqami qo'yiladi. Yeng o'mizi chizig'i 7, 1, P_4 , 2 nuqtalari orqali chizilib, rasmdagidek 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yon chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. 0,5 nuqta 1 nuqtasiga tutashtiriladi. Yon chiziq 1 nuqtasidan pastga uzaytirilib, B_2 nuqta orqali etak chizig'iga tutashtiriladi. Chiziqlar kesishgan nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi.

Etak chizig'i. Vertikal chiziq H_1 nuqtadan pastga 1 sm uzaytirilib, chiziq uchiga 1 nuqta qo'yiladi. Bu nuqta yon chiziqdagi 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

Bel chizig'i. T_1 nuqtadan 1 sm pastga 1 nuqtasi qo'ilib, 1 va 1 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Son chizig'i. B_1 nuqtadan 1 sm. pastga 1 nuqtasi qo'yiladi. 1 nuqtasi B_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Yon tomondagi vitachka. C_1 nuqtadan son chizig'iga punktir chiziq tushirilib, bu chiziqning son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi B_3 bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T_3 bilan belgilanadi, C_1 nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, 6 nuqtasi qo'yiladi. B_3 nuqtadan yuqoriga esa 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. T_3 nuqtadan 1 sm o'ngga va 1 sm chapga 1 nuqtalari qo'yiladi. Bu nuqtalar 5 va 6 nuqtalariga tutashtiriladi.

Bir chokli yengning chizmasini chizish

To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi (51-rasm, b).

Yengning uzunligi. A nuqtadan pastga 45 sm uzunlikda (yengning uzunligi) chiziq tushirilib, chiziq uchiga N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chiziladi.

Yeng boshining balandligi. A nuqtadan pastga 11,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismi, ya'ni $34:3=11,3$ sm) o'lchab, R nuqta qo'yiladi. R nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chiziladi.

Yengning kengligi. R nuqtadan o'ngga 30,7 sm [ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shib 2 ga ko'paytiriladi, ya'ni $(\frac{34}{3}+5)\times 2=30,7$ sm] o'lchab, P_1 nuqta qo'yiladi. P_1 nuqta orqali yuqoriga gorizontal chiziq bilan kesishguncha, pastga esa etak chizig'i bilan kesishguncha vertikal chiziq chizilib, uning yuqori gorizontal chiziq bilan kesishgan nuqtasi R_2 harfi bilan, pastki gorizontal chiziq (etak chizig'i) bilan kesishgan nuqtasi esa, N_1 harfi bilan belgilanadi.

Yordamchi chiziqlar. AR_2 chizig'i teng to'rt qismga bo'linib, bo'lish nuqtalari O_1 , O, O_2 bilan belgilanadi. Bu nuqtalarning har biridan pastga etak chizig'i kesishguncha vertikal chiziqlar tushirilib, ularning kesishgan nuqtalari N_2 , N_3 va N_4

bilan belgilanadi.

Yeng boshi chizig'i. R, O va P_1 nuqtalar bir-biriga punktir chiziqlar yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziqlarning yordamchi chiziqlar bilan kesishgan nuqtalari O_3 va O_4 bilan belgilanadi. Yordamchi punktir chiziqlarning har biri teng ikki qismga bo'linadi. RO_3 punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 0,5 sm pastga 0,5 raqami qoo'iladp, O_3O punktir chizig'idagi bo'lish nuqtasidan 2 sm yuqoriga 2 raqami, OO_4 punktir chizig'idan 1,5 sm yuqoriga 1,5 raqami, O_4P_1 punktir chizig'idan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi. O_3 nuqtadan yuqoriga yordamchi chnziq bo'yicha 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. R, 0,5, 1, 2, O, 1,5, O_4 , 2, R_1 , O nuqtalarini ketma-ket tutashtiruvchi chiziq yeng boshi (yengning eng yuqori nuqtasi) bo'ladi.

Yon chiziqlar. N nuqtadan 2 sm o'ngga H_5 nuqta qo'yiladi. H_5 va R nuqtalar o'zaro tutashtiriladi, H_1 nuqtadan 2 sm chapga N_6 nuqta qoo'ilib, N_6 nuqta P_1 nuqtaga tutashtiriladi.

Yeng uchi chizig'i. H_5 , N_3 , N_6 nuqtalarning har biridan 1 sm yuqoriga 1-raqamlari qo'yiladi. N_6 nuqtadan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo'yiladi.

Yeng uchi chizig'i 1, H_2 , 1, 2, 1 nuqtalarini o'zaro tutashtirishi lozim.

Kalta yeng chizig'i. O nuqtadan pastga 16 sm o'lchab, 16 qo'yiladi. Bu nuqtadan har ikkala tomonga, yon chiziqlar bilan kesishadigan qilib, gorizonta chiziq chiziladi.

Uchi dumaloq qaytarma yoqa

To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (51-rasm, v).

Yoqaning eni. A nuqtadan pastga 5 sm o'lchab, V nuqta qoo'ilib, V nuqtadan pastga 6 sm o'lchab, B_1 nuqta qo'yiladi.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan o'ngga 15 sm (bo'yinning yarim aylanasi uzunligi) o'lchab, V_2 nuqta qo'yiladi. V_2 nuqta V nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtalaridan pastga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri chiziq hosil qilib, 1 sm dan o'lchab, 1 nuqtalarn qo'yiladi. V, 1, 1, V_2 nuqtalari rasmdagidek, egri chiziq yordamida birin-ketin tutashtiriladi.

Yoqaning uchi va pastki chizig'i (cheti). 1 nuqtalaridan pastga yordamchi chiziqlar bo'yicha 6 sm o'lchab, 6 raqamlari qo'yiladi. B_1 , 6, 6 va V_2 nuqtalari rasmda ko'rsatilganidek, birin-ketin tutashtiriladi, natijada yoqaning pastki chizig'i (cheti) va uchi xosil bo'ladi.

Uchli qaytarma yoqa

To'g'ri burchak chizib, uchiga A nuqta qo'yiladi (51-rasm, g).

Yoqaning eni. A nuqtadan 3 sm pastga V nuqta qoo'ilib, V nuqtadan pastga. 6 sm o'lchay, B_1 nuqta qo'yiladi.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan o'nggga 20 sm (bo'yining yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $15+5=20$ sm) o'lchab, V_2 nuqta qo'yiladi.

V_2 nuqtadan chapga 5 sm o'lchab, V_3 nuqta qo'yiladi. V nuqta V_3 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan pastga ixtiyoriy uzunlikda yordamchi chiziq tushiriladi.

Bo'lish nuqtasidan pastga shu chiziq bo'yicha 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. V, 1, V₃ nuqtalar bir-biriga ketma-ket tutashtirilgach, yoqani o'mizga tikish chizig'i hosil bo'ladi.

Yoqaning pastki chizig'i (cheti) va uchi. 1 nuqtasidan lastga yordamchi chiziq bo'yicha 6 sm o'lchab, 6 nuqtasi qo'yiladi. V₂ nuqtadan pastga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. V₃, 5, 6 va B₁ nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Tik yoqa

To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (51-rasm, d).

Yoqaning eni. A nuqtadan 3 sm pastga V nuqta qoo'ilib, V nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chiziladi.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan o'ngga 15 sm (bo'yinning yarim aylanasi uzunligi) o'lchab, B₁ nuqta qo'yiladi. B₁ nuqtadan pastga pastki gorizontal chiziq bilan kesishguncha to'g'ri chiziq tushirilib, chiziqlar kesishgan nuqta V₂ bilan belgilanadi.


Yoqaning pastki chizig'i (cheti). BB₁ chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. B₂ nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. V nuqta 1 nuqtasiga BB₂ chizig'ining o'rtasiga urinib o'tadigan chiziq yordamida tutashtiriladi, chiziq V₂ nuqtadan o'ngga 0,5 sm uzaytirilib, 0,5 nuqta qo'yiladi.

Shu 0,5 nuqtadan yuqoriga V₁ nuqta orqali 3 sm uzunlikda chiziq chiqarib uchiga 3 raqami qo'yiladi. AV, chizig'i teng ikki qismga bo'linib bo'lish nuqtasi 3 nuqtasiga rasmdagidek tutashtiriladi.

Maktab yoshidagi qizlar kiyadigan yozgi ko'ylak

Maktab yoshidagi qizlar ko'ylagining asosiy andazasiga (51-rasm, a) fasonning chiziqlari chiziladi.

Ko'ylakning orqasi (52-rasm, a). Bel chizig'idan pastga orqadagi o'rta chiziq va bel chizig'i bo'yicha 5 sm dan o'lchab, 5 raqamlari qoo'ilib, 5 nuqta 5 nuqtasiga tutashtiriladi. Bu – kesish chizig'idir. Kesish chizig'i teng uch qismga bo'linadi. Har bir bo'lish nuqtasidan pastga vertikal kesish chiziqlari tushiriladi.



52-rasm. Yozlik ko'ylak.

Ko'ylakning oldi (52-rasm, b). Yeng o'mizdan pastga yon chiziq bo'yicha 5

sm o'lchab, 5 nuqtasi qo'yiladi. 5 nuqtasi V nuqtaga tutashtiriladi. Bu vitachka chizig'i bo'ladi. Yelka vitachkasi bekitilib, andaza vitachka chizig'i izidan kesiladi. Bel chizig'idan pastga oldingi o'rta chiziq va yon chiziq bo'yicha 5 sm dan o'lchab, 5 nuqtalari qo'yiladi. 5 nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi. Hosil bo'lgan ko'ndalang kesish chizig'i teng uch qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtalaridan pastga yubkaning kesish chiziqlari tushiriladi.

Yoqa. SH₂ nuqtadan chapga yelka chizig'i bo'yicha 4 sm o'lchab. 4 raqami qo'yiladi. Sh₃ nuqtadan pastga 4 sm o'lchab, bu yerga ham 4 nuqtasi qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtadan 3 sm chapga 3 nuqtasi qo'yiladi. SH₃ hamda 3 nuqtalar 4 nuqtasiga tugashtiriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (52-rasm, v, g, d, y). Bo'yiga ikki buklangan gazlama taxiga andazaning o'rta chizig'i to'g'rilab qo'yiladi. Yubka andazasi belgilangan chiziqlar izidan kesilib, 6-10 sm keriladi. Choklar haqi rasmda ko'rsatilgan. Yubka andazasining o'rta chizig'i ham gazlama taxiga qo'yiladi. Lif oldining o'rta chizig'iga 2 sm ilgak haqi qo'shiladi. Yubka andazasi kesilgan chiziqlar bo'yicha 6-10 sm keriladi.


Yoqa (52-rasm, j) fasonning belgilangan chiziqlari izidan kesib olinadi. Old va orqa andazalari yelka chiziqlari bo'yicha juftlashtiriladi (bir-biriga taqab qo'yiladi). Andazalarning o'rta chiziqlari bo'yiga ikki buklangan gazlama taxida yotadi.

Maktab yoshidagi qizlarning yelkadan bo'rtma chiziq tushirilgan ko'ylagi

Maktab yoshidagi qizlar ko'ylagining asosiy andazasi chizmasiga (51-rasm, a) fasonning chiziqlari chiziladi.


Ko'ylakniag orqasi (53-rasm, a). Yelka vitachkasidan pastga etak chizig'iga yetkazib bo'rtma chizig'i tushiriladi.

Ko'ylakning oldi (53-rasm b). Yelka vitachkasi qiyib olinadi. Vitachkaning uchidan pastga etak chizig'iga yetkazib bo'rtma chizig'i tushiriladi, bo'rtma chizig'i o'rta chiziqdan bir xil masofada o'tishi lozim.



53-rasm. Maktab yoshidagi qizlarning yelkadan bo'rtma chiziqtushirilgan ko'ylagi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (53-rasm, v, g, d, e) Asosiy vitachka belgilangan chiziqlar izidan kesilib, gazlamaning har detali gazlama ustiga qo'yiladi. Ko'ylakning oldida ham, orqasida ham bo'rtma chiziqlarining pastki qismi 2 sm dan qiyalantiriladi. Choklar haqi chizmalarda ko'rsatilgan.



54-rasm. Maktab yoshidagi qizlarning to'g'ri koketkali ko'ylagi.

Maktab yoshidagi qizlarning tug'ri koketkali ko'ylagi

Maktabgacha yoshdagi qizlar ko'ylagining asosiy andaza chizmasiga fason chiziqlari chiziladi. Ko'ylakning orqasi (54-rasm, a). A nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, 15 raqami qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtadan o'ngga yeng o'miziga yetkazib koketka chnzig'i chiziladi.

Ko'ylakning oldi (54-rasm, b). Sh₃ nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, 15 raqami qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtadan chapga yeng o'miziga yetkazib koketka chizng'i chiziladi. Skladkalar hosil qilish uchun kesish chiziqlari belgilanadi. 12 nuqtayesdan chapga 6 sm o'lchab, 6 nuqtasi, 6 nuqtasndan chapga 3-4 sm o'lchab, 3-4 raqami qo'yiladi. Bu puqtalardan ham chapga 3-4 sm o'lchab, shu raqamlar qo'yiladi. Yelka vitachkaye bekiteilib, koketga belgilangan chnziqlar izidan kesib olinadi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (54-rasm, v, g, d, e). Asosiy andaza belgilangan chiziqlar izidan kesilib, andaza detallari gazlama ustiga joylashtiriladi. Oldingi va orqa andazalarning o'rta chiziqlari gazlama taxida yotadi. Choklar haqi chpzmalarda ko'rsatilgan. Andaza kesilgan chiziqlar izi – 6-8 sm kerib gazlama ustiga joylanadi. Ko'ylakni kiyganda skladkalar qirrasi bilan turib qolmaslig uchun skladkalar tagiga qatlami 1,5 sm chiqarib dazmollanadi. Yengning tuzilishi 51-rasm, b da ko'rsatiltan.

Maktab yoshidagi qizlar kostumi (36- o'lcham)


Maktab yoshidagi qizlar jaketining andaza chizmasiga asoslanib har xil fasondagi jaket, jelatka andazalarini chizish mumkin (keyingi holda yoqa o'mizi va yeng o'mizini kattaroq oo'ish kerak bo'ladi).

Jaketning andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Bo'yinning yarim aylanasi - 15 sm;
2. Ko'krakning yarim aylanasi - 36 sm;

3. Orqaning belgacha uzunligi - 31 sm;

4. Jaketning uzunligi - 46 sm;



55-rasm. Jaketning andaza chizmasi.

5. Yelka kengligi - 11 sm;

6. Yeng uzunligi - 48 sm.

Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi (55-rasm).

Jaketning uzunligi. A nuqtadan pastga 46 sm (jaketning o'lchangan uzunligi) o'lchab, N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Yeng o'mizining chuqurligi. A nuqtadan pastga 16 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $36:3+4=16$ sm) o'lchab, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Bel chizig'i. A nuqtadan pastga 31 sm (orqaning belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qo'yiladi. T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 16 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $36:3+4=16$ sm) o'lchab, G₁ nuqta qo'yiladi. G₁ nuqtadan yuqoriga, gorizontall chiziqqa yetkazib tik chiziq chiqarilib, chiziqlar uchrashgan nuqta P bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining kengligi. G₁ nuqtadan o'ngga 10 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $36:4+1=10$ sm) o'lchab, G₂ nuqta qo'yiladi. G₂ nuqtadan ixtiyoriy uzunlikda tik chiziq chiqariladi.

Jaketning ko'krak chizig'i bo'yicha kengligi. G nuqtadan o'ngga 43 sm (ko'krakning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 7-8 sm qo'shiladi, ya'ni $36+7=43$ sm) o'lchab, G₃ nuqta qo'yiladi.

G_3 nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda, pastga esa etak chizig'i bilan kesishguncha to'g'ri chiziq chizilib, uning pastki gorizontal chiziq bilan kesishgan nuqtasi H_1 bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T_1 bilan belgilanadi.

Polochka (lif)ning balandligi. G_3 nuqtadan yuqoriga 19 sm (ko'krak yarim aylanasining $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $36:2+1=19$ sm) o'lchab, Sh nuqta qo'yiladi. Sh nuqtada o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chiziladi.

Yordamchi yon chiziq. G_1 nuqtadan o'ngga 4 sm o'lchab, G_4 nuqta qo'yiladi. G_4 nuqtadan pastga gorizontal chiziq bilan kesishadigan qilib tik chiziq tushirilib, ularning kesishgan nuqtasi N_2 bilan belgilanadi. Tik chiziqning bel chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi esa T_2 bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining qo'ltiq qismi. G_1 va G_2 tik chiziqlari pastga 1 sm uzaytirilib, S va S_1 nuqtalar qo'yiladi. S nuqta S_1 nuqtaga tutashtiriladi.

Yelkaning va yeng o'mizining yordamchi chiziqlari. PG_1 chizig'i teng to'rt qismga bo'linadi.

Jaketning orqasini chizish.

Orqadagi yoqa o'mizi. A nuqtadan o'ngga 5,5 sm (bo'yin yarim ylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha raz-merlar uchun 0,5 sm ko'shiladi, ya'ni $15:3 + 0,5 = 5,5$ sm) o'lchab, 5,5 raqami qo'yiladi. 5,5 nuqtasidan 1,5 sm yuqoriga 1,5 raqami koo'iladi. Hosil bo'lgan nuqtadan 0,5 sm yuqoriga Sh_1 nuqta qo'yiladi. A nuqta LU_i nuqtasiga botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yelka qiyaligi, P nuqtadan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi.

Yelka ch i z i g' i. 1,5 nuqtasidan o'ngga 2 nuqtasi orqali 12,5 sm (yelka kengligiga 1,5 sm qo'shiladi - vitachka solish yoki chokni yig'ib tikish uchun, ya'ni $11 + 1,5 = 12,5$ sm) uzunlikda yelka chizig'i chizilib, chiziq uchiga P_1 nuqta qo'yiladi.

Yelka chizig'i teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasi Sh_1 nukdaga tutashtiriladi. P_1 nuqtadan 1 sm pastga P_2 nuqta qo'yiladi. Sh_2 nuqtadan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 nuqla qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtadan 1,5 sm o'ngga 1,5 raqami qo'niladi. 3 nuqtadan pastga 5 sm uzunlikda chiziq tushirilib, uchiga 5 raqami koo'nladi. Bu nustadan yuqoriga 1,5 nuqtasi orqali 5 sm uzunlikda chiziq chiqarib, 5 raqami qo'yiladi va bu nuqta P_2 nuqtaga tutashtiriladi. Vitachkaning ikkala nuqtasi ham bir-biriga teng bo'lishi lozim.

Ye n g ch i z i g' i. S nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 2,5 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2,5 raqami qo'yiladi, G_4 nuqtadan 0,5 sm pastga 0,5 raqami qoo'i-ladi. P_2 nuqta PT_1 chizig'iga urinib 2,5 nuqdasi orqali o'tadigan chiziq yordamida 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi, natijada o'miz chizig'i xosil bo'ladi.

Yon chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 1 sm chapga 1 raqami qo'-yiladi. 0,5 nuqtasi l nuqtasiga tutashtiriladi va yon chiziq 1 nuqtasidan pastga uzaytirilib, N_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Orqadagi o'rta chiziq. T nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqta A va N nuqtalarga tutashtiriladi.

Yoqa oldini chizish

Yo q a o'm iz i. Sh 5,5 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha raz-

merlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $15:3 + 0,5 = 5,5$ sm) o'lchab, Sh_2 nuqta qo'yiladi.

Sh nuqtadan pastga 6,5 sm (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $15:3+1,5 = 6,5$ sm) o'lchab, Sh_3 nuqta qo'yiladi.

Sh_2 , Sh_3 nuqtalar tutashtirilib, teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan pastga, chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib 2 sm o'lchanadi va 2 raqami koo'iladi. Sh_2 , 2 va Sh_3 nuqtalar botiq egri chiziq yordamida o'zaro tutashtiriladi.

Yoqa o'mizi bilan yelka vitachkasi oralig'idagi yordamchi yelka chizig'i. Sh_2 nuqtadan 3 sm chapga P_3 nuqta qo'yiladi. Yelka vitachkasi va yo q a o'mizi bilan vitachka oralig'idagi yordamchi yelka ch izig'i. G_3 nuqtadan chapga 7,5 sm (ShP_3 chizig'ining. uzunligidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $5,5 + 3-1=7,5$ sm) o'lchab, V nuqta qo'yiladi. V nuqta P_3 nuqtaga tutashtirilib, P_3 nuqta PG_1 chizig'idagi yuqori bo'lish iuqtasnga punktir chi-ziq yordamida tutashtiriladi. P_3 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 3 sm (vitachkaning kengligi) o'lchab, B_1 nuqta qo'yiladi. Bi nuqta_ V nuq-taga tutashtiriladi. V nuqtadap P_3 nuqta tomon BBt chizig'iga teng chiziq chizilib, chiziq uchiga V_2 nuqta qo'yiladi. V_2 nuqta Sh_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Yelka vitachkasi bilan yeng o'mizi oralig'idagi yelka chizigi. Bi nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 8 sm (yelka kengligidan 3 sm ayiriladi, ya'ni $11-3 = 8$ sm) o'lchab, 8 raqami qo'yiladi. G_2 nuqtadan yuqoriga 4 sm (yeng o'mizining IU chuqurligi, ya'ni $16:4 = 4$ sm) o'lchab, GS nuqta qo'yiladi. 8 nuqtasi P_4 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, 8 nuqtasidan pastga punktir chiziq bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 nuqta qo'yiladi. 3 nuqtasi B_1 nuqtaga tutashtiriladi. B_1 nuqtadan chapga qnya chnziq bo'yicha 8 sm o'lchab, 8 raqami qo'yiladi.

Ye n g o' m i z i ch i z i g i. 3 nuqtasi bilan GS nuqta orasidagi punktir chnziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. C_1 nuqtadan, burchakni teng ikkiga bo'ladigan qilib, 2 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2 raqami qo'yiladi. 8 nuqtasi 1, P_4 , 2 nuq-talari orqali chizilib CC_1 chizdg'iga urinib o'tadigan chiziq'yordamida 0,5 nuqtaga tutashtiriladi, bu chiziq yeng o'mizi bo'ladi.

Yon chok tushadigan chiziq. T_2 nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. 0,5 nuqtasi I nuqtasiga tutashtirilib, hosil bo'lgan yon chiziq. N_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Jaketning etak chizig'i. Vertikal chiziq H_1 nuqtadan pastga 1 sm uzaytirilib, 1 nuqtasi N_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Belchizig'i. T_1 nuqtadan 1 sm pastga 1 nuqta qoo'ib, 1 nuqtasi yon chiziqdagi 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yoqa o'mizi va ilgak haqi (bort). Sh_2 nuqtadan 2 sm pastga 2 kuqtasi qo'iiladi. Sh_2 , 2 va Sh_3 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Sh_3 nuqtadan 4 sm o'ngga 4 raqami qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi va Sh_3 nuqta 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

G_3 nuqtadan 2 sm o'ngga 2 raqami qo'yiladi. Etak chizig'idagi 1 nuqtasidan 2 sm o'ngga N_3 nuqta qo'yiladi. 1, 4, 2, N_3 va 1 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. So'ngra Nz nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qi-lib, 4 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, chiziq uchiga 4 rahami qo'yiladi. Bar-ning burchagi hosil bo'lgan

nuqtalar orqali dumaloqlanadi.

Ko'krak cho'ntak. G_2 nuqtada 2 sm o'ngga 2 nuqtasi qo'yiladi. Bu nuqtadan o'ngga 8 sm o'lchab, 8 raqami qo'yiladi. So'ngra 2 va 8 nuqtalari dan pastga 8 sm o'lchab, 8 nuqta qo'yiladi. 8 nuqtalari bir-biriga ketma-ket tutashtirilib, pastki 8 nuqtalaridan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib, 1 sm uzunlikda chiziqlar chiqarilib, chiziqlar uchiga 1 raqami Qo'yiladi, keyin cho'ntak burchaklari hosil bo'lgan shu nuqtalar orqadi dumaloqlanadi.

Yo n cho'ntak. Bel chizig'idagi 1 nuqtasidan 9 sm chapga 9 raqami qo'-yiladi. Bu nuqtadan 3 sm pastga 3 raqami, 3 nuqtasidan chapga 10 sm va pastga 10 sm o'lchab, 10 raqamlari, chapdagi 10 nuqtasidan 10 sm pastga xam 10 raqami qo'yiladi. Barcha nuqtalar o'zaro birin-ketin tutashtiriladi. Cho'ntakning pastki burchaklari 1 sm yuqoridan rasmdagidek dumaloqlanadi.

Yengning tuzilishi 51-rasm, b da, yoqaning tuzilishi esa 51-rasm, v, g, d da ko'rsatilgan.

BOB.III. AYOLLAR BELDAN KIYILADIGAN KIYIMLARNI LOYHALASH

3.1. YUBKALARNI MODELLASHTIRISH

Yubka fasoni jixatdan har xil bo'lishi mumkin: vitachkali to'g'ri siydam yubka, qiyiqli yubka, vitachkasiz ikki chokli yubka, klyosh yubka, skladkali yubka va xokazo. Qanday maqsadda qiyilishiga qarab ularni kostum bilan kiyiladigan va kostumsiz, faqat o'zi kiyiladigan yubkalarga ajratish mumkin. Kostum bilan kiyiladigan va jaket bilan bir xil materialdan tiqilgan yubkaning bichimi jaket, bichimiga mos tushishi lozim. Faqat o'zi kiyiladigan yubkaning fasoni va bichimi jussaning xususiyatlariga, shuningdek gazlamaning tikilishi va guliga qarab tanlanadi. Keng, klyosh yubkalar yengil gazlamadan, to'g'ri fasondagi siydam yubka, etagi kengaytirilgan (rasklyeshyennaya) va boshqa yubkalar zich to'qilgan va qalinroq gazlamadan tikiladi. Yengil yoki zich tiqilgan jun gazlama, kremplin, sidirg'a rang, shuningdek zich tikilgan ipak gazlamadan to'qilgan yubkani bluzka, jempyer, jaket va shu kabilar bilan kiyish mumkin.

Olti vitachkali siydam yubka. (56-rasm). Apdaza chizmayenni chizish uchuy quyidagi o'lchovlar bo'lishi kerak:

Belning yarim aylanasi-44 sm


Sonning yarim aylanasi - 54 sm

Yubkaning uzunligi -65 sm

Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A xarfi qo'yiladi.

Yubkaning uzunligi. A nuqtadan pastga 65 sm uzunlikda (Yubkaning o'lchangan uzunligi) chiziq tortib, N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

S o n chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziq tushiriladi, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda punktir chiziq tortiladi.



56-rasm. Olti vitachkali siydam yubkaning andaza chizmasi.

Yubkaning kengligi. B nuqtadan o'ngga 56 sm uzunlikda chiziq, tortib (sonning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $54+2 = 56$ sm), B₁ nuqta qo'yiladi.

B₁ nuqta orqali yuqoriga va pastga tik chiziq, tortiladi, tik chiziqning yuqori gorizontol chiziqni kesib o'tgan joyiga T nuqta, pastki gorizontol chiziqni kesib o'tgan joyiga M₁ nuqta qo'yiladi.

Y e n g c h i z i q. B₁ nuqtadan chapga 30 sm o'lchab (Yubkaning $\frac{1}{2}$ qismi kengligiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, yani $56:2+2=30$ sm), B₂ nuqta qo'yiladi.

B₂ nuqta orqali yuqoriga va pastga vertikal chiziq, chiziladi, vertikal chiziqning yuqorisi gorizontal chiziq, bilan , kesishgan joyiga T₁ nuqta, pastki gorizontal chiziq bilan kesishgan joyidan nuqta qo'yiladi.

Beldagi vitachkalarining kengligi. Sonning o'lchab olingan yarim aylanasi 2 sm qo'shganda (barcha o'lchamlar uchun) bu o'lcham belning yarim aylanasi o'lchamidan qancha farq qilishi aniqlanadi: $54 + 2 - 44 = 12$ sm. Misolimizda bu ikki o'lcham orasidagi farq 12 sm ni tashqil etadi. Ana shu 12 sm ni bel chizig'idagi vitachkalarga taqsimlab chiqish kerak Shu farqning yarmisi yon tomondagi vitachkaga ketadi ($12:2=6$ sm); oldingi vitachkaga 3 sm, orqadagi vitachkaga bundan qolgan 3 sm ajratiladi ($6-3=3$ sm)

Yon tomondagi vitachka. T₁ nuqtadan o'ngga va chapga 3 sm dan o'lchab (yon vitachkanin yarim kengligi, ya'ni $6:2=3$ sm), T₂ va T₃ nuqtalar qo'yiladi. T₃ va B₂ nuqtalar punktir chiziq, yordamida tutashtiriladi, bu chiziq T₃ nuqtadan yuqoriga 1 sm uzaytirilib, T₄ nuqta qo'yiladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chizig'iga nisbatan to'g'riburchak xosil qilib, 0,5 sm o'lchab, shu nuqtaga 0,5 raqami qo'yiladi.

T₄, T₃, 0,5, B₂ nuqtalar chiziq tortib o'zaro tutashtiriladi. So'ngra T₂ va B₂ nuqtalar ham punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq, yuqoriga 1 sm uzaytirilib, T₃ nuqta qo'yiladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 0,5 sm o'lchab, shu nuqta 0,5 raqami bilan belgilanadi. T₅, T₂, 0,5, B₂ nuqtalar bir-biriga o'zaro tutashtiriladi.

Oldingi vitachka va bel chizig'i, B₁ nuqtadan chapga 12,3 sm o'lchab (Yubka kengligining 6 qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm ko'shiladi, ya'ni $56:6+3=12,3$ sm), B₃ nuqta qo'yiladi. B₃ nuqtadan yuqoriga perpendiko'lyar chiziq chiqariladi, (perpendiko'lyar chiziqning yuqori gorizontal chiziq bilan kesishgan joyiga T₃ nuqta qo'yiladi T₆ nuqtadan o'ngga va chapga 1,5 sm dan o'lchab (oldingi vitachkaning T₆ kengligi, ya'ni $3:2=1,5$), shu nuqtalar 1,5 raqamlari bilan belgilanadi. B₃ nuqtadan yuqoriga 5 sm uzunlikda chiziq tortib, 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi 1,5 nuqtalariga tutashtiriladi. Q nuqta bilan 1,5 1 nuqtasi (oldingi vitachka) o'zaro tutashtiriladi.

Orqadagi vitachka va bel chizig'i. B nuqtadan o'ngga 9,3 sm o'lchab, (Yubkaning $\frac{1}{6}$ kengligi, yani $56:6=9,3$ sm), B₄ nuqta qo'shiladi B₄ nuqtadan yuqoriga perpendikulyar chiziq chiqariladi, perpendikulyar chiziqning yuqori , gorizontal 1 chiziq bilan kesishgan nuqtasi T₇ bilan belgilanadi. T₇ nuqtadan o'ngga va chapga o'ngdan o'lchab (orqadagi vitachka kengligining $\frac{1}{2}$ qismi ya'ni $3:2=1,5$ sm), shu nuqtalarga 1,5 raqamlari qo'yiladi.

B₄ nuqtadan yuqoriga 5 sm uzunlikda chiziq tortib, 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi 1,5 nuqtalariga tutashtiriladi. T₄ nuqta 1,5 nuqtasiga orqadagi vitachka) tutashtiriladi.

Yubka chizmasini chizish. Sakkiz qiyqli yubka (57 rasm). Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:


Belning yarim aylanasi -44 sm

Sonning yarim aylanasi -54 sm

Yubkaning uzunligi -65 sm

Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga T harfi qo'yiladi. Chizmada to'la kesik punktir chiziq bilan qaratilgan; bu misolda yarim qiyiq chizish tartibi hamda uning o'lchamlari berilgan qiyiqning uzunligi. T nuqtadan pastga 65 sm o'lchab (Yubka uzunligining o'lchovi), N nuqta qo'yiladi.

Qiyiqning bel chizig'i bo'yicha kengligi. T nuqtadan uchta 5,5 sm o'lchab, T nuqta qo'yiladi (belning yarim aylanasi qiyiqlar soppa bo'lingan, ya'ni $44:8=5,5$ sm). qiyiqning beldan songacha uzunligi. T nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziq, tortib, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan ushta ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.



57-rasm. Sakkiz qiyqli yubkaning andaza chizmasini chizish

Qiyiqning son chizig'i bo'yicha kengligi. B nuqtadan o'ngga 7 sm o'lchab (sonning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shib qiyiqlar soniga taqsimlanadi, ya'ni $54:8=7$ sm), 'g' nuqta qo'yiladi, chiziq va qiyiqning etagi. T1 nuqtadan pastga B nuqta orqali 65 sm li (Yubkaning uzunligi) chiziq tushiriladi, chiziq uchiga H nuqta qo'yiladi, so'ngra H nuqta N nuqta bilan o'zaro tutashtiriladi. Qiyiq etagini kengaytirish. H nuqtadan o'ngga 4 sm o'lchab, 4 nuqtasi qo'yiladi, bu nuqta Ei nuqtaga tutashtiriladi. Shu hisobda ish bo'lganda Yubkaning qiyiqlar sonini istagancha uzgartirish mumkin. Buning uchun

bel va son aylanasi (tegishli chokini ham qo'shib) tanlangan fasondagi qiyiqlar soniga (6, 8, 10, 12 va xokazo) taqsimlash kerak.

Yubka andazasini tayyorlash.

Vitachkasiz ikki chokli (etagi keng) yubka (56 rasm).

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

Belning yarim aylanasi -44 sm

Sonning yarim aylanasi -54 sm

Yubkaning uzunligi -65 sm

Andaza chizmasini chizish.

Yubkaning orqasini chizish

To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi (58 rasm, a).

A nuqtadan pastga 65 sm uzunlikda chiziq tushiriladi (Yubkaning uzunligi) va N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tortiladi.

Son chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda punktir chiziq tortiladi.


Yubkaning son chizig'i bo'yicha kengligi. B nuqtadan o'ngga 25 sm o'lchab, B₁ nuqta qo'yiladi (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 2 sm ayiriladi, ya'ni $54:2-2=25$ sm). B₁ nuqta orqali vertikal chiziq tortiladi, vertikal

chiziqning yuqori gorizontall chiziq bilan kesishgan joyiga T nuqta, pastki gorizontall chiziq bilan kesishgan joyiga N₁ nuqta qo'yiladi.

Bel chizig'i va yordamchi yon chiziq. A nuqtadan o'ngga 20 sm o'lchab (bel aylanasi $\frac{1}{2}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 2 sm ayriladi, ya'ni $44:2-2=20$ sm), T₁ nuqta qo'yiladi.

T₁ va B₁ nuqtalar punktir chiziq yordamida tutashtiriladi; punktir chiziq yuqoriga 1 sm uzaytirilib, T₂ nuqta qo'yiladi. A va T₂ nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi.

Yon chiziq. TT₂ teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi T₃ xarfi bilan belgilanadi. T₃ nuqtadan pastga B₁ nuqta orqali ixtiyoriy uzunlikda chiziq, tortiladi. T₁ B₁ punktir chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 0,5 sm o'lchanadi va shu erga 0,5 raqami qo'yiladi. T₂. T₁ 0,5 B₁ nuqtalar yon chiziq tortib tutashtiriladi, yon chiziq pastga 65 sm (Yubkaning uzunligi) davom ettiriladi va chiziq uchiga 65 raqami qo'yiladi.



56-rasm. Vitichkasiz ikki chokli (etagi keng) yubkaning andaza chizmasi.

Etak chizig'i. N N₁ chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi 65 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yubkaning oldini chizish. To'g'ri burchak yasab, burchak uchiga A xarfi qo'yiladi (58-rasm, b).

Yubkaning uzunligi. A nuqtadan pastga 65 sm uzunlikda (Yubkaning uzunligi) chiziq tortiladi, chiziq uchiga N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.

Son chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda chiziq tortib, B nuqta qo'yiladi. B

nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Yubkaning son chizig'i bo'yicha kengligi. B nuqtadan chapga 31 sm o'lchab (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi ya'ni $54:2=4=31$ sm), B₁ nuqta qo'yiladi. B₁ nuqta orqali vertikal chiziq o'tkaziladi, vertikal chiziqning yuqori gorizontall chiziqni kesib o'tgan joyiga T nuqta, pastki gorizontall chiziqni kesib o'tgan joyiga H₁ nuqta qo'yiladi.

Bel chizig'i va yordamchi yon chiziq yordamida tutashtiriladi; punktir chiziq yuqoriga 1 sm uzaytirilib, A nuqtadan chapga 24 sm o'lchab (bel yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $44:2+2=24$ sm), T₁ nuqta qo'yiladi.

B₁ va T₁ nuqtalar punktir chiziq T₂ nuqta qo'yiladi. A va T₂ nuqtalar tutashtiriladi.

Yon chiziq. TT₁ chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi T₃ bilan belgilanadi; T₃ nuqtadan pastga B₁ nuqta orqali rasmdagidek ixtiyoriy uzunlikda chiziq tushiriladi. T₃ B₁ punktir chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak xosil qilib, 0,5 sm

o'lchanadi va 0,5 raqami qo'shiladi. Yon chok tushadigan chiziq, T_2 T_1 , 0,5, B_1 nuqtalari orqali chizilib, 65 sm uzunlikda (Yubkaning uzunligi) davom ettiriladi va chiziq uchiga 65 raqami qo'yiladi.

Etak chizig'i. NN_1 chizig'i teng ikki: qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi 65 nuqtasiga tutashtiriladi.

Vitachkasiz ikki chokli yubkaning chizmasidan foydalanib ikki chokli yoki to'rt chokli yubka bichish tikish mumkin. To'rt chokli yubkaning choklari yon tomonlarda va yubkaning oldi xamda orqasida bo'ladi. Bunday yubkani 56-rasmda ko'rsatilgan yubka kengroq qilish mumkin. Buning yubkaning old va orqa chizmalarini bel chizig'i yoniga, old qismga bo'lish va andazada rak va bor bo'yiga kesish kerak. Andaza ni gazlama ustiga qoo'ganda etagi kesilgan chiziq izidan keragicha kesish lozim. Beli burmali yoki skladdkali yubkani ham shu andazadan foydalaniib bichish mumkin. Buning uchun andazani gazlama ustiga qoo'ganda bel chizig'i bo'yicha kesish tavsiya etiladi.

Yon choklari oldinga o'tkazilgan yubka (59-rasm).

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

1. Belning yarim aylanasi-44 sm
2. Sonning yarim aylanasi-54 sm
3. Yubkaning uzunligi-65 sm

Chizmaning chizishga kirishishdan oldin beldagi vitachkalarning kengligini aniqlab olish kerak. Buning uchun son yarim aylanasi o'lchamiga 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) qo'shgandan keyin hosil bo'lgan o'lchov bilan bel yarim aylanasi o'lchovi o'rtasidagi farqni bilish talab qilinadi. Bu farq 12 sm ga teng ($54 + 2 - 44 = 12$ sm). Shu 12 sm yon tomonlardagi va orqadagi vitachkalarga hamda yubkaning oldingi tomonidagi chok vitachkasiga taqsimlanadi. Yon tomondagi vitachkalarga 3 sm dan, jami 6 sm olinadi ($12 : 2 = 6$ sm), oldingi chok vitachkasiga 3 sm va orqadagi vitachkaga farqning qolgan qismi ketadi (farqidan yon vitachkalar va oldingi chok vitachkasi ayiriladi, ya'ni $12 - 6 - 3 = 3$ sm).

Andaza chizmasini chizish. Yubkaning oldini chizish. To'g'ri burchak yasab, burchak uchiga A harfi qo'yiladi (59-rasm, a).

Yubka oldining uzunligi. A nuqtadan pastga 65 sm uzunlikda (yubkaning o'lchangan uzunligi) chiziq tortib, chiziq uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Son chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Yubka oldining son chizig'i bo'yicha kengligi. B nuqtadan chapga 18 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, B_1 nuqta qo'yiladi (son yarim aylanasi $1/3$ qismi, ya'ni $54 : 3 = 18$ sm).


B_1 nuqta orqali vertikal chiziq o'tkaziladi; vertikal chiziqning yuqori gorizontaal chiziq bilan kesishgan joyiga T nuqta, pastki gorizontaal chiziq bilan kesishgan joyiga N_1 nuqta qo'yiladi.

Oldingi chok. T nuqtadan o'ngga 1,5 sm o'lchab ($3 : 2 = 1,5$ sm), T_1 nuqta qo'yiladi (vitachkaning $1/2$ eni; hisobi yuqorida berildi). So'ngra T_1 va B_1 nuqtalar po'ngtir chiziq yordamida tutashtiriladi; punktir chiziq yuqorigi 0,5 sm uzaytirilib,

T_2 nuqta qo'yiladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 0,5sm o'lchab, shu nuqta 0,5 raqami bilan belgilanadi. T_2 nuqtadan yubkaning etagigacha 65 sm uzunlikda (yubkaning o'lchangan uzunligi) T_1 0,5 B_1 nuqtalar orqali yon chiziq tortiladi.

Bel chizig'i. T_2 va A nuqtalar tutashtiriladi.

Etak chizig'i. N N_1 chizig'i teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasi 65 nuqtasiga tutashtiriladi.



59-rasm. yon choklari oldinga o'tkazilgan yubkaning andaza chizmasi.

Yubkaning orqasi va yonqismini chizish

To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A harfi qo'yiladi (59-rasm, b).

Yubka orqasining uzunligi. A nuqtadan pastga 65 sm uzunlikda (yubkaning o'lchangan uzunligi) chiziq tushiriladi, uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontl chiziq tortiladi.

Son chizig'i A nuqtadan pastga 18 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan

o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontl chiziq tortiladi.

Yubka orqasining son chizig'i bo'yicha kengligi. B nuqtadan o'ngga 38 sm o'lchab (son yarim aylanasi o'lchoviga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, yubka oldining kengligi ayiriladi, ya'ni $54 + 2 - 18 = 38$ sm), B_1 nuqta qo'yiladi.

B_1 nuqta orqali vertikal chiziq chiziladi; vertikal chiziqning yuqori gorizontl chiziq bilan kesishgan joyiga T nuqta, pastki gorizontl chiziq bilan kesishgan joyiga H_1 nuqta qo'yiladi:

Yon chiziq. B nuqtadan o'ngga 25 sm uzunlikda (son yarim aylana sining $\frac{1}{2}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 2 sm ayiriladi, ya'ni $54:2 - 2 = 25$ sm) chiziq tortib, B_2 nuqta qo'yiladi.


B_2 nuqta orqali vertikal chiziq o'tkaziladi; vertikal chiziqning yuqori gorizontl chiziq bilan kesishgan joyi T_1 nuqta bilan, pastki gorizontl chiziq bilan kesishgan joyi N_2 nuqta bilan belgilanadi.

Oldingi chok. T nuqtadan chapga 1,5 sm o'lchab (vitachkaning $\frac{1}{2}$ kengligi; hisobi yuqorida berilgan, ya'ni $3:2 = 1,5$ sm), T_2 nuqta qo'yiladi.

T_2 va B_1 nuqtalar punktir chizig'i bilan tutashtiriladi, bu chiziq yuqoriga 0,5 sm uzaytirilib, T_3 nuqta qo'yiladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 0,5 sm

o'lchanadi va 0,5 raqami qo'yiladi. T₂ nuqtadan yubkaning etagigacha 65 sm uzunlikda (yubkaning o'lchangan uzunligi), T₂, 0.5, B₁ nuqtalar orqali oldingi chok tushadigan chiziqli tortiladi.


Etak chizig'i. 65 nuqta bilan N₂ nuqta tutashtiriladi.



60-rasm. cho'ntakli yubkaning andaza chizmasi.

Orqadagi vitachka. B₂ chizig'i teng ikki qismga bo'linadi; bo'lish nuqtasidan chapga 2 sm o'lchab, B₂ nuqta qo'yiladi. B₂ nuqtadan yuqoriga perpendikulyar chiziqli chiqariladi, perpendikulyar chiziqlarning yuqori gorizontall chiziqli bilan kesishgan joyiga T₄ nuqta qo'yiladi. T₄ nuqtadan o'ngga va chapga 1,5 sm dan o'lchab, shu joylarga 1,5 raqamlari qo'yiladi (vitachkaning $\frac{1}{2}$ kengligi; yuqorida berilgan o'lchamga qarang). B₃ nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi 1,5 va 1,5 nuqtalari bilan tutashtiriladi.

Yon vitachka va bel chizig'i. Yon chiziqli T₁ nuqtadan yuqoriga 1 sm uzaytirilib, T₅ nuqta qo'yiladi. T₁ va T₃ nuqtalar tutashtiriladi. T₃ nuqta bilan 1,5 nuqtasi (orqadagi vitachka) tutashtiriladi. T₅ nuqtadan o'ngga va chapga 3 sm dan o'lchab, T₆



61- rasm.Koketkali yubkaning andaza

va T₇ nuqtalari qo'yiladi. T₆ bilan T₇ nuqtalari B₂ nuqtaga punktir chiziqlar bilan tutashtiriladi. Punktir chiziqlarning har biri teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalaridan tegishli o'ngga va chapga 0,5 sm dan o'lchab, shu joyga, 0,5 raqamlari qo'yiladi; so'ngra T₆ 0.5, B₂ 0.5, T₇ nuqtalari orqali o'tadigan qilib vitachka chiziqlari tortiladi. Cho'ntakli yubka (60-rasm). Olti qiyiqli yubkaning asosiy andazasiga (a-rasm) fasonning chiziqlari chiziladi (60-rasm, a). Buning uchun yubka oldining


chizmasida bel chizig'idan pastga yon chiziq bo'yicha 12 sm o'lchab, shu erga 12 raqami, bel chizig'i bo'yicha esa 10 sm o'lchab, 10 raqami qo'yiladi. 12 va 10 nuqtalari chiziq yordamida tutashtiriladi. Yon chiziq bo'yicha keragicha kesiladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (60-rasm, b, v, g). Yubka oldining o'rtasiga taxi bir-bi-riga qaratilgan skladka (vstrechnaya skladka) uchun 14 sm qo'shiladi. Skladka yaxshi beqilib turishi uchun, yubkaning etagida skladkaning ostki qatlami rasmda ko'rsatilganidek, 1,5 sm ortib chiqib turishi kerak. 1,5 raqami bilan belgilangan nuq-ta son chizig'iga tutashtiriladi. Chok haqi chizmada ko'rsatilgan.

Koketkali yubka (61-rasm). Vitach-kasiz ikki chokli yubkaning asosiy andazasiga fasonning chiziqlari (61-rasm a, b) chiziladi. Yubkaning orqasida bel chizig'idan pastga yubkaning o'rta chizig'i va yon chizig'i bo'yicha 6 sm dan o'lchab, shu joylarga 6 raqamlari qo'yiladi. 6 nuqtalari chiziq yordamida tutashtiriladi, bu koketka chizig'i bo'ladi. Yubka oldining chizmasidan ham koketka chiziqlari chiziladi; buning uchun bel chizig'idan pastga yon chiziq bo'yicha 6 sm o'lchab, 6 raqami, o'rta chiziq bo'yicha 12 sm o'lchab, 12 raqami qo'yiladi. 6 va 12 nuqtalari botiq chiziq yordamida o'zaro tutashtiriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (61-rasm, v, g, d, e). Yubkaning oldiga tushadigan koket-kaning o'rta chizig'i gazlama taxiga (buklangan joyiga) to'g'rilab qo'yiladi. Chok haqi chizmada ko'rsatilgan.

Klyosh yubka (62-rasm). Vitachka-siz ikki chokli yubkaning asosiy andazasiga




62-rasm. Klyosh yubkaning andaza

Yubka oldining andazasini gazlama ustiga qo'ganda uning o'rta chizig'i gazlama taxiga (buklangan joyiga) to'g'ri keladi. Chok haqi chizmada ko'r-satilgan.

Ko'ngurador qiyiqli yubka (63-rasm). - Olti vitachkali yubkaning asosiy andazasiga fasonning chiziqdari 63- rasm; a) chiziladi, vitachkalardan pastga chiziqlar tushiriladi, andaza shu chiziqlar izidan kesilib, etak keriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (63-rasm, b, v, g). Qiyiqlar-

ko'ngurador bo'lishi uchun ularning bir-biriga ulanadigan chiziqlari pastga qarab 53 sm kengligida rasmdagidek kengaytirib chiziladi. Chok xaki chizmada berilgan.



63-rasm. Kungurador qiyqli yubkaning andaza chizmasi.

Yubkalarni bichish va tikish texnologisi. Yubkani bichish va tikish. Yubkaning andazasi tayyor bo'lgach va modeli yasalgach (zarur hollarda tanlangan fasonga qarab yubka modeli yasaladi), yubka bichiladi.

Gazlamaniig serbar yoki kambar bo'lishiga qarab, yubkalar bir chokli (chok oldinga yoki orqaga tushadi), ikki chokli (choklar yoniga tushadi) va hokazo bo'lishi mumkin. Serbar gazlamadan tikiladigan yubkaning bir chokli bo'lgani ma'qul. Gazlama juda serbarligi sababli son aylanasing o'lchovi bilan gazlama eni o'rtasida katta farq bo'lsa, ortib qolgan endan skladka qilish mumkin. Etagi kengaytirilmagan to'g'ri, siydam yubkani gazlamaning bo'yiga bichish kerak bunda andazalar o'rta chizig'i gazlamaning bo'yiga, ya'ni tanda ili yo'nalishida joylanishi lozim.

Yubkaning yon choklari (ikki chokli yubkada) tepchib chiqiladi. Bunda bel, chok va etak chiziqlari tekshirish (kontrol) nuqtalari bo'ylab xisoblanadi. Skladkali yubkaning dastlabki skladkalari ko'klab, tepchib chiqiladi, yurganda skladkalar qirrasi bilan turib qolmasligi uchun xar bir skladkaning ostidan materialni surib chiqarib ko'klash kerak.

Yubkaning uzunligi quyidagicha aniqlanadi: uzun chizg'ichning bir uchi polga taqaladi, yubka etagining poldan qancha balandlikda bo'lish kerakligi chizg'ich bilan o'lchanadi, so'ngra etakning chizgichdagi belgilangan raqam to'g'risiga kelgan joylariga bur, quruq sovun parchasi bilan chizib yoki nina qadab belgi qiyqib chiqiladi.

Klyosh yubkalarni bichgandan keyin veshalkaga bir necha soat osib qo'yish va gazlama ipi qismga tushgan qismi cho'zilishi uchun o'sha joyiga biror og'irroq narsa osish tavsiya etiladi.

Yubka etagining gazlama ipi qiyasiga tushgan qismlari shu tarzda torttirilgandan keyin yubkaning uzunligi bel chizig'idan boshlab yana o'lchanadi, etagi tekislanadi va qayirib bukiladi.

Yubka kiyib ko'rilgandan, yani primerka qilingandan keyingina tikiladi. Avvalo, skladkalar tikib chiqiladi, vitachkalar yuqoridan dastga qarab tikiladi, ip 8-10 sm g uzunlikda qoldirib uziladi, ipi dari tugiladi, tuguni echilishi kerakligi uchun baxyaning orasi nina yordamida bekitiladi. Vitachkalar bir tomonga yotkizib yoki orasini ochib dazmollanadi. Agar vitachkalar bir tomonga dazmollanadigan bo'lsa, oldingi va yon vitachkalar yubka oldinnng o'rta chizig'iga, orqadagi vitachkalar esa yubka orqasining o'rta chizig'iga qaratiladi. Keyin yon choklar tikiladi, ular ikki tomonga kesib dazmollanadi.

Yubkaning belbog'ini tikish. Yubkaning belbog'i gazlamaning bo'yiga bichiladi (belbog' uzunligi bel aylanasing o'lchovi plyus 2-3 sm ga teng; 2-3 sm tugmalash uchun beriladigan xaq). Belbog'ning eni odatda 7 sm ga teng. (bichilganida). Belbog'ning yuqori chetini xam baxyalab tikish mumkin. Yubka gazlamadan tiqilganda belbog'i g'ijim bo'lmasligi uchun orqasiga qotirma material (zich to'qilgan qalin dagal gazlama) qoo'ib tikiladi.

Yubkalarinig etagi gazlamaning xususiyatiga qarab, turlicha qayirib tikiladi: kavpgi ko'rinmaydigan qilib qo'lda tikiladi, rulik solib tikiladi, shakldor baxmal qaviq solib tikiladi va hokazo (Chok va qaviqlar maqolasiga qarang). Agar etagi qayirib tikish uchun yubkaning uzunligi imkon bermasa, etakka astarbop gazlamadan adip solinadi (adip gazlamaning arqoq ipi bo'yicha, ya'ni gazlamaning ko'ndalangiga yoki qiyasiga bichiladi).

3.2.MILLIY LOZIMNI KONSTRUKSIYASINI TAYYORLASH.

Qulaylik uchun bu kiyim keng tarqalgan. Uni uy ichida, shahardan tashqariga sayohat paytlarida, dam olish vaqtlarida ham kiyiladi. Lozim yengil va yupqa matolardan tikiladi.

Lozim andazasining chizmasini chizish


Andaza chiziladigan kog'oz chetidan 12 sm o'lchab to'g'ri tik chiziq chiziladi. Qog'ozning yuqori chetidan 4 sm pastdan gorizontal chiziq chiziladi. Chiziqlarning kesishgan nuqtasini T harfi bilan belgilanadi. T dan KU o'lchov o'lchab TN- KU-80 sm qo'yiladi va lozimning pocha chizig'i chiziladi. T nuqtadan 16 sm pastdan bo'ksa chizig'ini chizamiz TB-16 sm. B nuqtadan o'ng tomonga lozim kengligi, ya'ni BB_1-Bk Ayar+4 sm dan 14 sm gacha o'lchab qo'yiladi. $BB_2-BB_1-52:2-26$ sm lozimni old va ort bo'lakka ajratuvchi chiziq chiziladi.

T nuqtadan pastga $TSh-bk$ Ayar: $2+6$ sm= $48:2+6=30$ sm o'lchab odim chizig'i chiziladi. $SH_1SH_2 = Bk$ Ayar: $10+1,5=48:10+1,5=6,3$ sm. $Sh_14=$ doimiy o'lchov 4 sm. T_1 nuqtadan chap tomonga 1 sm dan 4 sm gacha o'lchab qo'yiladi. $T_1 4=4$ sm. Nuqta 4 ni B_1 ni 4 ni Sh_2 ni birlashtiramiz. 4-nuqtadan chapga $4T_2=$ Bel Ayar+4 sm dan 14 sm gacha qo'shib qo'yiladi va lozimning bel chizig'i chiziladi. $T_2T_3=4$ sm ga ko'tariladi. $ShSh_3=Bk$ Ayar: $4=48:4=12$ sm o'lchab qo'yiladi. Sh nuqtada burchak bissektrisa 6 sm o'lchab qo'yiladi.


№	Chizmadagi kesmalar	Hisoblash formulasi	Standart o'lchov	Mening o'lchovim
1	TN	KU	80	
2	TB	Doimiy o'lchov 16 : 18	16	16
3	TSh	Bk Ayar : 2+6-48 : 2+6	30	
4	BB1	Bk Ayar+4 sm dan 14 sm gacha	52	
5	BB2	BB1: 2-52 : 2	26	
6	Sh1Sh2	Bk Ayar: 10+1,5	6,3	
7	Sh1 4	Doimiy Ulchov	4	4
8	III 4	Doimiy Ulchov	4 .	4
9	4T2	Bel Ayar + 4 sm dan 14 sm	44	
10	T2T3	Doimiy o'lchov	4	4
11	shsh3	Bk Ayar : 4-48 : 4	12	
12	sh6	Doimiy o'lchov	6	6
13	N2N3N2N4	Ixtiyoriy	22	

Asosiy o'lchovlar. Bk Ayar-48 sm. KU-80 sm. Bel Ayar-34 sm -64- rasm.

T_3 ni B bilan 6 va Sh_3 bilan birlashtirsak, lozim ort bo'lagidagi o'rta chizig'i hosil bo'ladi. Lozim pocha kengligini chizish uchun N_2 nuqtadan o'ng va chap tomoniga 22 sm dan o'lchab qo'yamiz.



64-rasm



65-rasm.

$N_2N_3=N_2N_4=22$ sm. Sh_3 ni H_3 bilan, Sh_2 ni H_4 bilan birlashtirsak lozimning odim chiziqlari hosil bo'ladi.

AMAL IY ISH

Lozimni bichish va tikish

Lozim tikishda gazlamaning xossasi hisobga olinadi. Gazlama sitiluvchan bo'lsa, u holda ich ko'ylak yoki ag'darma chok tikish qoidasi bilan bajariladi (65-rasm).

1. Lozimning old detallari qirqimlarini ustma-ust qoo'ib kuklab sirma qaviq qatori bilan tikib chiqiladi.
2. Lozimning orqa detallari o'rta qirqimlarini xam ustma-ust kuklab qaviq qatori bilan tikib chiqiladi.
3. Qirqimlarni biriktirib tikish qoidasiga asosan bu ikkala chokni baxyaqator bilan tikib chiqiladi.
4. Kuklangan qaviq qator iplari sug'urib olinadi.
5. Lozimning o'ngini teskari tomonga ag'darib old va orqa bulaklariga baxyaqator yurgiziladi.
6. Lozimni o'ngiga ag'darib odim qirqimlari ustma-ust kuyilib kuklab qaviq qator bilan tikiladi.
7. Biriktirish choki bilan mashinada tiqib chiqiladi.
8. Kuklash qaviq qatori sug'urib olinadi.
9. Lozimni teskari tomoniga ag'dariladi va baxya qator tikiladi.
10. Lozimning tepa qismini bukib qaviq qatori tikiladi.
11. Ochiq qirqimini ichiga qayirib, bukib baxyakqator tikiladi.
12. Lozimning pochalari xuddi tepa qismidagidek bostirib baxyaqator qilib tikiladi.
13. Dazmollanadi.

BOB.IV. AYOLLAR KIIYIMLARINI LOYIHALASH

4.1. JELATKALARNI MODELLASHTIRISH

Jelatka. Ko'krak vitichkali jelatka (66-rasm) har xil fasondagi jeletkalar bichig'iga asos bo'lib ular, asosan zich to'qilgan yumshoq gazlamalardan zamasha va charmdan tiklanadi.

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak.

1. Bo'yinning yarim aylanasi-18 sm
2. Ko'krakning yarim aylanasi-46 sm
3. Ko'krak ostining yarim aylanasi-41 sm
4. Sonning yarim aylanasi-48 sm
5. Orqaning belgacha uzunligi-38 sm
6. Jelerka uzunligi-70 sm
7. Yelka kengligi-13 sm.


Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, uchiga A-harfi qo'yiladi.

Eng o'mizning chuqurligi. A nuqtadan pastga 20,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $46:3 + 5 = 20,3$ sm) uzunlikda chiziqliq tushirib, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziqliq chiziladi.

Bel chizig'i. A nuqtadan pastga 38 sm (orqaning belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qoo'ilib, T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziqliq chiziladi.

Jelatka uzunligi. A nuqtadan pastga 70 sm o'lchab, N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziqliq tortiladi.

Son chizig'i. T nuqtadan pastga 18 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun) B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziqliq chiziladi.



66-rasm. Ko'krak vitachkali jelatkaning andazasi

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 18,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $46:3 + 3 = 18,3$ sm)

o'lchab, G_1 nuqta qo'yiladi. G_1 nuqtadan yuqoriga perpendikulyar chiziq, (tik chiziq) chiqarilib, unning yuqoridan gorizontaal chiziq bilan kesishgan nuqtasi P bilan belgilanadi.

Eng o'mizning kengligi. 1 nuqtadan o'ngga 11,5 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismi, ya'ni $46:4=11,5$ sm) o'lchab, G_3 nuqta qo'yiladi.

Ko'krak chizig'i. G nuqtadan o'ngga 52 sm (ko'krakning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 6 sm qo'shiladi, ya'ni $46+6 = 52$ sm) o'lchab G_3 nuqta qoo'ilib. G_3 nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda, pastga esa etak chizig'i bilan kesishguncha vertikal chiziq chiziladi. Vertikal chiziqning bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T_1 bilan, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi B_1 bilan, etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi H_1 bilan belgilanadi.

Jelatka oldining balandligi. G_3 nuqtadan yuqoriga 24 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{3}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $46:2+1=24$ sm) o'lchab; Sh nuqta qo'yiladi. Sh nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Eng o'mizning chuqurligi. G_1 va G_2 nuqtalardan pastga vertikal chiziqlar 2 sm uzaytirilib, S hamda S_1 nuqtalar qo'yiladi va bu nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi.

Yordamchi yon chiziq. S nuqtadan o'ngga 4 sm 5 o'lchab, S_2 nuqta qoo'ilib, S_2 nuqtadan pastga tik chiziq tushiriladi, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi esa B_2 bilan, etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N_2 bilan belgilanadi.

Yordamchi yelka va o'miz chizig'i. PG_1 chizig'i teng to'rt qismga bo'linadi.

Jelatkaning orqa yarmini chizish.

Yoqa o'miz. A nuqtadan o'ngga 7 sm o'lchab (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+1 = 7$ sm) Sh_1 nuqta qo'yiladi. Sh_1 nuqtadan yuqoriga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi va 2 nuqtasidan yuqoriga 0,5 sm , o'lchab, Sh_2 nuqta qo'yiladi. Sh_1 nuqta A nuqtaga botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yelka qiyaligi. P nuqtadan pastga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi.

Yelka chizig'i. Eka o'mizdagi 2 nuqtasidan o'ngga yelkaning qiyalik chizig'idagi 2 nuqtasi orqali 14,5 sm uzunlikda [yelkaning kenglik o'lchoviga 1,5 sm qo'shiladi (vitachkaning kengligi), ya'ni $13+1,5=14,5$ sm] chiziq tortib, uchiga P_1 xarfi qo'yiladi. Yelka chizig'idagi 2 nuqtasi bilan P_1 nuqta oralig'idagi chiziq teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtasi yoqa o'mizdagi Sh_2 nuqtaga tutashtiriladi. Nuqtadan pastga yelka chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilingach, 1 sm o'lchanib 1 raqami bilan belgilanadi. Sh_2 nuqtadan o'nga yelka chizig'i bo'yicha 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi va 4 nuqtasidan pastga 6 sm uzunlikda tik chiziq tushirilib, 6 raqami yoziladi. 4 nuqtasidan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 1,5 sm o'lchab (vitachkaning kengligi), 1,5 raqami qo'yiladi. B nuqtadan yuqoriga 1,5 nuqtasi orqali 6 sm uzunlikda chiziq tortib, yana 6 raqami qo'yiladi va bu nuqta 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

O'miz chizig'i. S nuqtadan burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib 3 sm uzunlikda chiziq chiqarilib 3 nuqta qo'yiladi. Yordamchi yon chiziq, S_2 nuqtadan yuqoriga 0,5 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzaytirilib, S_3 nuqta qo'yiladi. 1 nuqta S_3 nuqtaga PG_1 chizig'iga urinib, 3 nuqta orqali o'tadigan chiziq; yordamida

tutashtiriladi, natijada umiz chizig' hosil bo'ladi.

Yon chok. Bel chizig'iga T_2 nuqtadan chapga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Yon chiziq, S_3 , S_2 nuqtalar va bel chizig'iga 1 nuqtasi orqali chiziladi. Bel chizig'idagi B_2 nuqta N_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Jelatk a orqasiynig o'rta chizig'i. T nuqtadan o'ngga 1 sm o'lchab, 1 nuqta qo'yiladi. A, 1, B va N nuqtalar chiziq, yordamida o'zaro tutashtiriladi.

Jelatkaning old yarmini chizish.

Yoqa o'miz. Sh nuqtadan chapga 7 sm o'lchab (bo'yin yarim aylanasinig $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+1=7$ sm), Sh_3 nuqta qo'yiladi. Sh nuqtadan pastga 7,5 sm o'lchab (bo'yin yarim aylanasinig $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+1,5=7,5$ sm), Sh_4 nuqta qo'yiladi. Sh_3 nuqta Sh_4 nuqtaga punktir chiziq, yordamida tutashtiriladi va punktir chiziq, teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan pastga, punktir chiziqda nisbatan tug'ri burchak hosil qilib, 2 sm o'lchanadi va 2 raqami qo'yiladi. Sh_3 , 2 va Sh_4 nuqtalar botiq, egri chiziq, yordamida o'zaro tutashtiriladi, natijada oldingi yoqa o'miz hosil bo'ladi.

Yordamchi yelka chizig'i. Sh_3 nuqtadan chapga 4 sm o'lchab, P_2 nuqta qo'yiladi.

44-48- o'lchamlar uchun yordamchi chiziqning uzunligi 4 sm ga, 50-56 va bundan katta o'lchamlar uchun esa 5 sm ga teng bo'ladi.

Yelka vitachkasi va yelkaning yoqa o'mizdan vitachkagacha kengligi. G_3 nuqtadan chapga 10 sm o'lchab (yoqa o'mizning kengligiga yelka umizdan vitachkagacha bo'lgan kenglik qo'shiladi va barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $7+4-1=10$ sm), V nuqta qo'yiladi.

V nuqta esa P_2 nuqtaga tutashtiriladi. So'ngra P_2 nuqta PG_1 chizig'ida yuqori bo'lish nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. P_2 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 5 sm (vitachkaning kengligi) o'lchab (ko'krakning yarim aylana o'lchovidan ko'krak ostining yarim aylana o'lchovi ayiriladi, ya'ni $46-41=5$ sm), B_1 nuqta qo'yiladi.

B_1 nuqta V nuqtaga tutashtiriladi. V nuqtadan yuqoriga P_2 nuqta tomon V_1V chizig'iga teng uzunlikda chiziq. chiqarilib, chiziq. uchiga V_2 nuqta qo'yiladi. Vitachkaning ikkala chizig' o'zaro teng bo'ladi. V_2 nuqta Sh_3 nuqtaga tutashtiriladi.

Yelkaning yelka vitachkasidan eng o'mizgacha kengligi va eng o'miz. V_1 nuqtadan chapga punktir chiziq, bo'yicha 9 sm o'lchab [yelkaning o'lchangan kengligidan yelkaning yoqa o'mizdan vitachkagacha kengligi ayiriladi (4 sm), ya'ni $13-4=9$ sm], P_3 nuqta qo'yiladi.

G_2 nuqtadan yuqoriga 5 sm uzunlikda tik chiziq, chiqarilib, 5 raqam qo'yiladi. P_3 nuqta 5 nuqtasiga punktir chiziq. yordamida tutashtiriladi.

P_3 nuqtadan pastga punktir chiziq. bo'yicha 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi, 3 nuqtasi B_1 nuqtaga tutashtiriladi. B_1 nuqtadan chapga 3 nuqtasi yo'nalishida 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 3 va 5 nuqtalari orasidagi punktir chiziq. teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalari o'ngga, punktir chiziqda nisbatan tug'ri burchak hosil qilib 1 sm o'lchanadi va 1 raqami qo'yiladi. Burchakni qoq o'rtasidan bo'luvchi C_1 nuqtadan 2 sm uzunlikda chiziq, chiqarilib, 2 raqami qo'yiladi. 9

nuqtasi yon chiziqdagi S_3 nuqtaga 1,5 va 2 nuqtalari orqali rasmdagidek egri chiziq, yordamida tutashtiriladi, natijada oldingi eng o‘miz hosil bo‘ladi.

Yon choktushadigan chiziq. T_2 nuqtadan o‘ngga 1 sm o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi. S_3 nuqta N_2 nuqtadagi S_2 , 1 va B_2 nuqtalari orqali tutashtirilsa, yon chok tushadigan chiziq, hosil bo‘ladi.

Bel chizig‘i. T_1 nuqtadan pastga 1 sm o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi. Bu nuqta yon ,chiziqdagi 1 nuqtasiga ravon tutashtiriladi.

Sonchizig‘i. B_1 nuqtadan pastga 1 sm o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi va bu nuqta B_2 nuqtaga ravon tutashtiriladi.

Etak chizig‘i. H_1 nuqtadan pastga vertikal chiziq, 1 sm uzaytirilib, N_3 nuqta qo‘yiladi va N_3 nuqta N_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Tugma qadaladigan qopqoq va yoqa o‘miz. G_3 nuqtadan yuqoriga 3 sm o‘lchab 3 nuqtasi, o‘ngga esa 2 sm o‘lchab 2 nuqtasi qo‘yiladi.

So‘ngra N_3 nuqtadan o‘nga 2 sm o‘lchab, H_1 nuqta qo‘yiladi. Umiz oo‘iladigan chiziq va tugma qadaladigan qopqoq haqi Sh_3 , 3, 2, N_4 nuqtalar orqali o‘tib N_3 nuqtaga tutashadi. H_4 nuqtadan chiqib burchakni ikkiga bo‘lgan chiziq, bo‘yicha 3 sm o‘lchab, 3 raqami qo‘yiladi.

Topilgan 3 nuqtasi orqali barning pastki burchagi rasmda ko‘rsatilganidek dumaloqlanadi.


Jelatkaning orqasi A nuqtadan pastga, Sh_2 nuqtadan esa o‘nga 1 sm dan o‘lchab, 1 raqamlari qoo‘ilib, bu nuqtalar bir-biraga tutashtiriladi.

Jelatkaning oldi Sh_3 nuqtadan chapga 1 sm o‘lchab, 1 raqami, Sh_4 nuqtadan pastga 18 sm o‘lchab, 18 raqami qo‘uyiladi va 1 nuqtasi 18 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yelka vitachkasi bekitilib, S_3 nuqtadan pastga 9 sm o‘lchab, 9 raqami qo‘yiladi va 9 nuqtasi V nuqtaga tutashtiriladi.

4.2. AYOLLARNI SPORT VA YOZGI KO‘YLAGINI MODELLASHTIRISH.

Sport tipidagi ko‘ylak (67-rasm). Bunday ko‘ylakning andazasini xosil qilish uchun ko‘ylak oldi va orqasining asosiy andazasiga fasonning chiziqlarini chizish kerak.




67-rasm


Ko‘ylakning orqasi (67-rasm, a). SH_1 nuqtadan o‘ngga yelka chizigi bo‘yicha 1 sm o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi va bu nuqta yoqa o‘miziga rasmdagidek tutashtiriladi, andazaning shtrixlangan qismi uyib olinadi.

Ko‘ylakning oldi (67-rasm, b). SH_u nuqtadan chapga yelka chizigi bo‘yicha 1 o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi; bu nuqta yoqa o‘miziga tutashtiriladi, shtrixlangan qism esa uyib olinadn. Yelka vitachkasi bekitiladi. V nuqtadan chapga yeng o‘mizigacha chiziq tortiladi. Ko‘ylakning etagida bukulmala ochilib turmasligi uchun son chizigidan o‘ngga 2 sm o‘lchab, 2 raqami qo‘yiladi. Oldingi o‘rta chiziq. SH undan boshlab 2 nuqtasi orqali etak

chizigigacha tutashtiriladi. Keyin o'rta chiziqning yetak chizishiga tutashgan nuqtasidan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. SH3 nuqtadan xam o'ngga 2 o'lchamsm o'lchab, bu nuqta etak chizigidagi to'g'ri chiziq, yordamida tutashtiriladi.



68-rasm



69-rasm

Shz nuqtadan pastga 10 sm o'lchab, 10 raqami, 10 nuqtasidan chapga 7 sm o'lchab, 7 raqami, bu nuqtadan chapga 12 sm o'lchab, 12 raqam, 1.17 va 12 nuqtalaridan pastgi 13 sm uzunlikda chiziqlar tushirilib, uchlariga 13 raqamlari qo'yiladi. 13 nuqtasi 13 nuqtasiga va 7 nuqtasi 12 nuqtasiga tutashtiriladi. Natijada cho'ntak konturi xosil bo'ladi.

Andazaning azlamausti-gakuiksh (68-rasm, v, g). Ko'ylak orqasining andazasida o'rta chiziq ikki buklangan gazlama taxi ustiga tushadigan qilib qo'yiladi. Yeng chiziq son chizigidan pastga (etakkacha) 3 sm kyyalataladi. Chok xaklari rasmda ko'rsatilgan. Ko'ylak oldining son chizigidan etak chizigigacha 4 sm kiyalatiladi. Bichgan vaqtda tikishga 2 sm dan o'lchab, 2 raqamlari qo'yiladi va belgilangan nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (69-rasm, v, g). Ko'ylak orqasining andazasini bo'yiga ikki buklangan gazlama ustiga qoo'ganda andazaning o'rta chizig'i gazlama taxiga to'g'ri kelishi kerak. Chok xatalari rasmda ko'rsatilgan. Vitachka mashinada tikiladi, lekin baxyaning (vitachkaning) uchi V nuqtaga 3 sm yetmasligi lozim. Kaning andazasini yozgi ko'ylak andazasini chizish tartibi G makolasida berilgan. Yoqasi oborqali yozgi ko'ylak. Bunday ko'ylakning andazasini xreil qilish uchun ko'ylak oldi va orqasining ko'rsatilgan asosiy andazasiga fasonligi chiziqlarini chizish kerak. SH nuqtadan o'ngga yelka chizig'i moo'niga 2 sm o'lchab, 2 nuqtasi qo'yiladi. A nuqtadan pastga 2 sm o'lchab, bu yerga xam 2 nuqtasi qo'yiladi. Yelka chizigidagi 2 nuqta o'rta chiziqdagi 2 nuqtasiga rasmdagidek botiq egri chiziq yordamida tutashtirilib, andazaning shtrixlangan qismi o'yib olinadi. yelka vitachkasi bekitilib, yeng o'mizidan pastga yeng chiziq, bo'yicha 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. Yoqasi yaxlit bichilgan ko'ylakning andaza chizmasi chiziq izidan kesiladi, shunda yon vitachka xreil bo'ladi. Bel chizigi oldingi o'rta chiziqdan o'ngga 10-15 sm uzaytiriladi. SHg nuqtadan chapga yelka chizigi bo'yicha 2 sm o'lchab, 2 nuqtalarida 1 sm dan chok xaki tash-iladi. Yelka vitachkasi beli-vitachkaning uchi V nuqtaga yetmaydi yoqaning andazalashtirish yasashi yeng va yom makolalarida ko'ylak yozgi koo'iakning andazasini hosil qilish uchun orqasi va oldining asosiy o'lchamiga fasonning chiziqlarini chizish kerak. Yoqa o'mizidan o'ngga yelka bo'yicha 1 sm

o'lchab, 1 nuqtasi bu nuqta yoqa o'mizi chizimada ko'rsatilganidek tutashtiriladi va andazaning shtrixlagani olinadi.

4.3. KLYOSH VA KOKETKALI KO'YLAKLAR HAQIDA.

Klyosh yubkali ko'ylak (70-rasm). Bu ko'ylakning andazasini hosil qilish ko'ylak orqasi va oldining I- xj berilgan asosiy andazasiga chiziqlarini chizish kerakning orqasi. Bel chizigi bo'yicha kesib chiqiladi. YUbkka klyosh bo'lishi vitachka uchidan etakkacha chiziqlari tushiriladi oldi (70-rasm, bo'yicha kesish chizig'ida. SH3 nuqtadan 4 sm qo'yiladi. 4 nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 nuqtasi qo'yiladi. SH3 nuqta 1 nuqtasiga tutashtiriladi va 1 nuqtasi bel chizig'iga ulanadi. Yelka vitachkasi bekitilib, V nuqta esa bel chizig'idagi vitachkaga ulanadi. YUbkka klyosh bo'lishi uchun beldagi vitachkalardan etak chizig'igacha kesish chiziqlari tushiriladi.



Andazani gazlama ustiga quyish (70-rasm, v, g, d, e). Orqa andazasining o'rta chizig'i gazlama taxiga qo'yiladi. YUbkkaning orqa yarmi klyosh bo'lishi uchun andazani chiziqlar izidan kesish, so'ngra kesilgan joylarni 15 sm kerish kerak. CHok xilari rasmda ko'rsatilgan. YUbkkaning oldingi yarmi andazasi xam belgilab quyilgan chiziqlar izidan kesilib, etak 15 sm keriladi.

Yeng va yoqa andazalarini hosil qilish tartibi yeng va yoqa maqolalarida berilgan.

Koketkali ko'ylak (71-rasm). Bu ko'ylakning andazasini yasash uchun, ko'ylakning asosiy andazasiga fasonning chiziqlarini chizish kerak.

Ko'ylakning orqasi (71-rasm, a). Bel chizig'i bo'yicha kesish chizig'i belgilanadi, so'ngra A nuqtadan pastga o'rta chiziq, bo'yicha 10 sm o'lchab, 10 nuqtasi qo'yiladi. 10 nuqtasidan o'ngga yengning o'miz chizigigacha ko'ndalang chiziq tortilib, bu koketka chizig'i bo'ladi.

Ko'ylakning oldi (71-rasm, b). Yelka vitachkasi bekitiladi. Yelka chizig'idan pastga yoqa o'mizi bo'yicha 4 sm va yeng o'mizi bo'yicha 4 sm o'lchab nuqtalar qo'yiladi, bu nuqtalar uzaro tutashtiriladi, shunda koketka chizig'i hosil bo'ladi. Bel chizig'i bo'yicha kesish chizig'i belgilanadi. Bel chizig'idagi vitachkalardan pastga, etak chizig'igacha kesish chiziqlari tushirilib, Sh3 nuqtadan (o'rta chiziqdan) o'ngga va o'rta chiziqning etak chizigigacha tutashgan nuqtalaridan ham o'ngga 2 sm day o'lchab, nuqtalar qo'yiladi, bu nuqtalar o'zaro to'g'ri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Shu itak. SHz nuqtadan pastga 7 sm o'lchab, 7 nuqtasi qo'yiladi, Bu nuqtadan


chapga 8 sm o'lchab, 8 nukdtasi belgilanadi. 8 nuqtasidan pastga 13 sm uzunlikda, chapga esa 12 sm uzunlikda chiziq tortilib, chiziq tugari uchiga 13 va 12 raqamlari uyiladi, 12 nuqtasidan xam pastga uzunlikda chiziq, tushirilib uchiga 13 raqami qo'yiladi. 13 nuqtasi 13 nuqtasiga tutashtiriladi, natijada chuntak konturi hosil bo'ladi. quyish (72-rasm, v, g, d, e) Orqa andazasini gazlama ustiga qoo'gan o'rta chiziq gazlama taxiga to'g'ri keladi. Yen chiziq beldan pastga 3 sm qiyalatiladi. CHok xaltari rasmda ko'rsatilgan. Etakda skladdalar hosil qilish uchun yubka andazasini chiziqlar izidan kesish va oralarini 10 sm kerib, gazlama ustiga rasmdagidek joylash kerak. Yubka oldining andazasi beldan pastga yon chiziq bo'yicha 4 sm qiyalatiladi.

Yeng va yoqa andazalarini chizish tartibi yeng va yelka maqolalarida berilgan.

Bel chizig'i pastga surilgan ko'ylak (72-rasm). Bunday ko'ylakning andazasini hosil qilish uchun ko'ylakning asosiy andazasiga fasonning chiziqlarini tushirish kerak.

Ko'ylakning orqasi (72-rasm, a). Yeng chiziqning bel chizig'i bilan son chizig'i oralig'i teng uch qismga bo'linadi. Pastki bo'lish nuqtasidan chapga, orqadagi o'rta chiziqqacha, kesish chizig'i tortiladi. Yubka klyosh bo'lishi uchun etak chizig'i teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtasidan yuqoriga (kesish chizig'igacha) to'g'ri chiziq chiqarilib, keyinchalik andaza shu chiziq izidan kesiladi.

ko'ylakning oldi (72-rasm, b). Yelka vitachkasi bekitilib, o'miz chizig'idan pastga yon chiziq bo'yicha 6 sm o'lchab, 6 nuqtasi qo'yiladi. Bu nuqta V nuqtaga tutashtirilib shunda vitachka chizig'i xosil bo'ladi. Yeng chiziqning bel chizig'idan son chizig'igacha bo'lgan qismi teng uch bulakka bo'linadi, pastki bo'lish nuqtasi chizig'iga varik, egri chiziq yordamida rayeydagidek tutashtiriladi.



72-rasm

Cho'ntak. Oldingi o'rta chiziqdan chapga son chizig'i bo'yicha 9 sm o'lchab, 9 nuqtasi qo'yiladi; 9 nuqtadan chapga 12 sm o'lchab, 12 raqami qo'yiladi, 9 va 12 nuqtalaridan pastga 12 sm dan o'lchab, 12 raqamlarni quyiladi, hosil bo'lgan nuqtalar uzaro birin-ketin ulanadi. CHuntakning burchaklari

dumalrklanadi.


Yubka bir oz klyosh bo'lishi uchun etak chiligi teng uch qismga bo'linib, bo'lish nuqtalaridan yuqoriga kesish chiziqlari chiqariladi.

Andazani gazlama ustiga quyish (72-rasm, v, g, d, g, j). Yubkaning etagi belgilangan chiziqlar izidan kesilib, oralari 5 sm keriladi. Orqa andazasining yo'qori detali o'rta chiziq gazlama taxiga to'g'ri keladigan qilib joylashtiriladi, pastki detali esa o'rta chizig'iga chok tushadigan qilib bichiladi chok haqlari rasmda ko'rsatilgan. Yubka andazasi etakdagi kesi shidan 3 sm kerib joylashtiriladi. Old andazasining yuqori qismi xam 5ta chivigi gazlama taxiga to'g'ri keladigan qilib. Vitachka mashinada tikib chiqiladi, baxyaning uchi V nuqtaga 3 sm yetkazilmaydi. CHuntakni bichishda chetlarida 1 sm dan chok haqi tashlab ketiladi. Yengging andazasini chizish tartibi yeng maqolasida berilgan yelkasidan burtma chiziq tortilgan ko'ylak. Bundan ko'ylakning andazasini xosil qilish ko'ylakning asosiy

andazasiga asonning chiziqlarini chizish kerak.

Ko'ylakning orqasi. Yoqa o'mizidan pastga o'rta bo'yicha 1 sm va yelka chizig'i bu o'ngga 1 sm o'lchab, shu nuqtalar 1 raqamlari qo'yiladi. Bu nuqta bir-biriga rasmdagidek tutashadi. Andazaning yoqa o'mizidagi ulangan qism i uyib olinadi. Ko'ylakning oldi. Yoqa o'mizidan pastga oldingi o'rta bo'yicha 1 sm o'lchab, 1 raqami yelka chizigi bo'yicha chapga o'lchab, bu nuqta kam 1 raqami

belgilanadi. Bu ikkala nuqtadagidek, o'miz chizig'idan bir xil uzaro tutashtiriladi. Andazaning shtrixlaigan qismi oo'ib oladi. Bel chizig'idan pastga chiziq bo'yicha 10 sm o'lchab, 10 qo'yiladi. Bel chizig'idan oldingi chizig'i bo'yicha 7 sm o'lchab, jami qo'yiladi. 7 nuqtasi 10 nuqtaga tutashtirilib, 10 nuqtasidan 16 sm o'lchab, 16 raqami qo'yiladi. 16 nuqtasi 7 nuqtasiga rasmda ko'satilganidek, yoysimon chiziq tutashtiriladi. Yelka vitach bilan oldingi vitachka kesiladi. Andazani gazlama usti oo'ish. Orqa




793-rasm

andazasining yon chizig'i pastga tomon 2 sm qiyalatiladi. CHok xilari rasmda ko'rsatilgan. Ko'ylak oldi andazasining yon chizig'i etakkacha 3 sm qiyalatiladi. CHuntakni bichganda chetlarida 1 sm dan chok kaki tashlab ketiladi. Yeng andazasi shakli yeng maqolasida berilgan. Koketkali ko'ylak. Bu ko'ylakning andazasini hosil qilish uchun ko'ylakning asosiy andazasi (orqasi va oldi) ga fasonning chiziqlarini chizish kerak. Ko'ylakni igorqasi. Yeng o'mizidan pastga yon chiziq bo'yicha 2 sm o'lchab, 2 nuqtasi qo'yiladi. Bu nuqtadan chapga o'rta chizig'igacha kesish chizig'i tortiladi ko'ylakning oldi. Yeng o'mizidan pastga yon chiziq bo'yicha 2 sm o'lchab, 2 nuqtasi qo'yiladi. Bu nuqtadan o'ngga oldingi o'rta chiziqqacha kesish chizig'i tortiladi yoqa. SHg nuqtadan yuqoriga 9 sm o'lchab, 9 nuqtasi qo'yiladi. 9 nuqtasidan chapga 4 sm o'lchab, 4 nuqtasi belgilanadi; bu nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasidan o'ngga 9 nuqtasi orqali 8 sm uzunlikda chiziq tortib, uchiga 8 nuqtasi qo'yiladi. SH2 nuqtasi 3 nuqtasiga tutashtiriladi. SHz nuqtasidan o'ngga 10 sm o'lchab, 10 nuqtasi qo'yiladi: 8 nuqtasi 10 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. 10 nuqtasidan yuqoriga 7 sm o'lchab, 7 raqami qo'yiladi SHz nuqtasi 7 nuqtasiga, 7 nuqtasi esa 8 nuqtasiga tutashtiriladi. Cho'ntak. Bel chiziqdan pastga yon chiziq bo'yicha 7 sm o'lchab, 7 nuqtasi qo'yiladi. 7 nuqtasidan o'ngga 14 sm uzunlikda chiziq tortib, uchiga 14 raqami qo'yiladi, 14 nuqtasidan pastga 15 sm uzunlikda chiziq tushirilib, 15 raqami qo'yiladi. 15 nuqtasi yon chiziqqa ulanadi. Andazani gazlama ustiga quyish.

Koketkaning o'rta chizig'i gazlama taxiga to'g'ri kelishi lozim. CHok xilari rasmda ko'rsatilgan. CHuntakni bichgan vaqtda uning chetlarida 1 sm-dan chok xaki tashlab ketiladi. Yengning andazasini chizish tartib bilan yeng makolasida berilgan. YOqasi dumaloq qilib uyilgan ko'ylak (73-rasm). Bu ko'ylakning andazasini hosil qilish uchun ko'ylakning asosiy andazasi (oldi va orqasi)ga fasonning chiziqlarini chizish kerak. Ko'ylakning orqasi. Yeng o'mizidan chapga 1 sm o'lchab, 1 nuqtasi qo'yiladi va bu nuqta o'miz chizig'iga rasmdagidek tutashtiriladi. 1 nuqtasidan chapga yelka chizig'i bo'yicha 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. A nuqtadan pastga 9 sm o'lchab, 9 nuqtasi qo'yiladi. 9 nuqtasi 5 nuqtasiga rasmda ko'rsatilganidek, botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi. Ko'ylakning oldi (73-rasm, b). Yeng o'mizidan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi va bu nuqta o'miz chizig'iga rasmda ko'rsatilganidek tutashtiriladi. 1 nuqtasidan o'ngga yelka chizig'i bo'yicha 5 sm o'lchab, 5 nuqtasi qo'yiladi. So'ngra SHg nuqtasidan pastga 12 sm o'lchab, 12 nuqtasi qo'yiladi. Yelka vitachkasi bekitilib, 5 nuqtasi 12 nuqtasiga yoysimon egri chiziq yordamida tutashtiriladi. 12 nuqtasidan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'shiladi. Etak chizig'i o'ngga 2 sm uzaytiriladi. Etakdagi 2 nuqtasi 12 nuqtasiga to'g'ri chiziq yordamida tutashtiriladi. Andazaning shtrixlangan qismi kesib tashlanadi. Andazani gazlama ustiga quyish (73-rasm, v, g). Ko'ylak orqaninng andazasi yon chiziq bo'yicha etakkacha 3 sm qiyalatiladi. Ko'ylak ol-dning andazasi yon chiziq bo'yicha etakkacha 14 sm qiyalatiladi.

O'ng qatorlarda to'qimasdan ko'chirilib, ters qatorlarda ters halqa tarzida to'qib ketilsa, polotnning vertikal yo'nalishda egilib borishi yaqqol ko'rinib turadi.



Xomaki halqalar bilan birga ko'chirilgan halqalar (74-rasm, a). Ko'chiriladigan halqa oldida o'ng spitsada xomaki halqa (nakid) hosil qilinadi va chap spitsadagi halqa o'ng spitsaga to'qimay ko'chiriladi. Ba'zi halqalarni bir nyecha qatorga hamisha to'qimasdan ko'chirish kerak bo'lganida har qatorda shu halqa bilan oldingi

qatordagi xomaki halqani ko'chirish oldidan spitsada yangi xomaki halqa hosil qilinadi. Ko'chirilgan halqalarni to'qishda har qaysi halqa va xomaki halqa ham spitsa bilan tagidan ilib olinadi (301-rasm, b).

Uzun yoki o'ramli halqalar. O'ng spitsaning uchi halqaga o'ng (75-rasm, a) yoki ters (75-rasm, b) halqa to'qishdagi singari kiritiladi va asosiy ip shu halqa orqali tortib chiqariladi; spitsa soat tili yo'nalishida aylantirilib, unga ip bir nyecha marta o'raladi, ya'ni spitsada o'ram (oborot)lar hosil qilinadi. Navbatdagi qatorni to'qishda oddiy halqalar to'qib ketilib, o'ramlar tashlab yuboriladi. Ba'zan esa o'ramlar, tashlab yuborilib, halqalar ikkinchi spitsaga» to'qimasdan ko'chiriladi.

4.4. QISQA REGLAN YENGLI KO'YLAKLAR ANDAZA CHIZMASINI CHIZISH.


Qisqa reglan yengli ko'ylak (76-rasm). Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak.

- Bo'yinning yarim aylanasi - 18 sm
- Ko'krakning yarim aylanasi - 48 sm
- Ko'krak ostining yarim aylanasi --41 sm
- Sonning yarim aylanasi -50 sm
- Orqaning belgacha uzunligi - 38 sm
- Ko'ylak uzunligi - 90 sm
- Yelka kengligi-13 sm
- Yengning uzunligi -25 sm

Andaza chizmasini chizish.

To'g'ri burchak chizilib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi(76-rasm, a).

Yeng o'mizining chuqurligi. A nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq chizilib, so'ngra pastga 21 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ kiemsha barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $48 : 3 + 5 = 21$ sm) o'lchab, G



76-rasm



nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi (54 va bundan katta o'lchamlar uchun yeng o'mizini chuqurligi 23 sm dan ziyod bo'lmasligi lozim).

Bel chizigi. A nuqtadan pastga 38 sm (orqaning belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qo'yiladi, T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.

Son chizig'i. T nuqtadan pastga 18 sm o'lchab, B nuqta qo'yiladi, B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.

Ko'ylakni uzunligi. L nuqtadan pastga 90 sm (ko'ylakning o'lchab olingan uzunligi) o'lchab, N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 19 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $48 : 3 + 3 = 19$ sm) o'lchab, G1 nuqta qo'yiladi. G, nuqtadan ijoriga gorizontal chiziq bilan kesishguncha tik chiziq chiqarilib chiziqlar kesishgan nuqta P bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining kengligi. G nuqtadan o'ngga 12 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismi, ya'ni $48 : 4 = 12$ sm) o'lchab, G2 nuqta qo'yiladi. G2 nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy, uzunlikda tik chiziq chiqariladi (56 va bundan katta

o'lchamlar uchun o'mizining kengligi ko'krak yarim aylanasi IU qismidan, barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $48:4-1=11$ sm ga teng).

Ko'ylakning ko'krak nizigi bo'yicha kengligi. G nuqtada o'ngga 52 sm (ko'krakning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $48 + 4 = 52$ sm) o'lchab, Yez nuqta qo'yiladi. Gz nuqta orqali yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda, pastga esa etak chizig'i bilan kesishguncha tik chiziq chizilib, uning etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi Hi bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T bilan, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi esa B bilan belgilanadi. Lif (po l och k a) ig balandligi. Gz nuqtadan yuqoriga 25 sm (ko'krak yarim aylanasi U2 qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $48:2+1=25$ sm) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. SH nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Yeng o'mizining chuquri vertikal chiziqlar G va G2 nuqtdan pastga 1 sm dan uzantiri chiziqlar uchiga G4 xamda G5 nuqta qo'yiladi, bu nuqtalar uzaro o'zaytiriladi. Yon chiziq. G4 nuqtadan o'ngga 5 sm o'lchab, G6 nuqta qo'yiladi. G6 nuqtadan pastga etak chizig'igacha, to'g'ri chiziq tutashtirilib, uning etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi N2, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi B2, bel chiziq bilan kesishgan nuqtasi esa T2 bilan belgilanadi. Yerdamchi chiziq PG, chizig'i teng turt qismga bo'linadi. Ko'ylakning orqasini chizish YOqa o'mizi. A nuqtadan o'ngga 6.5 sm (bo'yin yarim aylanasi ichiga barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+0,5 = 6,5$ sm) o'lchab, bu nuqta 6,5 raqami bilan belgilanadi. 6,5 nuqtasidan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasidan yuqoriga 1 sm o'lchab, LLI1 nuqta qo'yiladi. A nuqta SH nuqtaga botiq egri chizig'i yordamida tutashtiriladi.

Reglan chizig'i. T nuqtadan 2,5 sm yuqoriga R nuqta qo'yiladi. IIIi nuqtadan chapga yoqaning o'miz chizig'i bo'yicha 2,5 sm o'lchab, bu nuqta SH2 nuqta bilan belgilanadi. SH2 nuqta R nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi va bo'lish nuqtasidan yuqoriga punktir chiziq nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. So'ngra G4 nuqtadan burchakli o'rtasidan teng bo'ladigan qilib 2 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 2 raqami qo'yiladi. SH2 nuqta 2, R, 2 nuqtalar orqali Gv nuqtaga tutashtirilsa, shunda reglan chizig'i hosil bo'ladi.

Yon chok. T2 nuqtadan 1 sm chapga 1 raqami qo'yiladi. 1, B2 va N2 nuqtalarining har biridan 0,5 sm yuqoriga 0,5 raqami qo'yiladi. Yon chiziq G6 nuqtadan boshlanib, bel chizig'idagi 0,5 nuqtasi, son chizig'idagi 0,5 nuqtasi va etak chizig'idagi 0,5 nuqtasi orqali o'tkaziladi.

Bel chizig'i. T nuqta yon chiziqdagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Etak chizig'i. N nuqta yon chiziqdagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Son chizig'i. B nuqta yon chiziqdagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Bel chizig'idagi vitachka. GG chizig'i teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan 1 sm chapga G7 nuqta qo'yiladi. G7 nuqtadan pastga, son chizig'igacha punktir chiziq tushirilib, chiziqlar kesishgan nuqta B3 bilan belgilanadi. Tz nuqtadan o'ngga va 1 sm chapga 1 raqamlari qo'yiladi. B3 nuqtadan 4 sm yuqoriga 4 raqami, G7 nuqtadan 5 sm pastga 5 raqami qo'yiladi. 5 va 4 nuqtalari bel chizig'idagi 1 nuqtalariga tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldini chizish yoqa o'mizi. SH nuqtadan chapga 6,5 sm(bo'yin yarim aylanasi $1/z$ qismiga barcha o'lchamlar uchun $0,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3 + 0,5 = 6,5 \text{ sm}$) o'lchab. SHz nuqta qo'yiladi. SH nuqtadan pastga 7,5 sm (bo'yin yarim aylanasi $1/z$ qismiga barcha o'lchamlar uchun $1,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3 + 1,5 = 7,5 \text{ sm}$) o'lchab, SH4 nuqta qo'yiladi. SHz nuqta SH4 nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak xosil qilib, 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. SHz, 2 va SH4 nuqtalar botik egri chiziq yordamida uzaro tutashtirilib, bu yoqa o'mizni bo'ladi. Yerdamchi yelka chizig'i. SH3 nuqtadan 4 sm chapga Pnuqta qo'yiladi. 50- va undan katta o'lchamlar uchun yordamchi yelka chizig'ining uzunligi 5 sm ga teng.

Yelka vitachkasi va reglan chizig'i. Oi nuqtadan pastga T2 Gz chizig'i bilan kesishguncha punktir chiziq tushiriladi. CHiziqlar kesishgan nuqtadan 1 sm o'ngga V nuqta qo'yiladi. V nuqta P nuqtaga tutashtiriladi.

So'ngra P nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 7 sm (ko'krakning yarim aylanasi ko'krak ostining yarim aylanasi ayriladi, ya'ni $48-41=7 \text{ sm}$) o'lchab, bu nuqta Bi bilan belgilanadi (V nuqta BI nuqtaga tutashtiriladi. V nuqtadan yuqoriga nuqta yo'nalishida V Bi chizig'iga teng keladigan chiziq chiqariladi. V2 nuqta SHz nuqtaga tutashtirilib, SHz nuqtadan pastga yoqa o'mizi bo'yicha 3,5 o'lchab, SH5 nuqta kuiladi so'ngra V va V2 nuqtalardan 4 sm pastga V4 va Vz nuqtalar qo'yiladi. Vz nuqta SH5 nuqtaga tutashtiriladi. G2 nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. V4 nuqta 5 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan chapga punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak xosil qilib 1,5 sm ulchanadi va bu nuqta R, bilan belgilanadi. Gb nuqtadan burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib 2 sm uzunlikda chiziq chiqarilib uchiga 2 raqami kuiladi. V4 nuqta Gv nuqtaga Bi, 5,2 nuqtalari orqali utadigan chiziq yordamida tutashtiriladi, bu reglan chizig'i bo'ladi.

Yon chok tushadigan chiziq T2 nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtadan 0,5 sm yuqoriga 0,5 raqami qo'yiladi. Go nuqta etak chizig'idagi 0,5 nuqtasiga bel chizig'idagi va son chizig'idagi 0,5 nuqtalari orqali o'tadigan chiziq yordamida tutashtiriladi, bu yon chiziq bo'ladi.

Bel chizigi. Ti nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi va 1 nuqtasi yon chizig'idagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Son chizigi. B) nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi yon chiziqdagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi. .

Etak chizigi. Vertikal chiziq N nuqtadan pastga 1 sm uzaytirilib, chiziq uchiga 1 raqami kriladi. 1 nuqtasi yon chiziqdagi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Bel chizigidagi oldingi vitachka. V nuqtadan pastga son chizig'igacha punktir chiziq tushirilib, punktir chiziqning son chizigi bilan kesishgan nuqtasi B4 bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T4 bilan belgilanadi. V nuqtadan 5 sm pastga 5 raqami qo'yiladi. B4 nuqtadan 4 sm yuqoriga 4 raqami qo'yiladi. T4 nuqtadan o'ngga va 1 sm chapga 1 raqamlari qo'yiladi. 5 va 4 nuqtalari 1 nuqtalariga tutashtiriladi.

Bel chizigidagi yon vitachka. G5 nuqtadan pastga son chizig'igacha punktir

chiziq tushirilib, punktir chiziqning son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi Bs bilan, bel chizig'i bilan kesishgan nuqtasi T5 bilan belgilanadi. G5 nuqtadan 4 sm pastga B5 nuqtadan esa 4 sm yuqoriga 4 raqamlari qo'yiladi. So'ngra Ts nuqtadan 1 sm o'ngga va 1 sm chapga 1 raqamlari qo'yiladi. 4 va 4 nuqtalari 1 nuqtalariga tutashtiriladi.

Eslatma: sonning yarimaylanasiga 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) ushilgachdan keyin bu o'lchov andaza o'lchovidan katta bo'lsa, o'lchovlar orasidagi tafovutni xisoblab chikarish, ko'ylakni bichgan vaqtda tafovushing $\frac{2}{3}$ qismini kuoldining andazasiga, son chizig'i bo'yicha tafovutning $\frac{1}{z}$ qismini orqadagi son chizig'iga ko'pit ksrak chuntak xosil bo'lishi uchun andaza chizmasida bel chizig'idan pastga yey chiziq bo'yicha 10 sm o'lchab, shu yerga 10 raqamini quyish kerak. So'ngra bu nuqtani oldingi vitachkaga rasmda ko'rsatilganidek tutashtirish lozim. Bichish vaqtda andaza chizmasidagi yelka vitachkasi bilan oldingi vitachkani kesish va hosil bo'lgan kesikni 10 nuqtasigacha rasmdagidek uzaytirish kerak. Yengandazasinichizish. To'g'ri burchak chizib, uchiga A nuqta qo'yiladi.

Yengning uzunligi. A nuqtadan pastga 25 sm (yengning uzunlik o'lchovi) uzunlikda chiziq tushirilib, chiziq uchiga N harfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi.

Yengning kengligi. N nuqtadan o'ngga 20 sm (ko'krak yarim aylanasing $\frac{1}{z}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $48 : 3 + 4 = 20$ sm) o'lchab, Hi nuqta qo'yiladi. II, nuqtadan yuqoridagi gorizontal chiziqqacha tik chiziq chiqarilib, chiziqlar kesishgan nuqta R bilan belgilanadi.

Yeng boshining balandligi. A nuqtadan pastga 15 sm (ko'krak yarim aylanasing $\frac{1}{z}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $48:3-1 = 15$ sm) o'lchab, Pi nuqta qo'yiladi. R, nuqta orqali ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chizilib, gorizontal chiziqning RN chizig'i bilan kesishgan nuqtasi R2 bilan belgilanadi. Yengni orqa tomonga kengaytirish. Pi nuqtadan chapga 12 sm (ko'krak yarim aylanasing $\frac{1}{4}$ tsismi, ya'ni $48:4=12$ sm) o'lchab, Rz nuqta qo'yiladi. Rz nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq tushirilib, so'ngra gorizontal chiziq N nuqtadan chapga, vertikal chiziq bilan kesishguncha uzaytiriladi va chiziqlar kesishgan nuqta I2 bilan belgilanadi. Na nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasidan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasi Rz nuqtaga tutashtiriladi va bu chiziq Rz nuqtadan 2 sm ortib chiqib turishi lozim, chiziq uchiga R4 nuqta qo'yiladi. R4 nuqta R2 nuqtaga yordamchi chiziq vositasida tutashtiriladi.


Orqadagi yelka chizigi. DR chizigi teng ikki qismga bo'linad va bo'lish nuqtasidan 1 sm o'ngga O nuqta qo'yiladi. O nuqtadan yuqoriga 14 sm (ko'krak yarim aylanasing $\frac{1}{4}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $48:4+2=14$ sm) uzunlikda tik chiziq chiqarilib, chiziq uchiga O, nuqta qo'yiladi.

Oi nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq chiqariladi. So'ngra Oi nuqtadan chapga 4 sm o'lchab, 02 nuqta qo'yiladi. 02 nuqta .0 iuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi va punktir chiziq teng turt qismga bo'linadi. Punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, yuqori bo'lish nuqtasidan 0,5 sm chapga pastki bo'lish nuqtasidan esa 0,5 sm o'ngga 0,5 raqamlari qo'yiladi.

02 nuqta O nuqtaga 0,5 nuqtasi, punktir chiziqning o'rtasi va 0,5 nuqtasi orqali rasmdagidek tutashtiriladi, bu yelka chizigi bo'ladi.

Yoqaning orqa o'mizi. 02 nuqtadan 2,5 sm chapga 2,5 nuqtasi qo'yiladi, bu nuqtadan yuqoriga 1 sm 03 nuqta qo'yiladi. 03 nuqta 02 nuqtaga tutashtiriladi. Orqadagi reglan chizigi R4 nuqtadan o'ngga yordamchi chiziq bo'yicha 4,5 sm o'lchab, 4,5 nuqtasi qo'yiladi. A nuqtadan 3 sm pastga 3 raqami, 3 nuqtasidan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. 4,5 nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. 4,5 nuqtasidan yuqoriga kiya chiziq bo'yicha 4,5 sm o'lchab, bu nuqta harfi bilan belgilanadi. Reglan chizig'i R4, 04, A va Oz nuqtalari orqali tortiladi.

Yengni oldinga tomon kengaytirish. R2 nuqtadan o'ngga 6 sm (ko'krak yarim aylanasiining chap qismi, ya'ni $48 : 8 = 6$ sm) o'lchab, R5 nuqta quyilib, R5 nuqtadan



77-rasm Yaxlit bichilgan kalta yengli xishtakli ko'ylakning andazasi



pastga etak chizigigacha to'g'ri chiziq tushiriladi, chiziqlar kesishgan nuqta N3 bilan belgilanadi. N2 nuqtadan 2 sm chapga 2 raqami qo'yiladi. 2 nuqtasi R5 nuqtaga tutashtiriladi.

Oldingi yelka chizigi. Vertikal chiziq R nuqtadan yuqoriga 10 sm (ko'krak yarim aylanasiining $\frac{1}{4}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun, 2 sm ayiriladi, ya'ni $48 : 4 - 2 = 10$ sm) uzaytirilib, O5 nuqta qo'yiladi. O nuqta Oz nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir

chiziq to'rtta teng qismga bo'linadi. Yuqori bo'lish nuqtasidan 0,5 sm pastga va pastki bo'lish nuqtasidan 0,5 sm yuqoriga 0,5 nuqtalari qo'yiladi. Yelka chizigi Oa, 0,5, punktir chiziqning o'rtasi 0,5 va O nuqtalari orqali chiziladi.

Oldingi yoqa o'mizi. 05 nuqtadan 2,5 sm o'ngga 2,5 raqami qo'yiladi. 2,5 nuqtasidan 2 sm pastga Ob nuqta qo'yiladi va 05 nuqta 06 nuqtaga tutashtiriladi.

Oldingi reglan chizigi. R2 nuqtadan yuqoriga 4,5 sm o'lchab, 4,5 raqami qo'yiladi, so'ngra R nuqtadan pastga 6sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi, 6 nuqtasidan 0,5 sm chapga 0,5 raqami qo'yiladi. Reglan chizigi

Ov, R, 0,5, 4,5 va R5 nuqtalari orqali chiziladi. .

Yeng uchi. 2 nuqtasi 2 nuqtasiga tutashtiriladi.

Reglan yengli ko'ylakniig andaza chizmasi bo'yicha har qanday fasondagi kalta reglan yengli ko'ylak andazasini hosil qilish mumkin.

Yaxlit bichilgan kalta yengli va xishtakli ko'ylak (77-rasm). Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

Bo'yinning yarim aylanasi - 18 sm

Ko'krakning yarim aylanasi - 46 sm

Ko'krak ostining yarim aylanasi - 41 sm

Belning yarim aylanasi -36 sm

Sonning yarim aylanasi-48 sm

Orqaniig belgacha uzunligi - 37 sm

Ko'ylak uzunligi-100 sm

Yelka kengligi -13 sm

Yengning uzunligi-16 sm

10. Orqaning kengligi (kontrol' kenglik) -18 sm

Andaza chizmasini chizish. To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi.

Yeng o'mizining chuqurligi. A nuqtadan pastga 21,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 6 sm qo'shiladi, ya'ni $46:3+6=21,3$ sm) o'lchab, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi. 54 va undan katta o'lchamlar uchun yeng o'mizining chukurligi 24 sm dan ziyod bo'lmasligi kerak.

Bel chizigi. A nuqtadan pastga 37 sm (orqaning belgacha uzunligi) o'lchab, T nuqta qo'yiladi. T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq chiziladi.

Son chizigi. T nuqtadan pastga 18 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Etak chizigi. A nuqtadan pastga 100 sm uzunlikda (ko'ylakning uzunligi) chiziq tushirib, uchiga 11 nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq tortiladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 18,3 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3 sm qo'shiladi, ya'ni $46:3 + 3=18,3$ sm) o'lchab, P nuqta qo'yiladi. G, nuqtadan yuqoriga gorizontaal chiziq bilan kesishguncha tik chiziq chiqarilib, chiziqlar kesishgan nuqta P bilan belgilanadi.

Eslatma: agar chizmada orqaning kengligi oldingi o'lchovdan kichik bo'lsa, chizmani mazkur o'lchovga muvofik, kengaytirish kerak bo'ladi.

Yeng o'mizining kengligi. T nuqtadan o'ngga 11,5 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismi, ya'ni $46:4=11,5$ sm) o'lchab, G2 nuqta qo'yiladi. 56-pa unda katta o'lchamlar uchun o'mizning kengligi ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismidan 1 sm ayirilganiga teng. G2 nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda tik chiziq, chiqarilib, uning gorizontaal chiziq bilan kesishgan nuqtasi P bilan belgilanadi.

Ko'ylakning ko'krak chizig'i bo'yicha kengligi. G nuqtadan o'ngga 50 sm (ko'krakning yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 4 sm qo'shiladi, ya'ni $46+4 = 50$ sm) o'lchab, Gz nuqta qo'yiladi. G3 nuqta orqali vertikal chiziq o'tkazilib, uning pastki gorizontaal chiziq, ya'ni etak chizig'i bilan kesishgan nuqtasi Hi bilan, bel chiziq bilan kesishgan nuqtasi Ti bilan, son chizigi bilan kesishgan nuqtasi esa B bilan belgilanadi.

Oldingi lif (polochka)ning balandligi. Gz nuqtadan yuqoriga 24 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun, 1 sm qo'shiladi, ya'ni $46:2+1 = 24$ sm) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. SH nuqtadan chapga vertikal chiziq bilan kesishguncha gorizontaal chiziq chizilib, chiziqlar kesishgan nuqta P2 bilan belgilanadi.

Yon chiziq. G nuqta bilan G2 nuqta orasidagi chiziq teng ikki qismga bo'linadi, buyaish nuqtasi G4 bilan belgilanadi. G4 nuqtadan pastga etak chizigigacha to'g'ri chiziq tushirilib, uning etak chizish bilan kesishgan nuqtasi N2

bilan, bel chizigi bilan kesishgan nuqtasi T2 bilan, son chizig'i bilan kesishgan nuqtasi B2 bilan belgilanadi.

Yerdamchi nuqtalar. PG chizig'i teng turt qismga bo'linadi.

Ko'ylakning orqasini chizish

YOqa o'mizi. A nuqtadan 6,5 sm (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun $0,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3 + 0,5 = 6,5 \text{ sm}$) o'lchab, shu yerga 6,5 raqami qo'yiladi va 6,5 nuqtadan yuqoriga 2,5 sm o'lchab, 2,5 raqami qo'yiladi. Bu nuqtadan 0,5 sm yuqoriga 6,5 raqami yoziladi. Yekaning chizigi A, 2,5 va 0,5 nuqtalari orqali o'tkaziladi.

Yelka chizigi 2,5 nuqtasidan o'ngga P nuqta orqali 14,5 sm (yelka, kengligiga vitachka solish yoki yelkani yig'ib tepchish uchun 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $13+1,5=14,5 \text{ sm}$) uzunlikda chiziq chiziladi va uchiga P3 qo'yiladi. Yelka chizigi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi 0,5 nuqtasiga tutashtiriladi.

Yelka chizigidagi vitachka. 0,5 nuqta yeydan o'ngga yelka chizigi bo'yicha 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi, 4 nuqtayeydan o'ngga 1,5 sm (vitachkaning kengligi) o'lchab, shu yerga 1,5 raqami qo'yiladi. 4 nuqtadan pastga 6 sm uzunlikda to'g'ri chiziq tushirilib, chiziq uchiga 6 raqami qo'yiladi. 6 nuqtasidan yuqoriga 1,5 nuqta orqali 6 sm uzunlikda chiziq chikarib, uning ham uchiga 6 raqami qo'yiladi. Bu nuqta GTS nuqtaga tutashtiriladi. Vitachkaning ikkala chizigibir-birigatengbo'ladi.

Yengning yuqori chizigi. GTS nuqta Gz nuqtaga tutashtiriladi. P3 nuqtadan o'ngga 16 sm uzunlikda yengning ulchangan uzunligiga teng uzunlikda) chizish tortilib, uchiga 16 raqami qo'yiladi. Yeng o'mizining qiyaligi va yon chok. G4 nuqtadan 2 sm pastga Gb nuqta qo'yiladi. T2 nuqtadan 1 sm chapga 1 raqami qo'yiladi. N2 nuqtadan 3 sm o'ngga 3 raqami yoziladi. Gb, 1, Bb va 3 nuqtalari tutashtiriladi, natijada yon chok tushadigan chiziq hosil bo'ladi. Orqaning o'rta chizigi. T nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi. A, 1, B, N nuqtalari tutashtiriladi, natijada o'rta chiziq hosil bo'ladi. Yengning kesigi va yeng uchi. Ti nuqta Gv nuqtaga tutashtiriladi. G5 nuqtadan o'ngga G nuqta yo'nalishida 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi G5 nuqtaga tutashtiriladi natijada yeng kesigi hosil bo'ladi. G5 nuqta 16 nuqtasiga tutashtirilsa, shunda yeng uchi chizigi hosil bo'ladi. Etak chizigi. Pastki gorizontal chiziqdagi 3 nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. Bu nuqta N nuqtaga rasmdagidek tutashtirilsa, etak chizigi hosil bo'ladi. Bel chizigidagi vitachka. GG chizigi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtadan 1 sm chapga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtadan pastga, son chizigigacha vertikal chiziq tushirilib, bu chiziqlar kesishgan, nuqta B3 bilan belgilanadi. Vertikal chiziq bilan bel chizigi kesishgan nuqtadan 1 sm chapga va 1 sm o'ngga 1 raqamlari qo'yiladi. Ti chizigidagi 1 nuqtadan 4 sm pastga 4 raqami, Bz nuqtadan esa 3 sm yuqoriga 3 raqami qo'yiladi. 4, 1, 3 va 1 nuqtalari uzaro ketma-ket tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldini chizish

Yeka o'mizi. SH nuqtadan chapga 6,5 sm (bo'yin yarim aylanasining uz qismiga barcha o'lchamlar uchun $0,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3+0,5=6,5 \text{ sm}$) o'lchab, SH nuqta qo'yiladi. nuqtadan pastga 7,5 sm (bo'yin yarim aylanasining uz qismiga barcha o'lchamlar uchun $1,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3+1,5 = 7,5 \text{ sm}$)

o'lchab, bu nuqta bilan belgilanadi.

SH nuqta SHg nuqtaga punktir chiziq, yordamida tutashtiriladi va punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtadan 2 sm chapga 2 raqami qo'yiladi. SH nuqta 2 nuqtasi orqali SHg nuqtaga botik, egri chiziq yordamida tutashtiriladi, bu yoqa o'mizi bo'ladi.

Yelkaning yoqa o'mizidan yelka vitachkasigacha bo'lgan kengligi. Nuqtadan 4 sm chapga GTS nuqta qo'yiladi.

Yelka vitachkasi. P4 nuqtadan pastga GGz chizig'igacha punktir chiziq tushiriladi. Uning GGz chizigi bilan kesishgan nuqtayeydan 1 sm o'ngga V nuqta qo'yiladi. V nuqta GTS nuqtaga tutashtiriladi. GTS nuqta P chizigidagi yuqori bo'lish nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. GTS nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 5 sm (vitachkaniig kengligi) o'lchab, V nuqta qo'yiladi (ko'krakning yarim aylanasi ko'krak ostining yarim aylanasi ayiriladi, ya'ni $46-41=5$ sm). Bi nuqta V nuqtaga tutashtiriladi. So'ngra V nuqtadan yuqoriga GTS nuqta yo'nalishida BBi chizig'iga teng keladigan chiziq chikariladi. Vitachkaniig xar ikkala chizigi bir-biriga teng bo'lishi kerak. V2 nuqta SH nuqtaga tutashtiriladi. Yelkami ig vitachkadan yenggacha bo'lgan kengligi. GTS nuqtadan pastga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. Bi nuqtadan chapga 5 nuqtasi orqali 9 sm uzunlikda (yelka kengligidan 4 sm ayiriladi, ya'ni yelkaning yoqa o'mizidan yelka vitachkasigacha bo'lgan kengligi: $13-4=9$ sm) chiziq tortib, uchiga GTS nuqta qo'yiladi. Yeng ustki qismining uzunligi. GG chizigi teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan 3 sm chapga 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi GTS nuqtaga tutashtiriladi. GTS nuqtadan chapga qiya chiziq. bo'yicha 16 sm (yengning o'lchangan uzunligi) o'lchab, 16 raqami qo'yiladi. Yeng o'mizining qiyaligi va yo i chok. G4 nuqtadan 2 sm pastga G5 nuqta qo'yiladi. T2 nuqtadan 1 sm o'ngga 1 raqami, GTS nuqtadan 4 sm chapga 4 raqami qo'yiladi. G5 nuqta 4 nuqtasiga 1, B2 nuqtalar orqali tutashtiriladi. Yengning kesigi v a yeng uchi. G5 nuqta G2 nuqtaga tutashtiriladi. G5 nuqtadan o'ngga G2 nuqta yo'nalishida 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. G2 Gz chizigi yeng kesigi (kesish chizigi) bo'lib hisoblanadi., 16 nuqtasi G5 nuqtaga tutashtiriladi.

Bel chizig'i. Ti nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. Bu nuqta yon chiziqdagi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. Son chizigi. B nuqtadan 1sm pastga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi B2 nuqtaga tutashtiriladi.

Etak chizigi. Hi nuqtadan 1 sm pastga 4 nuqtayeydan esa 1 sm yuqoriga 1 rqlari qo'yiladi. 1 nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

Oldingi bel chizigidagi vitachka. V nuqtadan pastga son chizigi bilan kesishguncha punktir chiziq tushiriladi, chiziqlar kesishgan nuqta B4 bilan belgilanadi. Punktir chiziqning bel chizigi bilan kesishgan nuqtasidan o'ngga va 1,5 sm chapga 1,5 raqamlari qo'yiladi. B nuqtadan pastga 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi. B4 nuqtadan 3 sm yuqoriga 3 raqami qo'yiladi. 4, 1,5, 3 va 1,5 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi

Bel chizigi dagi yon vitachka. Bel chizigining yon chiziqdagi 1 nuqtasi bilan oldingi vitachkadagi 1,5 nuqtasi oralig'idagi qismi teng ikki bulakka bo'linadi, bo'lish ntsqtasi T3 bilan belgilanadi. Tz nuqta orqali yuqoriga - G2 nuqttagacha,

pastga esa son chizigigacha punktir chiziq chizilib, uning son chizigi bilan kesishgan nuqtasi B5 bilan belgilanadi. Tz nuqtadan o'ngga va 1 sm chapga 1 raqamlari qo'yiladi. B5 nuqtadan yuqoriga 3 sm, G2 nuqtadan pastga esa 4 sm o'lchab, bu nuqtalar 3 va 4 raqamlari bilan belgilanadi. 4, 1, 3 va 1 nuqtalari uzaro ketma-ket tutashtiriladi.

Xishtakni chizish To'g'ri burchak chizib, uchiga A harfi qo'yiladi.

Xishtakning uzunligi. A nuqtadan o'ngga 10 sm o'lchab, L nuqta qo'yiladi. L nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda vertikal chiziq tushiriladi.

Xishtakning kengligi. A nuqtadan pastga 5 sm o'lchab, L nuqta qo'yiladi. L nuqtadan o'ngga vertikal chiziq bilan kesishguncha gorizontal chiziq tortilib, chiziqlarning kesishgan nuqtasi L2 bilan belgilanadi. L nuqtadan 1 sm o'ngga, L2 nuqtadan esa 1 sm chapga 1 raqamlari qo'yiladi. A nuqta 1 nuqtasiga, L nuqta tsam 1 nuqtasiga tutashtiriladi.

4.5. O'ZBEKCHA KO'YLAKLARNI BICHISH VA TIKISH

O'zbekcha ko'ylakning bo'yi (uning koketkadan pastki kiyem i) to'g'ri en-dan tiqilib gazlamaning gullari bu-tunligicha saqlanadn. Kukragi burmali to'g'ri ko'ylak tula va mozik (oz-rin) gavdali ayollarga ham juda yarashadi.

Koketka va yoga, yeng fason pni uzgartirish bilan ko'ylakning fasonit ni har xil qilish mumkin. Fason tanlashda gazlamaning asosiy sifatlarini: yupka qalinligi va gullarining zichligini, mavsumbopligi va tanlangan fasonning bu gazlamaga mos kelishini nazarda tutish kerak. Masalan, yopik yoqaln ko'ylak uchun zich gulli gazlama, ochik yoqali yoki yoqasiz ko'ylak uchun yupka, yengil va nafis gulli gazlama tanlanadi.

Tikishda qo'yiladigan talablar. Ko'ylakning xamma to'g'ri choklari (yelka, yeng choklari) boshidan oxirigacha teknye bo'lishi lozim.

Ko'ylakning yenglarini o'tkazishda yeng boshini ortikcha ko'p burmaslik va hosil bo'lgan burmadarni yeng boshiga baravar taksim qilish kerak (yeng boshi maxsus buriladigan fasonda bichilgan yenglar bundan mustasno).

Oddiy fasondagi yengning ulangan choki yeng tomonga karatib dazmolla-nadi yeng boshi burib o'tkazilgan keng yengning choki bir tomonga yotqizib dazmollanadi.

To'g'ri yoqani o'mizga tepchib tikishda yoqa ustda bo'lishi, ya'ni yoqa ustidan tepchish, yoqaning bo'sh chetini ichga qayirib qo'lda kurnmmaydigan qilib tikish lozim shakldor yoqalik ko'ylaklarda yoqani o'mizga tikishda tagiga kengligi 1 -1,5 sm keladigan adip tutiladi yoqasiz ko'ylaklarning yoqa o'mizga kengligi 3-4 sm keladigan adip tutiladi. Adipning ikki cheti mashinada kaptarib bosiladi va bir necha joydan ko'rinmaydigan qilib chatib qo'yiladi.

Ko'ylakning tashki ko'rikishiga qo'yiladigan talablar. Ba'zan ko'ylak yoqaning manjetlarning chetlariga, yoqasiz ko'ylaklarda yoqa o'mizining chetlariga bezak ishlanadi yoki (mag'iz) tutiladi. Mag'iz rangi asosiy matoning yoki uning gullarining rangiga mos tushishi lozim. Masalan, ko'ylak dumalok (gildirak) koketkali bo'lsa, uning yoqasi, manjetlari xam yumalok bo'lishi kerak. Guldor

gazlamadan tikilgan tayor ko'ylakda gazlamaning gullari to'g'ri joylashuviga e'tibor berish kerak. Bezak baxyasi oxirigacha bir tekis bo'lishi va tashki baxylar uchun mato rangiga mos keladigan ip ishlatilishi zarur.

Ko'ylakniig asosiy chizmasi uchun quyidagi o'lchovlar kerak(sm xisobida):

Bo'yin aylanasi 18

Ko'krak aylanasi 48

Oldingi yeng o'mizining uzunligi 30,5

Orqa yeng o'mizining uzunligi 19


Orqa koketkaning kengligi 17

Koketka oldining kengligi 15

Ko'ylakniig umumiy uzunligi 115

Yengning uzunligi 60

To'g'ri burchak chizib, burchak uchiga A harfi qo'yiladi (78-rasm, a; 78-rasm, b). A nuqtadan pastga, chiziq bo'yicha uzunligi 115 sm (ko'ylakning uzunligi) ga



78-rasm

teng keladigan chiziq tushiriladi va chiziq uchiga TI nuqta qo'yiladi. Orqa yeng o'mizining uzunligi. A nuqtadan pastga 19 yem o'lchab, G nuqta qo'yiladi. Koketka orqasining kengligi. A nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tortiladi; so'ngra shu chiziq bo'yicha 19 sm o'lchab (orqanipg kengligi 17 sm ga chok xaki 2 sm qo'shiladi, $17+2=19$ sm), shu nuqta S xarfi bilan belgilanadi. Ko'ylakning ko'krak qismi

kengrok bo'lishi uchun G nuqtadan udaga uzunligi 54 sm keladigan chiziq chizib (ko'krak aylanasi ga burma xaki 6 sm qo'shiladi, $48+6=54$ sm, P nuqta qo'yiladi.

S nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tushiriladi va uning Ti chiziqni kesib o'tgan joyi Ci bilan belgilanadi. So'ngra A nuqtadan ung tomonga 54 sm uzunligida (ko'krak aylanasi ga burma xaki qo'shiladi, ya'ni $48+6=54$ sm) chiziq chizib, chiziq uchiga Ai xarfi qo'yiladi. A' G va N nuqtalar to'g'ri chiziq yordamida uzaro tutashtirilsa, ko'ylak oldining markaziy (o'rta) chizigi xosil bo'ladi. Orqa yoqa o'mizi A nuqtadan o'ngga 6 sm (bo'yin aylanasi $18:3=6$ sm) o'lchab, R harfi qo'yiladi. R nuqtadan yuqoriga uzunligi 2 sm keladigan tik chiziq chikarib, Pi harfi qo'yiladi. Pi nuqta A nuqtaga salgina egri chiziq bilan tutashtiriladi, natijada orqadagi yoqa o'mizi xosil bo'ladi.

Orqadagi yelka qiyaligi. Yelka chizigining kiyaligi yelkaning past-balandligiga bog'liq. Agar yelkaning balandligi normal bo'lsa - chiziqning kiyaligi 3 sm, yelka baland bo'lsa -2 sm, yelka past bo'lsa -4 sm qilib olinadi. Misolimizda yelka qiyaligi 3 sm ga teng qilib olinadi, chunki berilgan chizma hamma tomondan normal rivojlangan gavdaga muljallangan.

S nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, P nuqta qo'yiladi; P nuqta Pi nuqtaga tutashtiriladi. RP chiziq ung tomonga 1 sm uzaytiriladi (yelkani sal yirishtirib o'tkazish uchun shu 1 sm kuchniladi; chiziq uchiga P harfi qo'yiladi. Yeng orqa o'mizi. S nuqtadan o'ngga GG, chiziq bo'yicha 2 sm o'lchab (GP chizig'ini ko'krak

aylanasi chizigi deb ataymiz), G_2 nuqta qo'yiladi; C_i nuqtadan 1 sm pastga S_2 nuqtakulat. S_g nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tortiladi. C_i nuqtadan 6 sm yuqoriga (barcha o'lchamlar uchun bir xil) S_z nuqta qo'yiladi. S_g burchakning qoq o'rtasidan 3 sm uzunligida chiziq chikarib, chiziq uchiga S_4 nuqta qo'yiladi, so'ngra P' S_3 , S va p nuqtalar egri, chiziq yordamida 16- rasmda ko'rsatilganidek birin-ketin uzaro tutashtiriladi. Yen chok. G_2 nuqtadan pastga etak chizigi bilan tutashadigan qilib chiziq tushiriladi. Ikkala chiziqning kesishgan nuqtasi " bilan belgilanadi. Ko'ylakning oldingi yarmi. Ko'ylakning oldingi yarmi bilan orqa yarmining chiziqlari bir-biri bilan boglik bo'lganligidan ular-ning andazasi xam bitta bo'ladi. Oldingi yeng o'mizi. C_i nuqtadan o'ngga 12 sm o'lchab (ko'krak aylanasi $48:4=12$ sm), V nuqta qo'yiladi. V nuqtadan pastga 1 sm lik chiziq tortib, chiziq uchiga B_i nuqta qo'yiladi. B_i nuqta S_2 nuqtaga tutashtiriladi. Oldingi yeng o'miziniuzunligi. G nuqtadan 7 sm chapga (barcha o'lchamlar uchun bir xil) B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan yuqoriga uzunligi 24,5 sm keladigan chiziq chiqarib (oldingi yeng o'mizining uzunligi $30,5-6 = 24,5$ sm), B_i nuqta qo'yiladi.

Oldingi yoqa o'mizi. A nuqtadan 3 sm pastga (barcha o'lchamlar uchun bir xil) B_2 nuqta qo'yiladi B_2 nuqta B nuqtaga egri chiziq yordamida tutashtiriladi.

Oldingi yelka qiyaligi. V nuqtadan yuqorigi AA chiziqni kesib o'tadigan qilib tik chiziq chikariladi, chiziqlarning kesishgan nuqtasi Ye bilan belgilanadi, Ye nuqta bilan B_i nuqta tutashtiriladi. B nuqtadan chapga 14 sm o'lchab (yelkaning kengligi $15-1 = 14$ sm), shu nuqta E harfi bilan belgilan:

V , nuqta o'rtasidan yuqoriga 2 sm uzunligida chiziq chikarib, chiziq uchiga V_2 nuqta qo'yiladi. V nuqtadan yuqoriga Ve chizigi bo'yicha 4 sm o'lchab, V_z nuqta qo'yiladi. C_2B_i chizigi ikki teng qismga bulnadi, bo'linish nuqtasi V bilan belgilanadi; so'ngra YO' V_z , V_2 va G_2 nuqtalar egri chiziq yordamida biring keti tutashtiriladi.

Yengning asosiy chizmasini chizish t uchun ko'krak aylanasing (misolimizda 48 sm) va yengning uzunligi (misolimizda 60 sm) ma'lum bo'lishi kerak. Ko'ylakning yengi kalta qilinadigan bo'lsa, faqat uzunligi keragicha qiskartiriladi.

Yengning andazasi. Uzunligi 60 sm keladigan tik chiziq chiziladi. CH iziqning yuqori uchi O xarfi bilan, pastki uchi N xarfi bilan belgilanadi. O nuqtadan uch tomonga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziq tortiladi. N nuqtadan ung tomonga xam, chap tomonga xam shunday gorizontal chiziqlar tortiladi. O nuqtadan pastga 14 sm o'lchab (ko'krak aylanasing D qismiga 2 sm qo'shiladi, ya'ni $48:4=12+2=14$ sm), I nuqta qo'yiladi. P nuqtadan o'ngga va chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontal chiziqlar chiziladi.

Yengning kengligi ko'krak aylanasi o'lchoviga qarab belgilanadi. Buning uchun ko'krak aylanasi o'lchovi 3 ga bo'linadi, so'ngra 4 sm qo'shiladi ($48:3=16+4=20$ sm). O va I nuqtadan o'ngga 20 sm dan gorizontal chiziq chiziladi: bu chiziqlarning vertikal chiziqlar bilan kesishgan nuqtalari O' , P , va Hi harflar bilan belgilanadn. OO_i chiziq ikki teng qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi Oo bilan belgilanadi. OO nuqtadan pastga tik chiziq tushiriladi, uning yeng uchidagi chiziq bilan kesishgan nuqtasi No bilan belgilanadi hosil bo'lgan $OoNo$ chiziq yengining o'rta (markaziy) chizig'i bo'ladi. Bu chnzikning gorizontal chiziq bilan kesishgan

nuqtasi No bilan belgilanadi.

Yengning oldingi yarmi OOo chiziqning uzunligi (10 sm)ga teng; P nuqtadan chapga 10 sm o'lchab, shu nuqta P2 bilan belgilanadi. P2 nuqtadan pastga tik chiziq tushiriladi va uning yeng uchidagi gorizontall chiziq bilan kesishgan joyi N2 bilan belgilanadi. Yengning tirsak yoki orqa qismi xam 10 sm ga teng. Bu qismni xosil qilish uchun P1 va H1 nuqtalarning har biridan o'ngga 10 sm o'lchab, shu nuqtalar Pz va N3 bilan belgilanadi; P3 va Nz nuqtalar uzaro tutashtiriladi.

YOrdamchi nuqtalar. OP chiziq ikki teng qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi O2 bilan belgilanadi. O2 nuqtadan 1,5 sm pastga Oz nuqta qo'yiladi; shunda OOz chizigining uzunligi 8,5sm ($14 : 2 = 7 + 1,5 = 8,5$ sm) bo'ladi. Oo, O3, P2 nuqtalar to'g'ri chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi.

OoO2 chiziq teshigi ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi A bilan belgilanadi. A nuqtadan 1 sm yuqoriga A nuqta qo'yiladi. O3P2 chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi A2 bilan belgilanadi. A2 dan 2 sm pastga Az nuqta qo'yiladi. Oi nuqtadan pastga 4,5 sm o'lchab (OP chiziqning- $\frac{1}{2}$ bulagi), O4 nuqta qo'yiladi. OoO4 va Pz nuqtalar to'g'ri chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi. OoO4 chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi B bilan belgilanadi. B nuqtadan 1 sm yuqoriga B nuqta qo'yiladi. O4P3 chiziq xam teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasi B2 bilan belgilanadi. B nuqtadan 1 sm pastga Bz nuqta qo'yiladi. P2, Az, Oz, Ai, Oo, B], 64, Bz va Pz nuqtalar egri chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi; natijada yeng boshi chiziq (konturi) xosil bo'ladi, uning markazi Oo tushirib, chiziq uchiga Na harfi qo'yiladi. No nuqtadan pastga 1,5 sm uzunligida chiziq chizib chiziq uchiga N5 nuqta qo'yiladi. N2 va N3 nuqtalarning har biridan pastga 1,5 sm li chiziq tushirib, chiziqlar uchiga tegishli Nv va II xarflari qo'yiladi. N6, N, Hs, P., Bu nuqtalar rasmda ko'rsatilganidek, uzaro tutashtiriladi.

O'zbekcha ko'ylakning asosiy chizmasi. «Fonarik» yengli yozlik ko'ylak. «fonarik» yengli, uyma yoqali yengil yoz.shk ko'ylak ko'rsatilgan. Bu ko'ylak yupka gazlamadan tikiladi, yengi ko'ylakning bo'yi bilan birga bichiladi; yeng boshi burma qilinishi, 1G uchi manjetli yoki rezinkali qilinadi. Yeka o'mizining chetlariga ko'ylakning gazlamasiga mos rangdagi gazlamadan magiz tutiladi. Yengning manjeti xam shunday gazlamadan bo'ladi.

Ko'ylakning asosiy chizmasi

Ko'ylakning asosiy chizmasini chizish uchun qanday o'lchovlar kerak bul-sa, bunday fasondagi ko'ylakning chizmasi uchun xam shunday o'lchovlar kerak bo'ladi. Ko'ylak orqasi va oldining asosiy chizmalari chizilgandan keyin ularga tanlangan fasonga muvofik uzgarishlar kiritiladi.

Ko'ylak orqasining asosiy chizmasi rasmdagidek chiziladi. Ko'ylakning tanlangan fasonida kandai koketka ko'rsatilgan bo'lsa, chizmaga shunday koketka chiziladi.

Buning uchun G2 nuqtadan o'ngga 10 sm chiziq tortib, chiziq uchiga D xarfi qo'yiladi. G2D ikki teng qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi S2 bilan belgilanadi. S2 nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tushiriladi. To'g'ri chiziqning etak chiziqi bilan kesishgan nuqtasi N2 bilan belgilanadi.

P nuqtadan yuqoriga 14 sm uzunligida tik chiziq chikariladi va chiziq uchiga D

nuqta qo'yiladi. D, nuqtadan o'ngga 16 sm uzunligida chiziqli tortib, uchiga D2 xarfi qo'yiladi. S2 nuqtadan pastga 42 sm o'lchab, shu nuqta Sz bilan belgilanadi. Sz nuqta D nuqtaga egri chiziqli yordamida, D nuqta D2 nuqtaga esa to'g'ri chiziqli yordamida tutashtiriladi.

A nuqtadan pastga 12 sm o'lchab, shu nuqta K bilan belgilanadi. K nuqta 111 nuqtaga sal egri chiziqli bilan tutashtiriladi. Natijada koketka xosil bo'ladi.

Ko'ylakning bo'yini koketkaga burib o'tkazish uchun bo'yini 10 sm en-lirok qilib bichish kerak. Ko'ylakning bo'yi qanchalik enli bo'lsa, burmasi kam shuncha zich bo'ladi, SHuning uchun uning enini xar kim o'z didiga qarab belgilashi mumkin. CHizmada ko'ylak bo'yining eniga burma kaki uchun qo'shilgan kiyim punktir chiziqli bilan ko'rsatiladi.


Ko'ylakning oldi. Dagidek qilib ko'ylak oldining andazasi chiziladi. So'ngra G3 nuqtadan nastga tugoy chiziqli tushiriladi, bu chiziqlining etak chiziqli bilan kesishgan nuqtasi Nz xarfi bilan belgilanadi. Gz nuqtadan chapga 5 sm o'lchab, D3 xarfi qo'yiladi.

Koketka xosil bo'lishi uchun A nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, shu nuqta Ki bilan belgilanadi. L tsukata Ye nuqtaga egri chiziqli bilan tutashtiriladi.

Yeig. Ei nuqtadan yuqoriga 16 sm uzunligida chiziqli chiqarib, chiziqli uchi D4 bilan belgilanadi; D4 nuqtadan chapga 16 sm uzunligida chiziqli tortib, uchiga D5 xarfi qo'yiladi. D5 nuqta Dz nuqtaga tutashtiriladi. G3 nuqtadan pastga 12 sm o'lchab, shu nuqta S4 bilan belgilanadi. d nuqta D3 nuqtaga egri chiziqli yordamida tutashtiriladi. B, nuqta Ki nuqtaga to'g'ri chiziqli yordamida tutashtiriladi, natijada yoqa o'mizi xosil bo'ladi.

Ko'ylakning bo'yini koketkaga burib o'tkazish uchun buyini chizmada punktir chiziqli bilan ko'rsatilganidek, 15 sm kengroq qilib bichish kerak.

Ko'ylakni bichish va tikish. Bichishdan oldin gazlama uzunasiga ikki buklanadi. Ko'ylak orqasining andazasi bilan ko'ylak oldining andazasi gazlama ustiga yengning yuqori chiziqlari bir-biriga to'g'ri keladigan qilib, ya'ni D nuqta D2



79- rasm

nuqta to'g'risida, D4 nuqta D5 nuqta to'g'risida joylashadigan kplib quyiladi. Bunda ikkala yengning oldingi qismi ko'ylak oldi bilan birga yaxlit qilib bichiladi, ko'ylakning orqasiga esa chok tushadi. Yengning orqasi kam yaxlit (choksiz) bo'lishichi istasashiz, orqa bilan oldning kengligini bir xil qilib olish kerak.

Koketka kush kavat bo'ladi. Ko'ylakning yon choklarida kiya olish xam mumkin; bu xolda orqa etak N2

nuqtadan o'ngga 7 sm kengaytirilib, shu nuqta Sz nuqtaga tutashtiriladi, oldingi etak esa N3 nuqtadan chapga 10 sm kengaytiriladi va Ci nuqtaga tutashtiriladi. Koketka quyidagicha tayyorlanadi: yelka choklar tepchib qo'yiladi; agar yoqa bezakli bo'lsa, yoqa o'miziga eni 3-4 sm keladigan, kiyik qilib bichilgan bezak tikiladi. So'ngra

koketka ag'dariladi va o'mizdagi bezak ustiga qayirib, bilinmaydigan qilib qo'lda yoki mashinada bostirib tikiladi. Ko'ylakning bo'yiga solinadigan enlar igna bilan ikki qator qavik solib buriladi, ya'ni ipga yngiladi (qaviq qatorlari orasi 0,5-1 sm bo'lishi kerak) va koketkaga uning ustidan tepchib qo'yiladi; yon choklar ulanadi; so'ngra ko'ylak kiygizib ko'riladi. Bunda ko'ylakning yon boshi osilib tursa, yon tomonini 2 sm cha kirkib qiskartirish kerak. Etak kulda kayirib tikiladi.

Yeng uchini kul sigadigan qilib burib, keyin manjetni kushib tikish kerak. Agar yeng uchi rezinali bo'lsa, uni mashinada 1 sm ichga kayirib bostirish kerak.

Kalta yengli yozgi ko'ylak 79-rasmda yupka gazlamadan tikiladigan ko'ylak ko'rsatilgan. Ko'ylakning koketkasi uchli, yoqasi shakldor (shal'ka) va manjeti (yengning uchi) yoqaning fasoniga o'xshatib bichilgan. Ko'ylakning eni koketkaga burib o'tkazilgan. Yoqa va manjetning chetlariga kashta tikish xam mumkin.

Ko'ylakning asosiy chizmasi

Ko'ylakning andazasini chizish uchun asosiy chizmani quyidagicha uzgartirish kerak.

Koketka nim gorqa yarmi. A nuqtadan pastga 16 sm o'lchab, shu nuqta K bilan belgilanadi. P nuqtadan 8 sm. pastga Ki nuqta qo'yiladi. Ki nuqta K nuqtaga egri chiziq bilan tutashtiriladi, natijada j koketka xosil bo'ladi. Burma xosil qilish uchun ko'ylakning eni 15 sm kengaytiriladi.


Koketkaning oldingi yarmi. Ye, nuqtadan pastga 10 sm o'lchab, Kg xarfi qo'yiladi. Kg nuqta G, nuqtaga rasmda ko'rsatilgandek tutashtiriladi, natijada koketka xosil bo'ladi. Burma xosil qilish uchun ko'ylakning oldingi eni (20 sm) kengaytiriladi.

Oldingi yoqa o'mizi. B2 nuqtadan pastga 13 sm o'lchab, B3 nuqta qo'shiladi. B3 nuqta Bi nuqtaga to'g'ri chiziq yordamida tutashtiriladi, natijada yoqa o'mizi xosil bo'ladi. Andazaning boshka joylarini qanday chizish kerakligi 18-rasmdan kurib turibdi.

Yeng (80-rasm). Yengning andazasi yengning asosiy chizmasidan fark kilmandi, bu yerda yeng kiskartirilib, uzunligi 23 sm qilib olingan, xolos.

Manjet. To'g'ri turtburchak chiziladi, uning uzunligi 20 sm, ya'ni yengning yarim uzunligicha, eni esa 6 sm ga teng bulnshi lozim, manjetning eni ikki teng qismga bo'linadi va ustki tomoniga rasmda ko'rsatilganidek, manjetning shakli (chapdan o'ngga qarab) chiziladi.

Yeng. Yeng aidazasini chizish uchun yoqaning orqa va oldingi uchigzyii Bi nuqtadan B3 nuqttagacha ulchash kerak. Misolimizda bu oralik 29 sm ga teng. Keyin burchak chizib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi. A nuqtadan o'ngga 29 sm o'lchab, A nuqta qo'yiladi. So'ngra A nuqtadan 8 sm pastga B nuqta qo'yiladi. A nuqtadan pastga 2 sm o'lchab, shu nuqta Ai nuqtaga tutashtiriladi. A nuqta B



80-rasm

nuqtaga punktir 4 chiziq bilan tutashtiriladi. A nuqtadan chapga punktir chiziq bo'yicha 12 sm o'lchab, shu yerga belgi qo'yiladi, keyin yoqa chiziladi.

Ko'ylakni bichish va tikish. Yuqorida aytib utilgan ko'ylak qanday bichilsa, bu ko'ylakni bichish tartibi xam shunday. Bu ko'ylakning yoqasi xam, yeng manjeti xam kush kavat, ya'ni astarli qilib bichiladi. Ko'ylakning xamya qismlari gazlamaning bo'yiga bichiladi va bichayotganda chok xaki tashlab ketiladi. "Ko'ylakning eni, yuqorida aytib utilganidsk, ikkita chok solib ipga buriladi va koketkaga burilgan xolida o'tkaziladi, so'ngra yelka va choklari ulanadi. Manjetning astarini kuklab chikib, so'ngra mashinada tikiladi va ag'darib, chetlarn tekislanadi, gir aylantirib kuklab chiqiladi dazmollanadi.

Yeng ag'darma chok solib tikiladi, uchiga manjet ulanadi. Manjetni yeng uchiga kiya bichilgan adip bilan birga (eni 2 sm) tikish kerak, keyip adip ichga kayrib, ko'rinmaydigan qaviq solib kulda tikiladi. Manjetni adipsiz taksa xam bo'ladi, bunda manjet ung tomoni bilan yengning teskarisiga (yeng ichiga) qo'yiladi va mashinada tikilganidan keyin yengning ustiga qaytarib qo'yiladi; shunda chok manjet bilan yeng orasida qoladi. Manjet ag'darilib tushmasligi uchun cheti xar joydan epga chatib qo'yiladi.

Yengni tikishda avvalo uningo'rta joyi o'mizing o'rta puktasiga chatib qo'yiladi, yoqaning uchlari esa oldingi o'miz o'rtasiga biriktiriladi; so'ngra yoqa o'mizga adip bilan birga tikiladi. Yenglar o'tkazilgandan keyin ko'ylak kiyib ko'riladi. Ko'ylakning gazlamasi sitilmaydigan bo'lsa, choklarning cheti bir marta yurmalanadi, gazlama sitiladigan bo'lsa, choklar ikki qator yurmalanadi. Ko'ylakni kiyib kurganda yonlari osilib turmasligi uchun etakning yon qismi bir oz kesib olinadi. Etak ko'rinmaydigan qaviq solib qo'lda qaytarib tikiladi.


4.6. O'ZBEKCHA DUMALOQ KOKETKALI KO'YLAK.

Dumalok koketkali ko'ylak 81-rasmda. ko'rsatilgan ko'ylakning koketkasi dumaloq va oldingi tomoni qaytarmali qilib bichilgan. Ko'ylakning yengi uzun, yengning uchila manjeti bor. Yengni manjetsiz tiksa xam bo'ladi. Ko'ylakning bo'yi koketkaga burib o'tkaziladi. Bunday ko'ylakni shoyi, atlas kabi gazlamalardan tikish mumkin.

Ko'ylakning asosii chizmasi

Ko'ylak orqasining asosiy chizmasi quyidagicha uzgartiriladi. A nuqtadan pastga 15 sm o'lchab, K harfi qo'yiladi. P nuqtadan 7 sm pastga Ki nuqta qo'yiladi, K nuqta Ki nuqttagada ko'rsatilganidek, egri chiziq bilan tutashtiriladi. Burma hosil qilish uchun ko'ylakning eni 15 sm kengaytiriladi (rasmda burma xaqi punktir chiziq bilan ko'rsatilgan).

Ko'ylak oddining chizmasi quyidagicha uzgartiriladi: Ai nuqtadan pastga 16 sm o'lchab, Kg nuqta qo'yiladi. Ei nuqtadan 10 sm pastga Kz nuqta qo'yiladi, Kz nuqta Kg nuqtaga to'g'ri chiziq bilan tutashtiriladi. So'ngra Kg nuqtadan 8 sm chapga K, nuqta qo'yiladi, bu nuqtadan pastga, 4 sm uzunligida tik chiziq tushiriladi, chiziqning uchi Ks xarfi bilan belgilanadi. Kz, Ks va Kg puktalar egri chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi.



81- rasm

Koketkaning qaytarmasi quyidagicha chiziladi: AiB2 chizip ikki teng qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi Bi nuqtaga chiziq yordamida tutashtiriladi, bu chiziq ung tomonga 5 sm uzaytiriladi, chiziq uchiga Bz xarfi qo'yiladi. B3 nuqta Kg nuqtaga egri chiziq bilan tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldingi eni (17 sm kengaytiriladi). Yeng manjetsiz qilib tikiladigan bo'lsa, yeng uchini 3 sm kengaytirish va uzunligini (qayirib bukish uchun) 5 sm ga

oshprish kerak (81- rasm. 6)

Ko'ylakni bichish va tikish. Bu ko'ylak xam yuqorida aytib o'tilgan boshqa ko'ylaklar kabi bichiladi.

Orqa koketkaning astari yoqa o'mizi to'g'risidan koketkaga tepchib qo'yiladi. Orqa enning yuqori tomoni ikki qator qaviq solib ipga buriladi va koketka qaviq qatorlari orayeiga tepchib qo'yiladi.

Koketka ko'ylakning eniga o'ngi bilan quyib tikiladi, so'ngra koketka yuqoriga qaytariladi, bunda koketkaning yenigga ulangan choki ko'ylakning ichki tomonida kolishi lozim. Keyin koketkaning astari shu chokka qo'lda tikiladi.

Oldingi koketkaga astarni angi bilan quyib, pastki tomonidan va qaytarmasi chetidan mashinada tikib chiqiladi. So'ngra ag'darib qaytarmaning burchaklari rostlanadi va ko'ylakning qaviq solib burilgai eniga ulanadi. Koketkaning yelka chokini yoqa uyigidan yeng o'miziga tomon tepchish kerak. Dastlab koketkaning choklari, keyin astarning choklari tikib ulanadi; bunda yelkaning kesilgan chetlari koketka bilan astar orasida qolishi lozim.


Yengning uchi (majetsiz bo'lsa) qayirib bostiryladi; agar qaytarmali, ya'ni manjetli bo'lsa, manjeti tikilgandan keyin dazmollanadi. Yenglar o'mizga o'tkaziladi; shundan keyin ko'ylak qiyib ko'riladi.

Jun gazlamadan tikiladigan ko'ylaklar.

82-rasmda ko'rsatilgan kishki ko'ylakni jun gazlamadan yoki tuk rang kalin, pishik, gazlamalardan tikish mumkin. Ko'ylakning yengi uzun. Uning yeng uchiga bilakni sikib turadigan manjet kilsa xam bo'ladi. Koketka kush qavat (astarli) bo'lib, uning oldingi yarmi shakldor, ya'ni. ikki burchakli (misnkli) qilib, orqasi esa to'g'ri qilib bichilgai. Koketkaning burchaklari to'g'risiga bittadan karama-karshi (vstrechnaya) skladka solinadi, enning ikki skladka orasi burilmaydi, skladkalarining yon tomonlaridan qismlarigina buriladi, istagan kishi uning koketkasini dumaloq yoqasini esa ochik kantarma yoqa qilishi mumkin.

Andaza chizilmasini chizish

Ko'ylakning asosiy chizmasi chizilib, keyin chizmaga quyidagi o'zgarishlar kiritiladi. Koketka. A nuqtadan pastga 12 sm o'lchab, K harfi qo'yiladi, K nuqtadan o'ngga, yeng o'miziga yetkazib gorizontal chiziq chortiladi uchiga Ki xarfi qo'yiladi. Ko'ylakning orqa eni 15 sm kengaytiriladi (ana shu burma xarfni rasmda punktir chiziq bilan ko'rsatilgan). A nuqtadan pastga 14 sm o'lchab, Kg nuqta qo'yiladi. Kg nuqtadan chapga, yeng o'mizi chizigiga yetkazib gorizontal chiziq




82- rasm

tortiladi, bu chiziqning yon o'mizi bilan kesishgan nukda-si Kz bilan belgilanadi. Kz. nuqtadan 9 sm chapga K4 nuqta qo'yiladi. K4 nuqtadan 4 sm pastga K5 nuqta qo'yiladi. Kg, Ks va Kz nuqtalar 95-rasm, a da ko'rsatilganidek, uzaro tutashtiriladi. Ko'ylakning oldiga skladkalar solinadigan bo'lganligidan oldingi an 25 sm (skladkalar) kengaytiriladi. YOqa qaytarmasi B2 nuqtadan o'ngga 4 sm uzunligida gorizontal chiziq

tortib, chiziq uchiga B2 xarfi qo'yiladi B3 nuqta Kg nuqtaga to'g'ri chiziq bilan tutashtiriladi. Yeng (82- rasm, b). Bu ko'ylakning yangi acosiy chiziqlardan fark qilmaydi. SHunga ko'ra rasmda uning chizmasi faqat raqamlar bilan ko'rsatilgan. YOqa (82- rasm, v). Yekaning uzunligi 18 sm (bo'yin aylanasi teng), kengligi 8 sm. To'g'ri burchak chiziladi, burchak uchi A bilan belgilanadi. A nuqtadan o'ngga 18 sm o'lchab, Ai nuqta qo'yiladi. A va Ai nuqtalarning hap biridan pastga 8 sm uzunligida chiziq tushiriladi, chiziqlar uchiga B va B, xarflar qo'yiladi. B nuqta B, nuqtaga tutashtiriladi. B nuqtadan o'ngga 3 sm uzunligida chiziq tortib, uchiga Bg nuqta qo'yiladi. Ai nuqta: dan 2 sm pastga Ag nuqta qo'yiladi. Ag va B2 nuqtaga to'g'ri chiziq, yordamida, Ag nuqta A nukdaga esa egri chiziq, yordamida tutashtiriladi.

Ayollar ko'ylagini bichish va tikish. Ko'ylakni bichish va tikish. Bu



83- rasm

ko'ylakni bichish tartibi yuqorida aytib o'tilgan targibdan fark qilmaydi. Ko'ylakning orqasi xam odatdagicha tayyorlanadi.

Koketkaning o'ngiga astarni o'ngi bilan quyib, chetlari tikib chiqiladi. Uning qaytarmasiga xam astar tikiladi, so'ngra o'ngini ag'darib, dazmollandi.

Ko'ylakning oldingi eniga koketkadagi burchaklar to'g'risiga skladka-lar solinadi; enning skladkalardai ortib kolgan yon qismlari buriladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ikki tomondagi skladkalar orasi tekis (burmasiz) bo'ladi. Ko'ylakning koketka ulanadi, yon va yelka choklari tepchib chiqiladi.


Yenglarning choklari tikiladi, tayyor yenglar o‘mizga ko‘klab o‘tkaziladi; keyin ko‘ylak kiyib ko‘riladi. Yoqaning astari tikiladi va yoqa o‘ngiga ag‘darilib, dazmollanadi. R kaning o‘rta joyi o‘mizning o‘rta nuqtasiga, yoqaning uchlari esa oldingi o‘miz o‘rtasiga chatib qo‘yiladi va yoqa g aylantirib qo‘lda tepchib chiqiladi, keyin mashinada tikiladi. Shundan keyin yoqa qaytariladi va orqa tomonini 0,5 sm qayirib, ko‘rinmaydigan qaviq solib qo‘lda tikiladi. Ko‘ylakning yon tomonlari osilib turmasligi uchun etak yonidan sal qirqiladi. Koketka chetini bostirib tikiladi, etak va uchi (agar manjetsiz bo‘lsa) qo‘lda qaytarib tikiladi.

Xilma-xil koketkalar. Ko‘ylakning yelka chizigidan pastga yeng o‘mizi bo‘ylab istagan uzunlikda (misolimizda 10 sm uzunligida) o‘lchab, shu yerga nuqta qo‘yiladi va shu nuqtadan ko‘krak chizig‘igacha shakldor chiziq ya‘ni koketka chizig‘i chiziladi.

83-rasmda qanotcha yengning chizmasi berilgan. Chizmada bu yengning ham barcha o‘lchamlari ko‘rsatilgan. Shu o‘lchamlar bo‘yicha qanotcha yengning andzasini chizish mumkin.

4.7.XALATLARNI BICHISH VA TIKISH TEXNOLOGIYASI

Xalat (uy xalati). Uyga kiyilayadigan xalatlar qishlik va yozlik bo‘lishi mumkin. Qishlik xalatlar pachmoq gazlama (flanel), bumazeya, baykadan tikiladi, qavilgan (porolonli) va hakazo bo‘ladi; yozlik xalatlar esa chit, satin, ipak gazlama va shu kabilarda tikiladi. Xalatlarni uzun yengli, yengi tirsakdan sal pastga tushib turadigan va kalta yengli qilib tikish mumkin.



84-rasm


Yoqasi bo‘yi bilan yaxlit bichilgan xalat (84-rasm). Xalatning andzasini hosil qilish uchun ko‘ylakning asosiy andzasiga fasonning chiziqlarini tushirish kerak.

Xalatning orqasi (84-rasm, a). Yoqa o‘mizining yelkadagi nuqtasidanchapga yelka chizigi yo‘nalishida 1 sm o‘lchab, 1 raqami qo‘yiladi. 1 nuqtasi

yoqa o‘miziga rasmdagidek tutashtiriladi. Xalatning oldi (84-rasm, b). Xalatning barlari ochilib turmasligi uchun son chizigi oldingi o‘rta chiziq o‘ngga 2 sm uzaytirilib, 2 raqami qo‘yiladi; so‘ngra yoqa o‘mizidagi LH3 nuqta etak chizigiga 2 nuqtasi orqali tutashtiriladi. SHuning o‘zi o‘rta chiziq bo‘ladi. SH2 nuqtadan chapga yelka chizigi bo‘yicha 1 sm o‘lchab, t nuqtasi qo‘yiladi. 1 nuqtasidan 9 sm yuqoriga 9 raqami, bu nuqtadan chapga 4 sm o‘lchab, 4 raqami qo‘yiladi. 4 nuqta yekdai 3 sm pastga 3. raqami qo‘yiladi. 3 nuqtasidan 10 sm uzunlikda. 9 nuqtasi orqali chiziq o‘tkaziladi. Z nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. SH3 nuqtadan o‘ngga 7 sm o‘lchab, 7 raqami qo‘yiladi. 7 nuqtasidan 1 sm yuqoriga nuqtasi qo‘yiladi. 10

nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. 7 nuqtasidan 3 sm chapga 3 nuqtasi qo'yiladi. 3 nuqtasi 1 nuqtasiga tutashtiriladi. Etak chizigi o'ngga 4 sm uzaytirilib, shu chizigining uchi 7 nuqtasiga tutashtiriladi.

Cho'ntak. Oldingi o'rta chiziqdan chapga bel chizigi bo'yicha 12 sm o'lchab, 12 raqami qo'yiladi, bu nuqtadan pastga 7 sm, chapga 13 sm o'lchab, shu nuqtalar tegishli 7 va 13 raqamlari bilan belgilanadi. 13 nuqtasidan pastga J 2 sm ulchanib, bu nuqta 7 nuqtasiga tutashtiriladi



85-rasm

Andazani gazlama ustiga qo'yish. Chok xaki rasmda ko'rsatilgan.

«Shal'ka» yoqali xalat (85-rasm).

Xalatning orqasi (85-rasm,-a). Yoqa o'mizining o'rtasidan yuqoriga 1 sm o'lchab, 1 nuqtasi qo'shiladi, bu nuqta yoqa o'miziga ulanadi.

Xalatning oldi xalatning barlari ochilib turmasligi uchui son chizigi oldingi o'rta chiziqdan o'ngga 2 sm


uzaytirilib, 2 nuqtasi qo'yiladi, so'ngra o'mizidagi SHz nuqtadan 2 nuqtasi etak chizig'igacha tik chiziq tushiriladi, bu oldingi o'rta chiziq bo'ladi. Yelka vitachkasi bekitiladi. YenR pastga yonchiziq bo'yicha 6 sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi. G nuqtasi V nuqtasiga tutashtiriladi. SHz nuqtasidan yuqoriga 9 sm o'lchab, raqami qo'yiladi. Bu nuqtadan chapga 4 sm va pastga 3 sm o'lchab, bu nuqtalar 4 va 3 raqamlari bilan belgilanadi. 3 nuqtasi SH2 nuqtasiga tutashtiriladi. So'ngra 3 nuqtasidan 9 nuqtasi orqali 12 sm uzunligida chiziq chiqariladi va 12 raqami qo'yiladi. Etak chizig'i o'ngga 10 sm uzaytiriladi, so'ngra 12 nuqtasi 10 nuqtasiga rasmdagidek tutashtiriladi. Andazani gazlama ust qo'yish. Chok xaqalari rasmda ko'rsatilgan yon tomondagi vitachkali tikkanda vitachka uchi V nuqtaga rasmda ko'rsatilganidek 3 sm yetkazilmaydi.

4.8.AYOLLAR JAKETINI MODELLASHTIRISH

Jaket oldining chizmasini chizish.

Yoqa o'mizi. Sh nuqtadan chapga 6,5 sm uzunlikda (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0.5 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+1,5=6,5 \text{ sm}$) chiziq tortib, Sh₃ nuqta qo'yiladi. Shu nuqtadan pastga 7,5 sm uzunlikda (bo'yin yarim aylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun, $1,5 \text{ sm}$ qo'shiladi, ya'ni $18:3+1,5=7,5 \text{ sm}$) chiziq tortib, Sh₄ nuqta qo'yish 3 nuqtadan pastga 2 sm o'lchab, shu yerga 2 raqami qo'yiladi. O'miz chizig'i Sh₃ nuqtadan boshlanib, 2 nuqtasi

orqali Sh_4 nuqtaga tutashtiriladi.



86-rasm. Ayollarning shimli kastyumi. A-jaketning andoza chizmasi, b-shimning old yarmi andaza chizmasi, v-shimning orqa yarmi andaza chizmasi

Yordamchi yelka chizig'i. Sh_3 nuqtadan chapga 4 sm uzunlikda chiziq tortib, P_3 nuqta qo'yiladi.

Ko'krak vitachkasi va yelka chizig'i. G_3 nuqtadan chapga 9,5 sm uzunlikda (yoqa o'mizining yuqori chizig'i uzunligiga yelkaning eni qo'shiladi va barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $6,5+4-1=9,5$ sm) chiziq tortib, V nuqta qo'yiladi. V va P_3 nuqtalar tutashtiriladi. PG_1 chizig'i yuqori bo'lish nuqtasi P_3 nuqtaga punktir chiziq bilan tutashtiriladi. P_3 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'ylab 5 sm o'lchab (vitachkaning kengligi) (ko'k-rangning yarim aylanasi ko'krak ostining yarim aylanasi ayiriladi, ya'ni $46-41=5$ sm.), V_1 nuqta qo'yiladi. V_1 va V nuqtalar tutashtiriladi. V nuqtadan boshlab VP_3 chizig'ining BB_1 chizig'iga teng keladigan qismi o'lchanib, shu yerga V_2 nuqta qo'yiladi. Vitachkalar chizig'i o'zaro teng bo'lishi kerak. V_2 va Sh_3 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Solishtirish uchun.

Yelkaning ko'krak vitachkasidan yeng o'mizigacha kengligi va oldingi yeng o'mizi B_1 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'ylab 9sm o'lchab (yelkaning o'lchangan kengligidan yelkaning yoqa o'mizidan ko'krak vitachkasigacha bo'lgan kengligi - 4sm ayiriladi, ya'ni $13-4=9$ sm), P_4 nuqta qo'yiladi. G_2 nuqtadan 5 sm uzunlikda pyerpyendikulyar chiziq chiqariladi va uning uchiga 5 raqami qo'yiladi. P_4 va 5 nuqtalar punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. P_4 nuqtadan pastga punktir chiziq bo'ylab 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi bilan B_1 nuqta tutashtiriladi. B_1 nuqtadan chapga 3 nuqta yo'nalishida 9 sm o'lchab, shu yerga 9 raqami qo'yiladi (hisobi yuqorida berilgan). 3 va 5 nuqtalari orasidagi punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun)

chiziqcha tortib, chiziqcha uchiga 1 raqami qo'yiladi. G_5 nuqtadan chiqarilib, burchakni o'rtasidan bo'lib o'tgan chiziq bo'yicha 2 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), shu yerga 2 raqami qo'yiladi. O'miz chiziq 9, 1, 5, 2 nuqtalari orqali chizilib, E_7 nuqtaga tegib o'tadi.

Yon chok. T_2 nuqtadan o'ngga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi; yon chok tushadigan chiziq $G_7, G_6, 1, B_2, H_2$ nuqtalar orqali o'tkaziladi.

Bel chizig'i. T_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Bu nuqta bilan yon chokdagi 1 nuqtasi tutashtiriladi.

Son chizig'i. B_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, shu nuqta B_2 nuqta bilan tutashtiriladi.

Jaketning etagi. H_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab 1 raqami qo'yiladi. N_2 va 1 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi, chiziq o'ng tomonga istagancha davom ettiriladi.

Oldining o'rta chizig'i. Son chizig'i bo'ylab 1 nuqtasidan o'ngga 2 sm o'lchab, shu yerga 2 raqami qo'yiladi. Jacket oldining o'rta chizig'i Sh_4 va 2 nuqtalari orqali chiziladi, bu chiziqning ko'krak chizig'i bilan kesishgan joyiga G_8 nuqta, etak chizig'i bilan kesishgan joyiga esa N_3 qo'yiladi.

Oldingi vitachkasi. V nuqtadan pastga, o'rta chiziqdan baravar masofada, punktir chiziq tushiriladi; punktir chiziqning son chizig'ini kesib o'tgan joyiga B_4 nuqta, bel chizig'ini kesib o'tgan joyiga T_4 nuqta qo'yiladi. T_4 nuqtadan o'ngga va chapga 1,5 sm dan o'lchab, shu yerlarga 1,5 raqamlari qo'yib chiqiladi; V nuqtadan pastga 5 sm, B_4 nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, bu nuqtalarga 5 raqamlari qo'yiladi. 5 va 5 nuqtalari 1,5 nuqtalariga o'zaro tutashtiriladi.

Yon vitachkasi. G_5 nuqtadan pastga punktir chiziq tushirilib, uning son chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi B_5 xarfi bilan, bel chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi T_5 harfi bilan belgilanadi. T_5 nuqtadan o'ngga va chapga 1 sm dan o'lchab, 1 raqamlari qo'yiladi. G_5 nuqtadan pastga 3 sm o'lchab 3 raqami, B_5 nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. Ana shu 3 va 5 nuqtalari 1 nuqtalariga tutashtiriladi.

Barining kengligi. Sh_4 nuqtadan o'ngga 6 sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi; 6 nuqtasidan pastga

1 sm o'lchab, bu nuqta 1 raqami bilan belgilanadi. G_8 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, shu nuqtaga 2 raqami, N_3 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, bu yerga qam 2 raqami qo'yiladi. Bar (bort) chizig'i $Sh_4, 1, 2, 2$ nuqtalari orqali chizilib, N_3 nuqtaga tutashtiriladi

Cho'ntak. T_1 nuqtadan pastga 8 sm o'lchab, 8 raqami qo'yiladi; shu nuqtadan chapga 8 sm o'lchab, K nuqta qo'yiladi. K nuqtadan chapga 16 sm uzunlikda yuqori chiziq tortiladi va chiziq uchiga K_1 nuqta qo'yiladi. K va K_1 nuqtalardan pastga 17 sm uzunlikda yon chiziqlar tushiriladi, hosil bo'lgan nuqtalar tutashtiriladi.

Cho'ntak qopqog'i. K va K_1 nuqtalardan pastga 5 sm uzunlikda chiziqlar tushirilib, chiziqlar uchiga 5 raqamlari qo'yiladi. Cho'ntakning yuqori chizigi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan pastga 7 sm uzunlikda punktir chiziq tushiriladi va 7 raqami qo'yiladi. 5 nuqtalari 7 nuqtaga punktir chiziqlar yordamida tutashtiriladi, har punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalaridan yuqoriga, punktir chiziqlarga nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm dan o'lchab, bu nuqtalar 1 raqamlari bilan belgilanadi. So'ngra 5, 1, 7, 1 va 5 nuqtalari chizmada

ko'rsatilganidek tutashtiriladi.

Eslatma. Son yarim aylanasi o'lchamiga 2 smni qo'shganda (barcha o'lchamlar uchun) bu o'lcham andaza chizmasidagidan kattaroq bo'lib chiqsa, bichish vaqtida buyum keragicha kengaytiriladi ya'ni son yarim aylanasi 2 sm qo'shilgandan keyingi o'lchami bilan andaza chizmasidagi o'lcham o'rtasidagi tafovutning $\frac{2}{3}$ qismi jaketning oldiga va $\frac{1}{3}$ qismi orqasiga son chizig'i

Shim. Shim andazasi chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar bo'lishi kerak.

Belning yarim aylanasi-36 sm

Sonning yarim aylanasi -48 sm

Shim yon chizig'ining uzunligi - 102 sm

O'tirish chizig'i (orqa chok)ning uzunligi - 29 sm

Pocha kengligi - 30 sm

Andaza chizmasini chizish

Shimning old yarmini chizish (86- rasm, b)

To'g'ri burchak chizib, uchiga A nuqta qo'yiladi.

Shimning uzunligi. A nuqtadan pastga 102 sm uzunlikda (shimning o'lchab olingan uzunligi) chiziq tortilib, chiziq uchiga N xarfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tortiladi.

Son chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziq tortib, B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

O'tirish chizig'ining uzunligi. A nuqtadan pastga 30 sm uzunlikda chiziq tortib (o'tirish chizig'i uzunligiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $29+1=30$ sm), S nuqta qo'yiladi. S nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

Tizza chizig'i. S nuqta bilan N nuqta oraliqi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan yuqoriga 6 sm uzunlikda chiziq tortib, K nuqta qo'yiladi. K nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

Shimning o'tirish chizig'i bo'yicha kengligi. S nuqtadan o'ngga 25 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $48:2+1=25$ sm), S₁ nuqta qo'yiladi.

S₁ nuqtadan pyerpyendikulyar chiqariladi, pyerpyendikulyarning yuqori gorizontol chiziq, (bel chizigi)ni kesib o'tgan joyi T nuqta bilan, son chizig'ini kesib o'tgan joyi B₁ nuqta bilan belgilanadi. C₁ nuqtadan o'ngga 5,5 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm ayiriladi, ya'ni $48:8-0,5=5,5$ sm), S₂ nuqta qo'yiladi.

Bant chizig'i (oldingi chok tushadigan chiziq). T nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, T₁ nuqta qo'ynladi. C₁ nuqtadan yuqoriga 5 sm uzunlikda chiziq tortib, 5 raqami qo'yiladi. C₁ nuqtadan, burchakni teng ikkiga bo'ladigan qilib, 3 sm uzunlikda chiziq tortib, 3 raqami qo'yiladi. Oldingi chok chizig'i T₁ B₁ 5 va 3 nuqtalar orqali o'tib, S₂ nuqtaga kelib tutashadi.

Bel chizi g' i. T nuqtadan chapga 22 sm o'lchab, T₂ nuqta qo'yiladi (bel yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismi, yana 4 sm -barcha o'lchamlar uchun, $36:2 + 4=22$ sm), T₁ bilan T₂ nuqtalari tutashtiriladi.

Dazmol chizig'i. S nuqta bilan S_2 nuqta oralig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish chizig'idan yuqoriga va pastga vertikal chiziqning bel chizig'i bilan kesishgan joyiga T_3 nuqta, eng pastki chiziq bilan kesishgan joyiga N_1 nuqta qo'yiladi.

Shim pochasing pastki cheti. H_1 nuqtadan o'ng va chapga 14 sm dan o'lchab pocha kengligidan 2 sm ayirib 2 ga taqsimlanadi, ya'ni $(30-2):2=14$ sm N_2 va N_3 nuqtalar qo'yiladi.

H_1 nuqtadan yuqoriga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Pochaning pastki chizig'i $N_2, 1, N_3$ nuqtalar orqali tortiladi.

Yon chok tushadigan chiziq T_2 , B, S, N_2 nuqtalar orqsali tortiladi; bu chiziqning tizza chizig'i bilan kesishgan joyi K_1 nuqta bilan belgilanadi.

Ichki chok (og' choki) tushadigan chiziq. S_2 nuqta bilan N_3 nuqta tutashtiriladi. S_2N_3 chiziqning tizza chizig'ini kesib o'tgan joyiga K_2 nuqta qo'yiladi.

Beldagi vitachkalar. T_3 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi va shu nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tushiriladi. So'ngra T_3 nuqtadan chapga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi; bu nuqtadan chapga yana 2 sm o'lchab, shu yerga qam 2 raqami qo'yiladi; hosil bo'lgan nuqtalardan pastga ixtiyoriy uzunlikda vertikal chiziqlar tushiriladi.

Cho'ntak. T_2 nuqtadan o'ngga 3 sm o'lchab 3 raqami, pastga (yon tomondan) 1 sm o'lchab 1 raqami qo'yiladi. 16 va 3 nuqtalari chiziq tortib o'zaro tutashtiriladi. 3 nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, bu yerga ham 3 raqami qo'yiladi Cho'ntakkacha bo'lgan bu masofa baxyalab chiqiladi.

Shimning orqa yarmini chizish (86- rasm, v).


Bu chizma shimning oldingi yarmi chizmasiga asosan chiziladi. Shimning oldingi yarmi chizmasini chizib, barcha belgilar (nuqtalar, xarflar) joy-joyiga qo'ib chiqiladi, chunki bu belgilar shimning orqa yarmini chizish vaqtida kerak bo'lib qoladi.

Shim orqasining o'tirish chizig'i bo'yicha kengligi. S_1 nuqtadan o'ngga 11 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayirialadi, ya'ni $48:4-1=11$ sm), S_3 nuqta qo'yiladi


Pochaning pastki cheti. H_1 nuqtadan o'ngga va chapga 16 sm o'lchab [pocha kengligiga 2 sm qo'shiladi, 2 ga bo'linadi, ya'ni $(30+2):2=16$ sm], N_4 va N_5 nuqtalar qo'yiladi. H_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Pochaning pastki chizig'i $N_5, 1, N_4$ nuqtalar orqali o'tkaziladi.

Yon chok tushadigan chiziq. A nuqtadan chapga 2 sm o'lchab, T_4 nuqta qo'yiladi. B nuqtadan chapga 3 sm o'lchab, 3 raqami . qo'yiladi. S nuqtadan chapga 3 sm o'lchab, bu yerga ham 3 raqami qo'yiladi. T_4 nuqtadan boshlab, 3, 3 nuqtalari orqali N_5 nuqttagacha yon chiziq tortiladi. Yon chiziqning tizza chizig'ini kesib o'tgan joyiga K_3 nuqta qo'yiladi.

Bel chizig'i. T_3 nuqtadan yuqoriga 2,5 sm o'lchab, T_5 qo'yiladi. Bel chizig'i T_4 nuqtadan o'ngga T_5 nuqta orqali 22,5 sm uzunlikda (bel yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4,5 sm qo'shiladi, ya'ni $36:2 + 4,5 = 22,5$ sm) bel chizig'ini tortib, T_6 nuqta qo'yiladi.



87-rasm. Bo`rtmali
jaket



Og' choki. S_3 va N_4 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. N_4 nuqtadan yuqoriga, shu chiziq bo'yicha S_2N_3 chizig'iga teng keladigan uzunlikni o'lchab, S_4 nuqta qo'yiladi. S_4N_4 chizig'ining tizza chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi K_4 xarfi bilan belgilanadi.

O'tirish chizig'i (orqa chok). C_1 nuqtadan yuqoriga va o'ngga 2 sm o'lchab, shu nuqtalar 2 raqamlari bilan belgilanadi. T_6 nuqtadan pastga, 2 va 2 nuqtalari orqali chiziq tortib S_4 nuqtaga tutashtiriladi.

Bel vitachkalari. Bel chizig'i teng uch qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtalaridan pastga 9 sm uzunlikda tik chiziq tushiriladi. har bo'lish nuqtasidan o'ngga va chapga 1 sm dan o'lchab (vitachka uchun), shu nuqtalar 1 raqamlari bilan belgilanadi; 1 va 1 nuqtalar 9 nuqtaga tutashtiriladi.

Shimning tizzasini tizza chizig'i bo'yicha toraytish mumkin; buning uchun K_3 nuqtadan o'ngga va K_4 nuqtadan chapga 3-4 sm dan o'lchab, shu nuqtalar orqali chizmadagidek punktir chiziqlar o'tkaziladi.

Shimli kostum modelini yasash.

Boʻrtmali jaket. Jaket oldi va jaket orqasining asosiy andazasiga (86-rasm, a) fason chiziqlari chiziladi.

Jaket orqasi (87-rasm, a). Yelkadan pastga qarab, yeng o‘mizi chi-ig‘i bo‘yicha 8 sm o‘lchab, shu nuqtaga S raqami qo‘yiladi. 8 nuqtasidan jaket etagigchcha, beldagi vitachka orqali burtma chizig‘i tushiriladi. Bel chizig‘idan vitachka kesiladi.

Old qismi (87-rasm, b). Ko'krak vitachkasi bekitiladi. Yelkadan o'miz chizig'i bo'ylab quyiga tomon 8 sm o'lchanadi, 8 raqami qo'yiladi. Keyin 8 nuqtadan V nuqtasi (ko'krak vitachkasining oxiri) orqali bo'rtma chok chizig'i o'tkaziladi, vitachka orqali bel chizig'iga tomon bo'rtma chok chizig'i 6 sm uzaytiriladi, bu nuqtaga 6 raqami qo'yiladi. Cho'ntak chizig'i quyidagicha belgilanadi: yon tomondan bel chizig'idan pastga 10 sm o'lchanadi, 10 raqami qo'yiladi. 10 va 6 nuqtalari tutashtiriladi. Shundan so'ng cho'ntak qopqogining shakli chiziladi. Buning uchun 6 nuqtasidai chapga 14 sm o'lchanadi, 14 raqami qo'yiladi. 14 va 6 nuqtalaridan pastga 5 sm dan o'lchanadi, o'lchangan ikkala nuqta tutashtiriladi. Bel chizig'idan o'tadigan vitachka kesiladi.

Jaketning bari va yoqasi. Sh₃ nuqtadan yuqoriga 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 9 nuqtasidan chapga 4 sm o'lchab, bu nuqta 4 raqami bilan belgilanadi. 4 nuqtasidan pastga 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. So'ngra 3 nuqtasidan 9 nuqtasi orqali 8 sm uzunlikda chiziq. tortib, 8 raqami qo'yiladi, bu chiziq yoqaning balandligi bo'ladi. Yoqaning o'mizga tikiladigan chizig'i 3 nuqtadan boshlanib, Sh₃, 2, Sh₄ nuqtalari orqali o'tadi; bu chiziq o'ng tomonga 2 sm uzaytirilib, Sh₅ nuqta qo'yiladi. Yoqaning ustki cheti va uchi quyidagicha chiziladi: Sh₅ nuqtadan o'ngga 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi, hosil bo'lgan nuqtadan yuqoriga 2 sm o'lchab, bu nuqta 2 raqami bilan belgilanadi. Sh₅ nuqtadan 6 sm uzunlikda, 2 nuqtasi orqali o'tadigan qilib, chiziq tortiladi va chiziq, uchiga 6 raqami qo'yiladi. 6 va 8 nuqtalari punktir chiziq yordamida o'zaro tutashtiriladi; punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi, pastki bo'lish nuqtasidan to'g'ri burchak hosil qilib pastga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Yoqa chizig'i 8, 1, 6 nuqtalari orqali tortiladi. So'ngra Sh₄ nuqtadan pastga jaket oldining o'rta chizig'i bo'yicha 16 sm o'lchab, 16 raqami qo'yiladi; bu nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, bu nuqta 2 raqami bilan belgilanadi. Sh₅, 4, 2, 2, N₃ nuqtalari orqali chizmadagidek chiziq o'tkaziladi. Jaket barining pastki burchagi dumaloqlantiriladi. Buning uchun jaket etagidagi 2 nuqtasidan, burchakni teng o'rtasidan bo'ladigan qilib, 5 sm uzunlikda chiziq chiqarib, chiziq uchiga 5 raqami qo'yiladi. Jaket etagi (barining burchagi)ni dumaloqlovchi chiziq, chizmada ko'rsatilganidek, 5 nuqtasi orqali o'tadi. Andazani gazlama ustiga qo'yish

Jaketning oldi va orqasi (87-rasm, v, g, d, e). qo'shiladigan chok haqi rasmda ko'rsatilgan. Yoqa (87-rasm, j). Bort osiani va yoqa astari (podvorotnik)ni bichishda kontur bo'yicha 1 sm dan chok haqi qo'shiladi.

4.9. KIYIMLARNI YOQASI VA ULARNI BICHISH HAMDA TIKISH TEKNOLOGIYASI

Yoqa. Yoqalarning fasoni xilma-xil bo'lishi mumkin. Yoqalar shartli ravishda yelkaga yopishib turadigan yoqa, qaytarma yoqa, tik yoqa, «shalka» yoqa, pidjak yoqa va boshqa turlarga bo'linadi.

Quyida turli shakldagi yoqalarning andaza chizmalari berilgan. Bundan yoqalarning andazasni chizish uchun bo'yin aylanasi yarim o'lchovi kerak

bo'ladi (quyida keltirilgan misollarda bu o'lchov 18 yoki 20 sm qilib olingan).

88-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 33 sm (yoqa o'mizi uzunligining $\frac{1}{2}$ qismi plus 6 sm – barcha o'lchamlar uchun, ya'ni $54:2 + 6 = 33$ sm) ga teng.


To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 9 sm ga teng (barcha o'lchamlar uchun).

Yoqani umizga tikish (ulash) chizig'i va yoqa uchi. A nuqtadan 1 sm pastga 1 raqami, B nuqtadan 6 sm chapga esa 6 raqami qo'yiladi.


Umizga tikish chizig'i 1 va 6 nuqtalari orqali misik chizig'i esa 6 va V nuqtalari orqali chiziladi.

Yoqaning pastki chizig'i (cheti). G nuqtadan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. 1 nuqtasi V nuqtaga tutashtiriladi.

89-rasm. To'g'ri burchak chizib, uchiga A nuqta qo'yiladi.



88-rasm.



89-rasm.



90-rasm.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i. A nuqtadan o'ngga 36 sm uzunligida chiziq chizib, uchiga V nuqta qo'yiladi. V nuqtadan chapga 5 sm uzunligida chiziq chizib, uchiga 5 nuqta qo'yiladi. A nuqtadan pastga 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi 9 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtirilib, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan pastga punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi. Yoqani o'mizga tikish chizig'i 9, 2 va 5 V nuqtalari orqali o'tadi.

Yoqaning taxi (buklash chizig'i). 9 nuqtasidan pastga 13 sm o'lchab, 13 raqami qo'yiladi. Yoqaning taxi 9 va 13 nuqtalari orqali o'tadi.

Yoqaning pastki chizig'i (cheti). 13 nuqtasi V nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng uch qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalaridan pastga punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib 6 sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi. Yoqaning pastki chizig'i 13, 6, 6 va V nuqtalari orqali o'tadi. Yoqani o'mizga tikish chizig'ining uzunligi yoqa o'mizi uzunligiga teng bo'lishi kerak.

90-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va VG gorizontal chiziqning uzunligi 22 smga teng.


To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 29 sm

ga teng.


Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i. G nuqtadan yuqoriga 7 sm uzunligida chiziq chiqarib, uchiga 7 raqami qo‘yiladi. So‘ngra B nuqtadan 1 sm chapga D nuqta qo‘yiladi. D nuqta 7 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq teng uch qismga bo‘linadi. Bo‘lish nuqtalarining har biridan pastga, punktir chiziqqa nisbatan to‘g‘ri burchak hosil kilib, 3 sm uzunligida chiziqlar tushiriladi va chiziqlar uchiga 3 raqami qo‘yiladi. Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i 7, 3, 3 va D nuqtalari orqali o‘tkaziladi.

Yoqaning pastki chizig‘i. V nuqtadan chapga 4-5 sm o‘lchab, 4-5 raqamlari qo‘yiladi. Bu nuqtadan yuqoriga 10 sm uzunligida tik chiziq chiqarilib, uchiga 10 raqami qo‘yiladi. So‘ngra V nuqtadan yuqoriga 12 sm o‘lchab, 12 raqami qo‘yiladi. Bu nuqtadan 5 sm chapga 5 raqami qo‘yiladi.

G nuqta 10 nuqtasiga ravon tutashtiriladi, bu chiziq 10 nuqtasidan o‘ngga 1 sm uzaytirilib, shu yerga 1 raqami qo‘yiladi, 1 nuqtasi 5 nuqtasiga tutashtiriladi, BV chizig‘iga urinib o‘tadigan egri chiziq yordamida 5 nuqtasi D nuqtaga rasmdagidek tutashtiriladi.



91-rasm.



92-rasm.

91-rasm. ABVG to‘g‘ri to‘rtburchak chiziladi.

To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi. AB va VG gorizontall chiziqlarining uzunligi 22,5 sm (bo‘yinning yarim aylanasi plyus 2,5 sm – barcha o‘lchamlar uchun, ya‘ni $20 + 2,5 = 22,5$ sm) ga teng.

To‘g‘ri to‘rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 9 sm ga teng (barcha o‘lchamlar uchun).

Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i. A nuqtadan 1 sm pastga 1 nuqtasi qo‘yiladi. 1 nuqtasi B nuqtasiga tutashtiriladi.


Yoqaning uchi va pastki chizig‘i. B nuqtadan 2 sm pastga 2 raqami qo‘yiladi. 2 nuqtasidan 2 sm chapga ham 2 raqami qo‘yiladi. So‘ngra bu nuqtadan pastga 1 sm o‘lchab, 1 nuqtasi qo‘yiladi, 1 nuqtasi 2 nuqtasiga tutashtiriladi. G nuqtadan 2 sm yuqoriga 2 nuqtasi qo‘yiladi. Bu nuqta V nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq, teng uch qismga bo‘linadi, chap tomondagi bo‘lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo‘yiladi. 2 nuqtasidan V nuqtaga 1 nuqta orqali chiziq tortiladi, bu – yoqaning pastki chizig‘i bo‘ladi; pastki chiziq o‘ngga 1 sm uzaytiriladi. So‘ngra 2, 1 va 1 nuqtalari o‘zaro tutashtiriladi.

92-rasm. ABVG to‘g‘ri to‘rtburchak chiziladi.


To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi. AB va VG gorizontall chiziqlarining uzunligi 22 sm (bo‘yinning yarim aylanasi plyus 2 sm – barcha o‘lchamlar uchun, ya‘ni $20 + 2 = 22$ sm) ga teng.

To‘g‘ri to‘rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 8 sm ga teng (barcha o‘lchamlar uchun).

Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i. A nuqtadan pastga 2 sm, B nuqtadan chapga 2 sm o‘lchab, shu nuqtalar 2 raqamlari bilan belgilanadi. 2 nuqtasi 2 nuqtasiga tutashtiriladi.



93-rasm.



94-rasm.

Yekaning uchi va pastki chizig‘i (cheti). V nuqtadan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo‘yiladi. G nuqta o‘ng tomondagi 2 nuqtasiga rasmdagidek tutashtiriladi.

93-rasm. ABVG to‘g‘ri to‘rtburchak chiziladi.


To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi. AB va GV gorizontal chiziqlarining uzunligi 30 sm ga teng.

To‘g‘ri to‘rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 13 sm ga teng.

Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i. A nuqtadan pastga 5 sm o‘lchab, 5 raqami qo‘yiladi. 5 nuqtasi B nuqtaga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq teng ikki qismga bo‘linadi, bo‘lish nuqtasidan pastga, punktir chiziqqa nisbatan to‘g‘ri burchak hosil qilib, 3 sm o‘lchab, 3 raqami qo‘yiladi. Pastki chiziq G va 3 nuqtalari orqali chizilib, B nuqtaga tutashtiriladi.

94-rasm. ABVG to‘g‘ri to‘rtburchak chiziladi.

To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi. AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 19,5 sm (bo‘yinning yarim aylanasi plyus 1,5 sm – barcha o‘lchamlar uchun, ya’ni $18 + 1,5 = 19,5$ sm) ga teng.



95-rasm.

To‘g‘ri to‘rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi barcha o‘lchamlar uchun 4 sm ga teng.


Yoqani o‘mizga tikish chizig‘i. V nuqtadan 1,5 sm yuqoriga 1,5 raqami qo‘yiladi.

GV chizig‘i teng ikki qismga bo‘linadi.


Tikish chizig‘i VG chizig‘iga urinib o‘tib G nuqtani 1,5 nuqtasiga tutashtiradi, so‘ngra bu chiziq 1,5 nuqtasidan o‘ngga 0,5 sm uzaytirilib, chiziq uchiga 0,5 raqami qo‘yiladi.

Yoqaning pastki chizig‘i. 0,5 nuqtasidan yuqoriga B nuqta orqali 4 sm uzunlikda chiziq chiqariladi va uchiga 4 raqami qo‘yiladi, bu chiziq tepaga 5 sm uzaytiriladi.

So‘ngra 5 nuqtadan chapga 10 sm o‘lchab, 10 raqami qo‘yiladi, 10 nuqtasi 4 nuqtasiga tutashtiriladi. 10 nuqtasidan yuqoriga 5 nuqtasi orqali rasmdagidek 15



96-rasm.



97-rasm.

sm uzunligida punktir chiziq chizilib, uchiga 15 raqami qo'yiladi, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan yuqoriga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Yoqaning pastki chizig'i 10 nuqtasini 1 nuqta orqali 15 nuqtasiga tutashtiriladi. 15 nuqtasi 4 nuqtasiga ulanadi.

95-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 20 sm (bo'yin yarim aylanasi uzunligi) ga teng.

To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 9 sm ga teng.

YOQani o'mizga tikish chizig'i. BV chizig'i yuqoriga uzaytiriladi, shu chiziq Bo'yicha yuqoriga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. A nuqta 5-nuqtasiga punktir chiziq, yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq, teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish chizig'idan pastga 1,5 sm o'lchab, 1,5 raqami qo'yiladi. A nuqta 5 nuqtasiga 1,5 nuqtasi orqali botiq egri chiziq yordamida tutashtiriladi, yoqa o'mizga shu chiziq bo'yicha tikiladi.

YOqa uchi va yoqani pastki chizig'i. GV chizig'i V nuqtadan o'ngga 7 sm uzaytirilib, chiziq, uchiga 7 raqami qo'yiladi. 5 nuqtasi 7 nuqtasiga tutashtiriladi, bu chiziq 7 nuqtasidan pastga 1 sm uzaytirilib, chiziq uchiga 1 sm qo'yiladi. Yoqaning pastki chizig'i G nuqtani 1 nuqtasiga V nuqta orqali tutashtiradi.

96-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va VG gorizontal chiziqlarining uzunligi 20 sm ga teng.

To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 6 sm ga teng.

Yoqani o'mizga tikish chizig'i A va B nuqtalari orqali o'tadi.

Yoqaning pastki chizig'i. V nuqtadan burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib 1 sm uzunlikda chiziq chiqarilib, uchiga 1 raqami qo'yiladi. Pastki chiziq G nuqtani B nuqtasiga 1 nuqtasi orqali tutashtiradi.


97-rasm. ABVG to'g'ri to'rtburchak chiziladi.

To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. AB va GV gorizontal chiziqlarining uzunligi 26 sm ga teng.


To'g'ri to'rtburchakning eni. AG va BV vertikal chiziqlarining uzunligi 43 sm ga teng.

YOQani o'mizga tikish chizig'i. B nuqtadan pastga 17 sm o'lchab, 17 raqami qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga 3,5 sm o'lchab, 3,5 raqami qo'yiladi. 17 va 3,5 nuqtalari punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq, teng to'rt qismga bo'linadi, yuqori bo'lish nuqtasidan chapga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri to'rtburchak hosil qilib, 5 sm o'lchab 5 raqami qo'yiladi. Tikish chizig'i 3,5, 5 va 17 nuqtalarini 1 tutashtiradi.

Yoqaning pastki chizig'i (cheti). G nuqtadan yuqoriga 23 sm o'lchab, 23 raqami qo'yiladi, bu nuqtadan o'ngga 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. 3,5 nuqtasi AG chizig'iga urinib 3 nuqtasi orqali o'tadigan shakldor chiziq yordamida B nuqtaga rasmdagidek tutashtiriladi.



98-rasm.



99-rasm.

YAxlit bichiladigan yoqalarning har-xil fasonlarini chizish. Yoqalarning modeli to'g'ri yasalsa, ularni ko'ylak yoki bluzkaning oldingi yarmi (lif) bilan birga, yaxlit qilib bichish mumkin. Yoqani chizish oldingi yoqa o'mizidan, ba'zan esa asosiy andazaning orqa qismidan (bluzka, jaket, ko'ylak, palto yoqasi) boshlanadi. Buning uchun andazaning asosiy chizmasini chizayotganda boshlang'ich nuqtalarni belgilab ketish kerak.

98-rasm. SH_3 nuqtadan yuqoriga 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 9 nuqtasidan chapga 4 sm o'lchab, 4 raqami qo'yiladi; bu nuqtadan 3 sm pastga 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi SH_3 nuqtaga tutashtiriladi, so'ngra 3 nuqtasidan 9 nuqtasi orqali 6 sm uzunlikda chiziqliq chiqarilib, uchiga 6 raqami qo'yiladi. Shu nuqtadan pastga oldingi o'rta chiziqliq bo'yicha 14 sm o'lchab, 14 raqami qo'yiladi, bu oraliq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan o'ngga gorizontali yo'nalishda 8 sm va chapga 6 sm o'lchab, bu nuqtalar 8 va 6 raqamlari bilan belgilanadi. Bo'lish nuqtasidan 1 sm yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. So'ngra yuqori 6 nuqta 8 nuqtasiga punktir chiziqliq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziqliq teng uchta qismga bo'linadi, yuqori bo'lish nuqtasidan 1 sm o'ngga 1 raqami, pastki bo'lish nuqtasidan 1,5 sm o'ngga esa 1,5 raqami qo'yiladi. Yuqori 6 nuqtasi pastki 6 nuqtasiga, rasmda ko'rsatilganidek, 1, 1,5, 8 va 1 nuqtalari orqali o'tadigan chiziqliq yordamida tutashtiriladi. Bundan keyin 6 nuqtasi 14 nuqtasiga punktir chiziqliq yordamida ulanib, punktir chiziqliq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan 1 sm o'ngga 1 raqami qo'yiladi, 6, 1 va 14 nuqtalari egri chiziqliq yordamida o'zaro tutashtiriladi.

99-rasm. SH_3 nuqtadan yuqoriga 9 sm o'lchab, 9 raqami qo'yiladi. 9 nuqtasidan 4 sm chapga 4 raqami, 4 nuqtasidan 3 sm pastga 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi SH_3 nuqtasiga tutashtiriladi. 3 nuqtasidan 9 nuqta orqali 6 sm uzunlikda chiziqliq chiqariladi va uchiga 6 raqami qo'yiladi. SH_4 nuqtadan o'ngga 5 sm o'lchab, 5 raqami, pastga 18 sm o'lchab, 18 raqami qo'yiladi. 18 nuqtasidan va oldingi o'rta chiziqliqning pastki qismidan o'ngga 2 sm dan o'lchab, bu nuqtalar 2 raqamlari bilan belgilanadi. 2, 2,5 va SH_4 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi. 5 nuqtasidan 2 sm yuqoriga 2 raqami qo'yiladi. SH_4 nuqtadan o'ngga 2 nuqta orqali 7 sm uzunligida chiziqliq tortilib, uchiga 7 raqami qo'yiladi 6 nuqtasi 7 nuqtasiga punktir chiziqliq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziqliq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan 1 sm pastga 1 raqami qo'yiladi. 6, 1 va 7 nuqtalari rasmdagidek o'zaro tutashtiriladi.

Yoqani o‘mizga tikish. Yoqani o‘mizga har xil usulda tikish mumkin. Quyidagi usul eng ko‘p qo‘llaniladi: yoqa o‘mizidan pastga, oldingi o‘rta chiziq bo‘yicha gazlama 0,5 – 1 sm chuqurlikda kertiladi; bort osti (ilgak haqini ko‘rsatib turgan chiziq bo‘yicha) kiyimning o‘ng tomoniga qayirib qo‘yiladi, so‘ngra bort ostining bukilgan joyi (taxi)dan oldingi o‘rta chiziqqacha mashinada tikib chiqiladi, bort osti teskarisiga qayirib qo‘yiladi, bortning cheti sirma qaviq solib tikiladi, so‘ngra yoqaning bir qavati o‘mizga ko‘klab chiqiladi, keyin bir tomondagi kertikdan ikkinchi tomondagi kertikkacha mashinada tikiladi; yoqa osti qatlamining qirqilgan cheti ostga 0,5 – 1 sm qayriladi (bukiladi) va o‘mizdagi baxya iplaridan ilib olib, ko‘rinmaydigan qaviq solib tikiladi.

Yoqani qiya adip solib tikish usuli quyidagicha: yoqaning o‘rta chizig‘i o‘mizning o‘rta chizig‘iga to‘g‘ri keltirilgach, yoqa o‘mizga ko‘k-solib tikiladi, bunda yoqaning uchlarini tikish chizig‘i bo‘yicha kiyimning oldingi o‘rta chizig‘iga to‘g‘ri kelib turishi, bort osti ilgak chizig‘i bo‘yicha teskarisiga qayirilishi (bukilishi) lozim. Shundan keyin tayyor qiya adip o‘mizga tepchib qo‘yiladi, uning uzunligi bo‘yin aylanasi uzunligiga teig bo‘lishi lozim. So‘ngra yoqa o‘mizi va adip juftlashtirilib, ustidan mashinada baxyalab tikiladi, tepchib qo‘yilgan ip sug‘urib tashlanadi, adip va bort osti kiyimning teskarisiga qayirib bukiladi va baxya chizig‘i bo‘yicha hamda adip chetidan sirmalab tikiladi. Adip ko‘rinmaydigan qaviq solib tikilishi lozim.

Yoqa o‘mizini tikish. Yoqa o‘mizining chuqurligi $VV_3=3,5$ sm o‘lchab qo‘yiladi.

Yoqa o‘mizining egriligini chiqarish uchun V_2V_3 kesmani ikkiga bo‘lamiz va O_1 nuqtadan 1,5 sm li pyerpyendikulyar chiziq chizib O_2 nuqta qo‘yamiz. V_2O_2 V_3 nuqtalar birlashtiriladi.

Yelka qiyaligini chizish. A_1G_2 kesmaning yuqoridagi turtidan bir bo‘lagini A_1 deb belgilaymiz. V_2 nuqtani A_4 nuqta bilan birlashtiramiz. V_2 nuqtadan chapga doimiy ulchov 4 sm ni o‘lchab V_4 harfi bilan belgilaymiz.

Ko‘krak vitochkasini chizish. G_1 nuqtadan chapga ko‘krak chizig‘i ustiga $KO=9$ sm o‘lchab G_5 nuqtani qo‘yamiz. G_5 va V_4 nuqtalarni birlashtiramiz. G_5V_4 kesma vitochkaning bir tomoni bo‘ladi.

Yoqa o‘mizi kengligi.

A nuqtadan o‘ngga bo‘yin aylanasi uchdan bir qismiga 0,5 sm tekislik haki qo‘shib chiziladi.

$AR=BA_{yar}:3+0,5=17,5:3+0,5=6$ sm. Yoqa o‘mizining balandligi doimiy o‘lchov 2 sm: $RR=2$ sm. Yelka qiyaligi 1,5 sm dan 2,5 sm gacha yelka tuzilishiga qarab olinadi: $A_1A_3=2$ sm.

Yelkaning uzunligi. R_1 nuqtadan yelka qiyaligi. A_3 nuqta orqali P_1 $P=YeU+1,5$ sm vitochka chuqurligi qo‘shilib R_1 $11=13+1,5=14$ sm o‘lchab qo‘yiladi. Bu vitochkaning uzunligi 7 yoki 8 sm qilib olinadi.

Yeng o‘mizini chizish uchun yordamchi nuqtalardan foydalaniladi. Buning uchun A_1 G_2 kesma turt bo‘lakka bo‘linadi. A_1 $G_2=AG$; $A_1G_2=19,7:4=5$ sm. Pastki bir bo‘lagini X nuqta, yuqoridagi bo‘lagini A nuqta bilan belgilaymiz. G_2 nuqtadan doimiy o‘lchov G_2 $O=3$ sm ulab O nuqta bilan belgilaymiz. P nuqtani X nuqta bilan


O va G_4 nuqtalar bilan birlashtirsak, ort bo'lagining yeng o'mizi chizig'i hosil bo'ladi.

Yoqasiz kiyimlarning yoqa o'mizini tikish


Yoqasiz kiyimlarda yoqa o'mizi qirqimlari ana shu yoqa o'mizi shaklida bichib olingan mag'iz qo'yib ag'darma chok bilan tikilishi, tanda ipiga nisbatan 45° burchak ostida bichilgan qiya beyka qo'yib mag'iz chok bilan tikilishi ham mumkin (100-rasm).

Yoqa o'mizini uning shaklida bichilgan mag'iz qo'yib tikishda, oldin mag'iz bo'laklari biriktirib tikib olinadi. Choklar yorib dazmollanadi yoki ikki tomonga yotqiziladi. Mag'izning ichki qirralari yo'rmalanadi yoki bukma chok bilan tikiladi (101-rasm).


Agar tikilayotgan kiyimning taqilmasi old bo'lak yoki orqa bo'lak, yoqa o'mizidan boshlansa, mag'izning uchi taqilma mag'iziga, adipga yoki taqilmaning ishlov haqiga ulanadi (102-rasm).



100-rasm.



101-rasm.




102-rasm.

Mag'izni o'ngini pastga qaratib, tikilayotgan kiyimning o'ng tomoniga qirqimlarini to'g'rilab qo'yiladi, mag'izning ulangan choklari kiyim yelka choklariga to'g'rilanadi va yoqa o'mizi ag'darma chok bilan tikiladi. Chok botiq chiziq bo'ylab va ichki burchaklarda kertib qo'yiladi. Mag'izni qaytarib, chok mag'iz tomonga bukiladi va mag'izning o'ngidan ag'darma chokdan 0,1-0,3 sm oraliqda chok bostirib tikiladi. Keyin mag'iz tikilayotgan kiyimning teskarisiga asosiy gazlamadan 0,1-0,2 sm kenglikda qaytariladi va zih hosil qilib dazmollanadi.



103-rasm.



104-rasm.

Mag'izning ichki qirqimlari yelka choklariga shu choklarga paralliyel baxyaqator yuritib mashinada puxtalanadi, orqa va old bo'lakka esa qo'lda ularning o'rtasidan yelka choklariga bo'lgan oraliqda yashirin qaviqlar solib, yoqa o'mizi katta qyilgan buyumlarda esa old va orqa bo'laklar o'rtasiga yashirin qaviqlar solib

chatib puxtalanadi.

Jun gazlamadan tikiladigan baxya uzunasi bo'ylab yashirin, baxyali mashinada puxtalab tikiladi. Yoqa o'mizi mag'izni tikilayotgan buyumning o'ngiga qo'yib tikish xam mumkin.

Yoqa o'mizini qotirmali mag'iz qo'yib tikishda qotirma ag'darma chok tagiga tushishi kerak, yoqa o'mizi qo'yib tikiladigan mag'iz tanda ipiga nisbatan 45° burchak ostida bichiladi.

Yoqa o'miziga zih yoki to'r qo'yib ag'darma chok bilan tikishda zih uchun mo'ljallab qiya bichilgan gazlama parchasi tayyorlanadi (103-rasm). Bunda oldin tikilayotgan buyumga zih yoki to'r ulab olinadi, keyin esa yoqa o'miziga mag'iz qo'yib kiyim tomondan zih ulangan chok ustidan baxyaqator yuritib tikiladi.

Yoqa o'mizini mashinada maxsus moslama yordamida bitta baxyaqator yuritib mag'iz chok bilan tikish, moslama bo'lmagan taqdirda mag'izni ikki buklab, ikkita baxyaqator yuritib tikish eng unumli hisoblanadi (104-rasm).


Adip qo'yib tikiladigan taqilmali kiyimlarda bortlarni ag'darma chok bilan tikishdan oldin yoqa o'miziga mag'iz qo'yib tikiladi. Adipning yuqori qirqimlari bortni ag'darma chok bilan tikilgach, yoqa o'mizi mag'iz chokini berkitadigan qilib ichkariga bukiladi va bukilgan zihdan 0,1 sm oraliqda tikiladi.

4.10. KIYIMLARNI CHO'NTAKLARINI BICHISH HAMDA TIKISH.

Qopqoq chetlarini mag'iz choki bilan bezash. Cho'ntakqopqoq bilan ostki qopqoq teskarisini ichkariga qilib qo'yiladi, qirqimlari to'g'rilanadi va mag'izning eniga qarab mashinada 0,2-0,4 sm ichkaridan ko'klanadi yoki mahkamlanadi. Qopqoq chetlarida maxsus jiyaklar bilan mag'iz chok hosil qilish mumkin. Jiyak cho'ntakqopqoq shaklida cho'ziladi va maxsus moslama yordamida bitta baxyaqator bilan mag'iz qo'yiladi. Agar maxsus moslama bo'lsa, jiyak bir cheti 0,1-0,2 sm chiqib turadigan qilib o'rtasidan bukiladi va dazmollab qayriladi. Shu bo'lak tagiga tayyorlangan cho'ntakqopqoq, chetlari shunday qo'yiladiki, bo'lakning enli tomoni ostki qopqoq tomonda turadigan bo'lsin. Shundan so'ng jiyak ensiz tomonidan ko'klanadi, bunda uning enli tomoni albatta baxyaqator ostida tushishi lozim. Jiyak cho'ntak qopqoq, tomondan bitta baxyaqator bilan tikiladi. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. Cho'ntakqopqoq dazmollanadi.

Jiyak bo'lmaganda yoki modelga ko'ra cho'ntakqopqoq chetlarida bezak gazlama bo'lagidan mag'iz chok hosil qilish mumkin. Bezak bo'lak tanda ipiga 45° burchak ostida bichiladi, uning eni mag'izning ikkilantirilgan eniga 1,0-1,5 sm qo'shib topiladi. Bo'lak cho'ntakqopqoq shaklida cho'ziladi, qirqimlari teskarisiga 0,5 sm qayriladi va dazmollanadi. So'ngra bo'lak bir cheti ikkinchisidan 0,1-0,2 sm chiqib turadigan qilib o'rtasidan bo'ylamasiga qayriladi va dazmollanadi. Dazmollangan bo'lak orasiga tayyorlangan cho'ntakqopqoq chetlari qo'yiladi, shunda bo'lakning enli tomoni ostki qopqoq tomonda turishi kerak. Oldin bo'lakning ensiz tomoni ko'klab olinadi, so'ngra qayrilgan chetidan 0,1-0,2 sm ichkaridan mashinada ulanadi. Bo'lakning enli tomoni albatta baxyaqator ostida qolishi kerak. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi.

Ba'zi hollarda bezak bo'lak chetlarini dazmollamasdan turib, mag'iz chok bilan ishlash yaxshi samara beradi. Cho'ntakqopqoq ostki qopqoqqa ulangandan so'ng, tanda ipiga 45° burchak ostida bichilgan mag'iz bo'lagi o'ngi bilan ostki qopqoq o'ngiga qo'yiladi va qopqoqning ichki tomonidan mag'iz enidan 0,1 sm



104-rasm. Ust kiyimdagi cho'ntakqopqoqlarni ishlash.

kam masofada ichkaridan mashinada tikiladi. Keyin bo'lak cho'ntakqopqoq o'ngiga ag'dariladi, chok atrofidan aylantirib detal o'ngiga o'tkaziladi, bo'lak qirqimi ulash baxyaqatorini yopadigan darajada ichkariga qayriladi va qayrilgan chetidan 0,1 sm ichkaridan bostirib tikiladi. Tayyor qopqoq dazmollab yotqiziladi.

Sezilarliroq, bo'rtma hosil qilish uchun cho'ntakqopqoq chetlariga mag'iz chok tushirish lozim, bunda tanda ipiga 45° burchak ostida bichilib, ikki buklangan

gazlama bo'lagi qo'yiladi (187-rasm, l). Ko'pincha bunday bo'lak asosiy materialdan, kamdan-kam hollarda bezak gazlamadan bichiladi. Bunda oldin cho'ntakqopqoq ostki qopqoqqa ulab olinadi, mag'izli bo'lak cho'ziladi, so'ngra teskarisini ichkariga qaratib, o'rtasidan buklanadi va dazmollanadi. Tayyorlangan bo'lak qopqoqning o'ngiga qo'yiladi, qirqimlari tekislanadi va bo'lak tomondan mashinada tikib, dumaloqlangan joylarida solqi hosil qilib ketiladi. Chokning eni mag'iz eniga teng bo'lishi lozim. So'ngra bo'lakni chok atrofidan aylantirib mag'iz hosil qilinadi. Mag'iz qopqoqning o'ngiga, bo'lak tikilgan chokka mashinada baxyaqator yuritib puxtalanadi. Bunda teskari tomondan baxyaqator bo'lakning ichki chetidan 0,1-0,2 sm ichkaridan o'tishi kerak. Tayyor bo'lgan cho'ntakqopqoq dazmollanadi.

Ust kiyimdagi cho'ntakqopqoqlar.


Cho'ntakqopqoqlar (104-rasm) qirqma cho'ntaklarning ham, qoplama cho'ntaklarning ham tarkibiy qismi hisoblanadi. Ba'zi kiyimlarda cho'ntak qopqoqlar faqat bezak rolini o'ynaydi.

Cho'ntakqopqoqlarga noto'qima material (flizyelin), kolyenkor, xom surpdan, bir tomoniga yelim qoplangan gazlamadan tayyorlangan qotirma qo'yilishi mumkin. Bir tomoniga yelim qoplangan gazlamadan tayyorlangan qotirma asosiy gazlamadan bichilgan cho'ntakqopqoqning teskarisiga yelimli tomoni bilan qo'yiladi, shunda qotirma chetlari cho'ntakqopqoq, chetida 0,6-0,8 sm ichkarida turishi va ag'darma choklarning ostiga tushib qolmasligi kerak. Qotirma dazmol yoki press yordamida biriktiriladi.

Cho'ntakqopqoq bilan ostki qopqoq o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi, qirqimlari tekislanadi va qirqimlardan 0,3-0,4 sm ichkaridan 0,5-1,0 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan ko'klanib, avra gazlamasi burchaklarda va dumaloqlangan joylarida solqi hosil qilib ketiladi. Yupqa gazlamadan tayyorlangan avralarda har qaysi tomondan 1,5 mm, o'rtacha qalinlikdagilarida 2 mm, qalin avralarda esa 2,5-3,0 mm solqi hosil qilinadi.

Cho‘ntakqopqoqlar yo‘naltiruvchi linyeyka yordamida ostki qopqoq, tomondan ko‘klash chizig‘idan 0,1 sm ichkaridan mashinada ag‘darma choklanadi. Ag‘darma chokning eni 0,5 sm. Agar qotirma sifatida yelimsiz materiallar ishlatiladigan bo‘lsa, cho‘ntakqopqoqlar qotirma bilan birga ag‘darma chok bilan tikiladi.

Ko‘klash iplari so‘kib tashlanadi. Chok 0,3 sm, burchaklarda esa 0,1-0,2 sm kenglikda qoldirib kesiladi. So‘ngra cho‘ntakqopqoqlar o‘ngiga ag‘dariladi, chetlari va burchak-lari to‘g‘rilanadi hamda ostki qopqoq tomondan chetidan 0,5 sm, ichkaridan 0,6-0,8 sm uzunlikdagi ko‘klash qaviqlari bilan (sidirg‘a gazlamalar qiya, gulli gazlamalar to‘g‘ri qaviqlar bilan) ziylari ko‘klanadi. Bunda maxsus 222 kl. mashinasidan foydalanish ham mumkin. Ziyni ko‘klash paytida avra detalidan 0,1-0,2 sm kenglikda kant chiqarib ketiladi.




105-rasm. Bezak cho‘ntak qopqoqlarni biriktirish.

Agar cho‘ntakqopqoqda enli (1 sm dan keng) bezak baxyaqator ko‘zda tutilgan bo‘lsa, gazlama qiyshaymasligi uchun cho‘ntakqopqoq, bezak baxyaqator eniga 0,2 sm qo‘shilgan masofada ikkinchi qaviqqator yoki baxyaqator bilan ziyni ko‘klanadi. Ziy

ko‘klangandan so‘ng cho‘ntakqopqoq ostki qopqoq tomondan dazmolmato orqali dazmollanadi, burchaklari va chetlari tekislanadi hamda bezak baxyaqator tushiriladi.

Ziyni ko‘klash iplari so‘kib tashlanadi va cho‘ntakqopqoq ikkinchi marta dazmol va press yordamida dazmollanadi. Yakka tartibda kiyim tikishda ham cho‘ntakqopqoq chetlarini yolg‘on qaviq bilan bezash mumkin. Ziy ko‘klangandan so‘ng cho‘ntakqopqoq chetlariga yolg‘on qaviq tushiriladi, so‘ngra dazmollanadi.



106-rasm. Ko‘ylaklar guruhi buyumlaridagi qirgma cho‘ntak.

Cho‘ntakqopqoqlarda ostki qopqoq tomondan tikish chizig‘i belgilab olinadi, bu chiziq tayyor holdagi cho‘ntakqopqoqning enini belgilaydi.

Bezak cho‘ntakqopqoq, quyidagicha ishlanadi va biriktiriladi.

Bezak cho‘ntakqopqoq uchun astar cho‘ntakqopqoqdan tikish chizigi bo‘yicha 0,5 sm enliroq bichiladi.

Bezak cho‘ntakqopqoq odatdagi usulda ishlanadi. U asosiy detalga ikki kator baxyaqator bilan ulanadi, bunda chok shu

ikki baxyaqator orasida qolishi kerak. Oldin cho‘ntakqopqoq asosiy detalga belgilangan chiziq bo‘yicha astarini ichkariga qilib qo‘yiladi va mashinada astar

qo'yimi bo'yicha birinchi baxyaqator tushiriladi (189-rasm, a). Chokning eni 0,3-0,4 sm. So'ngra cho'ntakqopqoq yuqoriga qayriladi va (bukish chizig'idan (ulash chokidan) 0,4-0,5 sm ichkaridan ikkinchi baxyaqator tushirilib, ulash choki yopib ketiladi, (105-rasm, b).

Yengil kiyimdagi qopqoqli cho'ntak.

Qopqoqli qirqma cho'ntakni ishlash uchun quyidagi detallar zarur: asosiy materialdan yoki bezax gazlamadan bichilgan qopqoq (1); asosiy materialdan bichilgan cho'ntakning pastki chetidagi mag'iz (1); asosiy materialdan bichilgan cho'ntakxalta (1 ta, ikki qismdan iborat bo'lishi mumkin); ip gazlamadan bichilgan bo'ylama 1 (1 ta, cho'ziluvchan gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda). Tayyor qopqoqda asosiy detalga ulash chizig'i belgilab olinadi va shu bilan tayyor qopqoqning eni aniqlanadi.

Asosiy detal qo'shimcha andaza bo'yicha yoki bichikchi belgilagan chiziqlar bo'yicha uchta chiziq: cho'ntak yo'nalishini bildiradigan bitta bo'ylama chiziq (bu chiziq bo'yicha qopqoq ulanadi) va cho'ntak o'lchamini belgilaydigan ikkita ko'ndalang chiziq bilan cho'ntakning o'rni belgilab olinadi.


Cho'ntakning pastki chetini mag'iz bilan ishlashni osonlashtirish uchun asosiy detalning o'ng tomoniga qo'shimcha chiziq chizib olinadi; bu chiziq o'rta chiziqdan kant yoki ramkaning enidan ikki marta katta masofada o'tkaziladi.

Cho'ziluvchan gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda teskaridan, cho'ntak chizig'i tagiga qirqimlardan 0,5 sm ichkaridan ikkita baxyaqator bilan bo'ylama ko'klab olinadi. Uning o'rtasi cho'ntakning belgilangan chizig'iga to'g'ri kelishi kerak. Mag'izning bitta bo'ylama cheti teskarisiga qayriladi. Qayirish eni kant eniga chok qo'yimi (taxminan 1,5 sm) qo'shilgan qiymatga teng. So'ngra bukilgan joyi dazmollanadi.

Ishlangan cho'ntak qopqok, asosiy detal o'ngiga o'ngini pastga, ishlangan chetini yuqoriga qilib qo'yiladi, gullarning ayniqsa, cho'ntak oldidagi gullarning mos tushishiga ahamiyat bergan holda cho'ntakqopqoq, hamda asosiy detaldagi belgilangan chiziqlar bir-biriga to'g'ri keltiriladi va cho'ntakqopqoq mashinada ulanib, baxyaqator uchlari puxtalanadi. Yakka tartibda tikiladigan shimlarda cho'ntakqopqoq tikishdan oldin ko'klab olinadi. Chok cho'ntak qopqoq tomonga qayriladi (106-rasm, a).

Tayyorlangan mag'iz asosiy detalning o'ngiga, bukigini belgilab olingan qo'shimcha chiziqqa taqab, kichik dazmollangan chetini ichkariga qaratib qo'yiladi. Yakka tartibda tikiladigan kiyimlarda mag'iz ko'klanadi, kiyimlarni ko'plab tikishda esa ko'klamasdan turib, modelda ko'zda tutilgan masofada mashinada ulanadi (192-rasm, b).

Baxyaqatorlarning uchlari cho'ntaklarning o'rnini bildiradigan ko'ndalang chiziqlar oldida to'xtatiladi. Cho'ntak va mag'izning to'g'ri tikilganligi asosiy detal teskarisidan tekshiriladi. Cho'ntakqopqoq va mag'izni tikish baxyaqatorlari parallyel bo'lishi hamda cho'ntaklarning o'rnini bildiradigan ko'ndalang chiziqlar yaqinida



bir joyda tugashi zarur. Asosiy detal teskarisidan, baxyaqatorlar orasidan, cho'ntak o'rtasidan boshlab ikki tomonga qirqiladi. Cho'ntak uchlariga 1...1,5 sm qolganda baxyaqatorlarning uchlari tomonga qiya qirqilib, ularga 0,1...0,15 sm qolganda to'xtatiladi. Hosil bo'lgan qirqim orqali mag'izlar va cho'ntakqopqoqni ulash choki teskarisiga ag'dariladi, chetlari to'g'rilanadi. Mag'iz uchlarini tortib, mag'izning dazmollangan cheti cho'ntakqopqoqni ulash chokiga taqaladi va cho'ntak uchlari teskarisidan burchaklar asosi bo'yicha qo'sh qaytma baxyaqator bilan puxtalanadi. Cho'ntakxaltaning kichik qismi mag'izning ichki qismiga eni 1,0 sm li chok bilan ulanadi. Chok cho'ntakxalta tomonga qayriladi va keyinchalik namlab-isitib ishlashda dazmollanadi. Cho'ntakxaltani mag'izga ulash choki maxsus mashinada yo'rmaladi. Cho'ntakxaltaning boshqa qismi qopqoqqa ulanadi, bunda baxyaqator detal teskarisidan cho'ntakqopqoqni asosiy detalga ulash chokiga tushiriladi. Cho'ntakxalta uch tomonidan tikilib, burchaklardagi baxyaqator dumaloqlab ketiladi. Chokning eni 1,2...1,5 sm (106-rasm, v). Cho'ntakxaltani tikish choki maxsus mashinada yo'rmalanadi. Tayyor cho'ntak teskarisi va o'ningidan dazmolmato orqali dazmollanadi, chetlari tekislab ketiladi.

Ba'zan cho'ntakning pastki tomoni mag'izsiz cho'ntakxalta bilan ishlanadi. Bu holda cho'ntakxaltaning kalta qismi mag'iz qo'yim bilan bichiladi. Cho'ntakxaltadagi tanda iplari yuqori qirqimga parallyel tarzda, detalga ko'ndalang o'tishi lozim.

Cho'ntak o'rni birinchi usuldagidek belgilanadi. Tikishdan oldin cho'ntakxalta bir qismining yuqori choki kant eniga chok qo'yimi (taxminan 1,5 sm) qo'shilgan kattalikda teskari tomonga qayriladi va dazmollanadi. Cho'ntakqopqoq tikilgandan so'ng, tayyorlangan cho'ntakxalta asosiy detalning o'ngiga o'ngini yuqoriga qaratib, bukigini cho'ntakning belgilangan qo'shimcha chizig'iga taqab, dazmollangan chetini ichkariga qilib qo'yiladi va mag'iz kabi ulanadi (106-rasm, g). Asosiy detal qirqiladi, cho'ntak uchlari puxtalanadi va cho'ntakxalta birinchi usuldagidek tikiladi.

Yengil kiyimdagi qoplama cho'ntak.

Oddiy qoplama cho'ntak (107-rasm, a) yon va past tomonlaridan qayirish uchun qo'yim qoldirib bichiladi. Qo'yim eni cho'ntak chetidan uni asosiy detalga tikish bezak baxyaqatorigacha bo'lgan masofaga 1...1,5 sm qo'shib topiladi. Masalan, cho'ntakni asosiy detalga tikish bezak baxyaqatori cho'ntak chetidan 0,5 sm ichkaridan o'tsa, yon va pastki tomonlardan qayirish uchun $0,5 + (1 + 1,5 \text{ sm})$, ya'ni 1,5-2,0 sm qo'yim qoldiriladi. Cho'ntakning yuqori chetidan qayirish uchun 4...5 sm qo'yim qoldiriladi.

Cho'ziluvchan gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda cho'ntak yuqori chetining bekigiga qo'yim tomondan uqa qo'yiladi. U cho'ntak chetini cho'zilib ketishdan asraydi. Uqa mashinada chetlaridan 0,1 sm ichqaridan ulanadi.

Jun va shoyi gazlamalardan tikiladigan kiyimlar cho'ntagining yuqori chetini qayirish uchun qoldirilgan qo'yimning qirqimi teskarisiga 0,5-0,7 sm bukiladi va shu ziyidan 0,1...0,2 sm ichkaridan tikiladi. Ip gazlamadan tikiladigan kiyimlarda cho'ntakning yuqori chetidagi qo'yimning qirqimi kertmalar yoki belgilangan chiziq bo'yicha o'ngiga qayriladi. Qirqim qo'yim tomonga 0,5...0,7 sm qayriladi,

burchaklari qo'yim kattaligida ag'darma chok bilan tikiladi (107-rasm, b). Chokning eni cho'ntakning yon tomonlaridagi qo'yim eniga teng bo'lishi lozim. Chok qo'yimlari kertmagacha 0,5...0,7 sm qoldirib kesiladi; burchaklari o'ngiga ag'dariladi, to'g'rilanadi; ip gazlamadan tikiladigan kiyimlarda qayrilgan ziyga nisbatan 0,1...0,2 sm ichkaridan tikiladi. Cho'ntakning yuqori cheti dazmollanadi, ayni vaqtda cho'ntakning yon va pastki chetlari dazmollab qayriladi.

Gazlamani tejash maqsadida cho'ntakning yuqori chetini uqa bilan ishlash mumkin (107-rasm, v). Uqaning ichki qirqimi teskarisiga 0,5...0,7 sm qayriladi, jun va shoyi gazlamadan tikilgan kiyimlarda qayrilgan ziyidan 0,1...0,2 sm ichkaridan tikiladi. Mag'iz o'ngi bilan cho'ntakning o'ngiga qo'yiladi hamda yon tomonlari yuqori cheti bo'yicha yo'rmaladi.

Cho'ntakning yuqori chetidagi chokning eni 0,5...0,7 sm yon tomonlardagi chok yon chetlarini qayirish qo'yimiga teng bo'lishi kerak. Burchaklardagi chok qirqiladi. Burchaklar ag'dariladi, to'g'rilanadi, ip gazlamadan tikilgan kiyimlarda cho'ntakning qayrilgan magiz qirqimi bukib tikiladi. Cho'ntakning yuqori cheti dazmollanadi, ayni vaqtda yon va past tomonlarining cheti dazmollab qayriladi.

Titiluvchan gazlamalardan tikiladigan buyumlardagi cho'ntakning yon va pastki qirqimlari maxsus mashinada yo'rmalishi lozim. Agar cho'ntakning pastki burchaklari to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lsa, yon va pastki tomonlaridagi qayirish qo'yimi belgilangan chiziq bo'yicha (45° burchak ostida) biriktirib tikiladi, chok qirqib qo'yiladi. Ip gazlamadan tikiladigan kiyimlardagi chok qirqimlari ikki tomonga yotqiziladi, jun va shoyi gazlamalardan tikiladigan kiyimlardagisi yorib dazmollanadi, burchaklari to'g'rilanadi va dazmollanadi.


Agar qoplama cho'ntakning chetlari oval shaklida bo'lsa hamda asosiy detalga chetidan 0,5 sm dan kattaroq masofada bezak baxyaqator bilan ulansa, cho'ntakning yon va pastki chetlarida qayirish uchun qo'yim qoldirilmaydi, balki chetlarini shu cho'ntak shaklida bichilgan mag'iz bilan ishlash tavsiya qilinadi. Mag'izning eni bezak baxyaqatorning eniga qarab taxminan 3...3,5 sm bo'lishi zarur. Masalan, bezak baxyaqatorning eni 0,8 sm bo'lsa, mag'izning eni 2,5...3,0 sm, shu jumladan, 0,7 sm (ag'darma chokka) plyus 0,8 sm (bezak baxyaqatorning eni), plyus 1,0..1,5 sm.

Titiluvchan gazlamalardan tikiladigan kiyimlar mag'zining ichki qirqimlari maxsus mashinada yo'rmaladi. Cho'ntakning yuqori qirqimidagi qayirish qo'yimi o'ngiga qayrilgandan yoki cho'ntakning yuqori chetiga mag'iz qo'yib, ag'darma chok solgandan so'ng qoplama cho'ntak o'ngiga cho'ntak yon va pastki chetlarining mag'izlari o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi, mag'izlar qirqimlari cho'ntak qirqimlariga to'g'rilanadi (mag'izning yuqori uchlari qo'yim yuqorisida yoki cho'ntakning yuqori chetidagi mag'iz yuqorisida yotishi lozim) hamda burchaklarni ag'darma chok bilan tikish paytida bir yo'la cho'ntakning yon va pastki chetlari tikib ketiladi. Ag'darma chokning eni 0,5...0,7 sm. Burchaklardagi chok kesiladi, Mag'iz teskar isiga qayriladi, burchak va choklar to'g'rilanadi, dazmollanadi, cho'ntakdan mag'iz tomonga 0,1...0,2 sm kenglikda kant chiqariladi.

Qoplama cho'ntakning asosiy detaldagi o'rni qo'shimcha andaza bo'yicha yoki kiyimni buyurtmachiga kiydirib ko'rish vaqtida uchta iroqisimon chiziqcha yoki

nuqta tarzida bichiqchi qo'ygan belgilar bo'yicha aniqlanadi. Bu belgilar cho'ntakning ikkita yuqori va bitta pastki (old) burchaklarini bildiradi.

Cho'ntak asosiy detalga belgilar bo'yicha qo'yiladi, yakka tartibda tikiladigan kiyimlarda ko'klab qo'yiladi. Cho'ntak yo'naltirgichli tepki yordamida modelda ko'rsatilgan masofada bezak baxyaqator bilan bostirib tikiladi. Cho'ntaklarning yuqori burchaklari qaytma baxyaqator bilan yoki uchburchak shaklidagi baxyaqator



108-rasm. Ust kiyimdagi qoplama cho'ntak

bilan puxtalanadi. Jun va shoyi gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda cho'ntak pishiq chiqishi uchun teskarisidan ip gazlamadan to'g'ri to'rtburchak shaklida bichilgan bo'laklar qo'yiladi. Agar mag'iz faqat yuqori cheti bo'yicha tikiladigan bo'lsa, cho'ntak burchaklari cho'ntakning yon tomonlaridan yuqori chetiga 0,7 sm o'tadigan baxyaqator bilan puxtalanadi.

Ust kiyimdagi qoplama cho'ntak


Oddiy qoplama cho'ntak (108-rasm)

mashinada tikilganda chetlaridan

quyidagicha: yuqori chetidan 3,0...3,5 sm, yon va pastki tomonlaridan 0,5 sm qayirish qo'yimi qoldirib bichiladi.

Cho'ntakning yuqori chetidan qayirish qo'yimi aniqlangandan so'ng qo'yim teskarisiga uqa yoki qotirma qo'yiladi va mashinada tikiladi yoki bir tomoniga yelim qoplangan gazlamadan foydalanib yopishtiriladi. Cho'ntakning astari avraga moslab bichiladi. Uning yon va pastki tomonlari cho'ntakdan 0,2...0,3 sm, yuqori cheti esa 2,0...2,5 sm kalta bo'lishi kerak.

Astarning yuqori qirqimi cho'ntakning yuqori chetiga mashinada ulanadi. Chok astar tomonga kayriladi va dazmollanadi. Keyin cho'ntakning yuqori qirqimi belgilangan chiziq bo'yicha o'ngiga qayriladi va astar cho'ntak bilan chiziq bo'yicha o'ngiga qayriladi va astar cho'ntak bilan o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi, shunda astarning qirqimlari cho'ntakning yon va pastki qirqimlaridan 0,3...0,4 sm ichkarida turishi lozim. Cho'ntak va astarning yon hamda pastki qirqimlari avra tomondan 0,5...0,6 sm ichkaridan to'g'ri sirma qaviqlar bilan ko'klanadi; bunda pastki burchaklarning dumaloqlanish joylarida avra gazlamasi solqiroq qilib ketiladi. Avra va astar qiyshayib qolmasligi kerak. Cho'ntakning yon va pastki chetlari 5...7 sm li teshik qoldirib astar tomondan ag'darma chok bilan tikiladi. Chokning eni 0,5 sm. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. Cho'ntakning yon chetida qoldirilgan teshik orqali cho'ntak o'ngiga ag'dariladi. Cho'ntak chetlari to'g'rılanadi va astar tomondan chetidan 0,5 sm ichkaridan 0,5...0,7 sm uzunlikdagi to'g'ri qaviqlar bilan ziylari ko'klanadi. Tayyor cho'ntak dazmollanadi, cho'ntak yonida qoldirilgan teshik qo'lda tikib qo'yiladi. Ziy ko'klash iplari so'kib tashlanadi va cho'ntakning



109-rasm. Ust kiyimdagi qopqoqli va qirqimli qoplama cho'ntak

o'ngiga hamda teskarisiga dazmolmato qo'yib yana bir marta dazmollanadi.

Qirqmali va qopqoqli qoplama cho'ntak (109-rasm) uchun quyidagi detallar zarur: cho'ntakqopqoq (1); qoplama cho'ntak qopqog'ining astari (1); avra gazlamasidan bichilgan mag'iz (1); qoplama cho'ntak astari (1); bo'ylama (1).

Qoplama cho'ntak qopqog'i qopqoqli qirqma cho'ntak kabi ishlanadi. Astar tomondan cho'ntakqopqoqqa tikish chizig'i belgilanadi. Chok uchun 1 sm qoldirib, ortiqcha gazlama kesib tashlanadi.

Qo'shimcha andaza yoki bichiqchi belgilangan chiziqlar bo'yicha tayyor cho'ntakning chetlari belgilanadi. Cho'ntakning hamma tomonidan qayirish uchun 1 sm qo'yim qoldiriladi, ortiqcha gazlama kesib tashlanadi, so'ngra cho'ntakqopqoqni tikish chizig'i va cho'ntak qirqimining o'lchami belgilanadi. Qirqim chetlari tayyor cho'ntak chetlaridan bezak baxyaqator enicha qochib turishi lozim.

Qoplama cho'ntak teskarisiga belgilangan chiziq bo'yicha qirqimlardan 0,5 sm ichkaridan ikkita baxyaqator bilan bo'ylama ko'klanadi. Bo'ylamaning o'rtasi belgilangan chiziqqa to'g'ri kelishi kerak. Ko'klash 3 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan bajariladi.

Mag'izning pastki qirqimi astarning yuqori qirqimiga o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi va eni 0,5 sm li chok bilan ulanadi. Chok astar tomonga dazmollab yotqiziladi.

Qoplama cho'ntakning o'ngiga cho'ntakqopqoq o'ngini ichkariga, ishlangan chetini yuqoriga qaratib qo'yiladi, cho'ntakqopqoq va qoplama cho'ntakdagi chiziqlarni bir-biriga to'g'ri keltirib, 1 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan ko'klanadi. Cho'ntakqopqoq ko'klash chizig'idan 1 sm ichkaridan mashinada ulanadi. Chokning boshi va oxiri puxtalanadi. Ko'klash ipi so'kib tashlanadi. Chok cho'ntakqopqoq tomonga qayriladi.

Cho'ntakqopqoqni tikish chokiga taqab, cho'ntakning o'ngiga cho'ntak xaltali mag'iz teskarisini pastga qaratib ko'klanadi va mashinada tikiladi. Chokning boshi va oxiri puxtalanadi. Cho'ntakqopqoqni va bo'ylamadagi mag'izni tikish baxyaqatorlari orasidagi masofa 0,4...0,5 sm bo'lishi kerak. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. Mag'izni tikish choki yorib dazmollanadi, bunda qoplama cho'ntak bir tomonga, mag'iz ikkinchi tomonga qayriladi.

Qoplama cho'ntak teskarisiga belgilangan chiziq bo'yicha qirqimlardan 0,5 sm ichkaridan ikkita baxyaqator bilan bo'ylama ko'klanadi. Bo'ylamaning o'rtasi belgilangan chiziqqa to'g'ri kelishi kerak. Ko'klash 3 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan bajariladi.

Mag'izning pastki qirqimi astarning yuqori qirqimiga o'ngini ichkariga qilib qo'yiladi va eni 0,5 sm li chok bilan ulanadi. Chok astar tomonga dazmollab yotqiziladi.

Qoplama cho'ntakning o'ngiga cho'ntakqopqoq o'ngini ichkariga, ishlangan chetini yuqoriga qaratib qo'yiladi, cho'ntakqopqoq va qoplama cho'ntakdagi chiziqlarni bir-biriga to'g'ri keltirib, 1 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan ko'klanadi. Cho'ntakqopqoq ko'klash chizig'idan 1 sm ichkaridan mashinada ulanadi. Chokning boshi va oxiri puxtalanadi. Ko'klash ili so'kib tashlanadi. Chok

cho'ntakqopqoq tomonga qayriladi.

Cho'ntakqopqoqni tikish chokiga taqab, cho'ntakning o'ngiga cho'ntak xaltali mag'iz teskarisini pastga qaratib ko'klanadi va mashinada tikiladi. Chokning boshi va oxiri puxtalanadi. Cho'ntakqopqoqni va bo'ylamadagi mag'izni tikish baxyaqatorlari orasidagi masofa 0,4...0,5 sm bo'lishi kerak. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. Mag'izni tikish choki yorib dazmollanadi, bunda qoplama cho'ntak bir tomonga, mag'iz ikkinchi tomonga qayriladi.

Cho'ntak qirqimi xuddi qopqoqli qirqma cho'ntakniki kabi ochiladi. Cho'ntak qirqimi orqali astarli mag'iz teskarisiga ag'dariladi, chetlarini to'g'rilab, mag'izdan eni 0,4...0,5 sm li kant hosil qilinadi (kantning eni mag'iz va cho'ntakqopqoqni tikish baxyaqatorlari orasidagi masofaga bog'liq) va mag'izning ziyi tikish chokidan 0,1...0,2 sm ichkaridan ko'klanadi. Cho'ntak astari tekislanadi va chetlaridan 4 sm ichkaridan 2,5-3 sm li to'g'ri sirma qaviqlar bilan ko'klanib, kant mag'izni ulash chokiga mashinada puxtalanadi. Cho'ntak qirqimining pastki cheti modelda ko'zda tutilgan masofada baxyaqator bilan bezalishi mumkin.

Cho'ntakqopqoqni tikish choki teskarisiga ag'dariladi va qayirib ko'klanadi. Qoplama cho'ntak astari yon va pastki tomonlarga parallyel ravishda cho'ntak avrasidan 1,1...1,2 sm ensizroq qilib kesiladi.

Qoplama cho'ntak qirqimlari bo'r chiziqlar bo'yicha teskarisiga qayriladi va chetlaridan 0,5 sm ichkaridan 0,7...1 sm uzunlikdagi to'g'ri sirma qaviqlar bilan bukib ko'klanadi. Bunda cho'ntakning bukib ko'klangan yuqori qirqimi cho'ntakqopqoq qirqimiga taqalib turadigan qilib kesiladi. Bukib ko'klashdan so'ng burchaklar va dumaloqlangan joylardagi ortiqcha gazlama qirqib tashlanadi hamda burchaklari qo'lda yashirin biriktirma qaviqlar bilan tikiladi. Cho'ntak dazmollanadi, chetlari to'g'rilanadi. Kiyimlarni ko'plab tikishda teskarisidan cho'ntak chetlari bo'yicha yelim plyonka qo'yiladi.

Kiyim old bo'lagida cho'ntak o'rni belgilab olinadi. Kiyim old bo'lagining teskarisiga cho'ntak avrasining belgilangan chizig'i bo'yicha bo'ylama ko'klanadi yoki cho'ntakning yuqori burchaklari tagiga yelimli yoki yelimsiz gazlama bo'lagi qo'yiladi.

Cho'ntak kiyim oldiga belgilangan chiziqlar yoki nusxalama qaviqqator bo'yicha qo'yiladi va to'g'ri qaviqlar bilan ko'klab ulanadi. Cho'ntak avradan solqiroq bo'lishi kerak. Qaviqlarning uzunligi 2...4 sm.


Cho'ntak chetlari kiyim old bo'lagiga yashirin biriktirma qaviqlar bilan tikiladi. 1 sm ga 3 qaviq to'g'ri kelishi lozim. Kiyimlarni ko'plab tikishda cho'ntaklarning chetlari yelim plyonka yordamida pressda mahkamlanadi. So'ngra cho'ntak kiyim old bo'lagiga bostirib tikiladi; uning yuqori tomoni cho'ntakqopqoq ulangan chokka, boshqa tomonlari esa chetdan modelda ko'zda tutilgan masofada tikiladi.

Cho'ntak uchlariga qopqokli qirqma cho'ntakdagidek puxtalamalar qo'yiladi. Ko'klash iplari so'kib tashlanadi. Tayyor cho'ntakni teskarisidan va o'ngidan dazmolmato orqali dazmollab, cho'ntakqopqoq va cho'ntak chetlari tekislab ketiladi. Cho'ntak dazmol yoki press bilan dazmollanadi.

Kiyim choklaridagi cho'ntaklarni ishlash.

Choklardagi cho‘ntaklar listochkali va listochkasiz, bezak baxyaqatorli yoki bezak baxyaqatorsiz bo‘lishi mumkin.

Choklar va taxlamalardagi listochkali cho‘ntak. Bunday cho‘ntakni (100-rasm) ishlash uchun quyidagi detallar zarur: modelga qarab asosiy materialdan yoki bezak gazlamadan bichilgan listochka (1); asosiy materialdan ikki qismli qilib bichilgan cho‘ntakxalta (1). Listochkada uni tikish chizig‘i belgilanadi. Asosiy detalda kertimlar yoki bo‘r chiziqlar bilan cho‘ntak o‘rni belgilanadi.



100-rasm. Chokdagi listochkali cho‘ntak.


Listochka o‘ngi bilan avra detalning o‘ngiga qo‘yiladi, chetlari detal chetiga to‘g‘rilanadi, shunda listochkaning qirqimlari asosiy detal qirqimlari yo‘nalishida yotishi kerak. Shundan keyin, belgilangan chiziq bo‘yicha mashinada ulanadi. Yakka tartibda tikiladigan kiyimlarda mashinada ulashdan oldin ko‘klab olinadi. Asosiy detal tomonda (chokning eni kamida 1-1,5 sm bo‘lishi kerak. So‘ngra listochkaga cho‘ntakxaltaning bir qismi o‘ngini ichkariga qilib qo‘yiladi, shunda uning yuqori cheti listochkaning yuqori chetidan 1-1,5 sm chiqib turishi lozim. Shu holda listochkani ulash baxyaqatoriga yoki undan 0,1 sm qochirib mashinada ulanadi. Cho‘ntakxalta tomonda chokning eni 1 sm.

Ko‘plab ishlab chiqarishda listochka kertimlar bo‘yicha asosiy detalning yuqori qismiga o‘ngini pastga, qirqimlarini asosiy detal qirqimlari tomonga qaratib qo‘yiladi. Listochkaga cho‘ntakxalta o‘ngini pastga qilib qo‘yiladi va bitta baxyaqator bilan tikiladi. Agar cho‘ntak taxlamada joylashgan bo‘lsa, listochkani tikish baxyaqatori taxlamaning tashqi bukigi bo‘yicha o‘tishi zarur.

Cho‘ntakxaltaning ikkinchi qismi asosiy detalning pastki qismiga eni 1,0 sm li chok bilan ulanadi. Cho‘ntakxalta asosiy detal teskarisiga qayriladi. Ip gazlamadan tikiladigan kiyimlardagi choklar to‘g‘rilanadi, shoyi va jun gazlamalardan tikiladigan kiyimlardagi choklar esa dazmollab yotqiziladi. Cho‘ntakxalta uch tomonidan mashinada tikilib, burchaklaridagi baxyaqator dumaloqlab ketiladi. Cho‘ntaklarning uchlari qo‘sh qaytma baxyaqator bilan puxtalanadi. Cho‘ntakxalta qirqimlari va uni asosiy detalga ulash choklari maxsus mashinada yo‘rmladi. Jun va shoyi gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda listochka to‘g‘rilanadi va o‘rtasidan bitta baxyaqator bilan ko‘klanadi. Listochka uchlari asosiy degalga modelda ko‘zda tutilgan masofada bostirib tikiladi yoki orqasiga ip gazlama bo‘lagi qo‘yib, qo‘lda yashirin biriktirma qaviqlar bilan qayirib tikiladi.

4.11. NIMCHALARNI MODELLASHTIRISH, O‘LCHOV OLISH VA GAZLAMA TANLASH.

Nimcha. Ko‘krak vitochkali nimcha xar xil fasondagi nimchalar bichimiga asos bo‘lib, ular asosan zich to‘qilgan yumshoq, gazlamalardan, zamsha va charmdan tikiladi. (111-rasm). Nimchaning asosiy o‘lchovlari 112-rasmda.




111-rasm.

112-rasm.

O'lchovlarni olish qoidasi

1. BAyar-bo'yin aylanasi. Ettinchi umurtqa pog'onasidan bo'yin chuqurchasigacha o'lchanadi va uning yarmi yoziladi.
2. KAyar - ko'krak aylanasi yarmi. Orqa ko'krak, qo'ltik tagi, ko'kraklar usti bilan o'lchanadi va uning yarmi yoziladi.
3. BkAyar - bo'ksa aylanasi yarmi. Bo'ksaning eng katta qismi ustidan aylantirib o'lchanadi va yarmi yoziladi.



113-rasm. Gorizontl va vertical chiziqlar chiziladi

4. OrBU - ort bo'lagining belgacha uzunligi. Ettinchi umurtqa pog'onasidan tug'ri chiziq bo'yicha belgacha uzunlik o'lchanadi va to'liq yoziladi.

5. KU - kiyimning uzunligi. Ettinchi umurtqa pog'onasidan bo'ksagacha o'lchanadi va to'liq yoziladi.

6. EU - yelka uzunligi. Bo'yin bilan yelkaning kesishgan nuqtasi va yelkaning ko'l bilan ulangan oralig'i o'lchanadi.

7. KO - ko'kraklar oralig'i o'lchanadi va yarmi yoziladi.

8. Bel Ayar - bel aylanasi yarmi. Gavdaning eng xipcha joyidan aylantirib o'lchanadi va

uning yarmi yoziladi.

Yordamchi o'lchovlar

Har qaysi gavdaning tuzilishida orqaning kengligi va ko'krakning balandligi har xil bo'ladi. Shu o'lchovlarni proporsional hisoblashda chiqqan son tug'ri

kelavermaydi. Shuning uchun bu o'lchovlarni xamma o'zidan o'lchab olishi kerak.

Nimcha uchun gazlama tanlash

Nimcha milliy kiyim xisoblanadi. Uni yubka yoki shim bilan kiysa bo'ladi. Gazlama tanlashda kiyimni qaysi yoshdagi kishi kiyishi, uning boo'-basti, rangi, ozg'in yoki semizligi hisobga olinadi. Kiyim erkin xarakatlarga xalaqit bermaydigan bo'lishi kerak.

Nimcha andazasining chizmasini chizish

Gorizontal va vertikal chiziqlar chiziladi (113- rasm). Ikki chiziq kesishgan joyga A xarfi koo'iladi. A dan tik chiziq bo'yicha nimchaning uzunligi qo'yiladi:

$$AN=KU=60$$

Bo'yin chizig'i. A nuqtadan o'ng tomonga kiyimning kengligi qo'yiladi va o'nga chok xaki qo'shiladi.

$$AV=KAyar+Q=44+2\text{ sm}=46\text{sm}$$

Nuqtalar birlashtirilib to'g'ri to'rtburchak hosil qilinadi. Belgacha uzunligi. A nuqtadan tik chiziq bo'yicha belgacha o'lchab qo'yiladi.


$$AT=OrBU=36\text{ sm}$$

T nuqtadan o'ngga bel chizig'i o'tkaziladi.

Ko'krak chizig'i. A nuqtadan tik chiziq bo'yicha ko'krak aylanasining uchdan bir qismiga tekislik xaqi qo'shib qo'yiladi:

$$AG=KAyar:3+5\text{ sm}=44:3+5\text{ sm}=19,7\text{ sm}$$

G nuqtadan AV ga parallel chiziq chiziladi. Bu ko'krak chizig'i bo'ladi. T nuqtadan pastga bel va bo'ksagacha bo'lgan uzunlik 16 -18 sm o'lchab qo'yiladi: TB=16 sm.



114- rasm.

Bu nuqtadan o'ngga chiziq tortiladi. Orqa ko'krak kengligi. G nuqtadan o'ngga orqa ko'krak kengligi o'lchovi o'lchab qo'yiladi: Yanada aniqrog'i yordamchi o'lchov qurq qo'yiladi. Eng o'mizining kengligi:

$$GG_3=KAyar:4=44:4=11\text{ sm}$$

G₂ va G₃ nuqtalardan yuqoriga qaratib tik to'g'ri chizimar chiziladi. Yon chizig'ini chizish. G₂ va G₃ kesmaning o'rtasi topiladi. G₃ nuqtadan pastga tik chiziq chiziladi. Kiyim ikki qismdan, orqa va old bo'lakdan iborat bo'ladi.

Nimchaning ort bo'lagini chizish

Amaliy mashgulot uchun chizg'ich,

qalam, sm lenta, rezinka, daftar, masshtabli chizgich kerak bo'ladi.

Ishni bajarish. . Yoqa o'miz kengligi.

A nuqtadan o'ngga bo'yin aylanasining uchdan bir qismiga 0,5 sm to'kislik haqi qo'shib chiziladi.

$$AR=BAyar:3+0,5= 17,5:3 + 0,5=6\text{ sm. Yoqa o'mizning balandligi doimiy}$$

ulchov 2 sm:RR=2 sm. Yelka qiyaligi 1,5 sm dan 2,5 sm gacha yelka tuzilishiga qarab olinadi: $A_1A_2=2$ sm.

Yelkaning uzunligi. R_1 nuqtadan yelka qiyaligi. A_3 nuqta orqali $P_1P=EU+1,5$ sm vitochka chuqurligi qo'shilib $R_1P=13+1,5=14$ sm o'lchab qo'yiladi. Bu vitochkaning uzunligi 7 yoki 8 sm qilib olinadi.

Eng o'mizni chizish uchun yordamchi nuqtalardan foydalaniladi. Buning uchun $A|G_2$ kesma to'rt bo'lakka bo'linadi. $A_1G_2=AG$; $A_1G_2=19,7:4=5$ sm. Pastki bir bo'lagini X nuqta, yuqoridagi bo'lagini A nuqta bilan belgilaymiz. G_2 nuqtadan doimiy ulchov $G_2O=3$ sm ulab O nuqta bilan belgilaymiz. P nuqtani X nuqta bilan O va G_4 nuqtalar bilan birlashtirsak, ort bo'lagining eng o'miz chizigi kosil bo'ladi.

Old bo'lagini chizish. (114- rasm)

Old bo'lagining yoqa o'miz yuqori nuqtasini aniqlash uchun ko'krak chizig'idagi G_1 nuqtadan yuqoriga $G_1V_1=KA$ yar:2+1 bo'yicha, yanada anikrog'i $KB=22$ sm o'zidan o'lchab olingan balandlik qo'yiladi. $G_1V_1=KB$ o'lchab qoo'lsa, aniq bo'ladi.

$G_1V_1=KA$ yar:2+1 formulasi hamma gavdaga to'g'ri kelavermaydi. Yoqa o'mizning kengligi $V_1V_2=BA$ yar:3+0,5= $17,5:3+0,5=6$ sm o'lchab qo'yiladi.

Yoqa o'mizning chuqurligi $VV_3=3,5$ sm o'lchab qo'yiladi.

Yoqa o'mizning egriligini chiqarish uchun V_2V_3 kesmani ikkiga bo'lamiz va O_1 nuqtadan 1,5 sm li perpendikulyar chiziq chizib O_2 nuqta qoo'amiz. $V_2O_2V_3$ nuqtalar birlashtiriladi.

Yelka qiyaligini chizish. A_1G_2 kesmaning yuqoridagi to'rtidan bir bo'lagini A_1 deb belgilaymiz. V_2 nuqtani A_4 nuqta bilan birlashtiramiz. V_2 nuqtadan chapga doimiy o'lchov 4 sm ni o'lchab V_4 xarfi bilan belgilaymiz.

Ko'krak vitochkasini chizish. G_1 nuqtadan chapga ko'krak chizig'i ustiga $KO=9$ sm o'lchab G_5 nuqtani qoo'amiz. G_5 va V_4 nuqtalarni birlashtiramiz. T_3B_4 kesma vitochkaning bir tomoni bo'ladi.

Yelkadagi vitochka chuqurligini aniqlash.

$V_4V_5=KA$ yar:8= $44:8=5,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Ko'kragi kattalar uchun shu $5,5$ sm+1= $6,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Ko'kragi kichik gavdada $5,5-1=4,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Vitochka tomonlari tenglashtiriladi. $G_3V_4=G_5, V_6$ - Yelka qiyaligi chizig'i ustiga B_5 nuqtadan $EU=4$ sm. = $13-4=9$ sm o'lchab qoo'amiz va P_1 nuqta qoo'amiz. P_1 dan A_2G_3 kesmaning to'rtidan bir bo'lagi $2x$ ni tutashtiruvchi chiziq chizamiz. P_1 nuqtadan pastga 1,5 sm o'lchab P_2 nuqta qoo'amiz. P_2 nuqtani V_6 nuqta bilan birlashtiramiz. Old bo'lagining yelka chizig'i hosil bo'ladi.

P_22X kesma ikkiga bo'linadi - O_3 deb belgilanadi. $O_3O_4=0,5$ sm li perpendikulyar chiziq chiziladi. G_3 nuqtadan 2,5 sm li bissektrisa chizig'i chiziladi - $G_3O_5=3$ sm. $2X$ ni O_5 va G_4 bilan birlashtirilsa, old bo'lagining eng o'miz egri chizig'i hosil bo'ladi.


Beldagi vitochkaning chukurligini kisoblash

$(KAyar+2) - (BAyar+2) = (44+2) - (34+2) = 10$ sm. Chiqqan ayirma - 10 sm ni beldagi vitochkaning chuqurligiga taqsimlaymiz. Old bo'lagiga 4 sm ni, orqa bo'lagiga 3 sm ni va yoniga 3 sm taqsimlaymiz. Ko'krak chizig'idan 3-4 sm pastrog'idan nuqta olib vitochkaning chuqurligi nuqtalari bilan birlashtiramiz.

Nimchani yon chizig'ini aniqlash.

$(BkAyar+2):2=(48+2):2=50:2=25$ sm. $B_1B_2=BB_3=25$ sm. G_4B_2 nuqta birlashtirilsa, old bo'laging yon chizig'i, G_4B_3 ni birlashtirilsa, ort bo'laging yon chizig'i hosil bo'ladi. Quyidagicha hisoblash asosida istalgan o'lchamga kerakli andaza chizmasini chizish mumkin.

AMALIY MASHG'ULOT



115-rasm

Yelkadagi vitochkani yon chokiga ko'chiriladi (115- rasm).

Andazani bichishga tayyorlash.

1.Andazaning nomini yozib qo'yish.

2.Uning qismlarini yozib chiqish.

3.Andaza necha qismdan iborat ekanligini aniqlash.

4.Andazada gazlamaning buylama ipi yo'nalishini aniqlash.

5.Andazada gazlamaning buklanadigan joylarini

belgilash.

6.Andazada gazlamadan qoldirib bichiladigan chok xaqini yozish.

7.Yelka choki 1-2 sm gacha, eng o'miz 1 sm, yon choklari 2 sm, etagi 3-4 sm qoldirib bichiladi.

Bichish va tikish paytida xavsizlik qoidalariga rioya qilish, ya'ni:

- 1) Qaychini uzatishda uning uchlarini yopib, dastasidan ushlab turish;
- 2) ish vaqtida qaychini yopiq xolda o'ng tomonga qo'yish;
- 3) mashinada tikishda qaychi aylanuvchi qismlar oldida turmasligi;
- 4) qaychi tikilayotgan gazlama tagida turmasligi;
- 5) qaychi ma'lum bir joyda saqdanishi kerak;
- 6) nina va tug'nog'ich maxsus yostiqchaga qadalgan xolda saqlanishi;
- 7) nina va tug'nog'ichlarni kiyimga qadab qoo'maslik;
- 8)qo'lda tikish vaqtida angishvonadan albatta foydalanish.

Elektr dazmol bilan ishlaganda:

- 1) dazmol shnurini tekislab qo'yish;
- 2) dazmolni me'yoridan ortiq qizdirib yubormaslik;
- 3) dazmol taglikka qoo'ilishi;
- 4) ish tugagach, uni sovitib uz joyiga qo'yish kerak.

Gazlamani bichishga tayyorlash

Gazlamalar yuvilganda kirishadi. Gazlamaning shu xossasini hisobga olib, bichishdan oldin uni suvga bo'ktirib yoki ho'llab olish kerak. Nam holda dazmollab olinsa, tayyor kiyim keyinchalik kirishmaydi. Shoyi va jun gazlamalarni 2-5 soat ho'l choyshabga o'rab qo'yiladi. Keyin chap tomondan ho'l latta ustidan dazmollanadi. Dazmol boo'lama ip yo'nalishida yurgiziladi. Ip gazlamalar namligida dazmollanadi. Sun'iy shoyilarga suv sachratilmaydi, aks xolda u dog' bo'lib qo'ladi.

Nimchaga qancha gazlama ketadi?

1. Ensiz gazlamadan: $KU+chok$ haqi $KU+chok$ haqi=60-4+2+60+4+2=66+66=132 sm, ya'ni 2. $KU+10$ foiz gazlama olinadi.

2. Enli gazlama bo'lsa: $KU + \text{chok haqi} = 60 + 6\text{sm} = 66 \text{ sm}$, ya'ni $KU + Yu$ foiz gazlama olinadi. Yirik gulli gazlama bo'lsa, 30 foiz gazlama ortiqroq olish kerak.

O'tilgan mavzular yuzasidan savol va topshiriqlar:

1. Gazlamani bichishga tayyorlang.
2. Guli bir tomonga yo'nalgan gazlama ustiga andaza qanday joylashtiriladi?
3. Andazaning qismlarini bichishga tayyorlang.
4. Nimcha uchun qancha gazlama kerak?

Nimchani dazmollash uchun uni tikilgan gazlamaning xossasini hisobga olish kerak. Ish davomida vaqtincha qo'llangan qo'l choklari sug'urib olinadi. Bo'r va qalamlarning izlari tozalanadi. Tukli va jun gazlamalarning o'ngi va teskari tomoni cho'tka bilan tozalanadi. Mabodo dazmollash vaqtida kiyimdagi biror chokning usti yaltirab qolsa, o'sha joyining ustiga emas, balki yaqinrog'iga qizib turgan dazmol ustiga xo'l latta tashlab issiq, bug'ni yo'naltirish kerak.


Tikilgan kiyimniig sifatini aniqlash

O'quvchilar stol atrofiga o'tiradilar.

Tikilgan hamma kiyimlar o'qituvchi boshchiligida instrukcion kartasiga binoan bittadan tekshirib chiqiladi. Vitochkalarni, yelka va yon choklarini, mashina baxyaqatorlarini tug'ri bajargan o'quvchilarning ishi yuqori baxolanadi va noxiya, shaxar ko'rgazmasiga ajratib olinadi. Normadan ortiq yo'l qoo'ilgan xatolar tuzatilib, keyin baholanadi.

Nimchaning yeng umizi quyidagicha tikiladi.

Yengsiz yoki asosiy detallar bilan yaxlit bichilgan yeng umizlari magiz kuyib, bitta ochik kirkimli magiz chok bilan, ikkala kirkimi yopik magiz chok bilan maxsus moslama yordamida, bitta baxyakator yuritib yoki moslamasiz ikkit baxyakator yuritib, shuningdek, kiya bichilgan beyka ikki bukib kuyib tikilishi kerak (116- racm).



116-Rasm



117-Rasm



118-Rasm

Beyka kuyib ishlov berish xam mumkin. Beykalar juda keng tarkalgan. Ular bir kavatli va kush kavatli buladi (117- racm). Ular bostirib tikiladigan va detal orasiga olib tikiladigan bulishi mumkin. Beykalar gorizonta, vertika, oval va murakkab chizik buylab joylashtiriladi. Beykani detalning chetlariga kuyib,


agdarma chok bilan tikiladi. Beykalar tanda ipiga 45° burchak ostida yoki kundalang kilib xam bichiladi. Nimchani istalgancha magiz kuyib va beyka kuyib tikish mumkin. Dazmollash. Vitochkalarni bir tomonga yotkizib dazmollanadi. Etagi ustki detaldan zix chikarib bostirib dazmollanadi. Magiz kuyib ishlansa, mag'iz cho'zib dazmollanadi, mag'izni buyumning o'ngiga qo'yib tikish xam mumkin (118-rasm).

Vitochka chuqurligini hisoblash va chizig'ini aniqlash.

Yelkadagi vitochka chuqurligini aniqlash.

$V_4V_5 = K_{Ayar} : 8 = 44 : 8 = 5,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Ko'kragi kattalar uchun shu $5,5 \text{ sm} + 1 = 6,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Ko'kragi kichik gavdada $5,5 - 1 = 4,5$ sm o'lchab qo'yiladi. Vitochka tomonlari tenglashtiriladi. $G_3V_4 = G_5V_6$. Yelka qiyaligi chizig'i ustiga B_5 nuqtadan $EU = 4$ sm. $= 13 - 4 = 9$ sm o'lchab qoo'amiz va P nuqta qoo'amiz. P_1 dan A_2G_3 kesmaning to'rtidan bir bo'lagi 2 ni tutashtiruvchi chiziq chizamiz. P_1 nuqtadan pastga 1,5 sm o'lchab P_2 nuqta qo'yamiz. P_2 nuqtani V_6 nuqta bilan birlashtiramiz. Old bo'lagining yelka chizig'i hosil bo'ladi.

P_2 $2X$ kesma ikkiga bo'linadi - O_3 deb belgilanadi. $O_3O_4 = 0,5$ sm li perpendikulyar chiziq chiziladi. G_3 nuqtadan 2,5 sm li bissektisa chizig'i chiziladi $G_3O_{5,5} = 3$ sm. $2X$ ni O_5 va G_4 bilan birlashtirilsa, old bo'lagining eng o'miz egri chizig'i hosil bo'ladi.



119-rasm. Ko'krak vitachkasi yon chiziqqa ko'chirilgan jelatkaning andaza chizmasi.

Beldagi vitochkaning chuqurligini hisoblash

$(K_{Ayar} + 2) - (B_{Ayar} + 2) = (44 + 2) - (34 + 2) = 10$ sm. Chiqqan ayirma - 10 sm ni beldagi vitochkaning chuqurligiga taqsimlaymiz. Old bo'lagiga 4 sm ni, orqa bo'lagiga 3 sm ni va yoniga 3 sm taqsimlaymiz. Ko'krak chizig'idan 3-4 sm pastrogidan nuqta olib vitochkaning chuqurligi nuqtalari bilan birlashtiramiz.


Nimchanning yon chizig'ini aniqlash

$(B_k A_{yar} + 2) : 2 = (48 + 2) : 2 = 50 : 2 = 25$ sm. $B_1B_2 = BB_3 = 25$ sm. G_4B_2 nuqta birlashtirilsa, old bo'lagining yon chizig'i, G_4B_3 ni birlashtirilsa, ort bo'lagining yon chizig'i hosil bo'ladi.

Ko'krak vitachkasi yon chiziqqa kuchirilgan jelatka (119-rasm). Bu fasondagi jelatkaniig andazasini hosil qilish uchun jelatka oldi va orqasiniig asosin andazalarshda fasonning chiziqlari tushiriladi.

Jelatkaning orqasi (119-rasm, a). A nuqtadan pastga, Sh₂ nuqtadan esa o'ngga 1 sm dan o'lchab, 1 raqamlari kuyilib, bu nuqtalar bir-biriga tutashtiriladi.

Jelatkaning oldi (119-rasm, b). Shz nuqtadan chapga 1 sm o'lchab, 1 raqami, PS nuk,tadan pastga 18 sm o'lchab, 18 razami qo'yiladi va 1 nuk,tasi 18 nuk,tasiga tutashtiriladi. Yelka vitachkasi bekitilib, S3 nuqtadan pastga 9 om o'lchab, 9 raqami k.uyiladi va 9 nuqtasi V nuk-' ;aga tutashtiriladi.



120-rasm.



121-rasm.



122-rasm.

Cho'ntak. Jelatka oldining o'rta chizig'idan chapga bel chizig'i bo'yicha 8 sm o'lchab, 8 raqami qo'yiladi va 8 nuqtasidan pastga 11 sm o'lchab, 11 raqami yoziladi. 11 nuqtasidan chapga 17 sm va pastga 18 sm o'lchab, bu nuqtalar tegishlicha 17 va 18 raqamlari bilan belgilanadi. 17 nuqtasidach pastga 18 sm o'lchab, 18 raqami qo'yiladi. 18 va 18 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi.

Andazani gazlama ustiga qo'yish (119-rasm, v, g). Jelatkaning orqasi o'rtasiga chok tushadigan qilib bichiladi. Chok haqlari chizmada ko'rsatilgan. Vitachkani tikkanda baxyaning uchi V nuqtaga 3 sm etkazilmaydi.

Nimchaning eng o'miz quyidagicha tikiladi. Engsiz yoki asosiy detallar bilan yaxlit bichilgan eng umizlari mag'iz qoo'ib, bitta ochiq qirqimli mag'iz chok bilan, ikkala qirqimi yopiq mag'iz chok bilan maxsus moslama yordamida, bitta baxya qator yuritib yoki moslamasiz ikkita baxyakator yuritib, shuningdek, qiya bichilgan beyka ikki bukib qoo'ib tikilishi kerak (120-rasm). Beyka qoo'ib ishlov berish ham mumkin. Beykalar juda keng tarqalgan. Ular bir qavatli va qo'sh qavatli bo'ladi (121-rasm). Ular bostirib tikiladigan va detal orasiga olib tikiladigan bo'lishi mumkin. Beykalar gorizontal vertikal, oval va murakkab chiziq bo'ylab joylashtiriladi. Beykani detalning chetlariga qoo'ib, ag'darma chok bilan tikiladi. Beykalar tanda ipiga 45° burchak ostida yoki kundalang kilib ham bichiladi. Nimchani istalgancha mag'iz qoo'ib va beyka qoo'ib tikish mumkin.

Dazmollash. Vitochkalarni bir tomonga yotkizib dazmollanadi. Etagi ustki detaldan zix chiqarib bostirib dazmollanadi. Mag'iz qoo'ib ishlansa, mag'iz cho'zib dazmollanadi, mag'izni buyumning o'ngiga qoo'ib tikish ham mumkin (122-rasm).

BOB.V. ERKAKLAR KIYIMLARINI LOYIHALASH

5.1. ERKAKLAR KO'YLAGI VA UNGA O'LCHOV O'LISH

Erkaklar ko'ylagi. Erkaklar ko'ylagi qanday mavsumda, ishda, uyda yoki ko'chada kiyilishiga qarab turli gazlamalar (pike, ipak gazlama, reps, chit, tafta va xokazo)dan tikiladi. Yoqasimon umizga tikiladigan yoki tugmalab qo'yiladigan qilish mumkin.

Sirtqi va ichki ko'ylaklar o'lchami bo'yin va ko'krakinng yarim aylanasi uzunligi bo'yicha belgilanadi. Xar qaysi o'lchamda yoqa o'lchovi va ko'ylak uzunligi bo'y uzunligiga bog'liq bo'ladi.

Andaza chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar kerak:

- Ko'ylakning uzunligi - 80 sm
- Orqaning uzunligi - 38 sm
- Yelka kengligi-16 sm
- Bo'yin qismining yarim aylanasi- 19,5 sm
- Ko'krakning yarim aylanasi - 48 sm
- Yengning uzunligi -60 sm
- Andaza chizmasini chizish
- To'g'ri burchak chizib, uchiga A xarfi qo'yiladi.

Ko'ylakning uzunligi. A nuqtadan pastga 80 sm uzunligida (Ko'krakning ulchaigan uzunligi) chiziq tushirib, uchiga 11 harfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Yeng o'mizining chukurligi. A nuqtadan pastga 25 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 9 sm qo'shiladi, ya'ni $48:3 + 9 = 25$ sm) o'lchab, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Bel chizigi. A nuqtadan pastga 40 sm (onka uzunligiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $38 + 2=40$ sm) o'lchab. T nuqta kuynla. i. T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi.

Orqaning kengligi. G nuqtadan o'ngga 23 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha pazmerlar uchun 7 sm qo'shiladi, ya'ni $48:3 + 7 = 23$ sm) o'lchab, G₂ nuqta kyiladi. G_a nuqtadan yuqoriga gorizontall chiziq, bilan kssishadigan kplib tik chiziq, chikarilib, chiziqlar kssishgan nuqta P bilan belgilanadi.

Yeng o'mizining kengligi. G_a nuqtadan o'ngga 14 sm (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $48:4+2=14$ sm) o'lchab, G₃ nuqta qo'yiladi. G₃ nuqtadan yuqoriga gorizontall chiziq bilan kesishadigan tsiglib tik chiziq, chikariladi, chiziqlar kesishgan Hi bilan belgilanadi.

Ko'ylakning kengligi. G nuqtadan o'ngga 60 sm (ko'krakinng yarim aylanasi barcha o'lchamlar uchun 12 sm qo'shiladi, ya'ni $48+12=60$ sm) uzunligida chiziq tortib, uchiga G₄ nuqta qo'yiladi. G₄ nuqta orqali yuqoriga va pastga to'g'ri chiziq, chiziladi; uniig yuqori gorizontall chiziq, bilan kesishgan nuqtasi SH bilan, bel chizigi bilan kesishgan nuqtasi Ti bilan, pastda etak chizigi

bilan kesishgan nuqtasi N bilan belgilanadi.

Yon chiziq. Yeng o'mizining kengligini ko'rsatuvchi G_a G_3 chizigi teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasi G_5 bilan belgilanadi. Gb nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tushiriladi. Uning bel chizigi bilan kessishgan nuqtasi T_j bilan, pastki gorizontaal chiziq bilan kesishgan nuqtasi GTS bilan belgilanadi.

Ko'ylakning orqasini chizish

Orqadagi yoqa o'mizi. A nuqtadan o'ngga 6,5 sm (bo'yin yarim aylanasi 1/z qismi, ya'ni $19,5:3 = 6,5$ sm) o'lchab, GGTS iukda qo'yiladi. SH1 nuqtadan 3 sm yuqoriga GGTS nuqta qo'yiladi. So'ngra SH nuqtadan, burchakni o'rtasidan bo'ladigan qilib. 1,5 sm uzunligida chiziq chiqarib, chiziq uchiga 1,5 nuqtasi qo'yiladi. A, 1,5 va GGTS nuqtalar botik, egri chiziq, yordamida uzaro tutashtiriladi.

Yelkaning kengligi. II nuqtadan 2 sm chasha (barcha o'lchamlar uchun) Pa nuqta qo'yiladi.

Yelka chizigi. GGTS nuqtadan o'ngga Pa nuqta orqali 18 sm (yelkaning kengligiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $16+2=18$ sm) uzunligida chiziq chiziladi va uchiga 1TS nuqta qo'yiladi.

Yeng o'mizi. Pa G_a chizigi teng uch qismga bo'linadi. Pastki bo'lish nuqtasi GTS bilan belgilanadi. P4 nuqta Gb nuqtigacha punktir chiziq yordamida tutashtiriladi, punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan pastga, punktir chiziqqa nisbatan burchak hosil qilib 2 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), 2 raqami, qo'yiladi. P3 nuqta yordamchi chiziqqa urinib GTS. va 2 nuqtalari orqali o'tadigan chiziq yordamida T_v nuqtaga tutashtiriladi, natijada yeng o'mizi chizigi xosil bo'ladi.

Yop chiziq va etak chizigi. P2 nuqtadan yuqoriga 15 sm o'lchab, 15 raqami qo'yiladi. Ta nuqtadan 2 sm chasha (barcha o'lchamlar uchun) 2 raqami qo'yiladi. G_5 , 2, 15, N nuqtalari uzaro chiziq yordamida tutashtiriladi. G.p chiziq. bilan etak chizigi uchrashgan nuqtadagi burchak dumaloklanadi.

Koketka chizigi. A nuqtadan pastga 8 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, K nuqta qo'yiladi. K nuqtadan o'ngga yeng o'mizi (misolimizda o'miz chizig'idagi bo'lish nuqtasi) bilan kesishguncha gorizontaal chiziq chiziladi, bu koketka chizigi bo'ladi. Chiziqlar kesishgan nuqtadan 1 sm pastga 1 nuqta qo'yiladi. Bu nuqta koketka chizigiga ravon tutashtiriladi.

Ko'ylakning oldii chizish

Oldingi qisqa o'mizi. SH nuqtadan chapga va pastga 6,5 sm (bo'yin kiyim yarim aylanasi 7z qismi, ya'ni $19,5:3 = 6,5$ sm) dan o'lchab, GTTS va GGTS nuqtalar qo'yiladi. SH3, SH4 nuqtalar botik chiziq yordamida uzaro tutashtiriladi.

Yelkaning qiyaligi. P nuqtadan 5 sm (barcha o'lchamlar uchun) pastga GTS nuqta qo'yiladi.

Yelka chizig'i. SH3 nuqtadan chapga Pg nuqta orqali 18 sm (yelka kengligiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi. 1 ya'ni $16 + 2 = 18$ sm) uzunligida chiziq chizib, uchiga Pb qo'yiladi.

Yeng o'mizi. Pb G_3 chizigi teng uch qismga bo'linadi, pastki bo'lish chizigi GTS bilan belgilanadi. GS va GTS nuqtalar o'zaro punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtasidan pastga,

punktir chiziqqa pisbatan to'g'ri burchak xosil qilib, 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) ulchanib, shu nuqta 2 raqami bilan belgilanadi. P_6 nuqta yordamchi chiziqqa urinib P_7 , 2 nuqtalari orqali chizilgan chiziq yordamida G_5 nuqtaga tutashtirilad, bu o'miz chizigi bo'ladi.

Yop chiziq v a etak chizigi. Ta nuqtadan 2 sm o'ngga 2 raqami qo'yiladi. G_5 , 2, 15 va G' nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq chiziq bo'ladi. Etakning yoi burchagi dumaloklanadi.

Tugma qadaladiganqopqoq. Yoki o'mizi chizigi SH4 nuqtadan o'ngga, etak chizigi esa Hi nuqtadan o'ngga 2 sm day uzaytiriladi va 2 raqamlari qo'yiladi, xosil bo'lgan iuktalar uzaro tutashtiriladi.

CHuntak. G_3 nuqtadan 3 sm o'ngga Ki nuqta qo'yiladi. Bu nuqtadan 12 sm o'ngga Kg nuqta qo'yiladi. K va Kg nuqtalardan 13 sm pastga Kz va K4 nuqtalar qo'yiladi. Bu nuqtalarning xammasi bir-biriga rasmdagidek tutashtiriladi. Ka va K4 nuqtalardan yuqoriga 2 sm dan o'lchab, 2 raqamlari qo'yiladi. Kz Kch chizigi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi 2 nuqtalariga tutashtiri-ladi.

Ko'ylakni bichayotganda tugma kadaladigan kopkok tagiga kayirib bostirish uchun 3 sm xak tashlab ketilsin (chizmada1 punktir chiziq bilan ko'rsatilgan).

Yengni chizish.



123-rasm

To'g'ri burchak chizib, uchiga A xarfi qo'yiladi (123-rasm).

Yengning uzunlig A nuqtadan pastga 56 sm (yengning uzunligidan 4 sm ayiriladi, bu manjet enining $\frac{1}{4}$ qismi, ya'ni $60-4 = 56$ sm) o'lchab, bu nuqta N bilai belgilanadi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikdagorizontatchiziqchiziladi.

Yengning kengligi. A nuqtadan o'ngga 48 sm (ko'krakning yarim aylanasi) o'lchab, R nuqta qo'yiladi. R nuqtadan pastga to'g'ri- chiziq tushiriladi. Uning pastki gorizontall chiziq bilan kesishgan nuqtasi Hi bilan belgilanadi.

Yeng boshi (okat)ning kiyaligi. A nuqtadan pastga 10 sm (ko'krak yarim aylanasi)ning $\frac{1}{4}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 2 sm qo'shiladi, ya'ni $48:6 + 2 = 10$ sm) o'lchab, Pi nuqta qo'yiladi. Pi nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq chiziladi, uning vertikal chiziq bilan kesishgan nuqtasi R2 bilan belgilanadi.

Yeng boshi chizigi. AR chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi O bilan belgilanadi. O nuqtadan pastga to'g'ri chiziq tushiriladi. Uning pastki gorizontall chiziq bilan kesishgan nuqtasi N2 bilan belgilanadi. R nuqta O nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan 1,5 sm yuqoriga (barcha o'lchamlar uchun) Oi nuqta qo'yiladi. O nuqta R2 nuqtasiga punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. Punktir chiziq teng turtta qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtalari 02, 03 va 04 bilan belgilanadi. 02 nuqtadan 1 sm (barcha o'lchamlar uchun) yuqoriga 1 raqami qo'yiladi. 04 nuqtadan

0,5 sm (barcha o'lchamlar uchun) pastga 0,5 nuqtasi qo'yiladi. R' 0, O, 1, 03, 0,5 va R2 nuqtalari tutashtiriladi, natijada yeng boshi chizig'i xosil bo'ladi.

Yen chiziqlar. I nuqtadan 6 sm (ko'krak yarim aylanasi uchun) qismi, ya'ni $48:8 = 6$ sm) o'ngga va Hi nuqtadan 6 sm chapga N3 va N4 nuqtalar qo'yiladi. Pi nuqta N3 nuqtaga, R2 nuqta esa N4 nuqtaga tutashtiriladi. Yeng uchi chizig'i. N3, N2 va N4 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Yeng uchining tugm alanadigan joydagi kesigi. NA N3 chizig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi N5 bilan belgilanadi. N5 nuqtadan 2 sm (barcha o'lchamlar uchun) chapga N6 nuqta qo'yiladi. N6 nuqtadan yuqoriga 12 sm (barcha o'lchamlar uchun) uzunligida tik chiziq chiqariladi.

5.2. ERKAKLAR KO'YLAGINI YENG ANDAZASINI TAYYORLASH.


Manjetni chizish

To'g'ri burchak chizib, uchiga A xarfi qo'yiladi (124-rasm).

Manjetninguzunligi. A nuqtadan o'ngga 28 sm uzunligida (barcha o'lchamlar uchun) chiziq chizib, uchiga M nuqta qo'yiladi. M nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq tushiriladi.

Manjetning eni. A nuqtadan pastga 16 sm uzunligida (barcha o'lchamlar uchun) chiziq tushirib, chiziq uchiga M nuqta qo'yiladi. M nuqtadan o'ngga vertikal chiziq bilan kesishadigan qilib gorizontall chiziq chiziladi, chiziqlar kesishgan nuqta M₂ bilan belgilanadi. M₁ va M₂ burchaklar dumaloqlanadi.

Bukish chizig'i. AM₁ va MM₂ chiziqlari ikki teng qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalari punktir chiziq, yordamida bir-biri bilan tutashtiriladi.



124-rasm. Erkaklar ko'ylagining andaza chizmasi

5.3. ERKAKLAR KO'YLAGINI YOQASINI TAYYORLASH ASOSLARI.

Tik (stoykali) qaytarma yoqani chizish

To'g'ri burchak chizib, uchiga A xarfi qo'yiladi. A nuqtadan o'ngga 20,5 sm

(bo'yin yarim aylanasiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $19,5+1=20,5$ sm) uzunlikda chiziq chiziladi va uchiga V nuqta qo'yiladi. A nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda to'g'ri chiziq tushiriladi. A nuqtadan pastga chiziq bo'yicha 4 sm o'lchab V nuqta qo'yiladi. V nuqtadan o'ngga gorizontal chiziq chiziladi, chiziqlar kesishgan nuqta V2 nuqta bilan belgilanadi.

Yoqa stoykasi. V nuqtadan 1,5 sm pastga 1,5 raqami qo'yiladi. Bu nuqtadan 3 sm o'ngga V3 nuqta qo'yiladi. Vertikal chiziq, A nuqtadan yuqoriga 0,5 sm uzaytiriladi, chiziq uchiga V nuqta qo'yiladi. V4, V, V3 va V2 nuqtalar chizmada ko'rsatilganidek tutashtiriladi. V nuqtadan 0,5 sm yuqoriga 0,5 nuqta qo'yiladi, bu nuqta V2 nuqtaga chizmadagidek tutashtiriladi.

Yoqa qaytarmasi. V nuqtadan 0,5 sm pastga O nuqda qo'yiladi. O nuqta V2 nuqtaga chizmada ko'rsatilganidek tutashtiriladi. O nuqtadan 5 sm pastga Oi nuqda qo'yiladi. Oi nuqtadan o'ngga gorizontal chiziq chiziladi, uning vertikal chiziq bilan kesishgai nuqtasi O2 bilan belgilanadi, O2 nuqtadan 2 sm pastga 2 raqami qo'yiladi. O2 nuqta bilan 2 nuqtasi oraligi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasi O3 bilan belgilanadi. 2 nuqtasidan o'ngga 5 sm o'lchab, O4 nuqtasi qo'yiladi. O O3 va O4 nuqtalar uzaro tutashtiriladi. V2 va O4 nuqtalari tutashtiriladi. Kg uchidagi tugmalanadigan ustki plankani chizish. To'g'ri burchak chiziladi, uchiga A xarfi qo'yiladi (124-rasm, d).

Plankaniuzunligi. A nuqtadan chapga 15 sm (yeng uchidagi kesikning uzunligiga 3 sm kutiladi, ya'ni $12 + 3=15$ sm) uzunligida chiziq chiziladi va uchiga P xarfi qo'yiladi. P nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tushiriladi.

Plankaning eni. A nuqtadan pastga 6 sm (barcha o'lchamlar uchun) o'lchab, P nuqta qo'yiladi. P nuqtadan chapga gorizontal chiziq chiziladi, uning vertikal chiziq bilan kesishgai nuqtasi P2 bilan belgilanadi.

Yeng uchidagi tugma kadaladigan ostki plankani chizish to'g'ri burchak chiziladi va uchiga A xarfi qo'yiladi. Plankaninguzunligi. A nuqtadan chapga 13 sm (yeng uchidagi kesikning uzunligiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $12+1 = 13$ sm) uzunligida chiziq chiziladi. P nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikdachiziq tushiriladi.

Plankaning eni. A nuqtadan 2 sm pastga P1 nuqta qo'yiladi. By nuqtadan chapga gorizontal chiziq chiziladi. Gorizontal chiziq bilan vertikal chiziq kesishgan nuqta P2 bilan belgilanadi.

Yeka va manjetni yamash

Erkaklar ko'ylagining yoqasi va manjeti (yeng uchi) odatda ko'ylakning boshka qismidan tezrok eskiradi. Ularni ag'darib tikishning iloji bo'lsa yaxshi, lekin ba'zida buning iloji bulmaydi, shunday lollarda yoqa va manjetning ustki tomoniga yamok solishga yoki ularni boshqacha tuzatishga to'g'ri keladi.

YOqani yamash. Yoqa taxidan yirtila boshlagan bo'lsa, yoqani stoykasidan sutib olib, yirtilgan joyini yurmab yamash yoki shu joyga ostki tomondan torgiia tasma shaklida yamoq solish kerak.

Yoqaning ostki tomoni ustga ag'darish, dazmollash, keynn stoykaga tepchib quyish, supgra yaxshilab tikish kerak. Yoqaning ustki tomoni yirti-lib yaroksiz xolga kelgan bo'lsa, yangi yoqa tikishga to'g'ri keladi. Buning uchun yoqani

stoykasidan sutib olish lozim; supgra uning barcha choklarni exdiyotlik bilan sutib, ostki qismi (astari)ni va oraga quyilgan kis-tirmanini ajratib olish kerak. Ularni dazmollagandan keyin astardan andaza sifatida foydalanib, ko'ylakdan ortib qolgan gazlama narchasidan yoki ko'ylak etagidan yoqaning ustki kavatini bichib olish lozim. SHundan keyin yoqaning ikkala qismini ung tomonlari bilan ustma-ust quyib va ular ustiga qistirmani xam joylab eng chetidan mashinada tikib chikish kerak; keyin uni ag'darish, chetidan 0,5 sm kochirib baxyalash va stoykaga ilgarigidek tikib quyish kerak. Agar stoykaning uzi yirtilgan bo'lsa, yoqani o'mizdan sutib olgandan keyin stoykaning yirtilgan-joyini yurmab yamash lozim:

SHundan keyin stoykaning yamalgan tomonini ostga (teskari tomonga) ag'darish va yana o'mizga tikib quyish kerak. SHunday qilganda, tugma solinadigan teshik ung tomonga o'tadi, uni yurmab bekitish, chap tomonga esa yangi teshik ochish lozim.

Manjetni yamash. Agar manjet oddiy, tugmalari bo'lsa, uning eskirgan chetini bor bo'yicha kirqib tamlash, chetini ichkarirok kayirish, yaxshilab tepchish, so'ngra bir marta eng chetidan, ikkinchi marta 0,5 sm ichkariroqdan mashinada bostirib tikish lozim.

Manjet eskirib ketganda uni sutib olib, o'rniga qoldiq, gazlama parchasidan yoki ko'ylak etagidan bichilgan yangi manjetni tikib qo'yiladi. Manjetning xar ikkala qismi o'ng tomoni bilan ustma-ust qo'yilgach, chetlari mashinada tikiladi, so'ngra ag'dariladi, chetidan 0,5 sm qochirib yana baxyalanadi va yeng uchiga tikib qo'yiladi. Qaytarma manjetlar odatda tagidan yirtiladi. SHunday hollarda manjetni so'tib olib, yirtilgan joyini yoqani yamagandek yurmab yamab yoki yirtiqi puxta tikib manjetni ag'darish, dazmollab, joyiga ilgarigidek tikib qo'yish lozim.

5.4. MILLIY KIIYIMLARDAN CHOPONNI BICHISH VA TIKISH

O'zbeklarning milliy kiyimlari ham ko'p asrlik tarixga ega. O'rta Osiyo xalqlarining kiyimlari bir-biriga ancha yaqin bo'lgan. Uning asosiy milliy kiyimlari: erkaklarda - oq yoki malla bo'zdan tikilgan ko'ylak, yaktak, tun, belbog', do'ppi, salla, maxsi, kavush, etik, ayollarda - rumol, keng ko'ylak, uzun lozim, nimcha, kaltacha, maxsi, kavush. CHorik deb ataluvchi oyok, kiyim ham kiyilgan. 19-asrning 2-yarmidan kalish rasm buldi. 20-ayerning boshlaridan O'zbeklar urtasida boshqa yevropacha kiyimlar kiyish ham urfga kirdi. Utmishda kiyimlar yopingichlik vazafasidan tashkari shaxarning ijtimoiy farkibini belgilovchi omil xizmatini bajarib, bu avvalo, uning materiali, tikish sifati va bezaklarida kuriigan. Badavlat kishilar ko'pdal, knmxob, zarduzi va hokozo kiyimlar, kambagallar esa buz, kalami va boshqa arzon matolardan tikilgan libos (adras yoki shoyi kiyimlarni bayram, tuy va boshqa marosimlarda) kiyishgan.

To'n, chopon - ustki milliy kiyim (125-rasm). Avra astarli, ichiga paxta solib qaviladi, tik yokali, oldi ochiq, uzun bo'ladi. Bekasam, kimxob, baxmal, shoyi, qora las, satin, chit va b. matolardan tikiladi. Astari chit yoki satindan. Ichki (astari) tomoniga shoyi yoki qora satindan turt enlik adip ulanadi. Yoqasi, etagi va yeng uchlariga shyeroyi jiyak tikilib, uning uchidan popukchalar chikariladi. Paxtasiz va paxtali to'n bo'ladi. To'g'ri to'n va bellik to'n kabi xillari bor. to'n asosai, to'g'ri,


tik, rombsimon kilib kiviladi, ba'zan kavilmasdan sirma qilib xam tikiladi. Bunday to'n larga, odatda, zar iplardan panja-panja burtma va ilma naqshlar ishlanadi.



125-rasm. To'n.

Buxoro, Samarkand, SHaxrisabz va b. joylarda to'n qimmatbaho matolardan tikilib, yoqasi, etagi, yeng uchlariga turli xil rangdagi zardan naqshlar, atrofiga gavxar toshlar qadab bezalgan. Bunday to'nlarni xom va auirlar boy va amaldorlarga yaxshi xizmatlar evaziga in'om etishgan.

Choponning andaza chizmasi



126-rasm. Choponning andaza chizmasi.

Samarqand, Buxoro to'n lari 18-asr oxirida Rossiya, Xitoy, Eron va boshqa

mamlakatlarga ko‘plab chiqarilgan. 19- asrning o‘rtasida to‘n Buxoroning Rossiya bilan qiladigan savdosida muhim eksport tovari hisoblangan. Buxoroning zarbof, Samarqandning duxoba to‘nlari sharqda ham mashhur bo‘lgan. 1878, 1890, 1909 yillarda Turkiston, 1889 yilda Parij, 1891 yilda Moskva, 1896 yilda Nijniy Novgorod, 1912, 1913 yillarda Peterburg ko‘rgazmalarida O‘rta Osiyo, jumladan O‘zbekiston to‘nlari ko‘rgazmaning oltin, kumush va bronza medallari bilan taqdirlangan. Hozir Buxoro, Samarqand, Toshkent, Qo‘qon, Andijon va boshqa joylarda to‘n tikish bo‘yicha badiiy tikuvchilik artellari mavjud. Ayrim joylarda, xususan, Samarqand, Buxoroda hozir ham qo‘lda turli bezakli qimmat baho matolardan zamonaviy to‘nlar tikilmoqda.

5.5.MILLIY BOSH KIYIMLARNI LOYIHALASH

Do‘ppi-bosh kiyimi, boshni salqindan quyosh nuridan himoya qiladi. O‘zbekiston sharoitida ko‘p kiyiladi. U 3 qism: tepa, kizak va jiyakdan iborat. Ana shu qismlar qanday materialdan qay tarzda tayyorlanishi, bezatilishi, tikilish uslubi va usullariga ko‘ra farqlanadi, turli joylarda shu yerga xos usul va uslubda tayyorlanganidan do‘ppilar ko‘pincha shu yerning nomi bilan mashhur bo‘lgan. O‘g‘il bolalar va erkaklar kiyadigan Toshkent, Chust, Marg‘ilon do‘ppilari sipoligi tufayli keng tarqalgan.

Pilta (arab-pilik) do‘ppining ustki va kizak qavilmalariga, yaktak tunnig yoqasiga, maxsus sim-piltakachlar yordamida tikiladigan piliksmon qog‘oz yoki paxta. Do‘pining tepasiga kalta-tepa piltakach, kizagiga uzun - kizak piltakach yordamida tikiladi, do‘ppiga ma‘lum shakl beradi, chopon va yaktakning yokasini k.attpq kiladi; 2) pilik; 3) xom pishitilgan ip; 4) zaryadlarni u oldirish uchun ishlatiladigan shnur; pilta miltiqda ishlatilgan.



127-rasm, 2

127-rasm, 1

Piltado‘z (pilta va forstoj bichish-tikish)-qavilmalariga pilta tikib tayyorlanadigan do‘ppi turi; shu do‘ppini tayyorlash usuli parda do‘ppiga, odatda,

uzun, ingichka metall tayoqcha - piltakach yordamida pilta tikiladi, bu - qavilmalarning burtib, alohida, chiroyli bir shaklga kirishini ta'minlaydi. Parda do'ppilar Surxondaryo, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro tumanlarida keng tarqalgan.


Tagdo'zi - sidirrasiga tikilgan kashta. Odatda, iroqi do'ppilarshing tagi bir xil rangdagi ipak bilan sidirgasiga to'ldirilib, u yer bu yeriga gul-sidirra kashta tikiladi. Bunday do'ppilar to'n do'ppi deyiladi. Ba'zan, choyshab, joynamoz tikishda ham to'n dan foydalaniladi.

1) O'zbek do'ppilri: 1-3. Margnlon Tustepa do'ppilar». I. «Oqqar» nusxa (Samarqand), Buxoro zardo'zi do'ppilari. 5. Goj nusxa. 6, «Qaxramon» nusxa. 7. «Paxta» nusxa. 8. «Paxta guli» nusxa. 9. Zamindo'zi. 10. «Xurshid» nusxa. 11. Zamin-12. «Kandakori» nusxa (19-asrning oxiri 20-asrning 1-yarmida tayyorlangan O'zbekistan Davlat san'at muzeyi va Amalii san'at muzeyi) (127-rasm, 1).

2) O'zbek do'ppilari: 1. Iroqi chorgul (Toshkent). 2. Tagdu.sh. YA. Iroki, churbana nusxa. L. yurmadu.chi (Samarqand), 5 0. Munchoq gulli (Andijon). 7. Iroqi (SHa[r]isabz). (1ya. Boysun duminlari. 10. Iroqi samama (SHaxrisabs).II 12. Boysun do'ppilari (127-rasm, 2).

Do'ppi tayyorlash

Toshkent do'ppisi sidirg'a rangli (yashil, qora, ko'k, to'q binafsha va jigar rang) taqir baxmaldan tayyorlanadi. Toshkent do'ppisining ikki xili: tepasi dumaloq va uchburchaksimon taxlanadigan xili mavjud. Bu do'ppilarning tepa va kizaklarini



128-rasm. Do'ppi tayyorlash.

bichishda odatda andozadan foydalaniladi. Karton yoki qalinroq qog'ozga pargor yordamida doira chiziladi. Agar 54-o'lchamli do'ppi tikiladigan bo'lsa, doiraning diametri 20:5sm bo'lishi, doiraning markazidan chetgacha chetgacha 10 sm 3 mm qilib pargorni mustahkamlab olish kerak. Do'ppining har bir o'lchami ortgan sari pargor 2 mm kengaytirila boradi. Keyin doira to'g'ri chiziq bilan teng 4 ga bo'linadi, bu chiziqlar doira chetida to'g'ri chiziq bilan bir-biriga tutashtirilib, kvadrat hosil qilinadi.

Kvadratdan tashqari qolgan yoysimon qismga bo'linadi, yeng chetda qolgan 2 qism yoki 3 qism qirqib tashlanadi.(1). Natijada kvadrasimon doira hosil bo'ladi. 54-o'lchamli do'ppi uchun tayyorlangan tepa andozasiga kesishgan chiziqlar markazdan chetgacha 10 sm 2,5 mm. To'rtga bo'linib, hosil bo'lgan karjning markaziy qismida uzunlik 8,5 sm bo'lishi kerak. Shu tepa andozasi avra va astar uchun mo'ljallangan uzunlik 8,5 sm bo'lishi kerak. Shu tepa andozasi avra va astar uchun mo'ljallangan matolar ustiga qo'yib bo'r yoki qalam bilan chiziladi. Astar avraga nisbatan 0,5 sm chaqilib qirqiladi Kizak yeni 4 sm, uzunligi 56 sm li lenta tarzida bichiladi. Tikiladigan do'ppining boshga mos

tarzda chuqurroq yoki yassiroq bo'lishi mumkinligini inobatga olib, kizak yeni yenliroq yoki yensizroq bo'lishiga ahamiyat berish kerak.

Tepa avrasi astarga xomaki ko'klab chiqiladi. Tepa markazdan chetga tomon bir me'yorda choklanadi.(2). Choklar orasiga piltat tikiladi. Piltat paxta yoki qog'ozdan bo'lib, dastali, diametri 1,5 mm, uzunligi 8-10 sm keladigan maxsus po'lat sim- tepa piltakachga o'rab tiqiladi. Piltat puxta qulay tiqilmog'i uchun dastlab piltakach uchiga qog'oz sitilmaydigan qilib o'rash kerak.(3).

Piltat do'ppi tepasining yarim sharsimon shaklga kirishiga xizmat qiladi, piltat qancha ko'p va yo'g'on tiqilsa, do'ppi shuncha chuqur bo'ladi.

Tepa piltalangandan keyin kizak avrasi astariga ko'klab, xomaki tikib chiqiladi, piltat uchun chok tikiladi. Kizak piltagich (dastali, diametri 2 mm keladigan, uzunligi 15-18 sm li po'lat sim) da ikki yoqdan piltalanadi. Qora yoki jigarrang baxmaldan jiyak tayyorlanadi. Buning uchun yeni 3-3,5 sm keladigan lenta qilinadi, yenlama ikki buklab dazmollanadi. Orasiga karton yoki qalin, namga chidamli qog'oz qo'yib tikiladi. So'ng kizakka biriktiriladi. Nihoyat kizak tepaga ulanadi. Dastlab xomaki ko'klab chiqiladi, so'ng oldin avra, keyin astar tomondan biriktiriladi. Kizakning yon tomonlari ham bir-biriga ulanadi (kizak yon tomondan ulanib, tayyor bo'lgandan keyin ham uni tepaga ulash mumkin). Toshkent do'ppisining uchburchaksimon taxlanadigan xilini tikish uchun tepani to'rt qismga bo'lib, dazmollab, bukiladigan chiziqlar hosil qilinadi. Shu chiziqlarning ikki yonidan boshlab ichkari tomon choklab chiqiladi va piltalanadi. Tepa karchlarining qarama-qarshi ikkitasi avraga tomon bukiladi. Kizak yon tomondan piltalangandan keyin teng 4 qismga bo'lib, nam doka ostida dazmollanadi, tepaga biriktiriladi. Tikilib bo'lganidan keyin do'ppi astar tomondan suyuq yelim surkab, presslab qo'yiladi va quritiladi. Toshkent do'ppisining tepa va kizak qismlariga nozik kashta tikiladigan xili ham bo'lib, uni qizlar kiyishadi. Buxoro do'ppisi tepa qismining chuqur va uchli bo'lishi, jiyagi yorma tikib, maxsus tayyorlanishi bilan Toshkent do'ppilaridan farq qiladi. Oq ipak bilan yormak chokida gul tikiladi. Naqsh-gul bo'rtib turishi uchun yo'g'on xom ipak to'shaladi, ko'pincha namga chidamli oq qog'oz yoki biror materialdan juda yensiz lenta qirqiladi, shu lentani kashta guli tagida qoldirib, ustidan yormaklab chiqiladi. Tepaning markazidan chetga tomon choklanib, tepapiltagich yordamida qog'oz kashta bilan bezatiladi. Dastlab kizak tepaning to'rttala qismiga moslab to'rtga ajratiladi va har bir qismda jiyakka tutashtiriladigan chiziq bo'ylab to'ntarilgan yarim shar shaklida tadan gul tikiladi. Astar ulanib, gul ustida 2-3 qat piltat uzun chok tikiladi, yondan kizakpiltakach yordamida piltat tiqiladi. Shundan keyin kizak qattiq qora materialdan lentasimon qirqib tayyorlangan yoki maxsus to'qilgan lentadan orasiga karton qo'yib tayyorlangan (yeni 1,5 sm) jiyakka ulanadi. Kizak tepaga biriktiriladi. Tikilgan do'ppi ulanadi. Kizak tepaga biriktiriladi. Tikilgan do'ppi uchburchaksimon taxlanib, astar tomonidan namlanadi va presslab qo'yiladi, biror soatdan keyin astar tomondan suyuq yelim surkaladi, yana presslab qo'yilib, quritiladi. Chust yoki Marg'ilon do'ppilari usulida baxmaldan tayyorlangan do'ppilarni qizlar ham kiyadilar. Do'ppi qismlarini iroqi kashta bilan bezatib tayyorlangan iroqi do'ppilar ham ko'p tarqalgan.

5.6. GAZLAMANI TANLASH VA KETADIGAN MIQDORINI ANIQLASH.

Gazlamani bichishga tayyorlash.

Gazlamalar yuvilganda kirishadi. Gazlamaning shu xossasini hisobga olib, bichishdan oldin uni suvga buktirib yoki ho'llab olish kerak. Nam xolda dazmollab olinsa, tayyor kiyim keyinchalik kirishmaydi. Shoyi va jun gazlamalarni 2-5 soat ho'l choyshabga o'rab qo'yiladi. Keyin chap tomondan ho'l latta ustidan dazmollanadi. Dazmol buylama ip yo'nalishida yurgiziladi. Ip gazlamalar namligida dazmollanadi. Sun'iy shoyilarga suv sachratilmaydi, aks xolda u dog' bo'lib koladi.

Nimchaga qancha gazlama ketadi?

1. Ensiz gazlamadan: $KU - \text{chok haqi} + KU + \text{chok haqi} = 60 + 4 + 2 + 60 + 4 + 2 = 66 + 66 = 132 \text{ sm}$, ya'ni 2. KU+10 foiz gazlama olinadi.

2. Enli gazlama bo'lsa: $KU + \text{chok haqi} = 60 + 6 \text{ sm} = 66 \text{ sm}$, ya'ni KU+Yu foiz gazlama olinadi. Yirik gulli gazlama bo'lsa, 30 foiz gazlama ortiqroq olish kerak.

Savol va topshiriqlar:

1. Gazlamani bichishga tayyorlang.
2. Guli bir tomonga yunalgan gazlama ustiga andaza qanday joylashtiriladi?
3. Andazaning kismlarini bichishga tayyorlang.
4. Nimcha uchun kancha gazlama kerak?

AMALIY MASHG'ULOT

Gazlamaning sifati, nuqsonlari aniqlab chiqiladi, chunki bichish vaqtida uning nuqsonlari ko'rinadigan asosiy joy tug'ri kelmasligi kerak. Katakli yoki gulli gazlamani bichishda kataklar va gullarni bir-birining ustiga moslab joylashtiriladi. Surilib ketmasligi uchun tug'nog'ichlar bilan qadab chiqiladi. Hamma bo'laklardagi gullar, kataklar va gullarning yo'nalishi bir tomonga qaragan bo'lishi lozim. Gazlamadagi bo'lama ip yo'nalishiga albatta rioya qilish kerak. Andaza bo'laklarini joylashtirishda chiqindisiz bichish qoidalariga amal qilish uchun tug'nog'ichlar bilan qadab chiqiladi. Keyin andaza bo'laklarining chetidan ingichka qilib chiziladi. Kerakli miqdorda chok haqi qoldirib bichiladi. Maktab mehnat xonasida yakka kiyim bo'laklari qaychi bilan qirkiladi, ishlab chiqarish korxonalarida esa yupka gazlamalarni 80 qavatgacha, qalin gazlamalarni 60 qavatgacha ustma-ust joylashtirib, eng ustki qavatga andazaning bo'laklari qo'yiladi va chetidan bo'r bilan chizib chiqiladi. Bichish elektr mashinada bajariladi. Chiqindilardan fabrikadagi yordamchi sexda mayda kiyimlar tikiladi. Buo'h to'qilgan gazlamalarni ko'proq qoldirib bichiladi.

AMALIY ISH

Kerakli asbob va moslamalar: bichilgan kiyim bo'laklari, sm li lenta, qaychi, ip, angishvona, tug'nog'ichlar, mashina, dazmol.

Ishning tartibi. Nimchani 1-kiyib ko'rishga tayyorlash. Vitochka, halqalar,


choʻntaklar oʻrnini bir tomondan ikkinchi tomonga salqi qaviqqator berib tikib chiqish. Old va orqa boʻlaklardagi vitochkalarni salqi qaviqqator choki bilan ustma-ust joylashtirib, uchli uchidan keng tomoniga qaratib tikib chiqish (129-rasm). Kiyim klinli boʻlsa, klinlarni ulab tikib chiqish. Yelkani old va orqa boʻlaklarini bir-birining ustiga qooʻib vaqtincha orqa boʻlagi tomonidan bostirib kuklab chiqiladi. Yon qirqimlarini ustma-ust qooʻib yuqoridan pastga qaratib kuklab tikiladi.

Nimchani kiyib koʻrish


Nimchani kiyib koʻrishda engining kengligi, vitochkalarning oʻrni, toʻkisligi, yoqa oʻmizga axamiyat beriladi. Kamchiliklar qoʻlda kuklangan vaqtda tuzatiladi. Kiyim orqaga tortilib yoki oldiga osilib qolmasligi, uning uzunligi aniqlanadi. Kiyib koʻrishni uchta-uchta oʻquvchi birgalikda bajarsa, kamchiliklar yaxshiroq aniqlanadi.

AMALIY MASHGʻULOT

Mashinada tikishdan oldin ipning nomeri, ninaning nomerini gazlamaga moslab olinadi. Nina, ip mos boʻlmasa, nina sinishi, sifatsiz chok tikilishi mumkin. Uni biror gazlama parchasida tekshirib koʻriladi. Vitochkalarni mashinada baxyakator bilan keng tomondan uchli tomonga qaratib tikib chiqiladi. Vitochkalar koʻkrakka shakl berish uchun tikiladi (130-rasm). Vitochkalar bir tomonga yotqizib yoki yorib dazmollanadi. Vitochkaning oʻrni eng , oʻmizga yaqin boʻlsa, pastga qaratib dazmollansa, yaxshiroq boʻladi. Yelka boʻlaklarini ulash vaqtida orqa boʻlak bir oz kerib tikiladi. Mashinada baxyakator tikishda shu qismi pastda turishi kerak. Tayyor chokning eni 1-2 sm boʻlishi kerak. Qirqimlar maxsus mashinada yoʻrmab tikiladi yoki ularni qoʻlda yoʻrmab tikish mumkin. Keyin kuklangan qoʻl choklari sugʻurib olinadi.



129-rasm



130-rasm

Nimchani birinchi kiyib koʻrish va tikish. Eng oʻmiz va bortlarini adip qooʻib tikiladi. Adipning ichki qirqimi maxsus yoki choklash mashinasida tikiladi. Ip gazlamalardan tikiladigan kiyimlar adiplarining ichki qirqimlarini bukib, ochiq qirqimli qilib tikiladi. Yuqorisigacha tugmalanadigan kiyimlar adipning ichki

qirqimlari asosiy detal bilan bir xil cho'ziladigan qilib bichilgan bo'lsa, yurmalmaydi. Takilmasi etak uchigacha tushadigan kiyim adipining pastki uchi bortni ag'darma chok bilan tikishdan oldin, etakning bukish chizig'i bo'ylab ulanadi. Bortga agdarma chok yuritishda kiyim etagining bukish haqini adip ustiga bortning ag'darma choki bilan birga tikiladigan qilib qo'yiladi.

5.7. SHIMLI KASTUMLARNI BICHISH VA TIKISH TEXNALOGIYASI

Shimli kostum, ayollarning shimli kostumi (46-o'lcham).

Jaket. Jaket andazasining chizmasini (131-rasm) chizish uchun quyidagi o'lchovlar zarur:

Bo'yinnig yarim aylanasi - 18 sm

Ko'krakning yarim aylanasi - 46 sm

Ko'krak ostining yarim aylanasi- 41 sm

Belniig yarim aylanasi-36 sm

Sonning yarim aylanasi -48 sm

Orqaning bo'yindan belgacha uzunligi - 38 sm

Jaketning uzunligi - 70 sm

Yelka kengligi-13 sm

ANDAZA CHIZMASINI CHIZISH

To'g'ri burchak chizilib, burchak uchiga A nuqta qo'yiladi (131-rasm, a).

Yeng o'mizini chuqurligi. A nuqtadan pastga 20.3 sm uzunlikda (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $46 : 3 + 5 = 20,3$ sm) chiziq tortib, G nuqta qo'yiladi. G nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.

Bel chizig'i. A nuqtadan pastga 38 sm uzunlikda (orqaning belgacha uzunligi) chiziq, tortilib, T nuqta qo'yiladi. T nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.

Son chizig'i. T nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziq tortib, B nuqta qo'yiladi. B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.

Etak chizig'i. A nuqtadan pastga 70 sm uzunlikda chiziq chizib, N nuqta qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontall chiziq tortiladi.

Orqasining kengligi. G nuqtadan o'ngga 18,8 sm uzunlikda (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 3,5 sm qo'shiladi, ya'ni $46 : 3 + 3,5 = 18,8$ sm) chiziq tortib, G_1 nuqta qo'yiladi.

G_1 nuqtadan yuqoriga pyerpyendikulyar chiziq, chiqariladi, pyerpyendikulyar chiziqning yuqori gorizontall chiziq bilan kesishgan nuqtasi P xarfi bilan belgilanadi. PG_1 chizig'i teng to'rt qismga bo'linadi.

Yeng o'mizing kengligi. G_1 o'ngga 11,5 sm uzunlikda (ko'krak yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismi, ya'ni $46 : 4 = 11,5$ sm) chiziq tortib, G_2 nuqta qo'yiladi.

Ko'krakning kengligi. G nuqtadan o'ngga 51 sm uzunlikda (ko'krak yarim aylanasi o'lchamiga barcha o'lchamlar uchun 5 sm qo'shiladi, ya'ni $46 + 5 = 51$ sm) chiziq tortib, G_3 nuqta qo'yiladi.

G_3 nuqtadan yuqoriga ixtiyoriy uzunlikda, pastga qarab esa eng pastki gorizontaal chiziq, ya'ni etak chizig'i bilan kesishguncha tik Chiziq tortiladi; tik chiziqning etak chiziq bilan kesishgan joyiga H_1 nuqta, bel chizig'i bilan kesishgan joyiga T_1 nuqta, son chizig'i bilan kesishgan joyiga esa . B_1 nuqta qo'yiladi.

Oldining uzunligi. G_3 nuqtadan yuqoriga 24 sm uzunlikda (ko'krak yarim aylanasi o'lchamiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $46:2+1=24$ sm) chiziq tortib, Sh nuqta qo'yiladi.

Sh nuqtadan chapga ixtiyoriy uzunlikda gorizontaal chiziq, tortiladi.

Yeng oldi o'mizining chuqurligi. T_1 va G_2 nuqtalardan chiqarilgan tik chiziqlar pastga 2 sm uzaytiriladi va chiziqlar uchiga G_4 va G_5 nuqtalar qo'yiladi. G_4 va G_5 nuqtalar chiziq tortib o'zaro tutashtiriladi.

Yeng chokning yordamchi chizig'i. G_4 nuqtadan o'ngga 4 sm uzunlikda chiziq tortib, G_6 nuqta qo'yiladi. Bu nuqtadan pastga etak chizig'iga yetkazib tik chiziq tushirildi, chiziqlar kesishgan nuqta N_2 xarfi bilan belgilanadi; tik chiziqning bel chiziqni kesib o'tgan joyiga T_2 , son chizig'ini kesib o'tgan joyiga B_2 xarfi qo'yiladi.

Jaket orqasining chizmasini chizish.

Yoqa o'mizi. A nuqtadan o'ngga 6,5 sm uzunlikda (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+0,5=6,5$ sm) chiziq tortib, SH_1 nuqta qo'yiladi.

SH_1 nuqtadan yuqoriga 2 sm uzunlikda tik chiziq, chiqarib, uchiga 2 raqami qo'yiladi, shu nuqtadan 0,5 sm yuq o'rniga Sh_2 nuqta qo'yiladi. A va Sh_2 nuqtalar egri botiq chiziq yordamida tutashtiriladi.

Yelkaning qiyaligi. P nuqtadan pastga 2 sm uzunlikda chiziq tortib, 2 raqami qo'yiladi.

Yelka chiziqi. Yoqa o'mizidagi 2 nuqtasidan o'ng yelka chizig'idagi 2 nuqtasi orqali 14,5 sm uzunlikda chiziq tortib (yelka kengligiga vitachka yoki ko'k solib yig'ish uchun 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $13+1,5=14,5$ sm), P_1 nuqta qo'yiladi.

Yoqa o'mizidagi 2 nuqtasi bilan P_1 nuqta oralig'idagi yelka chizig'i teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasi Sh_2 nuqtaga tutashtiriladi. P_1 nuqtadan pastga 1 sm uzunlikda chiziq tortib, P_2 nuqta qo'yiladi. Sh_2 nuqtadan o'ngga yelka chizig'i bo'ylab 4 sm o'lchab, shu nuqtaga 4 raqami qo'yiladi; bu nuqtadan o'ngga 1,5 sm o'lchab (vitachkaning eni), shu yerga 1,5 raqami qo'yiladi, 4 nuqtasidan pastga 7 sm uzunlikda chiziq tortib, 7 raqami quyiladi; bu nuqtadan 1,5, bilan belgilangan nuqtagacha ham 7 sm uzunlikda chiziq tortib GT_2 nuqtaga tutashtiriladi.

Yengning orqa o'mizi. G_4 nuqtadan, burchakni teng o'rtasidan bo'ladigan qilib, 3 sm uzunlikda chiziq tortiladi va 3 raqami qo'yiladi, so'ngra G_6 nuqtadan vertikal chiziq yuqoriga 0,5 sm uzaytirilib, G_7 nuqta qo'yiladi. O'miz chizig'i P_2 nuqtadan boshlanib, PG_1 chizig'iga tegib o'tadi va nuqta 3 orqali G_7 nuqtaga kelib tutashadi.

Yon chok. T_2 nuqtadan chapga 1 sm uzunlikda chiziq, tortib, 1 raqami qo'yiladi. G_7 , G_6 , 1, B_2 , N_2 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi.

Orqaning o'rta chizig'i. T nuqtadan o'ngga 1 sm uzunlikda chiziq tortib, 1 raqami qo'yiladi. A , 1, B , N nuqtalar tutashtiriladi.

Beldagi vitachka. GG_1 chizig'i teng ikki qismga bo'linadi; bo'lish nuqtasidan chapga 1 sm o'lchab, shu nuqta G_8 xarfi bilan belgilanadi. G_8 nuqtadan pastga bel

va son chiziqlarini kesib o'tadigan tik chiziq tushiriladi; tik chiziqning son chizig'i bilan kesishgan joyiga B_3 nuqta, bel chizig'i bilan kesishgan joyiga T_3 nuqta qo'yiladi.

T_3 nuqtadan o'ng va chap tomonlarga 1 sm dan o'lchab, 1 raqamlari qo'yiladi. B_3 nuqtadan yuqoriga, G_8 nuqtadan esa pastga 5 sm dan o'lchab, shu nuqtalarga 5 raqamlari qo'yiladi, bu nuqtalar 1 nuqtalarga chiziq bilan tutashtiriladi.

Jaket oldining chizmasini chizish.

Yoqa o'mizi. Sh nuqtadan chapga 6,5 sm uzunlikda (bo'yin yarimaylanasining $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 0.5 sm qo'shiladi, ya'ni

$18:3+1,5=6,5$ sm) chiziq tortib, Sh_3 nuqta qo'yiladi. Shu nuqtadan pastga 7,5 sm uzunlikda (bo'yin yarim aylanasi $\frac{1}{3}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun, 1,5 sm qo'shiladi, ya'ni $18:3+1,5=7,5$ sm) chiziq tortib, Sh_4 nuqta qo'yiladi. Sh_3 nuqtadan pastga 2 sm o'lchab, shu yerga 2 raqami qo'yiladi. O'miz chizig'i Sh_3 nuqtadan boshlanib, 2 nuqtasi orqali Sh_4 nuqtaga tutashtiriladi.

Yordamchi yelka chizig'i. Sh_3 nuqtadan chapga 4 sm uzunlikda chiziq tortib, P_3 nuqta qo'yiladi.

Ko'krak vitachkasi va yelka chizig'i. G_3 nuqtadan chapga 9,5 sm uzunlikda (yoqa o'mizining yuqori chizig'i uzunligiga yelkaning eni qo'shiladi va barcha o'lchamlar uchun 1 sm ayiriladi, ya'ni $6,5+4-1=9,5$ sm) chiziq tortib, V nuqta qo'yiladi. V va P_3 nuqtalar tutashtiriladi. PG_1 chizig'i yuqori bo'lish nuqtasi P_3 nuqtaga punktir chiziq bilan tutashtiriladi. P_3 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'ylab 5 sm o'lchab (vitachkaning kengligi) (ko'k-rangning yarim aylanasi ko'krak ostining yarim aylanasi ayiriladi, ya'ni $46-41=5$ sm.), V_1 nuqta qo'yiladi. V_1 va V nuqtalar tutashtiriladi. V nuqtadan boshlab VP_3 chizig'ining BB_1 chizig'iga teng keladigan qismi o'lchanib, shu yerga V_2 nuqta qo'yiladi. Vitachkalar chizig'i o'zaro teng bo'lishi kerak. V_2 va Sh_3 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Solishtirish uchun.

Yelkaning ko'krak vitachkasidan yeng o'mizigacha kengligi va oldingi yeng o'mizi B_1 nuqtadan chapga punktir chiziq bo'ylab 9 sm o'lchab (yelkaning o'lchangan kengligidan yelkaning yoqa o'mizidan ko'krak vitachkasigacha bo'lgan kengligi - 4 sm ayiriladi, ya'ni $13-4=9$ sm), P_4 nuqta qo'yiladi. G_2 nuqtadan 5 sm uzunlikda pyerpyendikulyar chiziq chiqariladi va uning uchiga 5 raqami qo'yiladi. P_4 va 5 nuqtalar punktir chiziq yordamida tutashtiriladi. P_4 nuqtadan pastga punktir chiziq bo'ylab 3 sm o'lchab, 3 raqami qo'yiladi. 3 nuqtasi bilan B_1 nuqta tutashtiriladi. B_1 nuqtadan chapga 3 nuqta yo'nalishida 9 sm o'lchab, shu yerga 9 raqami qo'yiladi (hisobi yuqorida berilgan). 3 va 5 nuqtalari orasidagi punktir chiziq teng ikki qismga bo'linib, bo'lish nuqtasidan o'ngga, punktir chiziqqa nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziqcha tortib, chiziqcha uchiga 1 raqami qo'yiladi. G_5 nuqtadan chiqarilib, burchakni o'rtasidan bo'lib o'tgan chiziq bo'yicha 2 sm o'lchab (barcha o'lchamlar uchun), shu yerga 2 raqami qo'yiladi. O'miz chiziq 9, 1, 5, 2 nuqtalari orqali chizilib, Ye_7 nuqtaga tegib o'tadi.

Yon chok. T_2 nuqtadan o'ngga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi; yon chok tushadigan chiziq $G_7, G_6, 1, B_2, H_2$ nuqtalar orqali o'tkaziladi.

Bel chizig'i. T_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Bu nuqta bilan yon chokdagi 1 nuqtasi tutashtiriladi.

Son chizig'i. B_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, shu nuqta B_2 nuqta bilan tutashtiriladi.

Jaketning etagi. H_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab 1 raqami qo'yiladi. N_2 va 1 nuqtalari o'zaro tutashtiriladi, chiziq o'ng tomonga istagancha davom ettiriladi.

Oldining o'rta chizig'i. Son chizig'i bo'ylab 1 nuqtasidan o'ngga 2 sm o'lchab, shu yerga 2 raqami qo'yiladi. Jaket oldining o'rta chizig'i Sh_4 va 2 nuqtalari orqali chiziladi, bu chiziqning ko'krak chizig'i bilan kesishgan joyiga G_8 nuqta, etak chizig'i bilan kesishgan joyiga esa N_3 qo'yiladi.

Oldingi vitachkasi. V nuqtadan pastga, o'rta chiziqdan baravar masofada, punktir chiziq tushiriladi; punktir chiziqning son chizig'ini kesib o'tgan joyiga B_4 nuqta, bel chizig'ini kesib o'tgan joyiga T_4 nuqta qo'yiladi. T_4 nuqtadan o'ngga va chapga 1,5 sm dan o'lchab, shu yerlarga 1,5 raqamlari qo'yib chiqiladi; V nuqtadan pastga 5 sm, B_4 nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, bu nuqtalarga 5 raqamlari qo'yiladi. 5 va 5 nuqtalari 1,5 nuqtalariga o'zaro tutashtiriladi.

Yon vitachkasi. G_5 nuqtadan pastga punktir chiziq tushirilib, uning son chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi B_5 xarfi bilan, bel chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi T_5 xarfi bilan belgilanadi. T_5 nuqtadan o'ngga va chapga 1 sm dan o'lchab, 1 raqamlari qo'yiladi. G_5 nuqtadan pastga 3 sm o'lchab 3 raqami, B_5 nuqtadan yuqoriga 5 sm o'lchab, 5 raqami qo'yiladi. Ana shu 3 va 5 nuqtalari 1 nuqtalariga tutashtiriladi.

Barining kengligi. Sh_4 nuqtadan o'ngga 6 sm o'lchab, 6 raqami qo'yiladi; 6 nuqtasidan pastga

1 sm o'lchab, bu nuqta 1 raqami bilan belgilanadi. G_8 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, shu nuqtaga 2 raqami, N_3 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, bu yerga qam 2 raqami qo'yiladi. Bar (bort) chizig'i Sh_4 , 1, 2, 2 nuqtalari orqali chizilib, N_3 nuqtaga tutashtiriladi

Cho'ntak. T_1 nuqtadan pastga 8 sm o'lchab, 8 raqami qo'yiladi; shu nuqtadan chapga 8 sm o'lchab, K nuqta qo'yiladi. K nuqtadan chapga 16 sm uzunlikda yuqori chiziq tortiladi va chiziq uchiga K_1 nuqta qo'yiladi. K va K_1 nuqtalardan pastga 17 sm uzunlikda yon chiziqlar tushiriladi, hosil bo'lgan nuqtalar tutashtiriladi.

Cho'ntak qopqog'i. K va K_1 puktalardan pastga 5 sm uzunlikda chiziqlar tushirilib, chiziqlar uchiga 5 raqamlari qo'yiladi. Cho'ntakning yuqori chizigi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan pastga 7 sm uzunlikda punktir chiziq tushiriladi va 7 raqami qo'yiladi. 5 nuqtalari 7 nuqtaga punktir chiziqlar yordamida tutashtiriladi, har punktir chiziq teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtalaridan yuqoriga, punktir chiziqlarga nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib, 1 sm dan o'lchab, bu nuqtalar 1 raqamlari bilan belgilanadi. So'ngra 5, 1, 7, 1 va 5 nuqtalari chizmada ko'rsatilganidek tutashtiriladi.

Eslatma. Son yarim aylanasi o'lchamiga 2 smni qo'shganda (barcha o'lchamlar uchun) bu o'lcham andaza chizmasidagidan kattaroq bo'lib chiqsa, bichish vaqtida buyum keragicha kengaytiriladi ya'ni son yarim aylanasi 2 sm qo'shilgandan keyingi o'lchami bilan andaza chizmasidagi o'lcham o'rtasidagi tafovutning $\frac{2}{3}$ qismi jaketning oldiga va $\frac{1}{3}$ qismi orqasiga son chizig'i

Shim. Shim andazasi chizmasini chizish uchun quyidagi o'lchovlar bo'lishi kerak.

Belning yarim aylanasi-36 sm

Sonning yarim aylanasi -48 sm

Shim yon chizig'ining uzunligi - 102 sm

Utirish chizig'i (orqa chok)ning uzunligi - 29 sm

Pocha kengligi - 30 sm

Andaza chizmasini chizish

Shimning old yarmini chizish (131- rasm, b)

To'g'ri burchak chizib, uchiga A nuqta qo'yiladi.

Shimning uzunligi. A nuqtadan pastga 102 sm uzunlikda (shimning o'lchab olingan uzunligi) chiziq tortilib, chiziq uchiga N xarfi qo'yiladi. N nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tortiladi.

Son chizig'i. A nuqtadan pastga 18 sm uzunlikda (barcha o'lchamlar uchun) chiziq tortib, B nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

Utirish chizig'ining uzunligi. A nuqtadan pastga 30 sm uzunlikda chiziq tortib (o'tirish chizig'i uzunligiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $29+1=30$ sm), S nuqta qo'yiladi. S nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

Tizza chizig'i. S nuqta bilan N nuqta oraliqi teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish nuqtasidan yuqoriga 6 sm uzunlikda chiziq tortib, K nuqta qo'yiladi. K nuqtadan o'ngga ixtiyoriy uzunlikda gorizontol chiziq tortiladi.

Shimning o'tirish chizigi bo'yicha kengligi. S nuqtadan o'ngga 25 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasing $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 1 sm qo'shiladi, ya'ni $48:2+1=25$ sm), S₁ nuqta qo'yiladi.

S₁ nuqtadan pyerpyendikulyar chiqariladi, pyerpyendikulyarning yuqori gorizontol chiziq, (bel chizigi)ni kesib o'tgan joyi T nuqta bilan, son chizig'ini kesib o'tgan joyi B₁ nuqta bilan belgilanadi. C₁ nuqtadan o'ngga 5,5 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasing $\frac{1}{3}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 0,5 sm ayiriladi, ya'ni $48 : 8-0,5=5,5$ sm), S₂ nuqta qo'yiladi.

Bant chizig'i (oldingi chok tushadigan chiziq). T nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, T₁ nuqta qo'ynladi. C₁ nuqtadan yuqoriga 5 sm uzunlikda chiziq tortib, 5 raqami qo'yiladi. C₁ nuqtadan, burchakni teng ikkiga bo'ladigan qilib, 3 sm uzunlikda chiziq tortib, 3 raqami qo'yiladi. Oldingi chok chizig'i T₁ B₁ 5 va 3 nuqtalar orqali o'tib, S₂ nuqtaga kelib tutashadi.

Bel chizi g' i. T nuqtadan chapga 22 sm o'lchab, T₂ nuqta qo'yiladi (bel yarim aylanasing $\frac{1}{2}$ qismi, yana 4 sm -barcha o'lchamlar uchun, $36:2 + 4=22$ sm), T₁ bilan T₂ nuqtalari tutashtiriladi.

Dazmol chizig'i. S nuqta bilan S₂ nuqta oralig'i teng ikki qismga bo'linadi, bo'lish chizig'idan yuqoriga va pastga vertikal chiziqning bel chizig'i bilan kesishgan joyiga T₃ nuqta, eng pastki chiziq bilan kesishgan joyiga N₁ nuqta qo'yiladi.

Shim pochasing pastki cheti. H₁ nuqtadan o'ng va chapga 14 sm dan o'lchab pocha kengligidan 2 sm ayirib 2 ga taqsimlanadi, ya'ni $(30-2):2=14$ sm N₂ va N₃

nuqtalar qo'yiladi.

H_1 nuqtadan yuqoriga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Pochaning pastki chizig'i $N_{2,1}, N_3$ nuqtalar orqali tortiladi.

Yon chok tushadigan chiziq T_2, B, S, N_2 nuqtalar orqsali tortiladi; bu chiziqning tizza chizig'i bilan kesishgan joyi K_1 nuqta bilan belgilanadi.

Ichki chok (og' choki) tushadigan chiziq. S_2 nuqta bilan N_3 nuqta tutashtiriladi. S_2N_3 chiziqning tizza chizig'ini kesib o'tgan joyiga K_2 nuqta qo'yiladi.

Beldagi vitachkalar. T_3 nuqtadan o'ngga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi va shu nuqtadan pastga ixtiyoriy uzunlikda chiziq tushiriladi. So'ngra T_3 nuqtadan chapga 2 sm o'lchab, 2 raqami qo'yiladi; bu nuqtadan chapga yana 2 sm o'lchab, shu yerga qam 2 raqami qo'yiladi; hosil bo'lgan nuqtalardan pastga ixtiyoriy uzunlikda vertikal chiziqlar tushiriladi.

Cho'ntak. T_2 nuqtadan o'ngga 3 sm o'lchab 3 raqami, pastga (yon tomondan) 1 sm o'lchab 1 raqami qo'yiladi. 16 va 3 nuqtalari chiziq tortib o'zaro tutashtiriladi. 3 nuqtadan pastga 3 sm o'lchab, bu yerga ham 3 raqami qo'yiladi Cho'ntakkacha bo'lgan bu masofa baxyalab chiqiladi.

Bu chizma shimning oldingi yarmi chizmasiga asosan chiziladi. Shimning oldingi yarmi chizmasini chizib, barcha belgilar (nuqtalar, xarflar) joy-joyiga qoo'ib chiqiladi, chunki bu belgilar shimning orqa yarmini chizish vaqtida kerak bo'lib qoladi.

Shim orqasining o'tirish chizig'i bo'yicha kengligi. S_1 nuqtadan o'ngga 11 sm uzunlikda chiziq tortib (son yarim aylanasi $\frac{1}{4}$ qismidan barcha o'lchamlar uchun 1sm ayiryaladi, ya'ni $48:4-1=11$ sm), S_3 nuqta qo'yiladi

Pochaning pastki cheti. H_1 nuqtadan o'ngga va chapga 16 sm o'lchab [pocha kengligiga 2 sm qo'shiladi, 2 ga bo'linadi, ya'ni $(30 + 2):2=16$ sm], N_4 va N_5 nuqtalar qo'yiladi. H_1 nuqtadan pastga 1 sm o'lchab, 1 raqami qo'yiladi. Pochaning pastki chizig'i $N_5, 1, N_4$ nuqtalar orqali o'tkaziladi.

Yon chok tushadigan chiziq. A nuqtadan chapga 2 sm o'lchab, T_4 nuqta qo'yiladi. B nuqtadan chapga 3 sm o'lchab, 3 raqami . qo'yiladi. S nuqtadan chapga 3 sm o'lchab, bu yerga ham 3 raqami qo'yiladi. T_4 nuqtadan boshlab, 3, 3 nuqtalari orqali N_5 nuqttagacha yon chiziq tortiladi. Yon chiziqning tizza chizig'ini kesib o'tgan joyiga K_3 nuqta qo'yiladi.

Bel chizig'i. T_3 nuqtadan yuqoriga 2,5 sm o'lchab, T_5 qo'yiladi. Bel chizig'i T_4 nuqtadan o'ngga T_5 nuqta orqali 22,5 sm uzunlikda (bel yarim aylanasi $\frac{1}{2}$ qismiga barcha o'lchamlar uchun 4,5 sm qo'shiladi, ya'ni $36:2 + 4,5 = 22,5$ sm) bel chizig'ini tortib, T_6 nuqta qo'yiladi.

Og' choki. S_3 va N_4 nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. N_4 nuqtadan yuqoriga, shu chiziq bo'yicha S_2N_3 chizig'iga teng keladigan uzunlikni o'lchab, S_4 nuqta qo'yiladi. S_4N_4 chizig'ining tizza chizig'ini kesib o'tgan nuqtasi K_4 xarfi bilan belgilanadi.

O'tirish chizig'i (orqa chok). C_1 nuqtadan yuqoriga va o'ngga 2 sm o'lchab, shu nuqtalar 2 raqamlari bilan belgilanadi. T_6 nuqtadan pastga, 2 va 2 nuqtalari orqali chiziq tortib S_4 nuqtaga tutashtiriladi.

Bel vitachkalari. Bel chizig'i teng uch qismga bo'linadi. Bo'lish nuqtalaridan

pastga 9 sm uzunlikda tik chiziq tushiriladi. har bo'lish nuqtasidan o'ngga va chapga 1 sm dan o'lchab (vitachka uchun),shu nuqtalar 1 raqamlari bilan belgilanadi; 1 va 1 nuqtalar 9 nuqtaga tutashtiriladi.

Shimning tizzasini tizza chizig'i bo'yicha toraytish mumkin; buning uchun K_3 nuqtadan o'ngga va K_4 nuqtadan chapga 3-4 sm dan o'lchab, shu nuqtalar orqali chizmadagidek punktir chiziqlar o'tkaziladi.

5.8. O'G'IL BOLALAR JIMFERI

O'g'il bolalar jimferi (132- rasm). 44-46- o'lcham. Bu jemfer uchun 700 g jun ip, 4, 4, 5, 5 va 5,5- no'merli spisalar kerak bo'ladi.


To'qish nusxasi: paypoq nusxa tuqilishi va chirmovlardan romblar hosil qilinadi

Hisob: paypoq nusxa to'qilishida - 16 halqa=10 sm; 21 qator = 10 sm; romblar hosil qilishda-21 halqa = 10 sm; 21 qator=10 sm.

Jemferning orqasi. Spisalarda 76 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxa to'qilishida 5 sm to'qiladi. So'ngra polotnning yon tomonlarida har 11 sm dan keyin 1 halqadan orttirib ketiladi. Dastlabki qatordan hisoblab 41-sm da eng o'miz uchun yon tomonlarida qator oralatib 4, 3, 2 va 1 halqadan bekitiladi. Shundan keyin to'qish o'zgarishsiz davom ettiriladi. 62-sm da yelka qiyaligini hosil qilish uchun .har tomonda qator oralatib 2 marta 7 halqadan va 1 marta 6 halqadan bekitiladi. Yelka qiyaligi uchun halqalarni ikkinchi bekitishda yoqa o'miz ham xosil qilinadi. Buning uchun polotno ikki teng qismga bo'linadi, har qism alohida to'qiladi. Yoqa o'miz uchun qator oralatib 8 va 3 halqa bekitiladi va yelka qiyaligi uchun halqalarni bekitish davom ettiriladi.

Jemferning oldi. Spisalarda 76 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxada

to'qilishida 5 sm to'qiladi; so'ngra bir qatorda 21 halqa orttiriladi; 10 marta har 4 halqadan keyin va 12 marta har 3 halqadan keyin (navbatma-navbat) orttiriladi. To'qish davom ettirilib, ters halqalar ters halqa qilib va o'ng halqalar o'ng halqa qilib to'qiladi, bunda yon tomonlarda har 11 sm dan keyin 1 halqadan orttirib ketiladi. Dastlabki qatordan hsoblab 41-sm da eng o'miz uchun polotnning hr ikkala tomonida qtor oralatib 5, 4, 3 va 1 halqadan



132-rasm. O'g'il bolalar junli jemfer.

bekitiladi. 59-sm da markaziy 7 halqa bekitiladi; polotno ikk teng qismga bo'linib, har qism alo-hida-alohida to'qiladi. Yoqa o'mizni hosil qilish uchun oldingi o'rta chiziqdan ikki tomonga 3, 2 halqa va 5 marta qator oralatib 1 halqadan bekitiladi. So'ngra to'qish o'zgarishsiz davom ettiriladi. Yoqa o'mizni hosil qilish bilan bir vaqtda yelka qiyaligi uchun 62- sm da qator oralatib 2 marta 8 halqadan va 1 marta 9 halqadan bekitiladi.

Eng. Spisalarda 37 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxa to‘qilishida 5 sm to‘qiladi. So‘ngra , paypq nusxa to‘qilishida 40 sm to‘qib, yon tomonlarda har 3 sm dan , keyin bir halqadan (jami 26 halqa) orttiriladi. Dastlabki qatordan hisoblab 46-sm da engning eng baland qismi (eng boshi)ni hosil qilish uchun yon tomonlarda 5, 4, 3 halqa va 8 marta 1 halqadan, so‘ngra qator oralatib 2, 3, 4 halqadan bekitiladi. Qolgan halqalarning hammasi bir qatordayoq. bekitiladi. Ikknchi eng ham shunday to‘qiladi.


Yelka choklari va yon choklar ulanadi. Bo‘yin aylanasida spisaga 100 halqa o‘tqazib, 1x1 rezinka nusxa to‘qilishida 12 sm to‘qiladi, bunda spisalarning diametri 3 marta uzgartirilishi, oxirgi 7 sm diametri 5,5 mm bo‘lgan spisalar yordamida to‘qilishi lozim.

5.9. QIZLAR JIMFERI.

Qizlar jmferi. (133-rasm) 42-o‘lcham. Bu jimfer uchun 450 g jun ip va 3, 4 hamda 5 nomerli spisalar kerak bo‘ladi.

To‘qish nusxasi : paypoq nusxa to‘qilishi

Hisob: 23 halqa+ 10sm , 35 qator =10



133-rasm. Qizlar jimferi.

Jimferning orqasi: 3 nomerli spisalardan 98 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxa to‘qilishida 3 sm to‘qiladi. So‘ngra paypoq nusxa to‘qilishida 34 sm to‘qiladi. Dastlabki qatordan hisoblab 38 sm day eng o‘miz uchun yon tomonlarda qator oralatib 5, 3,2 va 1 petliyadan bekitiladi. Keyin to‘qish uzgarishsiz davom ettiriladi. Dastlabki qatordan hisoblab 56-sm da yelka qiyaligi uchun polotnoning yon tomonlarida qator oralatib 5 marta 5 halqadan bekitiladi: Yoqa o‘mizning o‘rtada qolgan 26 halqasi to‘g‘nog‘ichga o‘tkaziladi.

Jimferning oldi. Spisalarda 99 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxa to'qilishida 3 sm to'kiladi, so'ngra paypoq nusxa to'qilishida 27 sm to'qiladi. Dastlabki qatordan hisoblab 31-sm da bir rangli ipdan jimferning ko'kragiga tushadigan qiyiqning burchagi to'qila boshlaydi Halqalar quyidagicha taqsimlanadi va to'qiladi:

1-qator - 49 halqa olachipor ipdan to'qiladi.

2 va 3 - qatorlar 1- qatorlar kabi to'qiladi.

4-qator - 48 halqa olachipor ipdan, 3 halqa sidirg'a rang ipdan, 48 halqa yana olachipor ipdan to'qiladi.

5- va 6- qatorlar 4 -qator kabi to'qiladi.

7-qator - 47 halqa olachipor ipdan, 5 halqa sidirg'a rang ipdan, 47 halqa olachipor ipdan to'qiladi.

8- va 9- qatorlar yelka qiyaligiga etguncha 7-qator kabi to'qiladi. Jimferning oldingi yarmini to'qish uchun 3 o'ram ip olish kerak; o'ramlardan chuvatilayotgan iplar polotnning teskari tomonida chatishtirilishi va to'qish zichligi o'zgarmasligi uchun tortib-tortib qoo'ilishi lozim. Sidirg'a rang halqalarni har 3- qatorda: 1 marta o'ng halqalar qatorida va 1 marta ters halqalar qatorida o'ng va chap tomonlarga jildirib olachipor rang halqalar o'rnini egallash kerak. Dastlabki qatordan hisoblab 33- sm da uzun-qisqa qatorlar to'kish yo'li bilan yelka vitachkasini hosil qilish, bunda yon tomonlarda qator oxiriga 6 halqa etkazmay to'qilishi va bu 4 marta takrorlanishi lozim. 38-sm da eng o'miz uchun yon tomonlarda qator oralatib 5, 3, 2 va 1 halqadan bekitiladi. 50- sm da 8 markaziy halqa to'g'nag'ichga o'tkaziladi; keyin jimferning xar yarmi alohida-alohida to'qiladi. Yoqa o'mizni to'qish uchun to'g'nog'ichga 3, 2 halqa va qator oralatib 5 marta 1 halqadan o'tkaziladi. So'ngra 10 qator uzgarishsiz to'qiladi. 56- sm da yelka qiyaligi uchun yon tomonlarda qator oralatib 5 marta 5 halqadan bekitiladi. Jimfer oldining ikkinchi yarmi ham shunday to'qiladi.


Eng. Spisalarda 50 halqa hosil kilinadi va 1x1 rezinka nusxa to'qilishida 3 sm to'qiladi; so'ngra paypo' nusxa to'qilishida davom ettiriladi; eng kengayib borishi uchun polotnning yon tomonlarida har 8-qatorda bir halqadan orttirib ketiladi. Dastlabki qatordan hisoblab 39- sm da engning eng baland qismini hosil qilish uchun yon tomonlarda qator oralatib 5, 3, 2 halqa, 14 marta 1 halqadan va 2, 3, 4, 7 halqadan bekitiladi. Ikkinchi eng xam shunday to'qiladi.

Yon choklar va yelka choklari ulanadi. Yoqa o'mizdagi ochiq halqalar spisaga kiygiziladi, bu halqalarga yoqa o'mizning yon tomonlaridagi (chetki halqalar ustunchasi bo'yicha) halqalar ham qo'shilib, 1x1 rezinka nusxa to'qilishida yoqa to'qiladi;. balandligi 12 sm keladigan yoqani to'qiyotganda u kengayib borishi uchun spisalar diametrini 2-3 marta oshirish (yo'gon spisa olish) kerak, jimferning ko'krak qismidagi qiyiq (vstavka) qanday rang ipdan to'qilgan bo'lsa, shokila va bog'ichni ham shu rangdan to'qish, so'ngra shokilani mazkur bog'ich yordamida qiyiqningpastki burchagiga rasmdagidek biriktirish kerak.

Yosh bolalar kurtkasi.(134-rasm) bu kurtka uchun 400 ga jun ip va 3 nomerli spisa kerak bo'ladi.

To'qish nusxasi: paypoq nusxa to'qilishi "moo'na" to'qilishi. 1x1 rezinka

to'qilishi.



134-rasm

Hisob: paypoq nusxa to'qilishida 23 petliya=10 sm, 40 qator =10 sm, "mo'yna" to'qilishida 20 halqa=10 sm; 33 qator=10 sm.

Kurtkaning orqasi. Spisalarda 80 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka to'qilishida 3 sm to'qiladi, so'ngra paypoq to'qilishida 27 sm to'qilib, polotnoning yon tomonlarida har 13 sm dan keyin halqadan orttirib ketiladi. Keyin yelka qiyaligiga etguncha o'zgarishsiz to'qiladi. Dastlabki qatordan hisoblab 47 sm da yelka qiyaligini hosil qilish uchun qator oralatib navbatma-navbat 2 marta 5 halqadan va 1 marta 6 halqadan bekitiladi. O'tada qolgan 22 halqa tug'nag'ichga kiygiziladi.

Kurtkaning oldi (chap yarmi). Spisalarda 4.1 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka to'qilishida 3 sm to'qiladi. So'ngra bezak planka uchun 10 halqa 1x1 rezinka nusxa to'qilishida to'qiladi. Qolgan ters halqalar ters halqa qilib, o'ng halqalar o'ng halqa qilib to'qiladi, bunda polotnoning yon tomonlarida har 13 sm dan keyin bir halqadan (har tomonda 2 halqadan) orttiriladi. Dastlabki qatordan hisoblab 31-sm da eng o'miz uchun yon tomonlarda qator oralatib 3, 2 va 2 marta 1 halqadan bekitiladi 43- sm yoqa o'miz uchun tug'nag'ichga qator oralatib 5, 3, 2 halqadan va 4 marta 1 halqadan o'tkaziladi. So'ngra to'qish o'zgarishsiz davom ettiriladi. 47- sm da yelka qiyaligini hosil qilish uchun qator oralatib 4 marta 5 halqadan bekitiladi. Kurtka oldining o'ng yarmi ham shu tarzda to'qiladi.

Eng. Spisalarda 42 halqa hosil qilinadi va 1x1 rezinka nusxa to'qilishida 3 sm, paypoq, nusxa to'qilishida 37 sm to'qiladi; bunda yon tomonlarda har 10-qatorda 1 halqadan jami 14 marta orttiriladi. Dastlabki qatordan hisoblab 41-sm da eng boshini hosil qilish uchun yon tomonlarda qator oralatib 3, 2 va 14 marta 1 halqadan, so'ngra qator oralatib 2, 3, 4 va 7 halqadan bekitiladi. Ikkinchi yeng ham shu tariqa to'qiladi.

Tayyor detallar ho'l latta orqali dazmollanadi. Yelka choklari va yon choklar ulanadi. Oldingi yoka o'miz bilan orqadagi yoqa o'mizning to'g'nag'ichlardagi

ochiq halqalari spisalarga o'tkaziladi Ularga oldingi yoqa o'mizning yon tomonlaridagi eng chetki ustunchalardan teng miqdorda halqalar qo'shiladi. Shundan keyin yoqaning tik qismi, ya'ni stoykasi 1x1 reznika nusxa to'qilishida 5-7 sm balandligida to'qiladi, stoykaning halqalari bekitiladi. Oldingi bezak plankaga «molniya» tikiladi. Englar umizga o'tqaziladi.

QO'SHIMCHA TAKLIF QILINADI.

12.TO'GARAK ISHLARI UCHUN GILAMCHILIK XAQIDA.

Gilam dastgox, yordamida qulda yoki mashinalarda bir tomoni patli, ko'p satli, odatda ko'p rangli, gulnak,shli, ba'zan tasvir hosil qilib tukiladi. Xesha ichini bezatish, issiq saqlash, tovushni susaytirish uchun zarur. Pati (urishiga, ba'zan arqogiga yonma-yon bog'lab, so'ng qaychi bilan tekislab kisib hosil qilinadi)ning uzuiligi 3 mm dan 18 mm gacha (ung tomondan arqoq, va urish ustini koplav hosil bo'lgan pati gilamning yumshoq, qalin, issiq, chidamli va nafis bulishini ta'minlaydi).

Gilamning tuzima gulli (guli, tasviri gilam to'qish jarayonida gilamning teskari tomoniga utkazib tuqiladigan), bosma gulli (tukib tayyorlangan gilamga guli buyab bosiladigan) turlari keng tarqalgan.

Qulda tukilgan gilam. Dastgohda qulda tukilgan gilamlar chidamliligi, nafosati bilan mashina gilamlaridan afzal bo'ladi, yaxshi saqlansa un yillab, hatto yuz yillab xizmat qiladi. Gilam to'qishda jun (quy, echki, tuya), paxta, ipak, zig'ir tolasidan foydalaniladi. Gilamchilik xalk, ijodi sohasi sifatida qadim zamonlardan rivoj topgan. Har yerda gilam tayyorlash va uni bezashning uziga xos uslubi vujudga kelgan, shuning uchun ham gilamlar tayyorlangan joyning yoki uni tuqigan qabilaning nomi bilan ataladi: masalan, geometrik naqshli turkman gi-lamlari tekin, yovmut, bejirim gilamlari deb ataladi. Kavkaz gilamlariniig mashhur shirvoni, darbandi, axti va boshqa xillari qizil, kuk, zangori, pushti rang, sariq, capg'ish oq ranglarda gul, barg, qushlar tasviri ishlangani, hayvonlar uslub-lashtirilib ifodalangani bilan ajralib turadi. Ordabili, sinnayi, farogoni, sarruxch, cherizi va boshqa naqchlar bilan mashhur bo'lgan Eron gilamlarida gul va usimliklar, hayvon va qushlarning uslublashtirilgan doirasimon shakllari ko'p kuzga tashlaiadi. Baland patli Xitoy gilamlarida bo'rtma naqsh, baliq, hayvonlar, morfologik maxluqlar, sgojetlar, turli gullar tasviri ishlangan bo'ladi, o'rta qismi ko'pincha gul ishlanmay, ochiq qoldirilgan, sidirg'a rang (sariq, ko'k, yashil, binafsha, pushti)da bo'ladi. Odatda, Xitoy gilamlari tasvir qismlari har xil me'yorda qirqilib, relef, hosil qilingani, tasvir zamini esa qisqaroq patli qilib ishlangani bilan ajralib turadi.

Qo'lda to'qilgan gilamlar hajmiga qarab 3 guruhga bo'linadi: kichik -3 m² gacha, o'rtacha 3 m² dan 6 m² gacha, katta 6 m² va undan katta gilamlar. Mashinada tuqilgan gilam tashqi ko'rinishi va guli bilan qo'lda to'kilgan gilamdan deyarli farq qilmaydi, faqat chidamsizroq bo'ladi. Bundan tashqari, mashinada to'qilgan gilamlarda sun'iy tolalardan ham ko'p foydalaniladi. Gilam to'qishda ishlatiladigan tabiiy tolalar tuzilishini tadbiq etish oqibatida, ularga juda o'xshash kimyoviy

tolalar ishlanadi, hatto ba'zi xossalari bilan tabiiy tolalardan afzalroq sun'iy tolalar ham tayyorlandi (masalan, poliakrilonitril tolalardan tayyorlangan gilamning rangi nurga chidamliroq). To'qilishiga ko'ra gilam turlari ko'p. Gilamlarning arqog'i ko'pincha paxta yoki zig'ir tolasidan tayyorlangan pishiq ipdan iborat bo'ladi. Gilamning hajmi, rangi, guli xona intereri (devor rangi, mebellar qoplangan mato, pardalar va shu kabilarning rangi, gullari)ga qarab tanlanadi.

Gilam to'qish san'ati xalq amaliy bezak san'atining keng tarqalgan turi bo'lib, ko'p asrlik milliy an'ana va uzoq tarixga ega. Gilam to'qish badiiy to'qish hunariga kiradi. U qadimdan ayollar orasida keng tarqalgan hunar sifatida mashhurdir. Gilam to'qish san'ati ayniqsa chorvachilik bilan shug'ullanadigan ko'chmanchi xalqlar orasida tarqalgan. Gilam qadim zamondan beri xona ichini bezatish, issiq saqlash, tovushni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Gilam asosan qolga yoki bo'ya ustiga to'shaladi, xonani bezatish uchun devorga osiladi va o'tov ichiga o'raladi:


XI-XII asrlarda O'rta Osiyoda shu jumladan, O'zbekiston territoriyasida gilam to'qish san'ati juda rivojlangan, XIV asrda esa O'zbekiston territoriyasida gilam to'qish san'ati rivojlanmay qoldi, chunki mongol bosqinchilari O'rta Osiyoni egallab olgan edi. XIV asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoning Amir Temur qo'liga o'tishi bilan bu soha yana rivojlanib ketdi. Har xil xorijiy mamlakatlardan olib kelingan ustalar gilam to'qish ustaxonalarida ishlaganlar, XVIII-XIX asr boshlarida ayniqsa, Buxoro va Farg'ona xonliklarida gilam to'qish san'ati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bunda gilam tayyorlash ishining yaxshi, yuqori sifatli to'qilishi, bo'yalish texnikasi bilan ajralib turdi.

XX asr boshlarida Quqon, Samarqand, Andijon, Buxoro, O'rta Osiyoning gilam to'qib sotish markazi hisoblangan. Lekin XX asr boshlarida bu yerlarda gilam to'qish san'atining rivojlanishi pasayib ketdi. Gilam to'qiydigan mashinalar ixtiro etila boshlandi. Xiva, Andijon, Qarshi, Urgut shaharlarida gilam to'qiydigan korxonalar ochildi. Mashinada to'qilgan gilamlar o'ziga xos tomonlari bilan farq qiladi. Ularda ko'pincha gilamlar sun'iy tolalardan to'qiladi. Gilamlarning aksari ko'pincha zig'ir yoki paxta tolasidan tayyorlanadi. 30-yillarda murakkab patli gilamlar mashinalarda tuqiladigan buldi. Pat boglaydigan maxsus dastgohli korxonalarda gilamlar ishlab chiqarila boshlandi. Andijonda «Mehnat guli» arteli qoshida gilam to'qish kursi ochildi. Artelga Fargona vodiysidagi Oyim qishlog'idan katta usta Mehriniso Teshaboyeva taklif etildi. Mashhur usta qulida juda ko'p yosh mutaxassislar yetishib chiqdi. Jumhuriyatda gilamdo'zlikni yanada rivojlantirish uchun Turkmanistondan mashhur ustalar taklif etildi va ichida ko'plab gilamduz ustalar tayyorlab berildi.

O'zbekistonda gilam to'qish maktabi acocat ikki - Samarqand va Andijon katta gruppalariga bulinadi. Andijon gilamlari uzining chidamliligi, pishiqligi, aniq qizil kuk koloriti bilan farq qiladi. Fargona, Qoraqalpoq gilamlari asosan ikki xil, ya'ni qizil va tuq kuk gammada tuqiladi. O'zbek gilamlarining chetiga ko'pincha ruta urtasiga turunj yoki doyra naqshi ishlanadi. Samarqand gilamdo'zlik maktabiga Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi gilam tukuvchilar kiradi. Buxoro gilamlari o'zining rang-barangligi, kattaligi, uzun patliligi va chiroyli naqshlari bilan ajralib turadi. Samarqand gilamlari kiska patli, markazida turunj chetiga alohida-alohida

naqshlar ishlanadi. Qalqon deb nomlangan turunj naqshi juda ko'p ishlanadi. Gilamlar hoshiyador estetik jihatdan chiroyli ishlangan bo'ladi.

Gilamning tuzima, tikma va tuqima xillari bor. Tuqima gilamda gilamning guli tuqiladi. O'zbekistonda patli va patsiz (paloc gilamlap tuqiladi). Tikma gilam tayyor buyumga guli tikiladigan gilam.



135-136 rasmlar. Ktpgi-xalta va Dul turva.

Bosma gilam guli buyab bosiladigan gilam. Gilamlar utmishda yer bag'irlab yotiq holatda o'rnatilgan pastak sodda dastgohda tuqilar edi. Keyinchalik tuquv dastgohlari ancha mukammalashdi. Bu dastgohlarning tuquvchi ayollar yonma-yon utirib birdaniga to'qiydigan keng tapgakli xillari yasaldi. Qulda gilam to'qish juda qiyin, masalan, yaxshi mutaxassis 1 m² patli gilam to'qish uchun 20-25 kun sarf qiladi. Shuning uchun ham qulda tuqilgan gilamlar qimmat turadi. Gilamlar ikki xil kalta patli (3-7 mm) va uzun patli (8-17 mm) qilib tuqiladi. Turkmanlar gilam to'qishda tuya tiviti, quy juni, paxta tolasi va ipak ishlatadi. O'zbeklar tuya tiviti, quy juni va paxta tolasi ishlatadi. XIX asrning oxirigacha gilam to'qishda usimliklardan tayyorlanadigan buyoqlar ishlatilgan. Keyin esa anilin buyoqlaridan

foydalanila boshlandi.

Pat gilam to'qish ancha murakkab bo'lib, unda arqoqdan tashqari nax degan ip ham ishlatiladi. Keyinchalik pat gilamlar maxsus dastgohli korxonalarda tuqiladigan buldi. Pat gilamlar naqsh yoki gulni sanama iroqiga uxshatib rangli iplarni nusxasiga qarab terish asosida tuqiladi. Naqsh yaratishda bandlarni hisobi aniq bulishi hamda bir qator band boflab chiqilgach arqoq utkazilib taroq bilan bostiriladi(137-rasm). Shundan so'ng patlar qaychi bilan tekislanib chiqiladi. Gilam tuquvchi ayol gilamning 1 dm² yuzasida 600-1030 tacha pat boglashi lozim. Gilamdo'zlik ayollar hunari sifatida mashhur bo'lib, erkaklar bu hunar bilan shugullanmaganlar. Gilam to'qish juda murakkab ish. Tajribali gilamduz usta gilam to'qishni yoshlik paytlaridan urgana boshlab 16- 17 yilda haqiqiy usta bo'lib yetishgan. 7-9 yoshdagi qizlar charqda ip yigirishni urganib, 11-14 yoshida esa gilam to'qishda ustaga shogird bo'lgan. Bu yoshda ular buyoqlash ishlariga qatnashmaydilar. 20- 25 yoshda to'qishni yaxshi urganadilar, 30-35 yoshlarda esa tajribali, har xil gilamlarni mustakil to'qiy oladigan bo'ladilar. O'zbekistonda ko'pincha yuk tashish uchun xurjun gilamlar ham to'qishgan. Xurjun yuk tashish uchun muljallangan gilamga uxshab tuqilgan qushaloq xalta (135-136, -rasmlar). U jun, paxta ipidan tuqiladi. Xurjunni ot, eshak, xachir, tuya ustiga ba'zida odamlar

yelkasiga tashlab yuradi. Unga har xil buyumlar, oziq-ovqatlar solinadi. U O'rta Osiyo, Kavkaz xalqlari urtasida keng tarqalgan. Turkman xurjunlari juda chiroyli va sifatli tuqilishi bilan ajralib turadi. Xurjunlar ko'pincha geometrik naqshli qilib tuqiladi.

Gilam urnida sholcha ham ishlatiladi.


Sholcha - qadimdan echki, tuya va quy juni, paxta va sun'iy toladan tuqiladi. U patsiz, taqir bo'ladi. Sholcha polga, yerga tushaladi. Sholcha O'rta Osiyo hamda Qozogistonda keng tarqalgan. Ukraina, Moldaviya, Ruminiya, Bolgariya ham bor bo'lib, uziga xos tuqiladi. Sholchani uch turi mavjud. Gulli tuqiladigan, ya'ni tuqima sholchalar, guli buyab bosiladigan, uchinchisi guli tikiladigan, ya'ni tikma sholchalar bo'ladi. Hozir ayrim



137-rasm. Gilam tuqishda ishlatiladigan naqsh elementlari.

joylarda xususan Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlari va boshqa joylarda zamonaviy sholchalar qulda tuqilmoqda. Hozir Buxoro viloyatining Gijduvon, Qiziltepa

rayonlarida, Samarqand viloyatining Nurota, Urgut rayonlarida, Xiva, Shaxrisabz va boshqa joylarda sholcha to'qish fabrikalari ishlab turibdi. O'zbekistonda eng yaxshi sholcha to'qiydigan shaharlardan biri Buxoro bo'lib, ular sholchasining kattaligi, oddiy keng naqshlari, sifati, chidamliligi bilan farq qiladi. Sholcha ishlab chiqarish bilan birga kop, sumka, parda, bosh kiyimlar, paypoq va boshqalar ham tayyorlanadi. Gilam usimlik, ya'ni paxta, zigir, tolalaridan, quy, echki, tuya junidan tuqiladi. Keyingi vaqtlarda esa sun'iy tolalardan ham tuqilmokda. Gilamlar ko'pincha geometrik naqshli bo'ladi. Gilam naqshi maxsus rassomlarni eskizi yordamida solinadi. Badiiy gilamlar to'qishda buyuk kishilar, mehnatkashlar, yozuvchilarning mashhur asarlari chizilgan rasmi va boshqalar ishlanmoqda. O'zbekiston gilamlariga zamonaviy naqsh elementlari masalam, paxta, paxta chanogi va boshqalar kirib keldi.



138-Rasm


Palos jup, paxta ipi, sun'iy tolalardan qulda maxsus dastgohda, fabrikada tuqiladi. Patsiz, taqiolngi bilan gilamdam farq qiladi (palosni patsiz gilam deb atash mumkin). Asosan polga, yerga buyra yoki kigiz ustidan tushaladi, gulli nafis ishlapgan ayrim xillari devorga hamosiladi. Yaxlit tuqiladigan va mato to'qish usulida tuqib, keyin tikib tayyorlanadigan xillari bor. Paxta ipi va jundan tuqilgan paloslarning ung-teskarisi bulmaydi, ikkala tomoni ham bir xilda bo'ladi. O'rta Osiyoda jumladan, O'zbekistan territoriyasida qadimdan keng tarqalgan. Paloc tushaladigan pol toza (yuvib, yaxshi quritilgan) va tekis bulishi kerak. Tushaladigan paloy rangi xona ichidagi mebellarga ishlatilgan materiallar, pardalar, shuningdek

devor rangiga mos bulishi lozim. Palos vaqt-vaqti bilan tashqariga olib chiqarib, changi qoqib turiladi. Changni asfalt, maisa, kor ustida qoqib olgan ma'qul (changini kok, atrotgaida biror joyga osib yoki taye q bilan qoqish tavsmya qilinmaydi, bu palosning tez yirtilishiga olib keladi). Turgan joyida changidan t'ozalashda yumshoq chutka yoki chanpotgich (pilesos)dan foydalanish kerak. Palos kirlanganda uning rangini buzmaydigan poroshoklardan foydalanib, latta yoki yumshoq chutka ishlatib tozalash kerak (qattiq kirlanganda ximchistkaga berish lozim). Ro'zg'orda ishlatilmayotgan jun va sun'iy tolalardan tuqilgan paloslarni buklab taxlamaslik kerak, uram tarzida urab, jun palos bo'lsa, orasiga naftalin sepib quyish kerak. Mebellar (divan, kreslo va shu kabilar)ga tushaladigan kichik palos (sholcha)larni xonadonda yuvib turish mumknn. Ular qanday materialdan tayyorlanganiga e'tibor qilish kerak.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek gilamduzligi uzining milliy an'analarini saqlagan holda yangi tajribalar bilan boyitildi. Xiva, Andijon, Samarqand, Qarshining patli, Shahrisabzning taqir gilamlariga extiyoj katta. Hozir har bir xonadoniga kirar ekansiz o'zbek gilamlarini albatta uchratasiz. O'zbekistonning tasviriy san'at, o'zbek xalq amaliy san'ati muzeylariga kirsangiz gilamlarimiz doimiy ekspozitsiyaga aylanib qolganligini kurasiz.

13.TO'GARSAK ISHLARI UCHUN KIGIZ BOSISH.

Kigiz bosish san'ati qadim zamonlardan beri rivojlanib kelayotgan xalq amaliy san'ati turlaridan biri. O'zbekiston territoriyasining qaysi joyida xalqlar chorvachilik bilan shug'ullangan bo'lsa, shu yerda kigiz bosish kasbi keng tarqalgan. Ota-bobolarimiz kigizni yerga buyra ustidan solishgan, o'tovlarni o'rashgan, qalpoq, piyma va boshqalarda ishlatishgan (139, 140, 141, 142-rasmlar).




139-Rasm. Kigiz xalta



140-rasm. Namat.

Ayrim hollarda guldor, chiroyli kigizlar badiiy buyum sifatida ishlatilgan. Kigiz oq qizil, qora, guldor va gulsiz bo'ladi. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida qoraqo'y va chaydim kigizlar, Xorazmda esa takyanamat xillari bor.

O'zbekistonda kigiz bosishning uziga xos tomonlari bo'lib, kigiz bosish quyidagi texnologiyada bajariladi.



141-rasm.Kigiz.

Kigiz qo'yning kuzgi junidan yoki echki junidan tayyorlanadi. Jun titib



142-rasm. Namat.

tozalanadi, yuvib quritiladi. Shundan so'ng maxsus savagichlar yordamida yaxshilab savalanadi, ya'ni titiladi. Bu jarayondan so'ng jun rangi va sifatiga kura yuzlik, oraliq, tanlab ajratiladi, yuziga maxsus rang bilan bo'yalgan mayin junlardan naqshlar ishlanadi. Kigizlarga shox, romb, yulduz, bulut va oddiy geometrik naqshlar ishlanadi. Bosiladigan kigiz hajmiga moslab samish qolip tayyorlanadi. Kigizni tayyorlashda chiy yuziga yuzlik undan so'ng oraliq jun tashlanadi. So'ngra ustidan qaynoq suv quyiladi. Oraliq jun yayratiladi va yana suv quyiladi. Maxsus chiy sholcha yoki qalinroq matoga uraladi arson bilan markam boylab ustidan tez-tez qaynoq suv sepib dumalatiladi. Arkon yechiladi va kigizni chiydan ajratib olinib yana ustidan qaynoq suv sepiladi. Kigizni o'rtasidan arqon bilan o'rab, uch-to'rt kishi o'tirib uni dumalatib uchalaydi, bilaklaydi.

Agar suvi qolmagan bo'lsa suv beriladi va ikki uchini biriktirib bog'lab bir yoki bir yarim

soat tortib chuzib turiladi. Kigiz qotgandan so'ng ikki yoniga taxta kuyib ishchalab tekislab chiqiladi.¹ Hozir kigizlar maxsus mashinalar yordamida tayyorlanayapdi. Masalan, sanoat korxonalarida jun maxsus mashinalarda titiladi. Unga maxsus suyoqlik sepiladi va mashinada aralashtiriladi, aralashma mashinadan tarab utkazilib momigi olinadi. Aralashni mashinada tekis qilib tushab, zichlanadi. Shundan so'ng maxsus sulfat kislota eritmasi shimdiriladi. Kerakli o'lchamda kerakli zichlikda mashinada ishlanadi. Uni cho'zib, chetlari to'g'rilab turiladi. Keyin esa bugli churitkichlarda churitiladi. Oxirida esa pardoatlanib, ortichcha qillar qirqib tashlanadi, presslanadi va silkitiladi. Ba'zan jundan tashqari mineral va kimyoviy tolalardan ham kigizlar tayyorlanmoqda. Kigiz texnikada va Qurilishda keng ishlatilmoqda. Muzika asboblari, protezlarda, samolyotlarda, amortizatorlar sifatida avtomobillarda ishlatilmoqda. Qurilishda esa tovush va sovuqni utkazmaydigan material sifatida ham keng qo'llanilmoqda. Hozirgi vaqtda palos, gilam, gilam poyandozlar ko'plab ishlab chiqarilishi tufayli chulda kigiz tayyorlash texnologiyasi unutilib ketish arafasida turibdi.

14. TO'GARAK ISHLARI UCHUN TERI CHARMDAN MAHSULOTLAR TAYYORLASH

Kunchilik- kun tayyorlash kasbi, hunarmandlikning qadimiy turlaridan. Hayvon terisidan kishilar juda qadim zamonlardan beri foydalanadi. Ibtidoiy odamlar kiyim urniga teri yopingan. Asta-sekin odamlar xayvon terisini oshlashni, kimyoviy va mexanik ishlov berib, undan kun tayyorlashni, kundan asta kiyim, turli buyum qilishni o'rgangan. O'rta Osiyo shahar va qishloqlarida ham rivoj topgan. Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda, Xorazmda, Farg'ona vodiysida 20-asrning boshlarida yuzlarcha Kunchilik do'konlari mavjud bo'lgan. Ularda qoramol, qo'y, echki, tuya terisidai turli navlardagi kun tayyorlangan. Poyabzal, telpak ulov abzallari, qayish, kabilar tayyorlashda kun asosiy material bo'lgani uchun hamda unga talab kattaligidan O'zbekistonda kunchilik hunarmandlikning yirik va muhim sohasiga aylangan. Xorazmda 1923 yilda 300 dan ortiq kunchilik do'koni bo'lgan. Bu do'konlarning 100 tachasi Xonqada bo'lib bu yerdagi ayrim qishloqlarning aholisi faqat kunchilik bilan shug'ullangan. 20-asr boshlarida Xonqada 2 kun zavodi vujudga keldi. Bu zavodlar ularda ishlovchi kosiblarning ko'pligi bilangina boshqa oddiy kunchilik do'konlaridan farq qilardi. Zavodlarning har birida oyiga 1800-2000 qoramol terisidan kun tayyorlangan. Zavodda yog'ochdan ishlangan 20 ga yaqin tezob (teri ishqorlash uchun kul aralashtirilgan ohak suvi) idishi (chuqurligi 3 m, diametri 2.5 m) bo'lib, har birida 80-100 teriga ishlov berilgan. Kunchilikning Xorazmdagi ikkinchi markazi Urganchda 30 dan ortiq kunchilik do'koni bo'lgan. Kunchilik do'konlari va kunchilar ko'pincha kunning biror navi bo'yicha ixtisoslashgan (tagcharm ishlab chiqaruvchilar charmgar, yumshoq kun ishlab chiqaruvchilar saxtiyongar mesh tayyorlovchilar meshgar va hokozo). Kunchilik korxonalarida hamma ish, asosan qo'l kuchi bilan qilingan. Uskuna tezob idishi yoki hovuzchasidan, dud o'chog'idan iborat bo'lib, kunchilar tuz, ohak, oshlovchi moddalar bilan ish ko'rishgan.

Hozirgi zamon kunchilik zavodlarida ishlar, asosan, uch bosqichda bajariladi. Bular terini tayyorlash, oshlash va pardozlashdir. Tayyorlashda ximiyaviy usul bilan teriga dastlabki ishlov berilib, jun yumshatiladi va teri kirish mashinasida junlardan tozalanadi. So'ngra maxsus mashinada terining sirti qirib tekislanadi. Terini osh tuzi va kislota eritmasida ishlab oshlashga tayyorlanadi. Oshlash terini maxsus moddalar eritmasida ishlab yuli bilan charmga aylantirishdan iborat. Pardozlashda terining tashqi kurinishi yaxshilanadi va unga ba'zi muhim xususiyatlar beriladi. Buning uchun teri ximiyaviy va mexanik ishlanadi. Kunchilik zavodlarida chanlar, barkas, barabanlar, jun qirish mashinasi, gushtpardani ajratish mashinasi, silliqlash mashinasi va boshqa mashina xamda apparatlardan foydalaniladi. Hozir O'zbekistonda bir necha kunchilik zavodlari ishlab turibdi. Toshkent va Samarqand kun zavodlarida poyabzal, galanteriya mahsulotlari uchun har xil navlarda kun tayyorlanmoqda.

Kun-poyabzal sanoati - yengil sanoatning hayvonlar terisidan yumshoq va qattiq charm tayyorlaydigan hamda tabiiy va sun'iy charmdan poyabzal ishlab chiqaradigan tarmog'i. Bundan tashqari, charmdan kiyim, egar-jabduq, attorlik buyumlari, to'qimachilik mashinalari va boshqa mashinalar uchun detallar ishlab chiqaradi.

Taraqqiy qilgan mamlakatlarda kun-poyabzal buyumlar 19- asrning ikkinchi yarmidan sanoat usulida tayyorlana boshladi. 19-asrning 80-90- yillarida qum sanoatida dastlabki tayyorlash va pardozlash ishlari mexanizasiyalashdi. Poyabzal ishlab chiqarishda 19-asrning 50-yillarida tikuv mashinalaridan foydalaniladi boshlagach, mexanizasiyalash yulga qo'yildi. 19-asrning oxiriga kelib maxsus mashinalar kashf etildi.

O'zbekistonda Kun-poyabzal sanoti sexi korxonalari rekonstruksiya qilindi va eng yangi asbob-uskunalar bilan jihozlandi. 1966 yilda Toshkentda «O'zbekiston» ishlab chiqarish birlashmasi tashkil etildi. Bu birlashma respublika poyabzal va attorlik sanoatini xom ashyo va tayyor mahsulot bilan ta'minlaydi.

15. TO'GARAK ISHLARI UCHUN MO'YNADO'ZLIK

Mo'ynado'zlik - mo'ynadan yoki mo'yna qoplab kiyim-kechak tikish kasbi. Kishilik jamiyatining hali to'qimachilik yuzaga kelmagan ilk davrlarida paydo bo'lgan. Kiyimlar dastlab mo'ynaning o'zidan ishlangan. Jun, ip, ipak va boshqa gazlamalardan kiyim-kechak tikish urf bo'lgach, mo'yna maxsus tarmoq sifatida ajralgan: telpakdo'zlik va po'stindo'zlik tarmoqlariga bo'lingan.

Mo'ynado'zlikda mehnat bir necha turga bulinadi, masalan, mo'ynani tozalash, oshlash, buyash, bichish, tikish va hokozo. Ilgarn Mo'ynado'zlik ishlari ichki mehnat taqsimotiga asoslangan bo'lsada, bu ishlarning hammasi bir korxonada bajarilgan. Barcha ishlarni mo'ynado'z o'z xalfa-shogirdlarining yordami bilan qilgan. 20- asrning 30-yillaridan O'rta Osiyoda fabrika, artel va boshqa korxonalar vujudga kelgach, kustar mo'ynado'zlik korxonalari barxam topib, zamonaviy mo'yna sanoati taraqqiy eta boshladi.

Mo'yna sanoati - yengil sanoatning mo'ynali hayvonlar terisini qayta ishlab,

turli xil mahsulotlar tayyorlovchi sohasi bo'lib ilgari O'rta Osiyoda mo'yna sanoati kустar va mavsumiy xarakterda edi.

O'zbekistonda Toshkent kun mo'yna zavodi mo'yna sanoatining yirik korxonasi hisoblanadi. Bu zavod Samarqand kun xom ashyo zavodidan va respublika go'sht kombinatlaridan keltirilgan xom ashyodan buyumlar tayyorlaydi. Zavodda xotin-qizlar, erkaklar va bolalar kalta kamzuli va nimchasi, bosh kiyimlar va hokozolar ishlab chiqariladi. Zavodning ishlab chiqarish jarayoni mexanizasiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan. O'zbekiston qorako'li yuqori sifatli bilan jahon bozorida yuksak baholanadi. Ayniqsa, Konimex qorako'lichilik shirkati yetishtirgan terilar a'lo sifatlidir. O'zbekistonda ondatra, nutriya, qunduz kabi hayvonlar terisi bosh kiyim, ustki kiyim tikish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi va tashqariga sotiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzusi. – T.: «Sharq» nashriyot–matbaa konserni, 1999.
2. I.A. Karimov. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. –T.: O‘zbekiston, 1999.
3. I.A. Karimov “Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo‘llari va choralari”. – T.: 2009 y.
4. I.A.Karimovning Vazirlar mahkamasining 2009 yilning asosiy yakunlari va 2010 yilda O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan yig‘ilishda qilingan ma‘ruzasi.
5. I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch”. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2005 yil.
6. M. V. Maksimova. “To‘qishni o‘rganamiz” Ommabop – Toshkent: “Mehnat” 1988 y. Ruschadan tarjima.
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Respublika ta’lim markazi. “Uzviylashtirilgan davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi” (Mehnat ta’limi, tasviriy san’at, chizmachilik, musiqa madaniyati va jismoniy tarbiya (1-9 sinflar)). – Toshkent: 2010 y.
- 8.T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 5-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992 y.
9. T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 6-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1993 y.
10. T.M. Poshshaxo‘jayeva, SH.A. Abduraxmonova. “Xizmat ko‘rsatish mehnati”. 7-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994 y.
11. M.SH. Jabborova. “Tikuvchilik texnologiyasi”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1994 y.
12. A.T. Truxanova. “Tikuvchilik texnologiyasi asoslari”. – Toshkent:

“O‘qituvchi”, 1996 y.

13. S.S. Bulatov. “O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati”. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Mehnat”, 1991.

14. Q.T. Olimov. “Tikuvchilik korxonalari jihozlari”. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: DITAF. 2001y.

15. “Tikuvchi chevar ishlab chiqarish ta’limidan texnologiya yo‘l – yo‘riq kartalari to‘plami. Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma – Toshkent: “Talqin”, 2003 y.

16. T.A. Ochilov va boshqalar “Gazlamashunoslik” Yengil sanoat kollejlari o‘quvchilari uchun darslik – Toshkent: “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi”, 2003 y.

17. O‘zbek Milliy ensiklopediyasi. Barcha tomlar jamlanmasi (1-14 tomlar). Toshkent.

18. Uy-ro‘zg‘or ensiklopediyasi. Toshkent.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI

O‘RTA MAXSUS, KASB – HUNAR TALIMI MARKAZI

«TASDIQLANDI»

Oliy va O‘rta Maxsustalim
vazirligi

192- sonli buyruq
“11”may 2011 yil

Ro‘yxatga olindi
№ KMD – 3520602 – 2.07

Keng assortimentdagi kiyimlarni loyihalash va modellashtirish fanidan
O‘QUV DASTURI

Tuzuvchilar: D Rasulova -Toshkent Politehnika KXX maxsus fan
o‘qituvchisi

Taqrizchi:

Namunaviy mavzular rejasi

t/r	Bo‘lim va mavzularning nomi	Jami ajratilgan soat	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)					Mustaqil ta‘lim (soat)
			Nazariy	amaliy	labora-tori	seminar	Kurs ishi	
	Kirish	2	2					
1	Kiyimlarni konstruksiyalashga doir dastlabki ma’lumotlar							
1.2.	Kiyim to‘g‘isida umumiy ma’lumotlar	2	2					
1.3	Kiyimlarni bichish va tikish haqida	2	2					
1.4	Kiyimlarni modellashtirish asoslari	2	2					
1.5	Odam gavdasidan o‘lchov olish va o‘lchash usullari. Yetakchi o‘lchovlar.	4	1	3				
1.6	Kiyimni loyihalashda uning konstruksiyasida ishlatiladigan detallar (yeng, yoqa, cho‘ntak va boshqalar)	8	2	6				
2.	Bolalar uchun trikotaj buyumlarini loyixalash							
2.1.	Yasli yoshidagi bolalar kiyimini loyihalash.	4	2	2				
2.2.	Maktabgacha yoshdagi bolalar ichki kiyimlarini bichish va tikish	8	2	6				
	Bolalar kiyimlarini texnik modellatirish(bosh kiyim,fartukYu rumol va boshqalar)	8	2	6				

2.3.	Maktab yoshidagi bolalar kiyimlarini modellashtirish va tayyorlash(Ko‘ylak, shim va boshqalar)	10	2	8				
3.	Ayollarni bel kiyimini loyixalash							
3.1.	Yubkalarni texnik modellashtirish va tayyorlash	4	1	3				
3.3	Milliy lozim konstruksiyasini xisoblash va chizish	4	1	3				
4	Ayollarni yelkada turadigan trikotaj kiyimlarini loyixalash							
4.1.	Yelkada turadigan trikotaj kiyimlarining konstruktiv sxemasiyu Nimchalarni modellashtirish va tayyorlash.	4	1	3				
4.2	Ayollar sport ko‘ylaklarini modellashtirish asoslari.	4	2	2				
4.3.	Klyosh vak koketkali ko‘ylaklarni bichish va tikish	4	1	3				
4.4.	Qisqa reglan yengli ko‘ylaklarni bichish va tikish	4	1	3				
4.5	Ayollar milliy ko‘ylaklarini har xil kurinishda bichish va tikish	6	2	4				
4.6.	O‘zbekcha dumoloq koketkali ko‘ylakni bichish va tikish	4	1	3				
4.7	Ayollar jaketini asos chizmasini xisoblash va chizish	4	1	3				
4.8	Jaketni asos chizmasiga fason chiziqlarini o‘tkazish	4	1	3				
4.9	Ko‘krak vitochkani kuchirish qidasi bilan har xil modellar hsil qilish	4	1	3				
4.10	Yoqalarning turlari. qaytarma va tik yoqalarni xisoblash va chizish	4	1	3				
4.11	Turli cho‘ntaklarni xisoblash va chizish	2		2				
4.12	Ayollar nimchalarini modelashtirish	6	2	4				
4.13	Vitochka chuqurligini hisoblash va chizig‘ini aniqlash	2		2				
5	Erkaklar kiyimini loyixalash							
5.1	Erkaklar djemperi va kuylagiga ulchov olish.ni	4	1	3				
5.2	Bir chokli yengni konstruksiyasini xisoblash va	2		2				

	chizish							
5.3	Erkaklar kuylagi va djemperlarini andazasini xisoblash va chizish	6	2	4				
5.4	Erkaklar kuylagini yeng andazasi.Ikki chokli yengni xisoblash va chizish	4	2	2				
6	Milliy bosh kiyimlarni loyixalash. Duppi tikish texnologiyasi.	8	2	6				
7	Gazlama tanlash va ketadigan miqdorini aniqlash.Gazlamaga andaza joylashtirish	4	2	2				
8	Shimli kostumlarni bichish va tikish	6	1	5				
9	O'g'il bolalar jinferi Andazalari chizmasini tayyorlash	4	1	3				
9.1	Andazalarni tayyorlashga qo'yiladigan texnik talablar	2	2					
9.2	Bel kiyimlarni (maktab yoshidagi bolalar uchun) asosiy, hosila va yordamchi andazalarini tayyorlash	4	1	3				
9.3	Yelkada turadigan qiz bolalar jenfer kiyimlarni asosiy, xosila va yordamchi andazalarini tayyorlash	4	1	3				
	Jami	160	50	110				

MUNDARIJA

Kirish.....	3
I-BOB. KIYIMNI KONSTRUKSIYALASHGA DOIR MA'LUMOTLAR	
1.1.Kiyim to'grisida umumiy ma'lumotlar.....	4
1.2. Kiyimlarni bichish va tikish haqida.....	10
1.3. Kiyimlarni modellashtirish asoslari.....	11
1.4.Odam gavdasidan o'lchov olish.....	14
1.5 Kiyimni loyihalashda uning konstruktivligida ishlatiladigan detallari (yengi, yoqa, cho'ntak va boshqalar).....	16
II-BOB. BOLALAR UCHUN TRIKOTAJ KIYIMLARNI LOYIHALASH	
2.1. Yasli yoshidagi bolalar ichki kiyimlarini bichish va tikish texnologiyasi.....	26
2.2. Maktabgacha yoshdagi bolalar kiyimlarini loyihalash	31
2.3.Bolalar kiyimlarini texnik modellashtirish(bosh kiyim, fartuk, ro'mol va boshqalar).....	39
2.4. Maktab yoshidagi bolalar kiyimlarini modellashtirish va tayyorlash (ko'ylak, shim va boshqalar)	54
III-BOB. AYOLLAR BELDAN KIYILADIGAN KIYIMLARNI LOYIHALASH	
3.1.Yubkalarni modellashtirish.....	66
3.2.Milliy lozim konstruktivligini tayyorlash.....	75
IV-BOB. AYOLLAR KIYIMLARNI LOYIHALASH	
4.1. Jelatkalarni modellashtirish.....	78
4.2. Ayollarni sport va yozgi ko'ylagini modellashtirish.....	81
4.3. Kiyim va koketkali ko'ylaklar haqida.....	83
4.4. Qisqa reglan yengli ko'ylaklar andaza chizmasini chizish.....	87
4.5. O'zbekcha ko'ylaklarni bichish va tikish	95
4.6. O'zbekcha dumaloq koketkali ko'ylak.....	101
4.7.Xalatlarni bichish va tikish texnologiyasi.....	103
4.8.Ayollar jaketini modellashtirish.....	105
4.9. Kiyimlarni yoqasi va ularni bichish hamda tikish texnologiyasi.....	111
4.10. Kiyimlarni cho'ntaklarini bichish hamda tikish.....	119
4.11. Nimchalarni modellashtirish, o'lchov olish va gazlama tanlash.....	128
V-BOB. ERKAKLAR KIYIMLARINI LOYIHALASH	
5.1. Erkaklar ko'ylagi va unga o'lchov olish.....	136
5.2. Erkaklar ko'ylagini yeng andazasini tayyorlash.....	139
5.3.Erkaklar ko'ylagini yoqasini tayyorlash asoslari.....	139
5.4. Milliy kiyimlardan choponni bichish va tikish.....	141
5.5. Milliy bosh kiyimlarni loyihalash.....	143
5.6. Gazlamani tanlash va ketadigan miqdorini aniqlash.....	146
5.7. Shimli kastumlarni bichish va tikish texnologiyasi.....	148
5.8. O'g'il bolalar jimferi.....	154
5.9. Qizlar jimferi.....	155
Foydalanilgan adabiyotlar.....	168
Ilova. O'quv dasturi.....	170

**M.Z.MURTAZAYEV, G.M.AXMEDOVA, J.A.HAMIDOV,
M.E.ESHONKULOVA**

SERVIS BO'YICHA

**KENG ASSORTIMENTDAGI KIYIMLARNI LOYIHALASH VA
MODELLASHTIRISH**

KASB HUNAR KOLLEJLARI UCHUN DARSLIK

**M a s' u l m u h a r r i r:
M.Hayitova**

**Texnik muharrir: A.Moydinov
Musahhih: F.Ismoilova
Musavvir: H.G'ulomov
Kompyuterda tayyorlovchi: N.Rahmatullayeva**

**Nashr.lits. AIN^o149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 25.07.2012.
Bichimi 60x84 ¹/₁₆. «Timez Uz» garniturası. Ofset bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i 22,5. Nashriyot bosma tabog'i 22,0.
Tiraji 350. Buyurtma № 18.**